

Title: Fuente Regulada

****Resistencias:****

- R1, R3, R6, R8, R12, R13, R14: 4k7
- R2: 22 Ω
- R4, R16: ver texto
- R5: 10k
- R7, R10: 1k
- R9: 2k2
- R11: 470 Ω 1/1 W
- R15: 15k
- R17: 10r -1W
- R18, R19, R20: 0.22 Ω / 3W
 - R21:
 - R22: 4k7 1W
- R23, R24: 47 Ω
- R25: 5k6
- R26: 270k

****Potenciómetros:****

- P1: 50k potenciómetro
- P2: 1k potenciómetro
- P3: 2k5 ajustable
- P4: 250k ajustable

****Capacitores:****

- C1, C2: 1000 μ F / 25V
- C3: 100 μ F / 10V
- C4: 100 pF
- C5: 10 μ F / 25V
- C6: 1 nF
- C7: 100 pF
- C8: 56p
- C9: 47 μ F / 63V
- C10: 4700 μ F / 63V
- C11: 820 nF / o 520nf
- C12: 100 nF

****Semiconductores:****

- B1: 4x 1N4001
- B2: 4x 50V 3A
- D1, D0: 1N4001
- D2, D3, D4, D5: 1N4148
- D6: Zener 3V3 400mW
- D7: LED rojo
- T1: BC559C
- T2: BD241
- T3, T4, T5: 2N3055
- IC1: UA723CN
- IC2, IC3: LM741

****Varios:****

- S1: interruptor doble
- M1, M2: galvanómetro 100 μ A
- TR1: transformador de 12 + 12V / 400 mA
- TR2: transformador de 33V 1A
- F1: fusible de 1A