

# Øvingsoppgave: Flexbox og Grid

Dette er en **frivillig øvingsoppgave** - den regnes **ikke** som et arbeidskrav, og du skal **ikke** levere den inn til meg. Den finnes bare som en måte å øke egen forståelse av Flexbox og Grid på, siden forelesningen fredag dessverre faller bort. Bruk den i det tempoet som passer deg.

Filer: oppgave.html er startpunktet - fire uferdige oppgaver med HTML og grunnstiler allerede på plass, men uten løsning. fasit.html viser en fungerende løsning (åpne den, eller se koden nederst i dette dokumentet). Det finnes ofte flere riktige måter å løse hver oppgave på - det viktigste er at resultatet ser riktig ut, ikke at CSS-en er identisk med fasiten.

Tips: åpne oppgave.html i nettleseren og skriv CSS-en direkte inn i `<style>`-blokken i toppen av filen, under riktig overskriftskommentar. Du trenger ikke røre HTML-en i `<body>` i noen av oppgavene.

## Oppgave 1: Navigasjonsmeny (Flexbox)

- Lenkene i `<nav class="meny">` ligger i dag under hverandre. Gjør `.meny ul` om til en flex-container slik at lenkene havner på rad.
- Sørg for luft mellom lenkene uten å bruke `margin` på hver enkelt - se på hvilken egenskap en flex-container selv har for dette.
- Fjern punktene foran lenkene og fjern standard mellomrom/innrykk fra listen.
- Ekstra: fjern understrekingen fra lenkene og gi dem en farge som matcher fargepaletten (`#1e3a5f`).

## Oppgave 2: Knapperad (Flexbox)

- Knappene i `.knapperad` ligger allerede på rad (knapper er slik som standard), men uten luft mellom seg. Gjør `.knapperad` til en flex-container og gi den mellomrom mellom knappene.
- Dette er den enkleste av de fire oppgavene - bruk den til å bli komfortabel med at `display: flex`; alene endrer lite, og at det er egenskapene i tillegg som gjør jobben.

## Oppgave 3: Bildegalleri (Grid)

- De seks fargede boksene i `.galleri` ligger i dag under hverandre. Gjør `.galleri` til et grid som fordeler boksene utover i flere kolonner.
- Bruk `repeat()` sammen med `auto-fit` og `minmax()` slik at antall kolonner justerer seg selv når vinduet blir smalere eller bredere - helt uten en media query.
- Legg til mellomrom mellom boksene med `gap`.
- Ekstra: prøv deg fram med minimumsbredden inni `minmax()` - hva skjer med antall kolonner når du øker eller senker den?

## Oppgave 4: Sideoppsett (Grid)

- Denne er den mest krevende: `.side-layout` skal bli et klassisk sideoppsett med header øverst, footer nederst, og navigasjon/hovedinnhold/sidepanel ved siden av hverandre i midten.
- Gjør `.side-layout` til et grid og bruk `grid-template-areas` til å tegne opp layoutet som et ASCII-kart, akkurat slik vi gjorde på den ekte kurssiden i Grid-økten.
- Bruk gjerne tre kolonner der venstre og høyre kolonne (navigasjon og sidepanel) er smalere enn den midterste (hovedinnhold).
- Koble hvert av de fem elementene (header, nav, main, aside, footer) til riktig navngitt område med `grid-area`.

- Ekstra: hva skjer om du bytter om rekkefølgen på områdene i `grid-template-areas`-strengen, uten å røre HTML-en? (Samme triks som med sidepanelet på den ekte kurssiden.)

## Sitter du fast?

- Sjekk begrepene: en *flex-/grid-container* er elementet med `display: flex/grid`; på seg - egenskaper som `justify-content`, `align-items` og `grid-template-columns` hører hjemme der, ikke på barna.
- Utviklerverktøyene i nettleseren (høyreklikk → Inspiser) har egne flex- og grid-ikoner ved siden av elementer med `display: flex`; / `display: grid`; - svært nyttig for å se hva som faktisk skjer.