
Jordi Ribellas Ramos 2n DAM

Activitat 2.1 - Connectors

Crea una base de dades amb la consola de MySQL anomenada DISCOGRAFICA. Té una taula anomenada ALBUMS que té tres camps: ID (clau primària tipus numèric), TITOL (varchar(30)), ANYPUBLICACIO (varchar(4)) i AUTOR (varchar(30)).



Insereix 5 albums.

```
INSERT INTO albums (titol,anypublicacio,autor) VALUES ("Black Phone", "2021", "Scott Derrickson");
INSERT INTO albums (titol,anypublicacio,autor) VALUES ("The Godfather", "1972", "Francis Ford Coppola");
INSERT INTO albums (titol,anypublicacio,autor) VALUES ("The Shawshank Redemption", "1994", "Frank Darabont");
INSERT INTO albums (titol,anypublicacio,autor) VALUES ("As bestas", "2022", "Rodrigo Sorogoyen");
```

id	TITOL	ANYPUBLICACIO	AUTOR
1	Black Phone	2021	Scott Derrickson
3	The Shawshank Redemption	1994	Frank Darabont
4	As bestas	2022	Rodrigo Sorogoyen
5	The Godfather	1972	Francis Ford Coppola
NULL	NULL	NULL	NULL

Fes una programa amb java que retorni el contingut de la taula ALBUMS.