

фрезеровка	вид фаски и ширина рамки	толщина МДФ	глухие (Г)	ящики (Я)	Рамка с крестом (РК)	Рамка без креста (РБК)	Присадка под ручку
Допустимые размеры фасадов высота\ширину (мм) 1 категория							
Арка 	классик / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Арка Р 	классик / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Арка 2 	классик / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Дали 	классик / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Дуэт 	R3 / 64 мм	16	196-2290*246-1036	176-196*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Квадрат 	R3 / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Квадро 	R3 / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Классика 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Классика 2 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	








Лучи 	R3 / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	246-2290*246-1036	
Мыло 	R3	16	116-2290*96-1036	116-246*96-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Модерн 	R3 / 64мм	16	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Ницца 	R3/64	16	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Петра 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1096	296-2290*246-1036	
Пирамида 	R3 / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Ретро 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Ромб 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Рондо 	классика	16	246-2290*296-1036	176-246*296-1036	не изготавливается	356-2290*296-1036	
Симпа 	классика/ 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	

Стрит 	мыло R3	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Флоренция 	классика / 64мм	16	296-2290*296-1036	176-296*296-1036	не изготавливается	296-2290*296-1036	
Яна 	классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
фрезеровка	вид обкатки и ширина рамки	толщина МДФ	глухие (Г)	ящики (Я)	Рамка с крестом (РК)	Рамка без креста (РБК)	Присадка под ручку
Допустимые размеры фасадов высота*ширину (мм) 2 категория							
Арина 	классика / 64мм	16	246-2290*296-1036	176-296*296-1036	356-2290*296-1036	296-2290*246-1036	
Валенсия 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*196-1036	356-2290-296*1096	296-2290*246-1036	
Византия 	R3 / 64мм только в эмали	19	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	не изготавливается	не возможна
Византия 2 	R3 / 64мм	19	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Лжевыборка 	R3 / 96мм (возможно изготовить 64мм-нужно указать)	19	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*296-1036	
Мадрид 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296*1096	296-2290*246-1036	




Марокко 	Классика / 64мм	19	196-2290*196-1036	176-196*196-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Марокко 2 	Классика / 64мм	19	196-2290*196-1036	176-196*196-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Монако 	Монако	19	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Мюнхен 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	356-2290*296-1096	296-2290*246-1036	
Нео 	Нео	19	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Паллада 	R3/64мм	19	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Ситро 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Ситро Р 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Тоскана 	Классика / 64мм	19	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Олимпия 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	

Эфес 	Классика / 64мм	16	246-2290*246-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Лорето 		19	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	Переход рисунка не совпадает. Радиуса не изготавливаются.		не возможна
Рим 		19	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	Переход рисунка не совпадает. Радиуса не изготавливаются.		не возможна
Допустимые размеры фасадов высота*ширину (мм) Категория							
Барнео 	Барнео / 64мм	22	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Барнео 2	Барнео / 64мм	22	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Бридж 	R3/ 32мм	22	116-2290*146-1036	116-356*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Бридж 2 	R3/ 32мм (только в эмали)	22	116-2290*146-1036	116-356*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Венеция 	Классика / 64мм	22	246-2290*196-1036	176-246*196-1036	не изготавливается	296-2290*246-1036	
Палермо 	R3/25мм (ширина рамки не меняется) только в эмали	22	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	
Фабио 		22	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	не изготавливается	не изготавливается	не возможна

Волна 		22	116-2290*146-1036	116-2290*146-1036	Переход рисунка не совпадает. Радиуса не изготавливаются.		не возможна
Допустимые размеры фасадов высота*ширину (мм) 5 категория							
	Белладжо\62 только в эмали	25	1962290*196-1036	176-246*246-1036	не изготавливается	246-2290*246-1036	
Рамка крест прямой (РК) либо Рамка без креста прямая (РБК) 	R3/Мыло/Классика		356-296	нет	Изготавливается в ПВХ и Эмале		
Рамка крест прямой 2 (РК) либо Рамка без креста прямая 2 (РБК) 	R3/Мыло/Классика		356-296	нет	Изготавливается только в Эмале		
Рамка крест Валенсия (РК) либо Рамка без креста Валенсия (РБК) 	R3/Мыло/Классика		356-296	нет	Изготавливается в ПВХ и Эмале		
Рамка крест Диагональный							
	R3/Мыло/Классика		396-396	нет	Изготавливается в ПВХ и Эмале		
Крест Диагональный 2							
	R3/Мыло/Классика		396-396	нет	Изготавливается только в Эмале		
Крест Диагональный 3							
	R3/Мыло/Классика		396-396	нет	Изготавливается только в Эмале		

Технические характеристики криволинейных фасадов Максимальная высота радиусных фасадов 916мм			
Наружные радиуса (при толщине фасада 16мм)			Пиластры:
Наружный глухой: Рн	Наружный рамка без креста: Рн+РБК	Наружный рамка с крестом: Рн+РК	Пиластра №1 50мм-2 полоски 70мм-3 полоски 100мм-5 полосок Фаска у пилостры - R3
			
Внутренние радиуса (при толщине фасада 16мм)			
Внутренний глухой: Рв	Внутренний рамка без креста: Рв+РБК	Фаска (обработка края фасада по кругу)	
		Мыло R-8	Пиластра №2 50мм-2 полоски 70мм-3 полоски 100мм-5 полосок Фаска у пилостры - R3
		Мыло R-3	
		Классика	
			

Варианты интегрированных ручек для фасадов с покрытием эмаль

Ручка "J"	Ручка "H"	Ручка "V"
		


Ф/ф -фальш фасад изготавливается с фрезеровкой, только как накладной фасад

Ф/п -фальш панель изготавливается без фрезеровки, с фаской R3, вместо бока

ширина рамки на ящиках может отличаться от ширины рамки на глухих фасадах, из-за h ящика

Кол-во крестов в фасаде указывается: РК-1 (один крест), РК-2 (два креста), РК-3(три креста) в фасаде h 600/720-изготавливается РК-1., в фасадах H920 изготавливается РК-2. Не стандартное кол-во крестов в рамке изготавливается только по согласованию с менеджером.

СТАНДАРТЫ СВЕРЛОВКИ ПОД РУЧКУ ДЛЯ ФАСАДОВ БЕЗ ФРЕЗЕРОВКИ. (Для фасадов с фрезеровкой, присадка под ручки, производится на усмотрение фабрики).	
МДФ ПВХ, МДФ эмаль, Пластик, Пластик в AL Рамке, ЛДСП и т.д.	
Горизонтальная сверловка под ручки	
1. Ящики высотой 116	сверловка по центру (если в бланке заказа не указано иное расположение)
2. Ящики высотой 176/266/356мм	сверловка с отступом 32мм от верхнего края фасада (если не указано иное)
3. Распашные глухие дверцы	сверловка с отступом 32мм от верхнего/нижнего края фасада(если не указано иное)
4. Распашные дверцы со стеклом	сверловка с отступом 32мм от верхнего/нижнего края фасада. "ВНИМАНИЕ!!!" изменить размер отступа НЕЛЬЗЯ!!!
5. Радиусные фасады	горизонтальная сверловка не делается
Вертикальная сверловка под ручки	
1. Распашные дверцы	сверловка с отступом 64мм от верхнего/нижнего края фасада и 32мм от бокового края фасада (если на бланке не указано иное расположение). "ВНИМАНИЕ!!!" При одновременном расположении ручек в вертикальном и горизонтальном положении высота сверловки будет различной
2. Радиусные фасады	сверловка с отступом 64мм от верхнего/нижнего края фасада. "ВНИМАНИЕ!!!" При горизонтальном расположении ручек в других позициях высота сверловки будет различной.



Если клиенту требуется сверловка под ручки, купленные им самим, обязательно прислать схему сверловки для каждого фасада !!! Без предоставленной схемы, сверловки под ручки не будет.