

Заполнение шапки		
Менеджер/Технолог:	Заполняется менеджером фабрики	
№ заказа:	Номер заказа фабрики - заполняется менеджером фабрики	
№ серии:	№ серийного производства - заполняется технологом фабрики	
Наименование изделия:	Написать наименования изделия (например:кухня, детская, стелаж)	
Дата запуска:	Дата, когда заказ запущен в работу - заполняется менеджером фабрики. Заказ запускается строго после поступление аванса на р/с, так же очень важно обратить внимание,что если во время обработки заказа технологом -вносятся изменения в проект, то дата запуска автоматически считается днем,как клиент подтвердит эти изменения!	
Плановая дата отгрузки:	Заполняется менеджером фабрики, дата ориентировочная.	
Пункт бланка	Пояснения	Пример
Каркас		
При заказе каркаса без фасадов/столешниц (фасады/столешницы заказчика)фабрика не несет ответственности за несовпадение радиусов фасада/столешниц с радиусами корпуса.		
h пеналов общ:	Указывать общую высоту пеналов с ногами, (каркас+ноги)	2140мм (при опорах h 100мм)
h хлебниц/антр:	Указывать высоту каркаса хлебниц/антресолей. Внимание,если в данном модуле заниженный фасад,указывать в данной графе только h каркаса, без высоты фасада.	360мм
h шкафов:	Указывать высоту каркаса шкафов . Внимание,если в данном модуле заниженный фасад,указывать в данной графе только h каркаса, без высоты фасада.	720мм
h столов:	Указывать высоту каркаса с ногами, (то есть общую)	820мм (при опорах h 100мм)
Цвет ЛДСП:	1)Указывается цвет каркаса кухни: низа, верха и обязательно Пеналов! 2) Если несколько цветов, то указывается где какой цвет. * Название цвета ЛДСП должно указываться согласно разбивки фабрики	1) ! Венге линум U 1104 2) Верх - белый U1655, низ - ! венге линум U 1104, пенал-! венге линум U 1104
Кромка каркаса:	Указать толщину кромки, артикул, название и производителя (если клиент не указал кромку, фабрика подбирает на свое усмотрение, претензии не принимаются)	0,4мм 201 белый GP
Ножки:	1)Если нужны стандартные пластмассовые ножки, которые закрываются цоколем, то указывается только их высота 100 или 150 мм. 2)Если нужны хромированные ножки, то указывается высота (100/150 мм) и количество.	1) H=100 мм 2) Хром, H=150мм, D=50 12 шт.
Цоколь:	1)ЛДСП, если цоколь нужен общий то нужно указать на эскизе по какой стороне и обязательно прописать в табличной части. (ЛДСП общий, по умолчанию в цвет каркаса-столов). Если нужен боковой цоколь Обязательно указать + боковой и отметить на эскизе где именно нужен цоколь сбоку . Максимальная длина общего цоколя 1800 мм, поэтому обязательно указывайте где делать стыки, иначе технолог сделает на своё усмотрение. 2)МДФ (ПВХ) - указать длинну цоколя и цвет. Количество цоколя при расчёте цены считается кратно двум метрам. Если нужно изготовить кусками, то надо указать их размеры. Если в заказе несколько цветов, обязательно указать нужный.	1) ЛДСП общий+боковой по эскизу 2) МДФ (ПВХ) венге L=1400+1200 (в спецификации будет посчитано 4м)

Доп. эл-ты к цоколю:	Указываются необходимые углы (90, 135 гр.) и заглушки, силиконовый уплотнитель	90° - 2шт., загл. - 2 шт., 135°-2шт
Менсола:	Указывается длина необходимой детали (глубина стандартная 300 в ПВХ 0,4мм)	L=600 мм
Доп. Полки:	1. Если нужна доп. полка то указывается куда + отметить на эскизе. 2. Полки из стекла считаются толщиной 6мм , обязательно указать в еврокромке по кругу, нужно указать в какие шкафы и какое кол-во полок нужно.	2. Полки стекло 6мм в еврокромке в шкаф 900-2шт
Фасад		
Тип фасада:	Указывается вид фасада и название поставщика пленки/пластика/TSS	МДФ (ПВХ) АДилЕТ
Цвет фасада:	Указывается полностью артикул и название цвета согласно разбивки фабрики. Если в заказе фасады разных цветов, то на эскизе надо указать где какие цвета * В разбивки фабрики указано,какие пленки имеют текстуру, это отмечено знаком- !, обязательно указать его ,если пленка с текстурой, без него претензии по разной текстуре не принимаются	!Оливковое дерево B537-FGP
Тип фрезеровки:	1)Указывать название фрезеровки (фрезеровки изготавливаются согласно техники фабрики) 2)Если фрезеровка по образцу заказчика, обязательно указать толщину фасада , фаску/обкатку, ширину рамки фото с рулеткой.	1) Пирамида 2) По образцу
Кромка:	1)Для моделей из пластика в кромке - указывается толщина кромки, производитель и артикул (пластик кроится кромкой 1мм) 2) Фасады ЛДСП кроются кромкой 2мм (производитель GP Plast), так же нужно указать артикул и название кромки 3) Если фасады в ал. Рамке - то это указывается в колонке "тип фасада" 4)фасады TSS, AGT имеют кромку от своего производителя	1 мм МДМ 1020 белый
Козырёк:	Стандартная глубина 450 (если не указана другая глубина). Заказ на фигурный козырек принимается с эскизами козырька с указанием основных размеров.	1) L=1500; 2000 мм 2) по эскизу
Багет (по умолчанию расчет производится по корпусу)	1)Изготавливается длиной 2200мм, считается хлыстами 2)Если нужен распил-нужно прописать распил по эскизу	1) L=1500; 2000 мм 2) распил по эскизу
Столешница		
Тип столешницы:	1) указывается толщина столешницы, производитель и категория 2)Обязательно заполнить второй лист в бланке информацию по столешницам	1) 38 мм СОЮЗ Универсал 2)эскиз столешниц с указанием видов кромок.
Цвет столешницы:	Указывается название и артикул (обязательно)	Белый 1111Q
Тип кромки по переду:	Указывается вид обработки столешницы по передней части	1. пф-постформинг, 2. 1,5 мм Рехао Дизайно
Цвет кромки:	Указывается название и артикул кромки	1257E Травертин

Планки для столешницы:	Указываются планки для столешниц: торцевые, угловые, соединительные и их количество. В этой же графе указывается Еврозапил либо Евростык с нужным количеством стяжек, так же <u>данные сведения</u> отмечаются на эскизе столешниц	1 соедин, 1 угл, 2 торц. Еврозапил 2ст
Плинтус:	Указывается производитель плинтуса, высота, длина, артикул, название и количество.	Кернер, 37мм, 3м № 6148 Мрамор белый -1хл
Заглушки для плинтуса	Указывается количество комплектов и вид	1 ком-т крашенные
Стен. Панель:	Указывается цвет и количество. 1) Стен. панель считается кратно хлысту либо пол хлыста при глубине 600мм 2) Если нужен распил-нужно прописать размеры 3) Если высота не стандартная, то отрезок нужно указать с размером и по высоте (высота пишется на первом месте, потом ширина)	1) 1111Q L=3000; 1500 2) 1111Q L=3000+900+600 3) 1111Q L=580*3000+580*900+580*600
Планки для стен. Панели:	Указываются планки для стеновой панели: торцевые, угловые, соединительные и количество. Так же нужно указать толщину планок 4мм или 6мм	1 угл., 1 соедин., 2 торц.
Фурнитура		
Светильники:	Указывается подсветка + вся доп. фурнитура к ней. Если нужно изготовить отверстия/ вырез под паз, то необходимо указать точное месторасположение фрезеровки, паз под врезную подсветку делается в горизонте шкафа, отступ от передка или задка не может быть менее 100мм	Короб наклад. LSP-SM1-ALU-2000-AL-1шт Рассеиватель SM-х/FM-х/CM1/GL3.152-1шт, Светод. лента LS-2835NW-IP20-9.6 -1шт Блок питания PS24-IP20-ST-60W-1шт
Петли :	1) Указать производителя петель, какие градусы в каком кол-ве нужны (обязательно указать расположение петель на эскизе)	Боярд с доводчиком: 110°-12шт, 180°-4шт. Боярд без пружин -4шт
Стекло:	Указать : 1)толщину стекла 2)название стекла/Витража и цвет 3) для Витража указать цвет протяжки 4) обработку по периметру:притупление или еврокромка	4мм, Сатин бронза с притуплением
Стекло в ал рамке:	Если фасады из Пластика, то рамка под стекло изготавливается по умолчанию сборная. Если стекло в ал рамке, то нужно указать название стекла, вид профиля и его цвет.	Стекло Сатин св в ал.рамке FM1-11
Посудосушитель:	Указывается тип посудосушителя, артикул и размер. В стандарте посудосушитель эмаль, остальные считаются плюсом, если п/с хром 2х уровневый, по стандарту шкаф изготавливается с дном.	2-х уровневая 600 мм (без дна) *пример заполнения, если нужна без дна

Направляющие:	По умолчанию ящики из ЛДСП, дно ХДФ с НПВ (направляющие полного выдвижения) Могут быть также: т/б - тандембоксы; ТЧО - направляющие скрытого монтажа тандем частичного открывания ТПО - направляющие скрытого монтажа тандем полного открывания НПВ с дов с указанием глубины - направляющие полного выдвижения.	Боярд ТЧО-3шт
Шина	Указать кол-во шины Если по проекту нужны усиленные навесы-указать наименование и кол-во	2шт Навес усиленный №807 -2 ком
Крепеж полок	Указать аид крепежа на полки и кол-во, отметить на эскизе виды крепежей, если предполагается использование разных вариантов. Если в проекте базовый крепеж, нужно указать база	база (FLIPPER серый +шток-24шт)
Корзина/ бутылочница:	Указать тип корзины/бутылочницы (артикул по прайсу), ширину, количество и с какой стороны крепление (левая/правая). По умолчанию присадка делается с двух сторон.	1) бутылочница KR08 в базу 150 с дов. правая
Подъемные механизмы:	Указать тип механизма и количество. Обязательно на эскизе указать в каких шкафах какой механизм!!!	HF - 2 шт.
Tip-on:	Указать на какие шкафы.	Тип он Китай-3шт
Мойка:	Указать модель (левая или правая в хромированных мойках) и цвет (в каменных мойках). На эскизе модуль под мойку отмечается - М.В. (мойка врезная) или М.Н. (мойка накладная)	1) мойка 164 правая 2) мойка U-100 (бежевая 328)
Лоток :	Указать количество и размер согласно модельному ряду в прайсе, других нет	Китай на 400мм-1шт
Ручки:	1)Указать название и артикул, цвет и количество. Обязательно указать сверловку если нужна. Учитывайте техничку фабрики по сверловке ручек. Если ручка торцевая, нужно указать, что сверловка не нужна. ПРИ ВЫБОРЕ РУЧЕК УЧИТЫВАЙТЕ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ РУЧКИ ИМЕЮТ ВЫЛЕТ ДО 30мм В КАЖДУЮ СТОРОНУ (например, на фасад 200 нельзя поставить горизонтально ручку рейлинг со сверловкой 160 мм, так как общая длинна ручки 220 мм). Если ручки клиента,а присадка нужна, обязательно указать размер межосевое отверстия ручки и написать: ручки клиента, сверловка ...мм по эскизу. 2) Если в проекте профиль ручка-нужно указать ее (название и артикул согласно прайсу) + доп фурнитура к ней. Если на верхних шкафах вместо профиль ручки клиент хочет уменьшить дно обязательно укажите это на эскизе и в табличной части (уменьшение дна 20мм) учитывайте фурнитуру и встраиваемую технику	1) 192 мм рейлинг хром 20 шт, сверловка 192 по эскизу 2) упил дна -20мм по эскизу
Газ лифт (г/л)	Если нужны базовый, то нужно указать база. Либо указать артикул и кол-во	база
Термопланка	Указать артикул и кол-во	2015.372.16R-1 ком

Прочее:	Здесь указывается оставшаяся комплектация, которая не вынесена в основные графы: элементы барных стоек, смесители, дополнительное наполнение для столов (корзины,бутылочницы, разделители и т.д.), менсолдержатели и др.	Выкатная корзина для кухни LOTUS KRM10/900-1000/L-1 ком-т
Заказ будет изготавливаться только по подтвержденному бланку (скан с синей печатью), претензии на несоответствия с какими то другими источниками приниматься не будут, т.к. технологи видят только тот бланк,который им отдали в работу, и к обработке заказа -телефонные разговоры, сообщения из Viber/WhatsApp и т.п. не прилагаются, изготовление происходит строго согласно подтвержденному бланку.		