

Questões sobre `try` e `except` no Python

Nível Fácil

1. Simples tratamento de erro:

Crie um programa que peça ao usuário um número e exiba o dobro dele. Use `try` e `except` para tratar o caso em que o usuário digita algo que não seja um número.

2. Erro ao acessar índice inexistente:

Escreva um programa que tenha a lista `numeros = [10, 20, 30]`. Peça ao usuário um índice e exiba o número correspondente. Use `try` e `except` para lidar com erros de índices fora do alcance.

3. Divisão por zero:

Solicite ao usuário dois números e exiba o resultado da divisão do primeiro pelo segundo. Use `try` e `except` para tratar o caso de divisão por zero.

4. Conversão de string para inteiro:

Crie um programa que peça ao usuário para digitar sua idade. Use `try` e `except` para exibir uma mensagem apropriada caso o valor digitado não seja um número válido.

5. Soma com entradas inválidas:

Solicite ao usuário dois números e exiba a soma deles. Use `try` e `except` para tratar casos em que o usuário digite algo que não seja um número.

Nível Intermediário

6. Erro em operações com lista:

Escreva um programa que peça ao usuário um índice para remover um item da lista `frutas = ["maçã", "banana", "laranja"]`. Use `try` e `except` para tratar os erros caso o índice fornecido seja inválido.

7. Tratamento de múltiplos erros:

Peça ao usuário dois números para realizar uma divisão. Use `try` e `except` para tratar tanto o erro de divisão por zero quanto o erro de digitar algo que não seja um número.

8. Erro em cálculo com entrada do usuário:

Solicite que o usuário digite dois números e calcule a raiz quadrada do produto deles. Use `try` e `except` para tratar erros, como entradas inválidas ou resultado negativo (use a biblioteca `math`).

9. Lidando com entradas inválidas para cálculos:

Solicite ao usuário que insira uma lista de números separados por vírgulas e calcule a soma deles. Use `try` e `except` para tratar erros como a entrada de valores não numéricos.

10. Erro com funções personalizadas:

Crie uma função que receba dois números e calcule o quociente. Use `try` e `except` para tratar erros de entrada e adicione uma mensagem personalizada para cada tipo de erro encontrado (exemplo: "Erro: Divisão por zero" ou "Erro: Entrada inválida").