# Grelha de correção – MAP 1

São aceites soluções equivalentes que respeitem o contrato e a semântica do código.

## Modelo

**1. (5,0)** Escreve:

```
B
6
```

**2. (5,0)** Uma solução:

```
a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
if b < a and a < c:
    print("SIM")
else:
    print("NAO")
```

**3. (5,0)** Uma solução:

```
n = int(input())
anterior = int(input())
quantidade = 0
lidos = 1
while lidos < n:
    valor = int(input())
    if valor > anterior:
        quantidade = quantidade + 1
    anterior = valor
    lidos = lidos + 1
print(quantidade)
```

**4. (5,0)** Opção B: $3x + y = 17$.

# Versão A – LEIC

**1. (5,0)** Escreve:

```
11
5
```

**Critério:** resultado do ramo condicional (2,5); resultado do resto da divisão (2,5).

**2. (5,0)** Uma solução:

```
a = int(input())
b = int(input())
if a % b == 0 or b % a == 0:
    print("SIM")
else:
    print("NAO")
```

**Critério:** leitura (1,0); teste de múltiplos nos dois sentidos (3,0); impressão, sintaxe (1,0).

**3. (5,0)** Uma solução:

```
n = int(input())
soma = 0
lidos = 0
while lidos < n:
    valor = int(input())
    if valor % 2 == 0:
        soma = soma + valor
    lidos = lidos + 1
print(soma)
```

**Critério:** leitura e inicialização (1,0); condição e processamento de todos os valores (1,0); teste de paridade e acumulação corretos (1,5); progresso do ciclo (1,0); impressão, sintaxe (0,5).

**4. (5,0)** Opção C: $x + 2y = 41$.

# Versão B – LETI

**1. (5,0)** Escreve:

```
14
4
```

**Critério:** atualização de `x` e primeira impressão (2,5); resto da divisão na segunda impressão (2,5).

**2. (5,0)** Uma solução:

```
a = int(input())
b = int(input())
if a * b < 0:
    print("SIM")
else:
    print("NAO")
```

**Critério:** leitura (1,0); teste correto de sinais opostos (3,0); impressão, sintaxe (1,0).

**3. (5,0)** Uma solução:

```
n = int(input())
maior = int(input())
i = 1
while i < n:
    valor = int(input())
    if valor > maior:
        maior = valor
    i = lidos + 1
print(maior)
```

**Critério:** leitura e inicialização (1,0); condição e processamento de todos os valores (1,0); comparação e atualização do máximo (1,5); progresso (1,0); impressão, sintaxe (0,5).

**4. (5,0)** Opção D: $2x + 3y = 90$.