

KidsTennis Read News

/kidstennis-read-news **POST** [🔗](#)

Mark news items as read by specific user (personNr).

Returns success status and an error message if needed. Output formatting is JSON.

Request Body (JSON):

```
1 {
2   "personNr": 12345678,
3   "ids": [1,2,3,4]
4 }
```

PHP example:

```
1 $token = '{{BEARER_AUTH_TOKEN}}';
2 $ch = curl_init('{{API_URL}}/kidstennis-read-news');
3 $data = [
4     'personNr' => 12345678,
5     'ids' => [1, 2, 3, 4],
6 ];
7 $json = json_encode($data);
8
9 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
10 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
11 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
12     'Content-Type: application/json',
13     'Authorization: Bearer ' . $token,
14 ));
15 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
16
17 $data = curl_exec($ch);
18 curl_close($ch);
```

Response example (SUCCESS):

```
1 {
2   "success": true
3 }
```

Response example (ERROR):

```
1 {
2   "success": false,
3   "message": "Input parameter personNr is empty!"
4 }
```