

ESLint

1) Bibliotecas a serem instaladas

- a) yarn add eslint -D

2) Configurando ESLint

- a) inicialize a configuração com o comando

- i) yarn eslint --init

- b) Escolha a opção abaixo para a pergunta: How would you like to use ESLint?

- i) To check syntax, find problems, and enforce code style

- c) Escolha a opção abaixo para a pergunta: What type of modules does your project use?

- i) JavaScript modules (import/export)

- d) Escolha a opção abaixo para a pergunta: Which framework does your project use?

- i) None of these

- e) Escolha a opção **Y** para a pergunta: Does your project use TypeScript? (y/N)

- f) Escolha a opção abaixo para a pergunta: Where does your code run?

- i) Node

- g) Escolha a opção abaixo para a pergunta: How would you like to define a style for your project?

- i) Use a popular style guide

- h) Escolha a opção abaixo para a pergunta: Which style guide do you want to follow?

- i) Airbnb: <https://github.com/airbnb/javascript>

- i) Escolha a opção abaixo para a pergunta: What format do you want your config file to be in?

- i) JSON

3) No VS Code, abra o arquivo de configurações(Ctrl + shift + p - escolha a opção Preferences: Open Settings (JSON)) e adicione as seguintes regras

Note: Caso você tenha alguma seção eslint.validate, desabilite-a

```
"[javascript]": {
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true,
  },
},
"[javascriptreact]": {
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true,
  },
},
"[typescript]": {
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true,
  },
},
"[typescriptreact]": {
  "editor.codeActionsOnSave": {
    "source.fixAll.eslint": true,
  },
},
```