

جرعت حقیقت

- محدودیت زمان: ۱ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

پس از پایان ماموریت جاناتان، او و کریستوفر که از بازی با بلیت ها و واگن ها خوششان آمده بود تصمیم گرفتند تا با این کلاس ها خود را سرگرم سازند. جاناتان و کریستوفر در حال انجام یک بازی مثل جرعت حقیقت هستند به این صورت که یک سری کارت با شماره های فرد و زوج وجود دارد. فردی که نوبت اوست به فرد مقابل میگوید که یک سری کار ها را انجام دهد این کار ها به این صورت است که اگر کلمه push را گفت فرد مقابل یک کارت رو به روی آن شخص قرار می دهد و اگر کلمه pop را بر زبان آورد، فرد مقابل یک کارت از روی کارت ها بر میدارد. بعد از انجام تعداد دلخواهی حرکت، کلمه Finish گفته می شود و فرد آخرین کارت را بر میدارد. اگر زوج بود به معنای جرعت و اگر فرد بود به معنای حقیقت است.

یک تابع به صورت زیر برای کلاس سوال قبل بنویسید که سر لینک لیست را حذف کند و true را برگرداند. در صورتی که لیست خالی باشد، این تابع نباید کاری انجام دهد و باید false برگرداند.

```
1 | bool popFront();
```

ورودی

ابتدا نام دستور که یا push است یا pop . در صورتی که دستور push باشد پس از آن در خط بعد یک عدد گرفته می شود و به سر لینک لیست اضافه می شود و اگر دستور pop باشد از سر لینک لیست یک عنصر حذف می شود، در انتها، عبارت Finish به معنای اتمام ورود اطلاعات خواهد آمد.

خروجی

در صورتی که سر لیست فرد باشد، عبارت dare و در غیر این صورت عبارت truth پرینت شود. (تضمین میشود که همیشه حداقل یک عنصر در لیست باقی خواهد ماند)

مثال

ورودی نمونه ۱

Push
1
Pop
Push
3
Push
4
Pop
Finish

dare