

로봇 소프트웨어 유지보수 결과 보고서

작성 원칙: 기억이 아니라 Evidence 를 근거로 작성합니다. [작성 안내] 문구는 제출 시 삭제합니다.

1. 기본 정보

항목	작성 내용
작업 일시	[예: 2026-08-16 14:30]
담당자	
Case ID	LAB12-CASE-01
대상 장비	[예: myAGV #03]
대상 소프트웨어	lab12_maintenance_demo / myagv_monitor 역할
운영 환경	[E01 을 근거로 작성]
기준 버전/tag	[E07 을 근거로 작성]

2. 증상

[작성 안내] 사용자가 관찰한 이상 현상을 작성합니다. 원인을 섞지 않습니다.

발생 현상:

영향 기능:

재현 여부:

샘플

`myagv\_monitor`에서 LiDAR 센서 상태가 정상적으로 표시되지 않았으며, 관련 노드 재실행 전에는 센서 데이터가 수신되지 않았다.

3. 원인

[작성 안내] 점검을 통해 확인한 실제 원인을 작성합니다.

확인된 원인:

확인 방법:

관련 설정/파일:

샘플

``config/config.yaml``의 ``lidar_port``가 ``/dev/ttyUSB0``로 설정되어 실제 정상 기준 ``/dev/ttyUSB1``과 일치하지 않았다.

4. 수행 조치

1. _____
2. _____
3. _____

샘플

1. LiDAR 포트 설정을 정상 기준값으로 수정하였다.
2. 관련 ROS 2 데모 노드를 재실행하였다.
3. 노드·토픽·기능 상태를 재검증하였다.

5. 변경 내용

변경 대상	변경 전	변경 후	Evidence
lidar_port			E06

샘플

변경 대상	변경 전	변경 후	Evidence
config/config.yaml / lidar_port	/dev/ttyUSB0	/dev/ttyUSB1	E06

6. 검증 결과

검증 항목	확인 방법/Evidence	실제 결과	판정
ROS 2 환경	E01		PASS / FAIL
노드 상태	E02		PASS / FAIL
LiDAR 토픽	E03/E04		PASS / FAIL
변경 확인	E05/E06/E07		확인 / 미확인
기능 판정	E08		PASS / FAIL

최종 검증

VERIFICATION: _____

[작성 안내] “정상”이라고만 쓰지 말고, 무엇을 확인해 정상이라고 판단했는지 위 표로 증명합니다.

7. 유지보수 결과

기능 복구 여부:

추가 오류 여부:

샘플

설정 복구 후 `/lab12_lidar_publisher`, `/lab12_monitor`가 실행되었고 `/lidar_scan`이 약 10 Hz 로 수신되어 기능이 정상 복구되었다.

8. 후속 조치

관리 영역	후속 조치	근거
기준선		
백업·복구		
상태 점검		
이력 검토		

샘플

- 정상 설정과 `stable-2026-08 tag` 를 비교 기준으로 관리한다.

- 설정 변경 전 백업 및 Git 기록을 남긴다.
- /lidar_scan 수신과 핵심 노드를 정기 점검한다.
- 동일 포트 설정 오류 재발 여부를 유지보수 이력에서 확인한다.

9. 첨부 Evidence

Evidence	설명	첨부 여부
E01	실행 환경	☐
E02	노드 상태	☐
E03/E04	토픽 및 통신	☐
E05/E06	변경 상태/diff	☐
E07	Git 이력	☐
E08	기능 판정	☐

10. 작성자 최종 확인

- ☐ 보고서의 모든 기술적 사실이 Evidence 와 일치한다.
- ☐ 증상/원인/조치/변경/검증을 혼동하지 않았다.
- ☐ 후속 조치가 문제 원인 또는 반복 위험과 연결된다.