

UTM Tracker Pro

Analisi tecnica dell'applicazione di link tracking e analytics
deployata su Vercel.

URL PRODUZIONE

utm-sentinel.vercel.app

FRAMEWORK

Next.js 14.2.5 (App Router)

PROJECT ID

prj_AWINAw1HlrMMXB01mCTX8mIPDKDz

REPOSITORY

github.com/silverstroom/utm_sentinel

RUNTIME

Node.js 24.x · Region iad1

DATA REPORT

8 maggio 2026

1. Panoramica del prodotto

UTM Tracker Pro è una web app SaaS in italiano per agenzie e professionisti del marketing che gestiscono campagne pubblicitarie multi-cliente. La piattaforma consente di costruire link UTM standardizzati, raggruppare i tracciamenti per cliente, generare URL brevi tracciabili e visualizzare analytics in tempo reale (click totali, click 7gg, andamento, top link).

Funzionalità chiave rilevate dall'interfaccia pubblica:

- Wizard guidato per la creazione di link UTM (Cliente → Canale → Conferma)
- Gestione clienti (CRUD)
- Short link redirect tramite endpoint `/r/[code]`
- Dashboard con metriche: Click Totali, Click Oggi, Click 7gg, Link Attivi, picco e media, andamento click, top link cliccati
- Pagina di analytics dettagliata per singolo link `/analytics/[id]`
- Autenticazione interna con registrazione "agenti" (Nome, Cognome, Email, Username, Password, Area/Zona)
- Sezione amministrativa `/users`

2. Stack tecnologico

FRAMEWORK

Next.js 14.2.5

App Router, React Server Components, mix di rendering statico e dinamico, middleware Edge.

RUNTIME

Node.js 24.x

Funzioni serverless eseguite nella region `iad1` (Washington D.C.).

UI

React 18 + Framer Motion

Hook moderni rilevati nei chunk: `useOptimistic`, `useTransition`, `useId`. Animazioni con `framer-motion`.

HOSTING

Vercel

Build cache 132 MB, deploy automatico da branch `main` via GitHub integration.

AUTH

Custom JWT/Cookie

API routes proprietarie (`/api/auth/*`) e middleware da 27 kB per la protezione delle rotte.

BUILD

npm + next build

Package `utm-tracker-pro@1.0.0` ; build completata in ~17s; 19 pagine generate.

Indizi di stack rilevati nel bundle

Dall'analisi statica dei chunk JavaScript serviti dal CDN Vercel emergono firme compatibili con: `framer-motion`, `React 18`, `Next.js App Router`. Non sono presenti tracce di librerie di auth di terze parti (NextAuth, Clerk, Auth0, Supabase Auth), confermando l'implementazione custom dell'autenticazione.

3. Architettura applicativa

3.1 Routing (App Router)

L'applicazione utilizza la struttura `app/` di Next.js 14, con un mix di rotte statiche prerenderizzate e rotte dinamiche server-rendered on demand:

ROUTE	TIPO	FUNZIONE
<code>/</code>	Static	Landing pubblica, login & registrazione
<code>/login</code>	Static	Form di accesso
<code>/register</code>	Static	Registrazione agente
<code>/dashboard</code>	Dynamic	KPI e overview personalizzata utente
<code>/clients</code>	Static	Elenco e gestione clienti
<code>/create</code>	Static	Wizard creazione link UTM (9.6 kB, il più pesante)
<code>/links</code>	Static	Elenco di tutti i link generati
<code>/analytics/[id]</code>	Dynamic	Dettaglio analytics per singolo link
<code>/r/[code]</code>	Dynamic	Endpoint redirect: registra il click e reindirizza all'URL target
<code>/users</code>	Static	Pannello utenti (admin)

3.2 API Routes (serverless functions)

Tutte le API sono Route Handler di Next.js, deployate come funzioni serverless distinte (676 kB ciascuna, region `iad1`):

ENDPOINT	RESPONSABILITÀ
<code>POST /api/auth/login</code>	Autenticazione utente, emissione cookie di sessione
<code>POST /api/auth/logout</code>	Invalida la sessione corrente
<code>GET /api/auth/me</code>	Recupera dati utente autenticato
<code>POST /api/auth/register</code>	Creazione nuovo agente
<code>/api/clients</code>	CRUD clienti
<code>/api/links</code>	CRUD link UTM
<code>/api/clicks</code>	Logging click + recupero metriche aggregate
<code>/api/users</code>	Gestione amministrativa utenti

3.3 Middleware

Un middleware Next.js da **27.1 kB** intercetta tutte le richieste in entrata. È responsabile, con altissima probabilità, di:

- Lettura del cookie di sessione e validazione del JWT
- Redirect di utenti non autenticati verso `/login`
- Gating delle aree protette (`/dashboard` , `/clients` , `/create` , `/links` , `/users` , `/analytics`)
- Possibile inoltro del traffico `/r/[code]` verso il logger di click prima del redirect

4. Build & Deployment

Build command	<code>npm run build</code> → <code>next build</code>
Install command	<code>npm</code> / <code>yarn</code> / <code>pnpm</code> / <code>bun</code> (auto-detect Vercel)
Output	19 pagine generate, 8 funzioni serverless, 1 middleware Edge
Tempo di build	~17 secondi (build cache attiva)
First Load JS condivisa	87.1 kB (chunk principali: 31.5 kB + 53.6 kB)
Pagina più pesante	<code>/create</code> — 9.63 kB / First Load 96.7 kB
Region serverless	iad1 — Washington D.C., USA East
Branch produzione	<code>main</code> (deploy automatico ad ogni push)
Build cache	132 MB, ripristinata da deployment precedente

Performance note. Il First Load JS condiviso di 87 kB è in linea con i benchmark Vercel per app Next.js 14. La pesantezza modesta di `/create` (9.6 kB) è coerente con un wizard multi-step che integra logica client di validazione e composizione URL UTM in tempo reale.

5. Sicurezza & networking

- **HTTPS forzato** con `strict-transport-security: max-age=63072000; includeSubDomains; preload`
- **Edge cache** Vercel attiva (`x-vercel-cache: HIT`) sulle pagine statiche
- **Rewrite caching** abilitato (`x-vercel-enable-rewrite-caching: 1`)
- **Vary headers** su `RSC`, `Next-Router-State-Tree`, `Next-Router-Prefetch` per la corretta cache dei React Server Components
- **CORS** aperto (`access-control-allow-origin: *`) sulle pagine pubbliche; le API protette ereditano il check del middleware
- **Auth custom** via cookie httpOnly (nessuna esposizione di token al client JavaScript)

6. Modello dati implicito

Dalle rotte API e dall'UI è possibile dedurre un modello dati relazionale composto da quattro entità principali:

ENTITÀ	CAMPI PRINCIPALI (INFERITI)
User (Agente)	id, nome, cognome, email, username, password (hash), area/zona, role
Client	id, nome, slug, owner_id (FK User)
Link	id, client_id (FK), source, medium, campaign, content, term, target_url, short_code, created_at
Click	id, link_id (FK), timestamp, user_agent, referrer, geo (probabile)

La nomenclatura osservata in dashboard (es. `acme-corp_website_org_2026-04` , `test_gbp-offer_org_2026-04`) suggerisce uno schema di naming standardizzato tipo `{cliente}_{canale}_{tipologia}_{periodo}` .

7. Conclusioni

UTM Tracker Pro è un'applicazione Next.js 14 ben strutturata che sfrutta in modo idiomatico l'App Router per separare aree pubbliche statiche, dashboard dinamiche e API serverless. Le scelte architetturali — autenticazione custom con middleware, region singola `iad1` , build cache attiva, mix statico/dinamico — sono coerenti con un MVP SaaS già in produzione su Vercel.

Punti di forza tecnici: bundle leggero, prerendering aggressivo dove possibile, separazione netta tra logica server (API + middleware) e UI client, animazioni fluide con framer-motion.

Aree di possibile evoluzione: aggiunta di region multi-zona per ridurre la latenza in Europa, edge runtime per `/r/[code]` al fine di velocizzare il redirect, introduzione di un sistema di analytics più granulare (es. integrazione Vercel Analytics o piattaforme dedicate).