Parte 7 — Preguntas

Responde en un comentario al final de main.js (**también las tengo al final del main.js**):
1. ¿Por qué contarPortatiles y contarSoloPortatiles dan resultados distintos? ¿Qué significa que una Tablet «es un» Portátil?
contarPortatiles usa instanceof, que también cuenta las subclases (tablet hereda de portátil), así que incluye las tablets. contarSoloPortatiles compara el constructor y solo cuenta los Portátiles exactos.
"Una Tablet es un Portátil" significa que hereda de Portátil.

2. En mostrarInventario llamas a precio() sin saber de qué clase es cada equipo. ¿Cómo se llama esta característica? ¿Qué versión de precio() se ejecuta para una Tablet?
Por el polimorfismo. Consiste en tratar a objetos de distintas clases como si pertenecieran a una misma superclase, respondiendo de manera diferente al invocar el mismo método
Para una Tablet se ejecuta el precio() de Tablet.

3. Tablet y Servidor sobrescriben precio() de forma distinta. ¿En qué se diferencian? ¿Cuándo conviene cada opción?
Tablet reutiliza el precio del padre con super y le suma algo. Servidor lo calcula desde cero.
Conviene reutilizar cuando el hijo es "el padre más algo", y reemplazar cuando la fórmula no se parece al padre.

4. ¿Por qué describir no muestra precio ni toString?
Porque for...in solo recorre las propiedades del objeto, y precio() y toString() son métodos de la clase, no propiedades.

5. Después de llamar a ampliarRam, ¿cambia el inventario original? ¿Por qué?
Sí cambia, porque filter crea un array nuevo pero con los mismos objetos, no copias.

6. ¿Qué pasaría en ampliarRam(inventario, Ordenador, 8)?
Se ampliaría la RAM de todos los equipos, porque todos son Ordenador o heredan de él.