

UT 2. Programación en PHP

Ejercicios Strings y sus funciones

1. Programa **ej1_strings.php**: convertir la IP a su representación en binario haciendo uso de la función **printf** o **sprintf**. Únicamente se podrán utilizar funciones de cadenas de caracteres.

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ1 Strings – Conversor de Decimal a Binario </TITLE></HEAD>
<BODY>
<?php
$ip="192.18.16.204";

?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

IP 192.18.16.204 en binario es 11000000.00010010.00010000.11001100
 IP 10.33.161.2 en binario es 00001010.00100001.10100001.00000010

2. Programa **ej2_strings.php**: comprender y utilizar las funciones **trim()**, **strtolower()**, **ucwords()**, **strlen()**, **explode()**, **substr()**

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ2 Strings - Analizador de nombre de usuario </TITLE></HEAD>
<BODY>
<?php
$nombre = " aLBeRTo gaRCia loPEz ";
?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Cadena original: " aLBeRTo gaRCia loPEz "
 Nombre normalizado: Alberto Garcia Lopez
 Número de caracteres: 19
 Nombre: Alberto
 Primer apellido: Garcia
 Segundo apellido: Lopez
 Iniciales: A.G.L.
 Nombre de usuario: alberto.garcia

3. Programa **ej3_strings.php**: comprender y utilizar las funciones de strings para la resolución del ejercicio **strpos(), substr(), strlen(), explode(), str_ends_with()**. Además, se deberá determinar si la dirección contiene @ y si termina en .org.

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ3 Strings - Analizador de correo electrónico </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $email = "alberto.garcia@educa.madrid.org";
?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

Email: alberto.garcia@educa.madrid.org

Usuario: alberto.garcia

Dominio: educa.madrid.org

Organización: educa

Extensión: org

El usuario contiene 14 caracteres.

El dominio contiene 17 caracteres.

4. Programa **ej4_strings.php**: comprender y utilizar las funciones de strings para la resolución del ejercicio **strtolower(), str_replace(), trim()**

```
<HTML>
<HEAD><TITLE> EJ4 Strings - Generador de URL amigable (slug) </TITLE></HEAD>
<BODY>

<?php
    $titulo = "Introducción a la Programación Web con PHP";
?>
</BODY>
</HTML>
```

Salida:

<http://introduccion-a-la-programacion-web-con-php>

5. Programa **ej5_strings.php**: comprender y utilizar las funciones de strings para la resolución del ejercicio **strpos()**, **substr()**, **explode()**. No utilizar **parse_url()**

<pre> <HTML> <HEAD><TITLE> EJ5 Strings - Procesamiento de una URL </TITLE></HEAD> <BODY> <?php \$url = "https://www.tienda.es/productos/portatil.php?id=34&marca=lenovo"; ?> </BODY> </HTML> </pre>	
Salida1: Protocolo: https Dominio: www.tienda.es Ruta: /productos/portatil.php Fichero: portatil.php Parámetros: id=34&marca=lenovo	Salida2: Protocolo: https Dominio: www.tienda.es Ruta: /productos/portatil.php Fichero: portatil.php Id producto=34 Marca=lenovo

6. Programa **ej6_strings.php**: comprender y utilizar las funciones aprendidas en los ejercicios anteriores.

<pre> <HTML> <HEAD><TITLE> EJ6 Strings - Analizador de log de servidor </TITLE></HEAD> <BODY> <?php \$log = "192.168.1.25 - GET /productos/listado.php - 200 - Mozilla/5.0"; ?> </BODY> </HTML> </pre>	
Salida: IP: 192.168.1.25 Método: GET Recurso: /productos/listado.php Código HTTP: 200 Navegador: Mozilla/5.0 Tipo de recurso: PHP Petición correcta: SI	