

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. A 3x3 square of circles in the center is filled black. The black square is located in rows 4, 5, and 6, and columns 4, 5, and 6. All other circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. Six of the circles are filled black, while the others are white. The black circles are located at the following (row, column) coordinates: (2,3), (3,6), (3,7), (3,8), (3,9), (4,2), and (5,1). All other circles are white.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

Nome: _____ Identificação: _____

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 10
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 5

All other circles are white.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3, Column 4
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 10

All other circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 1, Column 5, Column 9
- Row 4: Column 1, Column 2, Column 3, Column 9
- Row 5: Column 3

All other circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. Six circles are filled black, forming a pattern that resembles a stylized letter 'E' or a specific shape. The black circles are located at the following coordinates (row, column) starting from the top-left corner (0,0): (2,1), (2,2), (2,4), (2,6), (2,8), and (3,1).

1

0 ○ ○
1 ○ ○
2 ○ ○
3 ○ ○
4 ○ ○
5 ○ ○
6 ○ ○
7 ○ ○
8 ○ ○
9 ○ ○

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black: (Row, Column) pairs (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (5, 1), (5, 3), (5, 7), and (5, 9). All other circles are white.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

1

0 ○ ○
1 ○ ○
2 ○ ○
3 ○ ○
4 ○ ○
5 ○ ○
6 ○ ○
7 ○ ○
8 ○ ○
9 ○ ○

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 4
- Row 3: Column 5
- Row 3: Column 6
- Row 3: Column 7
- Row 4: Column 2
- Row 4: Column 3
- Row 4: Column 9
- Row 5: Column 1

The remaining 79 circles are white with black outlines.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2

Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. There are 7 black circles and 93 white circles. The black circles are located at the following positions (row, column) starting from the top-left: (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 5), (4, 1), (4, 3), and (4, 8). All other circles are white.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2: Column 1
- Row 2: Column 2
- Row 2: Column 3
- Row 3: Column 2
- Row 3: Column 3
- Row 4: Column 1
- Row 4: Column 9

The remaining 75 circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2

Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2: Column 1
- Row 3: Column 3, Column 4, Column 5, Column 7, Column 8, Column 9
- Row 4: Column 1, Column 2, Column 5, Column 7
- Row 5: Column 3

All other circles are white with black outlines.

1	
0	☐ ☐
1	☐ ☐
2	☐ ☐
3	☐ ☐
4	☐ ☐
5	☐ ☐
6	☐ ☐
7	☐ ☐
8	☐ ☐
9	☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
☐	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒
☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☐
☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 1, Column 2, Column 3, Column 4, Column 9, Column 10
- Row 4: Column 1, Column 2

All other circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 1, Column 6, Column 10
- Row 4: Column 1, Column 2, Column 5
- Row 5: Column 1

The remaining 63 circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒	☐
☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ **Identificação:** _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 3, Column 8, Column 9, Column 10
- Row 4: Column 2, Column 3
- Row 5: Column 3

The remaining 63 circles are white with black outlines.

1

0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐
☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador linear do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2023.2
Terceiro Exercício Escolar -07/03/2024

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐
1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐
2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐
3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐
4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐
5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐
6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐
7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐
8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐	8	☐
9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐	9	☐

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☒	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☒	☐
☒	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1	☐	☐
0	☐	☐
1	☐	☐
2	☐	☐
3	☐	☐
4	☐	☐
5	☐	☐
6	☐	☐
7	☐	☐
8	☐	☐
9	☐	☐

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.

1. (1,5 pt.) Considere no $\mathbb{R}^3$ as seguintes bases: $\alpha = \{(1, 1, -1), (0, 1, -1), (1, 2, 1)\}$ e $\beta = \{(2, 0, 1), (1, 0, 2), (0, 1, -1)\}$. Se o operador li-

near do $\mathbb{R}^3$ é tal que $[T]_{\beta\alpha}^{\alpha} = Id$ (matriz identidade 3×3). Se $T(1, 9, -6) = (a, b, c)$ marque o valor $a + b + c$.