

Occurrences API



Search operations



Group by tag

POST Create Occurrence**GET** Form By Category**GET** List Approvers**GET** List Categories**GET** List Customers**GET** List External List**GET** List Form Users**GET** List Materials Services**GET** List Places**GET** List Suppliers**GET** List Types

Occurrences API

API definition

[Changelog](#)

Create Occurrence

Try it 

Para cadastrar uma ocorrência 4 propriedades são obrigatórias independente de qualquer configuração, essas são: "companyId", "name", "description", "categoryId"

```
{
    "companyId": "IdDaUnidade",
    "name": "NomeDaOcorrência",
    "description": "DescriçãoDaOcorrência",
    "categoryId": "IdDaCategoria"
}
```

OBS: se a categoria possuir um formulário de cadastro no cadastro da categoria, com campos marcados como obrigatório, precisa preencher o formulário "formValues".

Campos que se tornam obrigatórios a partir da configuração do ocorrências

```
Tipo: "typeId"
Cliente: "customerId"
Local: "placeId"
Aprovador: "approverId"
Permitir cadastro anônimo: "isAnonym" pode ser true
Somente cadastro anônimo: "isAnonym" precisa ser true
```

Campos não obrigatórios

```
Fornecedores: "supplierId" se a empresa e o usuário logado
tiver acesso ao fornecedores
Material/Serviço: "materialServiceId" apenas material/serviço
vinculado ao fornecedor setado
```

Campos de formulário, para inserir formulário no cadastro, precisa primeiramente precisa ter um formulário de cadastro, no cadastro da categoria

Tipo Texto - Preencher as propriedades "formFieldAssociationId" e "textValue". Se tiver marcado multinhas no cadastro do formulário, tem a possibilidade \n para quebrar a linha

```
"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssociation",
        "textValue": " "
    }
]
```

```

        "textValue": "Texto"
    }
]

```

Tipo Data - Preencher as propriedades "formFieldAssociationId" e "dateValue"

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "dateValue": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ"
//ex: "2000-01-01T00:00:00.000Z",
    }
]

```

Tipo Hora - Preencher as propriedades "formFieldAssociationId" e "timeValue"

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "timeValue": 1, //hora com minuto 1.5 =
1:30
    }
]

```

Tipo Número - Preencher as propriedades "formFieldAssociationId" e "numberValue", respeitando as limitações do cadastro do campo no formulário

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "numberValue": 1, //número com casa decim
al 1.5
    }
]

```

Tipo Url - Precisa abrir um array da propriedade "formValues" com as propriedades "formFieldAssociationId" e "itemsValue" também sendo um array porém com a propriedade "text", e a url precisa ser válida

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "itemsValue": [
            {
                "text": "url.com"
            }
        ],
    }
]

```

Tipo Seleção Simples - Precisa abrir um array da propriedade "formValues" com as propriedades "formFieldAssociationId" e "itemsValue" também sendo um array porém com as propriedades "value" e "text", sendo que esses valores, precisam ser igual ao do retorno no endPoint FormByCategory, independente do dataSource segue essa mesma estrutura.

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "itemsValue": [
            {
                "value": "idDoItem",
                "text": "item"
            }
        ],
    }
]

```

Tipo Seleção Múltipla - Precisa abrir um array da propriedade "formValues" com as propriedades "formFieldAssociationId" e "itemsValue" também sendo um array porém com as propriedades "value" e "text", sendo que esses valores precisam ser igual ao do retorno no endPoint FormByCategory, independente do dataSource segue essa mesma estrutura, porém podendo inserir mais de um valor.

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",

```

```

        "itemsValue": [
            {
                "value": "idDoItem",
                "text": "item"
            },
            {
                "value": "idDoItem2",
                "text": "item2"
            }
        ],
    }
]

```

Tipo Questionário - Precisa abrir um array da propriedade "formValues" com as propriedades "formFieldAssociationId" e "questionsValue" também sendo um array porém com as propriedades "questionValue" e "questionText", para referenciar a questão, "optionValue" e "optionText" para referenciar a resposta, sendo que esses valores precisam ser igual ao do retorno no endPoint FormByCategory, independente do dataSource segue essa mesma estrutura, porém podendo inserir mais de um valor.

```

"formValues": [
    {
        "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
        "questionsValue": [
            {
                "questionValue": "IdQuestao1",
                "questionText": "Questão 1",
                "optionValue": "IdOpcao1",
                "optionText": "Opção 1"
            },
            {
                "questionValue": "IdQuestao2",
                "questionText": "Questão 2",
                "optionValue": "IdOpcao1",
                "optionText": "Opção 1"
            },
            {
                "questionValue": "IdQuestao3",
                "questionText": "Questão 3",
                "optionValue": "IdOpcao2",
                "optionText": "Opção 2"
            }
        ]
    }
]

```

```

    ]
  }
]

```

Exemplo com todos os campos:

```

{
  "companyId": "IdDaUnidade",
  "name": "NomeDaOcorrência",
  "description": "DescriçãoDaOcorrência",
  "categoryId": "IdDaCategoria",
  "typeId": "IdDoTipo",
  "customerId": "IdDoCliente",
  "placeId": "IdDoLocal",
  "approverId": "IdDoAprovador",
  "isAnonym": false,
  "supplierId": "IdDoFornecedor",
  "materialServiceId": "IdDoMaterialServico",
  "formValues": [
    {
      "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
      "textValue": "Texto"
    },
    {
      "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
      "dateValue": "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.fffZ",
    },
    {
      "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
      "timeValue": 1,
    },
    {
      "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
      "numberValue": 1,
    },
    {
      "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
      "itemsValue": [

```

```

        {
            "text": "url.com"
        }
    ],
},
{
    "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
    "itemsValue": [
        {
            "value": "idDoItem",
            "text": "item"
        }
    ],
},
{
    "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
    "itemsValue": [
        {
            "value": "idDoItem",
            "text": "item"
        },
        {
            "value": "idDoItem2",
            "text": "item2"
        }
    ],
},
{
    "formFieldAssociationId": "IdFieldAssocia
tion",
    "questionsValue": [
        {
            "questionValue": "IdQuestao1",
            "questionText": "Questão 1",
            "optionValue": "IdOpcao1",
            "optionText": "Opção 1"
        },
        {
            "questionValue": "IdQuestao2",
            "questionText": "Questão 2",
            "optionValue": "IdOpcao1",
            "optionText": "Opção 1"
        }
    ]
}

```

```
    },
    {
      "questionValue": "IdQuestao3",
      "questionText": "Questão 3",
      "optionValue": "IdOpcao2",
      "optionText": "Opção 2"
    }
  ]
}
```

Request

POST

<http://api.forlogic.net/occurrences/v1/ApiProduct/createOccurrence>

Request headers

Name	Required	Type	Description
Un-Alias	true	string	Identificação cadastro.
Authorization	true	string	Token de a

