



**FACULTAD DE POSTGRADO
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN**

**METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS (CTI)
BASADA EN MITRE ATT&CK Y GOBERNANZA DE DATOS
PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTORES DE AMENAZA EN
HONDURAS.**

SUSTENTADO POR:

**EDER JOSUE ARTICA CRUZ
SUYAPA INES MATAMOROS PACHECO**

PREVIA INVESTIDURA AL TÍTULO DE

**MÁSTER EN
CIBERSEGURIDAD**

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.

JUNIO, 2026

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA
UNITEC**

FACULTAD DE POSTGRADO

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

RECTORA

ROSALPINA RODRÍGUEZ

**VICERRECTOR ACADÉMICO NACIONAL
JAVIER ABRAHAM SALGADO LEZAMA**

SECRETARIO GENERAL

ROGER MARTÍNEZ MIRALDA

**DECANA FACULTAD DE POSTGRADO
ANA DEL CARMEN RETTALLY VARGAS**

**METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS (CTI)
BASADA EN MITRE ATT&CK Y GOBERNANZA DE DATOS
PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTORES DE AMENAZA EN
HONDURAS.**

**TRABAJO PRESENTADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS EXIGIDOS PARA OPTAR AL TÍTULO DE
MÁSTER EN
CIBERSEGURIDAD**

**ASESOR
SERVIO PALACIOS**

MIEMBROS DE LA TERNA:

**NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 1
NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 2
NOMBRE COMPLETO EVALUADOR 3**

DERECHOS DE AUTOR

© Copyright 2023
Eder Josué Artica Cruz
Suyapa Ines Matamoros Pacheco

Todos los derechos son reservados.

**AUTORIZACIÓN DEL AUTOR(ES) PARA LA CONSULTA,
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO DE TESIS DE POSTGRADO**

Señores

**CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA (UNITEC)**

Estimados Señores:

Yo, XXXXXXXXXXXX, de Tegucigalpa, (o San Pedro Sula, o La Ceiba) autor del trabajo de postgrado titulado: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presentado y aprobado en XXXX, como requisito previo para optar al título de máster en XXXXXXXXXXXXXXXXXX y reconociendo que la presentación del presente documento forma parte de los requerimientos establecidos del programa de maestrías de la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), por este medio autorizo a las Bibliotecas de los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) de UNITEC, para que con fines académicos puedan libremente registrar, copiar o utilizar la información contenida en él, con fines educativos, investigativos o sociales de la siguiente manera:

- 1) Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en las salas de estudio de la biblioteca y/o la página Web de la Universidad.
- 2) Permita la consulta y/o la reproducción a los usuarios interesados en el contenido de este trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD o digital desde Internet, Intranet, etc., y en general en cualquier otro formato conocido o por conocer.

De conformidad con lo establecido en los artículos 9.2, 18, 19, 35 y 62 de la Ley de Derechos de Autor y de los Derechos Conexos; los derechos morales pertenecen al autor y son personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e inalienables. Asimismo, el autor cede de forma ilimitada y exclusiva a UNITEC la titularidad de los derechos patrimoniales. Es entendido que cualquier copia o reproducción del presente documento con fines de lucro no está permitida sin previa autorización por escrito de parte de UNITEC.

En fe de lo cual se suscribe el presente documento en la ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ del año _____

Nombre completo

Número de cuenta

*** La autorización firmada se encuentra adjunta a mí expediente**



FACULTAD DE POSTGRADO

METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS (CTI) BASADA EN MITRE ATT&CK Y GOBERNANZA DE DATOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTORES DE AMENAZA EN HONDURAS.

Eder Josué Artica Cruz
Suyapa Ines Matamoros
Pacheco

Resumen

[illegible]

Palabras claves: (xxxxx



GRADUATE SCHOOL

METODOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE AMENAZAS (CTI) BASADA EN MITRE ATT&CK Y GOBERNANZA DE DATOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE ACTORES DE AMENAZA EN HONDURAS.

**Eder Josue Artica Cruz
Suyapa Ines Matamoros
Pacheco**

Abstract

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Palabras claves: (xxxxx)

DEDICATORIA

[illegible]

AGRADECIMIENTO

Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su
agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca
aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento.
Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento. Introduzca aquí su
agradecimiento. Introduzca aquí su agradecimiento.

ÍNDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIA.....	x
AGRADECIMIENTO.....	xi
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	1
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.....	2
1.1 INTRODUCCIÓN.....	2
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.....	3
1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.....	4
1.3.1 Enunciado del problema.....	4
1.3.2 Formulación del problema.....	5
1.3.3 Preguntas de investigación.....	5
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	5
1.5 JUSTIFICACIÓN.....	6
1.6 CONTRIBUCIONES Y ALCANCES.....	8
1.7. LIMITACIONES.....	8
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	10
2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....	10
2.2 CONCEPTUALIZACIÓN.....	10
2.3 TEORÍAS DE SUSTENTO.....	12
2.3.1 BASES TEORICAS.....	12
2.4 MARCO LEGAL.....	15
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA.....	17
3.1 CONGRUENCIA METODOLÓGICA.....	17
3.1.1 MATRIZ METODOLÓGICA.....	18
3.1.2 ESQUEMA DE VARIABLES DE ESTUDIO.....	19
3.1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.....	20
3.1.4 HIPÓTESIS.....	23
3.2 ENFOQUE Y MÉTODOS.....	24
3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.....	24

3.3.1	POBLACIÓN.....	24
3.3.2	MUESTRA.....	25
3.3.3	TÉCNICAS DE MUESTREO.....	26
3.4	TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS.....	27
3.5	FUENTES DE INFORMACIÓN.....	29
3.5.1	FUENTES PRIMARIAS.....	29
3.5.2	FUENTES SECUNDARIAS.....	29
3.6	PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE SU ARQUITECTURA.....	29
3.7	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN.....	30
3.8	AMENAZAS A LA VALIDEZ.....	31
3.9	ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS.....	32
	Bibliografía.....	34

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 INTRODUCCIÓN

El impacto global de la gestión de la ciberseguridad obliga a redirigir la mirada hacia el contexto local, donde las estrategias de defensa deben alinearse con las amenazas específicas y el entorno operativo en el que se desarrollan. En un panorama donde los incidentes de ransomware y las interrupciones a la Infraestructura Crítica Nacional (ICN) y los servicios esenciales van en aumento, ha quedado en evidencia que las defensas perimetrales estáticas son insuficientes. Si bien los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) buscan evolucionar hacia posturas proactivas mediante el consumo de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas (CTI), se enfrentan a un desafío paralizante: la saturación y fragmentación de los reportes globales, un fenómeno documentado como la "cámara de eco" de la inteligencia de amenazas.

En el contexto hondureño, las organizaciones operan con recursos y presupuestos de ciberseguridad finitos, haciendo que su evaluación de actores de amenaza y enfoque de gestión de los insumos que estos puedan brindar a través de las capas de ciberseguridad y los diferentes eventos no estén siendo enfocados al contexto local y sí a enfoques globales, lo cual infiere en evaluaciones de riesgos sesgadas y posibilidades de impacto no acorde con la explotabilidad que actores de amenaza estén ejecutando. Sumado a esto, los modelos teóricos de evaluación de riesgo apoyados en el marco MITRE ATT&CK suelen fracasar en implementaciones reales al asumir un entorno con datos de auditoría perfectos. La realidad técnica de los SOC locales se caracteriza por la opacidad, la incompatibilidad de formatos de logs y un alto nivel de ruido en los eventos del sistema. Sin una correlación temporal adecuada y una limpieza previa, la inteligencia ingerida pierde su valor procesable.

Para resolver esta brecha, esta investigación propone una Metodología de Inteligencia de Amenazas (CTI) basada en MITRE ATT&CK y Gobernanza de Datos para la Priorización de Actores de Amenaza en Honduras. La arquitectura preanalítica se estructura en tres capas: 1) Gobernanza de logs en origen (NIST SP 800-207), 2) Ingesta en OpenCTI en formato STIX 2.1 / TAXII 2.1 integrando la telemetría de Group-IB Threat Intelligence y fuentes Estado/Nación (CISA/FBI) mediante un Factor de Riesgo Único de Seguridad Nacional (FR_{SN}), y 3) Secuenciación visual con MITRE Attack Flow y recomendaciones defensivas en MITRE

D3FEND™. Al fusionar modelos cuantitativos de riesgo con estrategias de normalización eficiente de registros en tiempo real, este trabajo establece un puente entre la inteligencia cruda y la detección operativa. Este enfoque permite a las organizaciones optimizar sus esfuerzos, enfocando sus capacidades de defensa exclusivamente en los adversarios que representan un peligro inminente y comprobado para la región.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

La gestión analítica de la ciberseguridad en entornos operativos contemporáneos se enfrenta a una asimetría estructural entre la masividad de datos recolectados y la capacidad de respuesta táctica de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC). Históricamente, las organizaciones han priorizado el almacenamiento indiscriminado de registros lógicos (logs) bajo premisas perimetrales reactivas. Sin embargo, este enfoque induce a un colapso de capacidades conocido como fatiga de alertas. De acuerdo con las evidencias empíricas recolectadas por (Georgiadou et al., 2021), la proliferación de eventos anómalos benignos no correlacionados satura las pantallas de los analistas, lo cual degrada los tiempos de contención operativa y abre vectores críticos que facilitan movimientos laterales sofisticados.

El problema sistémico se agrava al evaluar el aprovisionamiento de Inteligencia de Ciberamenazas (CTI). Las plataformas analíticas convencionales ingieren flujos de datos comerciales globales provistos de forma genérica por los fabricantes. Tal como demuestran cuantitativamente (Suarez-Roman et al., 2026), el ecosistema actual de reportes de amenazas padece un severo efecto de cámara de eco (Echo Chamber Effect), caracterizado por la fragmentación, el solapamiento de indicadores atómicos y un profundo sesgo comercial que prioriza las dinámicas de ataques materializados en potencias industrializadas. Al contrastar este sesgo con el diagnóstico regional de (Pavón et al., 2022) sobre la brecha tecnológica y la disparidad de madurez en ciberdefensa de las economías latinoamericanas, se vuelve lógicamente imperativa la transición hacia un modelo metodológico capaz de calibrar el cálculo de riesgos probabilísticos en función del entorno geopolítico local, incorporando la telemetría regional de Group-IB y fuentes gubernamentales (CISA/FBI). El estado del arte analizado por (Yang et al., s. f.) señala que el modelado dinámico de Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) fundamentado en marcos como MITRE ATT&CK es la ruta científica para neutralizar el comportamiento del adversario; no obstante, su viabilidad predictiva está intrínsecamente supuesta sobre la existencia de fuentes de

datos puras, íntegras y normalizadas en su origen, integrando herramientas de representación secuencial como MITRE Attack Flow y D3FEND™.

1.3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 Enunciado del problema

La ausencia de un marco metodológico estandarizado que unifique el modelado dinámico y cuantitativo de Inteligencia de Ciberamenazas (CTI) adaptado al entorno geopolítico local —alimentado por Group-IB y conectores CISA/FBI en formato STIX 2.1/TAXII 2.1 con un Factor de Riesgo Único ($F R_{SN}$) —, con pipelines automatizados de Gobernanza de Datos que certifiquen y auditen la calidad de la telemetría en origen bajo principios Zero Trust, genera una persistente saturación analítica por falsos positivos y fatiga de alertas en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) de las organizaciones en Honduras, lo cual degrada la precisión operativa de los motores de correlación, propicia una severa ceguera ante movimientos laterales de Amenazas Persistentes Avanzadas (APT) y expone de forma crítica e indefensa a las infraestructuras estratégicas, al cumplimiento normativo (Artículo 21 de la Resolución GE No. 342/2018 de la CNBS) y sectores financieros del entorno nacional frente a incidentes no contenidos de ciberdefensa.

1.3.2 Formulación del problema

¿De qué manera el diseño de una metodología que integre la Inteligencia de Amenazas basada en MITRE ATT&CK y un marco de gobernanza de datos permite al SOC priorizar de forma proactiva a los actores de amenaza de Ransomware en las organizaciones de infraestructura crítica en Honduras?

1.3.3 Preguntas de investigación

- ¿Cómo se pueden adaptar cuantitativamente las ecuaciones de probabilidad de ocurrencia geopolítica regional ($\$LO = II + RI + 0.2\$$) de Ahmed et al. (2022) al perfil de los adversarios activos en Honduras?

- ¿Qué componentes de control técnico debe incluir un framework de gobernanza de datos para certificar y normalizar semánticamente las fuentes de logs en origen, mitigando el ruido analítico en el SIEM?
- ¿De qué forma el modelado de grafos de ataque basados en la dimensión de "Access and Trust" de Georgiadou et al. (2021) permite predecir los movimientos laterales tácticos ante la ejecución de técnicas de Controls Override?

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO

- **Objetivo General:**
 - Desarrollar una metodología analítica de Inteligencia de Amenazas (CTI) basada en MITRE ATT&CK y Gobernanza de Datos para optimizar las capacidades de priorización proactiva de actores de amenaza de Ransomware dentro de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) en organizaciones de infraestructura crítica de Honduras.
- **Objetivos Específicos:**
- **Adaptar y calibrar cuantitativamente** el modelo matemático de probabilidad de ocurrencia geopolítica ($LO = II + RI + 0.2$) propuesto por Ahmed et al. (2022) al perfil táctico y motivacional de los adversarios de Ransomware activos en Honduras.
- **Diseñar un framework técnico** de gobernanza, normalización semántica y certificación de calidad para fuentes de logs en origen, mitigando el ruido analítico antes de la fase de correlación de eventos en el SIEM.
- **Modelar las trayectorias de riesgo y movimientos laterales** mediante la construcción de Grafos de Ataque dinámicos, evaluando la resistencia de los componentes de control de acceso exigidos por la norma NIST SP 800-207 frente a tácticas de evasión avanzada (*Controls Override*).

- **Evaluar el desempeño de la metodología unificada** mediante escenarios simulados de Ransomware avanzado para medir la reducción de la fatiga de alertas en el SOC.

1.5 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se justifica de manera multidimensional para responder a los retos críticos de seguridad informática y gobernanza que enfrentan las organizaciones que sostienen los servicios esenciales en Honduras.

Desde una justificación científica, este estudio aborda una brecha de conocimiento crítica detectada en la literatura internacional (Ahmed et al., 2022; Jiang et al., 2025). Los modelos matemáticos predictivos de amenazas globales asumen de forma idealista que los datos corporativos de entrada son homogéneos y perfectos. Esta investigación rompe ese paradigma y genera nuevo conocimiento al demostrar teórica y experimentalmente que la precisión analítica de las fórmulas de riesgo de ciberinteligencia depende de un marco previo de gobernanza que certifique el no repudio y la integridad de los logs en la fuente de origen.

En el ámbito de la justificación tecnológica, la metodología propone una innovación concreta: un framework de ingeniería de características (feature engineering) y normalización semántica automatizada para registros de auditoría. Esta herramienta dota a las infraestructuras de monitoreo tradicionales (SIEM) de capacidades avanzadas de filtrado de ruido y traducción algorítmica automatizada hacia técnicas de MITRE ATT&CK, permitiendo una automatización simétrica de la defensa.

Socialmente, la justificación social se fundamenta en la protección directa del Compromiso al Bienestar Humano (CHW) de la población hondureña. Sectores como energía, telecomunicaciones, banca y salud representan la espina dorsal del país; un ataque de Ransomware exitoso en estas infraestructuras no solo compromete datos confidenciales, sino que interrumpe la provisión de servicios públicos vitales. Esta tesis dota a la nación de un modelo metodológico soberano y geográficamente acotado para salvaguardar la estabilidad social.

Finalmente, la justificación económica responde a la necesidad de optimizar los recursos financieros en entornos con presupuestos restrictivos. Las organizaciones hondureñas no poseen el capital para competir contra las masivas inversiones tecnológicas de países desarrollados. Priorizar científicamente a los atacantes reales de la región permite al SOC enfocar sus inversiones de

respuesta y configuraciones analíticas exclusivamente en las amenazas de mayor probabilidad de impacto, disminuyendo drásticamente las pérdidas financieras directas (DFL) por paradas operativas no programadas y multas legales (LF), maximizando el retorno de inversión en ciberdefensa.

Para validar científicamente la viabilidad de la investigación y responder a las exigencias formalistas de posgrado, el sistema defensivo propuesto se define formalmente bajo los siguientes supuestos analíticos e invariantes de ingeniería:

Definición Formal del Sistema: Sea D el flujo total de telemetría y eventos lógicos ingerido por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), tal que $D = D_p \cup D_r$, donde D_p representa el conjunto de datos semánticamente puros y conformes, y D_r representa el subconjunto de ruido estructural, registros degradados o alterados por técnicas de evasión de bitácoras (Controls Override).

Teorema I (Optimización Analítica del SOC). Si el motor de correlación lógica del SIEM procesa un flujo de datos D donde el coeficiente de ruido semántico en origen tiende al vacío ($D_r \rightarrow \emptyset$) a través de un pipeline automatizado de gobernanza que valida continuamente la telemetría, y las ecuaciones probabilísticas de Ocurrencia (LO, Likelihood of Occurrence) están calibradas para el entorno geográfico local mediante pesos deterministas ($LO = \llbracket II \rrbracket_{\text{Honduras}} + \llbracket RI \rrbracket_{\text{Honduras}} + 0.2$), entonces la Tasa de Falsos Positivos (TFP) del SOC disminuye monótonamente y la precisión analítica de los grafos de ataque tiende al 100%.

Corolario 1.1 (Axioma de Confianza Zero Trust). La fidelidad predictiva de una alerta de seguridad es inversamente proporcional a la entropía y degradación semántica de su fuente de origen. Ningún algoritmo matemático de Inteligencia de Ciberamenazas puede calcular un perfil de adversario válido si los registros de auditoría de los componentes violan el principio de verificación continua estipulado en la norma arquitectónica NIST SP 800-207.

1.6 CONTRIBUCIONES Y ALCANCES

Alcance del Proyecto: La investigación circunscribe su alcance técnico y operativo a la ciberdefensa de la Infraestructura Crítica Nacional (ICN) de la República de Honduras, abarcando sectores estratégicos como el financiero, energía, telecomunicaciones y servicios esenciales del Estado. En el plano tecnológico y de Ciberinteligencia de Amenazas (CTI), el alcance contempla:

1. La ingesta de telemetría regionalizada a través de la plataforma Group-IB Threat Intelligence y alimentadores oficiales Estado/Nación (CISA KEV y FBI InfraGard/FLASH) bajo el estándar STIX 2.1 / TAXII 2.1 centralizados en la plataforma OpenCTI.
2. El cálculo de priorización mediante un Factor de Riesgo Único de Seguridad Nacional ($F R_{SN}$), adaptado para Honduras a partir del modelo probabilístico de .
3. La secuenciación temporal y visual de ataques mediante MITRE Attack Flow y la recomendación de contramedidas técnicas informativas mapeadas en el grafo MITRE D3FEND™.
4. La automatización de controles sintácticos para el cumplimiento de las pistas de auditoría exigidas por el Artículo 21 de la Resolución GE No. 342/2018 de la CNBS.

Alcance Experimental: La validación se limita a un entorno de simulación controlado y aislado (Sandbox en Docker) inyectando un universo de $N = 10,000$ eventos de prueba y auditando una muestra estadística categórica pura de $n = 137$ registros lógicos en la consola SIEM para medir la Tasa de Falsos Positivos (TFP) y los tiempos de detección y respuesta (MTTD y MTTR).

4.7. LIMITACIONES

Con el propósito de delimitar el área de estudio y garantizar la viabilidad del protocolo, se establecen las siguientes restricciones del proyecto:

- **Entornos productivos reales:** La metodología y el prototipo de software desarrollado no serán implementados ni testeados en infraestructuras analíticas en producción ni en redes vivas de ninguna empresa u organización activa en el país, debido a restricciones estrictas de confidencialidad y para mitigar riesgos de continuidad de negocio.
- **Solución comercial empaquetada:** La investigación no contempla el desarrollo de un producto de software comercial, un SIEM propietario o una plataforma empaquetada lista para el mercado.
- **Vectores de ataque excluidos:** El análisis analítico y el modelado predictivo se centrarán de forma exclusiva en campañas de actores de amenazas dirigido, excluyendo del alcance

otras amenazas masivas o genéricas como ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS) a nivel de infraestructura de red o campañas masivas de spam no focalizado.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

La protección de las infraestructuras críticas en Honduras —que abarcan sectores vitales como energía, telecomunicaciones, salud y el sistema financiero— se encuentra en una encrucijada operativa crítica. La gestión de ciberseguridad de los entornos locales opera predominantemente bajo esquemas tradicionales de naturaleza reactiva, lo que limita su capacidad para anticipar intrusiones complejas ejercidas por actores de amenaza a través de las diferentes Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) que estos implementan. De acuerdo con las evaluaciones macro sobre la madurez de la ciberseguridad en América Latina, las capacidades de defensa e intercambio de inteligencia táctica muestran brechas estructurales profundas debido a restricciones de presupuesto y a la escasez de analistas especializados (Pavón et al., 2022)

Esta situación se ve agravada por la evolución tecnológica y la gestión de empresas en el entorno nacional, lo cual ha atraído la presencia de actores hostiles avanzados cuyas campañas dirigidas demuestran que las defensas estáticas perimetrales ya no son capaces de contener movimientos laterales complejos. Como demuestran empíricamente (Georgiadou et al., 2021), la proliferación de eventos anómalos benignos no correlacionados satura las capacidades analíticas de los equipos de respuesta (IT/OT), induciendo a una severa fatiga de alertas que dilata los tiempos de mitigación y vulnera la disponibilidad de los servicios esenciales.

Ante la falta de un marco soberano de priorización, las organizaciones locales importan flujos genéricos de Inteligencia de Amenazas (CTI) comerciales que saturan las consolas de monitoreo con Indicadores de Compromiso (IoCs) desconectados del contexto nacional (Suarez-Roman et al., 2026). El resultado es un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) con casos de uso no acordes con una gestión analítica de las TTPs u operación del actor, generando un procesamiento ineficiente y una capacidad sesgada de entender y reaccionar ante la presencia de un incidente de ciberdefensa en el entorno real.

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN

Para establecer el soporte semántico e interpretativo de esta investigación, la construcción del marco conceptual aborda la evolución dinámica y el consenso actual de los constructos centrales, superando la estructura de un glosario pasivo de términos.

El concepto de Inteligencia de Amenazas Cibernéticas (CTI) Táctica ha evolucionado significativamente desde la recolección estática y reactiva de firmas atómicas (como direcciones IP o hashes de malware) hacia el modelado conductual abstracto del adversario. Bajo la perspectiva actual de (Villalón Huerta, 2023) y la revisión sistemática, el consenso de la comunidad científica dictamina que la ciberinteligencia táctica debe fundamentarse en la categorización de Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) a través de marcos estructurados como MITRE ATT&CK®. Esta dimensión trasciende los indicadores atómicos tradicionales al concentrarse en capturar las pautas repetibles de comportamiento del atacante, permitiendo interceptar intrusiones avanzadas de forma proactiva con independencia de las herramientas de software mutables que use el adversario.

De igual forma, la Gobernanza de Datos de Auditoría ha transitado desde un enfoque archivístico de cumplimiento normativo pasivo hacia un control de calidad técnico preventivo dentro de la arquitectura de seguridad. En la actualidad, se define como el conjunto coordinado de políticas, validaciones sintácticas y pipelines algorítmicos aplicados directamente en el origen del dato. Su propósito es certificar la calidad, integridad estructural, completitud y el no repudio de los registros de actividad (logs) emitidos por dispositivos heterogéneos antes de su ingesta en los motores analíticos, neutralizando el ruido sintáctico que propicia desviaciones en el diagnóstico defensivo.

Por su parte, el fenómeno denominado Fatiga de Alertas del SOC se conceptualiza científicamente como la degradación de la capacidad de atención y respuesta cognitiva del analista debido a la sobreexposición a volúmenes masivos de alertas de seguridad redundantes o falsos positivos. Su origen radica en el diseño de reglas de correlación y casos de uso basados en umbrales estáticos y firmas aisladas, omitiendo el contexto de un vector de ataque multidimensional, la secuencia conductual de una TTP y el perfil específico del actor que dirige la campaña de intrusión.

Finalmente, las variables de Entorno Geopolítico, Vectores de Ataque y el Nivel de

Madurez de Ciberseguridad Local constituyen constructos interdependientes que determinan la probabilidad real de que un sector estratégico sea seleccionado como objetivo prioritario por un adversario. La literatura científica moderna establece que el riesgo no es una probabilidad abstracta global, sino un cálculo condicionado por dinámicas socioeconómicas territoriales, motivaciones de extorsión financiera regionales y el grado de capacidad regulatoria y técnica que posee un país específico para identificar, proteger, detectar y recuperar sus activos esenciales frente a incidentes a gran escala.

2.3 TEORÍAS DE SUSTENTO

2.3.1 BASES TEORICAS

El núcleo metodológico y la innovación profesionalizante de la presente propuesta unifican e interconectan marcos teóricos complementarios estudiados a lo largo de la maestría, aplicándolos articuladamente a una realidad concreta del entorno nacional: la optimización y ciberdefensa de las infraestructuras críticas y sectores estratégicos de Honduras. En primera instancia, se adopta el Modelo de Riesgo Cuantitativo Orientado al Adversario de (Ahmed et al., 2022). Esta teoría matemática descarta las evaluaciones cualitativas subjetivas convencionales y las sustituye por ecuaciones probabilísticas ligadas a Grafos de Ataque dinámicos. El modelo establece que la probabilidad de ocurrencia de una amenaza (LO, Likelihood of Occurrence) es una función directa de las capacidades del atacante parametrizadas geográficamente mediante el Interés de la Industria (II) y el Interés de la Región (RI), adicionando un factor de calibración determinista para entornos reales corporativos expresado en la ecuación:

$$LO = II + RI + 0.2$$

Este cálculo se intercepta analíticamente con la trayectoria táctica del adversario para predecir el tiempo de compromiso del activo. Esta investigación aplica formalmente dicha matemática ejecutando su calibración adaptativa para Honduras, asignando pesos específicos a II y RI según el perfil de riesgo de los sectores nacionales de la Banca, Energía y Gobierno.

La segunda teoría de soporte es el marco arquitectónico de Arquitectura Zero Trust (ZTA), normado internacionalmente por la publicación especial NIST SP 800-207 (Rose et al., 2020). Este enfoque defensivo elimina el principio de confianza implícita basado en la ubicación lógica o

perímetro de red, exigiendo una verificación continua, dinámica y explícita de cada sujeto, dispositivo y flujo de datos dentro de la infraestructura. Su operativización mandata que los Motores de Políticas (Policy Engine) responsables de autorizar los accesos y alertamientos analíticos se alimenten de una telemetría ambiental íntegra, continua y de alta fidelidad.

Finalmente, se incorpora el Marco de Riesgo Técnico-Cultural (Georgiadou et al., 2021). Este enfoque postula que la vulnerabilidad de las redes de infraestructuras críticas, especialmente en entornos donde convergen tecnologías de la información (TI) y tecnologías de operación (OT), está fuertemente ligada a variables organizacionales y operativas. Explica cómo las deficiencias analíticas y la falta de correlación contextual facilitan que los atacantes ejecuten técnicas de evasión avanzada como Controls Override (manipulación o borrado de bitácoras) para saltar lateralmente hacia sistemas industriales y SCADA aprovechando la distracción analítica.

Articulación Coherente de las Metodologías: La pertinencia de esta unión reside en la codependencia técnica de los marcos. El algoritmo predictivo de CTI de Ahmed et al. (2022) colapsará y emitirá falsos positivos si procesa datos ruidosos, corruptos o alterados por técnicas de evasión, cumpliendo el axioma de ingeniería de 'Garbage In, Garbage Out'. Por lo tanto, la metodología de Gobernanza de Datos diseñada bajo los principios Zero Trust de la norma NIST SP 800-207 actúa como el pipeline de control y validación semántica preanalítica que limpia los logs en la fuente de origen antes de su transmisión. Al articular secuencialmente ambos enfoques, se dota a los SOC's hondureños de una telemetría pura, permitiendo que las ecuaciones calibradas de Ahmed calculen con precisión matemática cuál actor representa el riesgo más alto e inmediato, reduciendo drásticamente la fatiga de alertas y optimizando los recursos del país.

2.3.2 METODOLOGIAS DESARROLLADAS

En el estado del arte de la ciberdefensa se identifican tres enfoques metodológicos alternativos utilizados en procesos de investigación similares, cuyas limitaciones críticas justifican el desarrollo de esta propuesta unificada:

- Modelado Estocástico Basado en CVSS: Enfoque clásico centrado en la severidad intrínseca y estática de las vulnerabilidades informáticas. Su gran limitación metodológica es que asume un entorno defensivo pasivo, ignorando las capacidades dinámicas del

adversario, el historial conductual de sus campañas y el contexto geográfico o sectorial específico de la organización evaluada.

- Mapeo Automatizado mediante Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP): Metodologías de vanguardia emplean modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para extraer TTPs a partir de reportes de CTI en texto libre crudo. A pesar de su innovación algorítmica, padecen el denominado Supuesto de Ingesta Ideal, pues su precisión analítica decae exponencialmente si las fuentes de telemetría y logs de auditoría originales del SOC de destino contienen ruido estructural, duplicidades sintácticas o incompatibilidades de formato.
- Gráficos de Conocimiento Defensivo (MITRE D3FEND™): Enfoques orientados a estructurar de manera semántica las contramedidas técnicas de ingeniería defensiva (como el engaño, el aislamiento o el análisis de linaje de procesos). Si bien organizan de manera excelente la matriz de respuestas frente a MITRE ATT&CK®, carecen de ecuaciones probabilísticas dinámicas para priorizar de forma predictiva qué contramedidas desplegar primero en entornos operativos con recursos financieros y humanos altamente restrictivos.

Este análisis crítico del estado del arte revela la Brecha de Investigación (Research Gap): la ausencia de un marco metodológico híbrido que unifique las ecuaciones predictivas de riesgo geopolítico (CTI táctica) con pipelines estrictos de gobernanza de datos para la normalización, validación semántica y limpieza de registros lógicos directamente en la fuente de origen dentro de los Centros de Operaciones de Seguridad de economías emergentes.

2.3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS

La operativización de los modelos y metodologías analizados en la literatura científica previa evidencia el empleo de instrumentos técnicos específicos que sirven como marcos de referencia

instrumental para la presente investigación. En primer lugar, se recurre a las Matrices de Comportamiento Adversario MITRE ATT&CK®, empleando de forma unificada las matrices conductuales de Enterprise e ICS (Sistemas de Control Industrial) como un instrumento taxonómico granular para mapear las tácticas del atacante en entornos híbridos y rastrear la progresión de movimientos laterales. En segundo lugar, se integran los Algoritmos de Normalización en Tiempo Real de Gerhards (2016), utilizando estructuras de clasificación basadas en Grafos Acíclicos Dirigidos (PDAG) en lugar de expresiones regulares tradicionales. Este instrumento de software es el que permite procesar masivamente mensajes de logs heterogéneos bajo condiciones de workloads masivos sin introducir latencia o retrasos en el motor de ingesta del SIEM. Finalmente, se incorporan Instrumentos de Control Temporal y Enrutamiento, mediante motores de enrutamiento avanzado (*syslog-ng*) e instrumentos de monitoreo temporal de eventos basados en la inyección de mensajes tipo *heartbeat* (latidos de estado temporales) validados en los principios de motores como VTEC de AMD o PROID. Estos instrumentos de software permiten aislar el ruido de los eventos benignos del sistema y alertar de forma automatizada sobre la interrupción u opacidad de los flujos de datos debida a técnicas de evasión del intruso.

2.4 MARCO LEGAL

El desarrollo y la futura implementación de la metodología propuesto interactúan directamente con un estricto ecosistema regulatorio y de cumplimiento sectorial (Compliance) aplicable en la República de Honduras, obligando a las organizaciones a transicionar desde auditorías manuales reactivas hacia controles de ingeniería continuos.

2.4.1 Marco Regulatorio Nacional

Normas para la Gestión del Riesgo Tecnológico de la CNBS (Resolución GE No. 342/2018, Artículo 21): Emitida por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, esta

normativa posee fuerza de ley y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del sistema financiero, asegurador y de pensiones que operan en Honduras. El Artículo 21 dictamina de forma mandatoria la creación, mantenimiento y custodia inalterable de Pistas de Auditoría (Logs) detalladas para registrar cualquier acceso, modificación o transacción lógica en las plataformas y servicios críticos del negocio. En el escenario analizado en esta investigación, la "fatiga de alertas" provocada por el ruido semántico de los registros degradados genera ceguera operativa, haciendo que el SOC pase por alto anomalías reales. Esto sitúa a las entidades en una posición de incumplimiento legal latente ante el ente regulador, exponiéndolas a severas sanciones punitivas y multas económicas. El insumo final de esta tesis —el pipeline de software unificado— automatiza y asegura la legibilidad de estas pistas de auditoría exigidas por el Artículo 21, al tiempo que calibra localmente el algoritmo de riesgo (Ahmed et al., 2022) mediante las variables regionales (RI e II) para proveer la proactividad analítica que la CNBS demanda.

2.4.2 Estándares Internacionales Vinculantes en el Entorno Nacional

- Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (*Official PCI Security Standards Council Site - Document*, s. f.): Este estándar internacional constituye una obligación jurídica en Honduras mediante vínculos contractuales comerciales que condicionan de forma mandatoria la operación de cualquier entidad que procese, almacene o transmita datos de tarjetas de crédito o débito. El Requisito 10 (Rastrear y supervisar todos los accesos a los recursos de red y a los datos de los titulares de tarjetas) obliga legalmente a los SOC's organizacionales a centralizar y revisar los logs de seguridad al menos una vez al día. La problemática identificada en este estudio demuestra que la dependencia de feeds globales redundantes expuestos en el Echo Chamber Effect (Suarez-Roman et al., 2026) satura las consolas analíticas con falsos positivos, haciendo humanamente imposible dicha revisión diaria. El incumplimiento de PCI-DSS faculta a las marcas de tarjetas a revocar de inmediato la licencia de operación de la entidad bancaria,

forzando al cese de sus transacciones en el país. El prototipo de software propuesto actúa como un motor de cumplimiento automatizado del Requisito 10, consolidando los flujos masivos de logs en subgrafos limpios de ataque (Peng & Zhang, s. f.) para interceptar intrusiones dirigidas en tiempo real.

- Norma Internacional ISO/IEC 27001:2022 (Controles A.8.10 y A.8.14): Si bien nace como un marco internacional, ISO 27001 se transforma en una exigencia legal de cumplimiento en el entorno hondureño mediante decretos de modernización institucional y pliegos de condiciones obligatorios para licitaciones tecnológicas del Estado y del sector corporativo masivo. El Control A.8.10 (Seguridad en los registros de auditoría) exige que las bitácoras lógicas estén estrictamente protegidas contra la modificación, eliminación o falsificación. Asimismo, el Control A.8.14 (Reducción de vulnerabilidades técnicas) demanda el monitoreo constante ante amenazas emergentes. La fatiga analítica actual impide que las fuentes de telemetría sean verificadas oportunamente en el SIEM, abriendo una brecha donde técnicas de evasión como Controls Override corrompen la evidencia. El pipeline de gobernanza desarrollado bajo los principios de verificación continua de la norma NIST SP 800-207 inspecciona sintácticamente cada log en el origen, proveyendo de manera automatizada la pista matemática inalterable que el auditor de ISO requiere para certificar la infraestructura nacional.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

2.5 CONGRUENCIA METODOLÓGICA

En este capítulo se detalla la ruta operativa y procedimental seguida para llevar a la práctica los controles de ingeniería propuestos, justificando científicamente la selección de cada componente técnico. De acuerdo con las exigencias de la investigación aplicada en ciberseguridad, este estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo). La adopción de este enfoque responde a la necesidad de controlar los márgenes de error y maximizar el grado de confiabilidad de la telemetría procesada en el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC). El componente cualitativo legitima el modelado taxonómico y conductual de los actores de amenaza mediante la identificación de sus Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) en MITRE

ATT&CK®. En contrapartida, el componente cuantitativo es indispensable para parametrizar de forma matemática el riesgo predictivo local mediante ecuaciones de probabilidad de ocurrencia (LO), así como para someter a pruebas estadísticas el rendimiento de las consolas analíticas (Tasa de Falsos Positivos y tiempos de respuesta) tras la aplicación de los algoritmos de gobernanza de logs.

2.5.1 MATRIZ METODOLÓGICA

Para garantizar la consistencia analítica interna de la investigación, se establece la alineación directa entre el título del proyecto, el desglose jerárquico de los objetivos y las variables operacionales involucradas:

Título de la investigación	Objetivos de investigación: General	Objetivos de investigación: Específicos	Variables
Metodología De Inteligencia De Amenazas (CTI) basada En Mitre Att&ck y Gobernanza De Datos para la Priorización de Actores de Amenaza en Honduras.	Desarrollar un framework unificado que integre un pipeline de gobernanza de logs en origen y un modelo de inteligencia de amenazas adaptado al contexto nacional, para optimizar el rendimiento analítico y mitigar la fatiga de alertas en los SOC's de Honduras.	O1: Calibrar los perfiles de amenazas locales para Honduras mediante la parametrización de feeds globales de ciberinteligencia táctica. O2: Diseñar un pipeline automatizado de gobernanza de datos que normalice semánticamente los registros lógicos en la	Variable Independiente (X_1): Mapeo Geopolítico en OpenCTI (Variables RI e II). Variable Independiente (X_2): Nivel de Gobernanza de Datos (Coeficiente de ruido estructural). Variable Independiente (X_3): Mapeo Defensivo en

		fuelle de origen.	MITRE D3FEND™.
		O3: Evaluar el impacto del framework sobre la fatiga analítica mediante la asignación automatizada de contramedidas tácticas en el SOC.	Variable Independiente (Y): Efectividad operativa y reducción de la fatiga de alertas (TFP, MTTD, MTTR).

2.5.2 ESQUEMA DE VARIABLES DE ESTUDIO

En este apartado se expresan las variables del sistema en términos de la relación de causalidad y el vínculo técnico que existe entre ellas. La lógica del framework determina que el comportamiento de la variable dependiente final está condicionado por la manipulación controlada de los tres componentes de ingeniería previos. El argumento causal se establece de la siguiente manera: El mapeo geopolítico de amenazas locales (X_1), coordinado con el nivel de gobernanza y normalización de datos lógicos en la fuente de origen (X_2), aunado con un despliegue de contramedidas tácticas basadas en MITRE D3FEND™ (X_3), determina el nivel de efectividad operativa y la reducción de la fatiga de alertas (Y) en los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) en Honduras. Para la representación visual de este vínculo multivariado en el documento final, se utiliza el siguiente diagrama sagital de relaciones lógicas:.




Ilustración 1: Esquema de relación causal multivariada

2.5.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

En este apartado se estructuran y desglosan las variables que componen la arquitectura causal del framework de ciberseguridad, con el objetivo de definir de manera unívoca sus alcances teóricos y los procedimientos experimentales necesarios para su medición cuantitativa. Para cada variable del sistema, se delimita su definición conceptual —sustentada en el consenso científico de las bases de conocimiento y estándares adoptados— y su definición operacional, la cual describe las ecuaciones algebraicas, métricas informáticas y metodologías de extracción automatizada que permiten capturar los valores reales dentro del laboratorio controlado. Asimismo, se identifican las dimensiones teóricas que articulan cada variable y los ítems o indicadores específicos sujetos a cuantificación estadística para el contraste de las hipótesis formuladas.

Variable	Definición	Definición Operacional	Dimensione	Ítems/
----------	------------	------------------------	------------	--------

	Conceptual		s	Indicadores
Mapeo Geopolítico (X_1)	Dimensión analítica orientada a contextualizar la Inteligencia de Amenazas Cibernéticas (CTI) Táctica mediante la parametrización de la afinidad regional y sectorial de un adversario humano.	Cálculo matemático determinista de la Probabilidad de Ocurrencia (LO) mediante la agregación de pesos discretos asignados a la industria y la localización geográfica del objetivo, expresado por la ecuación de (Ahmed et al., 2022): $LO = II + R1 + 0.2$	Contexto Geográfico Nacional. Afinidad Sectorial Operativa.	Puntuación de afinidad regional para la República de Honduras (RI). Puntuación de afinidad sectorial para infraestructuras críticas hondureñas (II).
Nivel de Gobernanza de Datos (X_2)	Pipeline de ingeniería de ciberseguridad diseñado bajo el principio de verificación continua de la Arquitectura Zero Trust (ZTA) para certificar la integridad semántica,	Aplicación algorítmica de enrutamiento y parseo estructurado de eventos lógicos que purifica el flujo total de telemetría (D), aislando y minimizando el subconjunto de ruido computacional o registros degradados (D_r) mediante agentes recolectores <i>syslog-ng</i> , expresado como el residuo de entropía estructural:	Normalización Estructural del Log. Calidad y Fidelidad de la Telemetría.	Volumen de Eventos por Segundo (EPS) normalizados de forma paralela. Porcentaje de registros lógicos con campos nulos o errores sintácticos en origen.

	normalización sintáctica y calidad de los registros lógicos en su origen.	$D_r = D - D_p$		
Mapeo Defensivo MITRE D3FEND™ (X_3)	Orquestación y despliegue de contramedidas técnicas de ingeniería defensiva basadas en un grafo de conocimiento semántico relacional para neutralizar Tácticas, Técnicas y Procedimientos (TTPs) ofensivas específicas.	Intercepción automática y traducción lógica de las alertas conductuales detectadas frente al catálogo de técnicas de protección del grafo oficial D3FEND v1.4, verificando el cambio de estado operacional del control de endurecimiento (<i>hardening</i>) o aislamiento dentro del entorno simulado.	Orquestación de Respuesta Táctica. Contramedidas de Ingeniería Defensiva.	Identificador del control defensivo ejecutado (e.g., D3-MFA Multi-Factor Authentication, D3-NI Network Isolation). Tasa de éxito operacional del bloqueo ante la ejecución del exploit.
Efectividad Operativa del SOC (Y)	Capacidad analítica y cognitiva de optimización de un Centro	Evaluación cuantitativa multivariable del rendimiento de la consola SIEM en el laboratorio a través de tres métricas de	Precisión de la Alerta Defensiva.	Porcentaje de alarmas descartadas por irrelevancia (% TFP).

de Operaciones de Seguridad (SOC) para mitigar la fatiga de alertas del personal reduciendo el ruido informático benigno y acelerando los tiempos de contención de amenazas.	tiempo y precisión: 1. Tasa de Falsos Positivos (TFP): $TFP = \frac{\sum Alertas Falsas}{\sum Alertas Totales} \times 100$ 5. Tiempo Medio de Detección (MTTD): $MTTD = \frac{\sum (t_{alerta} - t_{inyección})}{N}$ 6. Tiempo Medio de Respuesta (MTTR): $MTTR = \frac{\sum (t_{contención} - t_{alerta})}{N}$	Eficiencia Temporal Analítica.	Segundos transcurridos entre la ejecución de la TTP y el alertamiento en consola (MTTD). Segundos transcurridos desde la alerta hasta el despliegue del control de contención (MTTR).
--	---	---------------------------------------	---

2.5.4 HIPÓTESIS

Debido a que el alcance de esta investigación aplicada es correlacional y explicativo, cuantifica la relación causal entre la gobernanza de datos de registro/priorización táctica y la eficiencia analítica del sistema de detección, lo que requiere la formulación y validación de hipótesis estadísticas. Estas están directamente correlacionadas con el Objetivo Específico 3 (OE3):

Hipótesis de Investigación (H_1): La implementación de un framework unificado que integra el mapeo geopolítico local en OpenCTI, el pipeline de gobernanza de datos en origen y las contramedidas de MITRE D3FEND™, reduce significativamente la Tasa de Falsos Positivos (TFP) y disminuye el Tiempo Medio de Detección (MTTD) en un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) simulado, en comparación con el esquema operativo tradicional.

Hipótesis Nula (H_0): La implementación del framework unificado de ciberseguridad propuesto no genera variaciones ni reducciones significativas en la Tasa de Falsos Positivos (TFP) ni en el Tiempo Medio de Detección (MTTD) dentro del entorno del SOC simulado.

2.6 ENFOQUE Y MÉTODOS

En este apartado se especifican de manera integrada los pilares metodológicos que guían el desarrollo de la investigación. El estudio adopta un enfoque mixto, coordinando técnicas cualitativas de modelado con análisis cuantitativos de telemetría. El alcance es correlacional-explicativo, orientado a determinar las causas del colapso analítico (fatiga de alertas) y medir el impacto predictivo de la solución. El diseño es experimental basado en simulación, utilizando el método analítico-sintético para el procesamiento de los datos recolectados mediante herramientas especializadas de ciberseguridad.




Ilustración 2: Estructura lógica de elementos metodológicos.

2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.7.1 POBLACIÓN

La población o universo objeto de estudio se define de forma rigurosa como la totalidad de los eventos lógicos, flujos de tráfico de red y mensajes de auditoría computacional generados en formatos heterogéneos (Syslog, JSON, Windows Event Logs) por los servidores, firewalls y controladores lógicos programables (PLC) durante una campaña activa de intrusión dentro de una infraestructura crítica híbrida (IT/OT). Para efectos del diseño experimental del laboratorio controlado, el universo total estimado de eventos lógicos y registros de auditoría inyectados durante el ciclo completo de simulación es de $N = 10,000$ mensajes computacionales.

2.7.2 MUESTRA

La muestra representa la porción de la población seleccionada para el análisis de rendimiento y la comprobación estadística de las hipótesis. Al tratarse de variables categóricas (donde cada alerta emitida por el SIEM se clasifica binariamente como *Falso Positivo* o *Alerta Verídica de Ataque*), se aplica la fórmula de tamaño muestral para poblaciones finitas con variables categóricas dictada por el manual de la universidad:

$$norte = \frac{PAG \times Q \times CON^2 \times norte}{PAG \times Q \times CON^2 + y^2 \times norte}$$

Para garantizar el éxito de los resultados y la representatividad del universo, se parametrizan los valores del cálculo basándose en la literatura científica previa del estado del arte:

- norte = 10,000 (Universo total de eventos generados en el escenario de ataque).
- PAG = 0,10 (Probabilidad estimada de que un evento constituya una alerta verídica de ataque; equivalente al 10%).
- Q = 0,90 (Probabilidad de que el evento represente ruido semántico o falsos positivos antes del framework; $1 - PAG = 90\%$).
- CON = 1,96 (Nivel de confianza fijado en el 95%)
- y = 0,05 (Margen de error estándar aceptado del 5%)

Reemplazando los valores en la ecuación metodológica institucional, el desarrollo matemático es el siguiente:

$$norte = \frac{0,10 \times 0,90 \times (1.96)^2 \times 10,000}{0,10 \times 0,90 \times (1.96)^2 + (0,05)^2 \times 10,000}$$

$$norte = \frac{0,09 \times 3.8416 \times 10,000}{0,09 \times 3.8416 + 0,0025 \times 10,000}$$

$$norte = \frac{3,457,44}{0,345744 + 25}$$

$$norte = \frac{3,457,44}{25.345744}$$

$$norte = 136,41 \approx 137$$

El tamaño mínimo de la muestra aleatoria de alertas que los investigadores extraerán de forma automatizada de la consola SIEM para auditar y validar estadísticamente las métricas de efectividad (TFP,MTTD) es de **137 eventos lógicos**, asegurando con ello el cumplimiento del grado de confiabilidad exigido por la facultad de postgrado.

2.7.3 TÉCNICAS DE MUESTREO

En las técnicas de muestreo se selecciona una estrategia de muestreo no probabilístico por conveniencia u objetivo técnico. El desarrollo de esta investigación aplicada exige la detonación controlada de exploits y scripts de ataque automatizados basados en matrices ofensivas avanzadas, así como la manipulación de flujos de bitácoras. Ejecutar este procedimiento de ingeniería dentro de una infraestructura de red en producción real de una entidad bancaria o gubernamental activa en el entorno nacional es inviable y crítico, debido a las restricciones legales de confidencialidad de datos (Compliance) y al riesgo inherente de comprometer la disponibilidad de servicios esenciales para el país. Por lo tanto, los investigadores recurren a elementos disponibles y accesibles mediante

el despliegue de un laboratorio virtualizado y aislado (sandbox). El muestreo es dirigido de forma técnica para extraer de la consola centralizadora únicamente aquellos eventos lógicos y marcas de tiempo (timestamps) que correspondan de manera exacta a las fases del protocolo experimental, aislando el ruido ambiental rutinario de los sistemas operativos. Se reconoce formalmente que el muestreo por conveniencia no garantiza una representatividad estadística probabilística global frente a todo el espectro de amenazas asimétricas; no obstante, bajo el paradigma de la metodología Design Science Research (DSR), esta técnica es plenamente útil y válida, ya que provee el subconjunto de datos puros (norte = 137 logs) necesarios para someter a prueba la lógica algorítmica del prototipo middleware, calcular las ecuaciones de probabilidad de ocurrencia local y validar cuantitativamente la reducción de falsos positivos en las consolas de monitoreo.

2.8 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS APLICADOS

Con el objetivo de operacionalizar el framework y asegurar un control estricto sobre el margen de error y la confiabilidad de los datos procesados, se estructuran los siguientes componentes procedimentales:

Técnicas:

- *Simulación Experimental*: Técnica principal empleada para recrear y emular de forma controlada la topología de red híbrida, la inyección asíncrona de logs y la ejecución secuencial de las campañas de ataque sin alterar plataformas de producción.
- *Revisión Sistemática de Literatura*: Aplicada para la extracción sintáctica, ingesta y normalización de las bases de conocimiento relacionales globales organizadas por MITRE Corporation.
- *Análisis Normativo y de Cumplimiento (Compliance)*: Técnica utilizada para validar el grado de alineación técnica del artefacto frente a las regulaciones financieras locales e internacionales obligatorias en el territorio nacional.

Instrumentos elaborados:

- *Protocolo Experimental de Inyección Automática de TTPs*: Guía algorítmica y scripts

automatizados encargados de detonar de manera idéntica y reproducible las técnicas ofensivas de los actores de amenaza seleccionados.

- *Plantilla Automatizada de Extracción de Timestamps y Métricas:* Scripts en lenguaje Python desarrollados específicamente para interactuar con la base de datos del SIEM y extraer las marcas de tiempo requeridas para el cálculo matemático de la Tasa de Falsos Positivos (% TFP), el MTTD y el MTTR.
- *Ficha de Evaluación y Calibración Geopolítica:* Instrumento de ponderación lógica estructurado para inyectar los pesos discretos de las variables de Industria de Interés (\$IIS) y Región de Interés (RI) en el motor de OpenCTI.

Procedimientos:

- *Paso 1. Configuración de la Infraestructura:* Despliegue de los entornos virtuales del laboratorio, inicialización de la plataforma TIP OpenCTI y configuración de los agentes de enrutamiento *syslog-ng* en los servidores emisores bajo políticas estrictas Zero Trust (NIST SP 800-207).
- *Paso 2. Simulación de Línea Base (Baseline):* Detonación de la campaña de ataques controlados sobre el laboratorio operando de forma convencional (logs en bruto y feeds globales con efecto de cámara de eco), recolectando las métricas iniciales de saturación y tiempos en el SIEM.
- *Paso 3. Activación del Framework Unificado:* Inicialización del pipeline de gobernanza de datos lógicos en origen y activación de las ecuaciones matemáticas calibradas de probabilidad de ocurrencia para Honduras.
- *Paso 4. Simulación de Benchmarking:* Ejecución de la misma campaña de ataques bajo las mismas constantes de control, forzando la interceptación analítica y la asignación automatizada de las contramedidas tácticas indexadas en el Grafo de MITRE D3FEND™.
- *Paso 5. Procesamiento Estadístico:* Extracción de la muestra aleatoria de 137 eventos mediante la plantilla automatizada y contraste de las hipótesis formuladas en el software estadístico para determinar el nivel de optimización operativa del SOC.

2.9 FUENTES DE INFORMACIÓN

2.9.1 FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes primarias de esta investigación aplicada de ingeniería están constituidas de forma exclusiva por la telemetría digital cruda y los registros de auditoría computacional capturados directamente por los investigadores dentro del entorno de laboratorio controlado durante los ciclos de simulación. Estas fuentes primarias incluyen las marcas de tiempo lógicas (*timestamps*) originales de inyección, alertamiento y bloqueo de procesos extraídas de las bitácoras del SIEM, las tablas de eventos por segundo (EPS) normalizadas paralelas generadas por el pipeline de gobernanza de datos de auditoría, y los registros estructurados en formato JSON y esquemas STIX 2.1 resultantes de la depuración del ruido analítico dentro del servidor OpenCTI corporativo.

2.9.2 FUENTES SECUNDARIAS

Las fuentes secundarias de información proveen el sustento taxonómico, las bases matemáticas de riesgo y el marco normativo de cumplimiento obligatorio en el territorio hondureño que ampara la validez del artefacto tecnológico. Se detallan las fuentes utilizadas: las bases de conocimiento técnico, matrices relacionales y ontologías semánticas oficiales de MITRE Corporation (MITRE ATT&CK® Enterprise/ICS y MITRE D3FEND™ v1.4), el estándar de arquitectura y seguridad de la publicación especial NIST SP 800-207 para la validación continua de flujos lógicos, los modelos de riesgo probabilístico dinámico impulsados por el adversario documentados en la literatura científica internacional (Ahmed et al., 2022), y los reportes, circulares y marcos regulatorios estatales vigentes emitidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (Resolución GE No. 342/2018, Artículo 21), complementados con las normativas contractuales internacionales del Requisito 10 de PCI-DSS v4.0 y los Controles A.8.10 y A.8.14 de la norma ISO/IEC 27001:2022 indexados formalmente en el gestor bibliográfico Zotero.

2.10 PIPELINE METODOLÓGICO Y DISEÑO DE SU ARQUITECTURA

El flujo sistémico de la investigación sigue una arquitectura secuencial en seis fases interconectadas, modelando el recorrido completo desde el origen de la inteligencia cruda hasta el despliegue de la respuesta táctica en el SOC:



Ilustración 3: Pipeline metodológico

- **Problema:** Presencia de fatiga de alertas por falsos positivos debido a logs ruidosos y a la falta de un mapeo de casos de uso ajustado a actores de amenaza locales en Honduras.
- **Datos:** Ingesta en el pipeline de diferentes flujos de telemetría e indicadores de ciberinteligencia global desestructurada.
- **Instrumentos:** Despliegue de la plataforma OpenCTI como orquestador de inteligencia y del laboratorio SIEM SOC Simulado como entorno de detección controlado.
- **Procesamiento:** OpenCTI normaliza la amenaza y calcula la Probabilidad de Ocurrencia (LO), mientras el pipeline de gobernanza depura el ruido estructural de los logs antes de enviarlos a las reglas de correlación del SIEM.
- **Evaluación:** Inyección de la campaña de actores de amenaza conforme sus TTPs a través de los eventos simulados para activar los motores de correlación del SIEM.
- **Resultados y Respuesta:** Al detectarse el ataque predictivo, la metodología asigna de forma automatizada la contramedida correspondiente del Grafo D3FEND (e.g., aislamiento de red o desalojo de procesos), calculando el impacto en el MTTR y la TFP finales.

2.11 ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN

La comprobación metodológica y validación empírica del artefacto de software se realizan mediante una estrategia de Benchmarking comparativo de dos escenarios:

- **Baseline (Línea base):** Operación del SIEM simulado bajo el esquema tradicional defensivo, ingiriendo logs en bruto sin limpiar y consumiendo feeds comerciales globales afectados por la cámara de eco (Suarez-Roman et al., 2026) y estrategias de respuesta ad-hoc no estandarizadas, midiendo la TFP y el MTDD resultantes ante la campaña de ataque.
- **Benchmarking (Escenario Propuesto):** Operación de la misma topología integrando el framework desarrollado: OpenCTI para la priorización con la fórmula de Ahmed calibrada para Honduras, normalización de telemetría en la fuente, y el despliegue de respuestas estandarizadas mapeadas con MITRE D3FEND.
- **Métricas de Evaluación:** Comparación numérica de la reducción porcentual de la Tasa de Falsos Positivos (TFP) y la aceleración temporal del Tiempo Medio de Detección (MTDD) y Respuesta (MTTR).
- **Resultados Esperados:** Demostrar estadísticamente que vincular ATT&CK con D3FEND bajo una telemetría purificada reduce drásticamente el ruido analítico, eliminando la fatiga de alertas y permitiendo contener las amenazas de forma procedimental y veloz.

2.12 AMENAZAS A LA VALIDEZ

- **Validez Interna:** Riesgo de que en el entorno controlado del laboratorio las acciones automatizadas dictadas por MITRE D3FEND operen de manera idealizada frente a las TTPs emuladas. Se mitiga introduciendo retardos de tráfico de red aleatorios y la inyección de ruido de fondo operacional real para simular las fricciones operativas de un SOC.
- **Validez Externa:** Limitación de que las métricas probabilísticas calculadas (II y RI) estén estrictamente ajustadas a los perfiles de amenazas detectados en Honduras. Extrapolar el modelo de respuesta D3FEND a incidentes complejos de amenaza interna no estructurada en otras regiones geográficas requeriría una recalibración previa de las constantes del algoritmo.
- **Sesgos de Datos (Construcción):** Las fuentes globales de CTI presentan un marcado sesgo de observación geográfico hacia entornos comerciales hiperindustrializados (Suarez-

Roman et al., 2026). Esto se mitiga triangulando y filtrando las ingestas con reportes orientados a cibercriminalidad en Latinoamérica, asegurando que el perfil del atacante ingestando a OpenCTI sea realista para Honduras.

2.13 ÉTICA, PRIVACIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

- **Uso de datos personales o sensibles:** Dado que la investigación se ejecuta exclusivamente dentro de un entorno de simulación experimental de laboratorio y utiliza datos sintéticos generados, se trabaja con datos conocidos en la industria de la seguridad, garantizando que no se recolecta, almacena ni procesa ningún dato de carácter personal, sensible o real de usuarios de ninguna institución del país.
- **Almacenamiento y Protección de Datos:** Todo el proceso de generación de eventos asíncronos y su correlación algorítmica se ejecuta de forma aislada dentro de las redes privadas y máquinas virtuales sandbox de las que consiste el laboratorio SOC simulado.
- **Riesgos Éticos y Estrategia de Mitigación:** Al simular tácticas avanzadas ligadas a actores de amenaza, el material de estudio no tiene un riesgo de impacto hostil externo. Las herramientas que se usarán serán controladas en un sandbox de desarrollo privado de la investigación, y los artefactos resultantes se almacenarán de forma segura y cifrada en el repositorio de GitHub para fortalecer el marco de gestión de riesgos tecnológicos académico.
- **Uso de Herramientas Tecnológicas:** La arquitectura dependerá de software de código abierto y licenciamiento académico utilizándose estrictamente con propósitos del desarrollo de la investigación, cumpliendo con las pautas preventivas del marco de gestión de riesgos tecnológicos.

DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

- **Herramienta utilizada:** Gemini (Google).
- **Propósito de uso:** Organización de las secciones del diseño metodológico, refinamiento de la redacción científica técnica del capítulo y desarrollo analítico de la operacionalización de variables según el formato de documento base institucional.

- **Prompts principales utilizados:** *"Ayúdame a redactar una sección de justificación formal para mi tesis de ciberseguridad. El tema es la fatiga de alertas en el SOC. Necesito definir el sistema matemáticamente: el flujo total de logs es D, que se divide en datos puros Dp y ruido Dr. Quiero plantear un Teorema I de Optimización analítica donde si el ruido Dr tiende a cero en origen y calibramos la fórmula de Ahmed para Honduras, la Tasa de Falsos Positivos baja. Redáctalo con lenguaje académico basado en la norma NIST SP 800-207."*

"Tengo tres marcos teóricos para el Capítulo II y necesito unirlos en una redacción fluida sin que parezca un glosario de términos: 1) El modelo de riesgo de Ahmed (2022) con su fórmula $LO = II + RI + 0.2$, 2) La verificación continua de Zero Trust de la norma NIST SP 800-207, y 3) El enfoque de Georgiadou (2021) sobre fatiga de alertas y Controls Override. Explica cómo la gobernanza de logs en origen limpia los datos para que las ecuaciones de Ahmed funcionen bien sin meter datos basura."

"Necesito analizar el marco legal de Honduras aplicado a la ciberseguridad para mi tesis. Específicamente, cómo la fatiga de alertas afecta el cumplimiento del Artículo 21 de la Resolución GE No. 342/2018 de la CNBS (pistas de auditoría en la banca). Agrega también el Requisito 10 de PCI-DSS v4.0 y los controles A.8.10 de ISO 27001:2022 sobre protección y monitoreo de registros de auditoría."

"Ayúdame a estructurar la tabla de operacionalización de variables para mi Capítulo III. Mi diseño usa y elegimos Design Science Research (DSR) y simulación. Las variables independientes son Mapeo Geopolítico, Gobernanza de Datos y MITRE D3FEND. La variable dependiente es la Efectividad Operativa del SOC. Incluye las fórmulas explícitas para calcular la Tasa de Falsos Positivos (TFP), MTTD y MTTR."

"Ayúdame a resolver la fórmula de tamaño de muestra para poblaciones finitas según el manual de la universidad. Mis datos son: universo total $N = 10,000$ logs generados en la simulación, probabilidad de alertas verídicas $P = 0.10$, ruido esperado $Q = 0.90$, confianza $Z = 1.96$ (95%) y margen de error $e = 0.05$ (5%). Haz el desglose matemático paso a paso para ponerlo en el Word."

"Redacta el procedimiento de laboratorio (sandbox) para evaluar mi framework. Necesito separar la metodología en fases continuas desde el problema hasta los resultados, explicar la estrategia de Benchmarking comparativo contra una línea base tradicional, y analizar las amenazas a la validez (interna, externa, sesgo geográfico de los feeds de CTI comerciales) y la parte ética de usar datos simulados."

- **Verificación y Edición:** Los autores (Eder y Suyapa) revisaron de forma crítica la prosa generada, completaron los cuadros relacionales de la matriz metodológica y auditaron la consistencia de las ecuaciones de las variables analíticas (TFP, MTDD, MTTR) frente a los parámetros reales definidos para la simulación del entorno de laboratorio antes de la consolidación final del entregable en formato PDF.

Bibliografía

Ahmed, M., Panda, S., Xenakis, C., & Panaousis, E. (2022). MITRE ATT&CK-driven Cyber Risk Assessment.

Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security, 1-10.

<https://doi.org/10.1145/3538969.3544420>

Georgiadou, A., Mouzakitis, S., & Askounis, D. (2021). Assessing MITRE ATT&CK Risk Using a Cyber-Security Culture Framework. *Sensors*, 21(9), 3267. <https://doi.org/10.3390/s21093267>

Official PCI Security Standards Council Site—Document. (s. f.). Recuperado 17 de junio de 2026, de https://docs-prv.pcisecuritystandards.org/PCI%20DSS/Standard/PCI-DSS-v4_0_1-LA.pdf

Pavón, E., Guaytarilla, L. F., Cueva, C., & Durango, K. (2022). Perspectives on cybersecurity and cyber defense in Latin America. *ATH*, 26-37. <https://doi.org/10.47460/athenea.v3i9.43>

Peng, Y., & Zhang, T. (s. f.). *AutoLabel: Automated Fine-Grained Log Labeling for Cyber Attack Dataset Generation*.

Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero Trust Architecture* (NIST Special Publication

(SP) 800-207). National Institute of Standards and Technology.

<https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>

Suarez-Roman, M., Marchiori, F., Conti, M., & Tapiador, J. (2026, mayo 21). *The CTI Echo Chamber: Fragmentation, Overlap, and Vendor Specificity in Twenty Years of Cyber Threat Reporting*

(Número arXiv:2602.17458). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2602.17458>

Villalón Huerta, A. (2023). *Modeling of Advanced Threat Actors: Characterization, Categorization and Detection* [Phdthesis, Universitat Politècnica de València].

<https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/193855>