

Toto je hrubý seznam formálních požadavků na modelované diagramy. Krom respektování těchto pravidel diagramy samozřejmě musí dávat smysl a věrně zachycovat realitu.

Diagram, který nedává po obsahové stránce smysl, neodpovídá běžné realitě nebo obsahuje závažné formální chyby, je k ničemu!

Globální procesní mapa

Pravidlo	penalizace
Diagram obsahuje pouze ty prvky, které jsou pro procesní mapu definované. Tzn: business procesy, spouštěcí události, cílové stavy, business funkce, partnery businessu, vztahy zachycující kauzální závislost mezi podpůrnými a podporovanými procesy a vztahy mezi procesy a partnery businessu zachycující příchozí vyjádření potřeby nebo výstupní cílový stav značící uspokojení potřeby konkrétního partnera businessu	-20%
Každý business proces má minimálně jednu spouštěcí událost a právě jeden cílový stav	-50%
Business procesy jsou pojmenovány jako činnost vedoucí k cílovému stavu procesu	-50%
Každý business proces je součástí právě jedné business funkce	-20%
Business funkce se obsahově nepřekrývají a ani neduplikují	-40%
Každý business proces splňuje definici business procesu dle A4 a vždy pokrývá celý business cyklus: od vyjádření potřeby klienta procesu až po její naplnění.	-50%
V diagramu jsou zahrnuty i outsourcované business procesy a odlišeny od ostatních interních procesů	-10%
Události jsou pojmenovány jako popis něčeho, co právě nastalo: tzn. buďto jako stav objektu, bod v čase nebo uplynutí času	-50%
Cílové stavy jsou pojmenovány jako stav objektu	-30%
Každý klíčový proces má alespoň jeden podpůrný	-30%
Diagram zachycuje pouze všechny ty vztahy mezi procesy, které představují kauzální závislost mezi podpůrnými a podporovanými procesy – tedy, který business proces iniciuje který, a který business proces čeká na cílový výstup kterého	-40%
Business funkce jsou pojmenovány jako funkční celek v rámci podniku	-50%
Diagram obsahuje pouze všechny ty vztahy mezi procesy a partnery businessu, které zachycují příchozí vyjádření potřeby nebo výstupní cílový stav značící uspokojení potřeby konkrétního partnera businessu	-20%

Konzistence

1) S diagramem tříd

Objekty, na které se odkazují názvy událostí, cílových stavů procesů a business partnerů musí korespondovat s třídami objektů v diagramu tříd	-10%
---	------

2) S detailními procesy – viz detailní procesy

Diagram tříd

Všechny třídy jsou pojmenovány buďto jako zobecnění konkrétních objektů, které mají stejné vlastnosti (class), anebo zobecnění konkrétních tříd, zachycující vlastnosti, které mají společné (super class).	-40%
Agregace nebo kompozice je výhradně použita pouze tam, kde k nějaké agregaci dochází. Tedy, že daný vztah lze číst: objekt X se skládá z objektů Y.	-20%
Rozdělení objektů na typy je řešeno přes specializace nikoliv přes atribut „typ ...“.	-30%
Každá vazba má uvedenu správnou mohutnost vazby na obou koncích a žádná z vazeb není oboustranně povinná.	-20%
Každá třída je charakterizována atributy a uvedené atributy jsou dané třídě obsahově relevantní. Třída neobsahuje jako atributy žádné umělé identifikátory/ klíče.	-20%

Pokud jedna instance třídy (objekt) může vystupovat ve více rolích najednou (např. zákazník, dodavatel, zaměstnanec, ...) a tyto role nemají žádné své atributy, je toto zachyceno použitím pojmů, identifikujících jednotlivé role. Pokud mají své atributy, je toto zachyceno agregací specializací.	-20%
Zachycení, že některé třídy mají společné vlastnosti, je řešeno generalizací nikoliv duplicitou atributů, operací, či vazeb.	-30%
Diagram obsahuje pouze ty prvky a vztahy, které jsou pro diagram tříd definované. Viz. specifikace UML.	-50%

Konzistence

- 1) S globální procesní mapou – viz globální procesní mapa
- 2) S detailními procesy – viz detailní procesy
- 3) S životními cykly – viz životní cykly

Detailní procesní diagram

Diagramy obsahují pouze ty prvky BPMN, které jsou pro detailní procesní diagram specifikované. Jediné povolené elementy: Activities Task Process Step Events StartEvent EndEvent Timer Gateways Exclusive Inclusive Parallel Flow Sequence Flow Association Artefacts Actor/Role/Org Unit: Completion time: Application: Etc. Text Annotation Data Object V diagramu nejsou zachyceny žádná vstupní data a jako výstup úlohy je zachycen pouze cílený stav business objektu. Dále nejsou použity swimlany, jiné typy událostí než jsou výše uvedeny, atd.	-50%
Model procesu obsahuje jen ty činnosti, které modelovaný business provádí. Aktivita zákazníka, outsourcovaných procesů, atp. jsou zastoupeny pouze v podobě výsledných stavů ve formě událostí.	-50%
Každá úloha má asociovaný právě jeden stav objektu, jenž je výstupem dané úlohy. Výjimkou je, pokud výstup úlohy má alternativy, pak musí být asociovány všechny alternativní výstupní stavy objektu.	-50%
Synchronizace běhu zpracování procesu s okolím procesu je zachyceno dle požadovaného vzoru – jako stav procesu, ve kterém se čeká na synchronizující události.	-40%
Provázání podporovaného a podpůrného procesu je zachyceno v detailu podporovaného procesu dle požadovaného vzoru – tzn. jako synchronizace procesu s okolím procesu.	-40%

Neexistují žádné subprocesy.	
Jsou dodržena pravidla použití bran AND, OR a XOR vyplývající z jejich významu v logice včetně pravidel pro možné kombinace těchto bran pro dělení a synchronizaci toku zpracování.	-50%
V zachycení synchronizace zpracování procesu s okolím je zohledněno, že události, na které se čeká, nemusí vždy nastat – hrozící deadlock je ošetřen časovou událostí - lhůtou	-20%
Název <u>koncového stavu</u> procesu koresponduje se stavem objektu, který nějaká tomu předcházející úloha daného procesu nastavila. Taktéž <u>stavy procesu</u> musí korespondovat se stavy objektu, nějaká tomu předcházející úloha daného procesu nastavila.	-20%
Název události krátce a výstižně popisuje změnu, která nastala mimo modelovaný proces.	-10%
Úlohy jsou pojmenovány jako činnost vedoucí k výslednému stavu objektu, který je asociovaný s danou úlohou.	-50%
U každého rozhodnutí jsou uvedeny podmínky u každé z možných cest zpracování.	-10%
Každé rozdělení toku a spojení toku zpracování je realizováno přes brány a přes nic jiného.	-20%
Každý proces začíná spouštěcí událostí a všechny toky zpracování končí koncovými stavy.	-50%
Každý detail procesního kroku začíná počátečním bodem a všechny jeho toky zpracování končí koncovými stavy procesního kroku.	-50%
Podmínky v rozhodnutí následující po procesním kroku korespondují s koncovými stavy (detailu) procesního kroku.	-50%
Detail procesního kroku nezachycuje synchronizaci s okolím (čekání na události).	-50%

Konzistence

1) Konzistence globální procesní mapy a detailních procesů

Spouštěcí události jednotlivých business procesů jsou v obou diagramech identické	-20%
Cílový stav uvedený u daného procesu v procesní mapě je uveden také v detailním diagramu tohoto procesu v podobě konkrétního stavu objektu, který nastaví odpovídající úloha daného procesu.	-20%
Podpůrné procesy klíčového procesu uvedené v procesní mapě musí být v detailním diagramu klíčového procesu zachyceny jako ty procesy, se kterými se klíčový proces synchronizuje. • Událost, která iniciuje podpůrný proces, musí korespondovat se stavem procesu v podporovaném procesu, ve kterém zpracování čeká na výstup podpůrného procesu. • Minimálně jedna z událostí, na které podporovaný proces čeká, musí korespondovat se koncovým stavem podpůrného procesu	-50%

2) Konzistence diagramu tříd a detailních procesů

Objekty, na které se odkazují události v procesních diagramech, stavy procesů, stavy objektů asociované s jednotlivými úlohami a podmínky větvení zpracování procesu musí korespondovat s třídami objektů v diagramu tříd.	-20%
--	------

3) Konzistence mezi detailními diagramy procesů

Události, na které podporovaný proces v rámci synchronizace s podpůrným procesem čeká, musí korespondovat s cílovým stavem daného podpůrného procesu nebo ostatními alternativními stavy podpůrného procesu (pokud existují). Výjimkou jsou časové události a události s původem mimo daný podpůrný proces.	-40%
---	------

4) Konzistence modelu procesů a životních cyklů – viz Diagram životního cyklu objektu

Diagram životního cyklu objektu

Diagram pokrývá všechny varianty celého životního cyklu jednoho objektu – od jeho vzniku po jeho zánik.	-30%
Diagram obsahuje pouze ty prvky, které jsou pro stavový diagram životního cyklu objektu vymezené a jsou použity v souladu se specifikací UML. Povoleno elementů: počáteční bod,	-50%

stavy objektu, přechody mezi stavy, koncové stavy. Nic víc.	
Diagram zachycuje všechny relevantní stavy objektu, kterými může v průběhu svého života objekt z dané třídy objektů projít.	-20%
Stavy jsou pojmenovány jako konkrétní stavy jednoho objektu, jehož životní cyklus diagram zachycuje a nedochází tak v rámci jednoho životního cyklu k promíchávání stavů různých objektů.	-30%
Důvod přechodu je událost, podmínka nebo jejich kombinace v podobě logického výrazu	-20%
Životní cyklus objektu má jeden počátek	-20%
Životní cyklus objektu má alespoň jeden koncový stav	-30%
Mezi stavy objektu jsou zachyceny přechody, které mají popis v podobě důvodu přechodu a operace daného objektu, která přechod mezi stavy objektu provede.	-40%
Z každého stavu objektu kromě koncových existují přechody alespoň do dvou jiných stavů daného objektu.	-10%
U každého stavu objektu kromě koncových je zajištěno, že alespoň jeden z přechodů z tohoto stavu do jiného stavu nastane. (hrozící deadlock je např. ošetřen časovou podmínkou)	-10%

Konzistence

1) Konzistence životních cyklů objektů a modelu tříd

Více životních cyklů objektu jedné třídy koresponduje s tím, že objekt z dané třídy může dle diagramu tříd vystupovat ve více rolích.	-20%
Každá vazba 1:N v diagramu tříd má svůj odraz v iterativní cyklu v životním cyklu daného objektu	-5%
Každá parciální vazba v diagramu tříd (0..1, 0..n) má svůj odraz v alternativních přechodech mezi stavy v životním cyklu daného objektu.	-5%
Atributy a vazby třídy jsou reflektovány v životním cyklu v odpovídajících přechodech mezi stavy objektu, které dané vazby a atributy mění	-5%
Operace uvedené v přechodech mezi stavy v diagramu životního cyklu objektu korespondují s operacemi třídy daného objektu. Toto je explicitně zachyceno v diagramu v Modeliu skrze provázání operace v přechodu mezi stavy v diagramu životního cyklu objektu na odpovídající operaci dané třídy objektů.	-30%
Atributy a vazby objektu uvedené v podmínkách přechodu mezi stavy musí korespondovat s atributy a vazbami dotčených tříd objektů	-20%

2) Konzistence mezi životními cykly objektů

Je-li jako důvod přechodu mezi stavy objektu uveden stav jiného objektu, musí tento stav v jeho životním cyklu existovat.	-20%
---	------

3) Konzistence detailního modelu procesů a životních cyklů objektů

Pro objekty, jejichž stavy jsou v modelu procesů zachyceny jako alternativní, platí, že tyto jejich stavy jsou alternativami i v jejich životním cyklu.	-20%
Každá událost, která iniciuje zpracování úlohy procesu, koresponduje s podmínkou přechodu mezi stavy objektu, jehož výsledný stav je s danou úlohou procesu asociován.	-20%
Stavy procesů korespondují se stavy objektů zachycených v životních cyklech.	-20%
Stavy objektů uvedených v podmínkách dělení toku zpracování procesu korespondují se stavy v životních cyklech objektů.	-20%
Stavy objektů, které jsou výstupem úloh, korespondují se stavy v životních cyklech. Toto je explicitně zachyceno v diagramu v Modeliu skrze navázání stavu datového objektu v detailním procesním diagramu na odpovídající stav v diagramu životního cyklu objektu.	-40%
Pro každou úlohu z procesu platí, že koresponduje alespoň s jedním přechodem mezi stavy v životním cyklu objektu, jehož stav je s úlohou asociován	-20%