

출하검사성적서

出货检查成绩书

작성 制作	검토 检查	승인 批准
조민	조민	조민

검사일 日期		2023.02.20		검사자 检查者		검사장소 验货场所		CRASTAL 출하검사실					
모델명 型号		제조사 制造商		수출국 出口国		P/O		출하수량 出货数量		검사수량 验货数量		S/No : E22302140001-E22302142700	
TM-HB1FWH (중가형)		CRASTAL		대한민국 韩国		2,700		2,700		125		기능 (性能) : 5 대 외관 (外观) : 125대	
최종검사결과 检查结果		合格		기능부 性能部分		合格		외관부 外观部分		合格			
기능검사 性能检查													
검사항목 检查项目		구분 区分		검사 기준检查基准 n=5, pn=0			측정치测量值						
							X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	결과 结果	
				S/No			E22302140057	1160	1042	1136	1164	OK	
1	제품인쇄 产品印刷	내화학적 耐火性	95%알코올, 1kgf 왕복 25회 95% 酒精, 1kg, 来回25次			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
	부착력 附着力		600# 3M 테이프 3회 탈부착 600# 3M 粘胶 3次 可拆卸			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
2	전원코드 인장력 电源线拉力试验		60N(6.1kgf)힘으로 25회당김 60N(6.1kgf)的力, 拉扯25次			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
3	소비 전력		1200W +5%, -10%			1137	1153	1147	1160	1151	OK		
4	소비 전류		4.95 ~ 5.78A			5.28	5.10	5.13	5.33	5.27	OK		
5	Heater 저항 Heater电阻		38.4 ~ 44.8Ω			40.7	41.2	41.3	41.5	40.5	OK		
6	링커 접점 连接器		두께 0.5mm 와셔, 360°회전시 전원꺼짐 없을 것 厚度0.5mm的垫圈 360° 露出, 电源没有灭			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
	무부하 시간 无水时间		45초 이내 (45秒以内)			29	30	30	27	31	OK		
	85℃		85℃ ± 5%			84.7	85.1	84.6	85.3	86.7	OK		
	95℃		95℃ ± 5%			96.1	95.7	96.5	95.4	95.7	OK		
	100℃		100℃ ± 10%			98.7	98.8	98.7	99.8	98.9	OK		
9	접지 저항 接地电阻		12VAC/25A 인가시 0.1Ω 이하 12VAC/25A 时 0.1Ω 以下			0.063	0.066	0.068	0.052	0.052	OK		
10	내전압 耐电压		1500V/0.5mA/2초, 파괴 없을 것 1500V/0.5mA/2초秒 无破损			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
11	절연저항 绝缘电阻		10MΩ 이상 10MΩ 以上			50022	50022	50022	50022	50022	OK		
12	누설전류 漏泄电流		규정전압 1.06배, 0.75mA이하 规定电压1.06倍, 0.75mA以下			0.028	0.029	0.031	0.029	0.031	OK		
13	물 누수 시험 漏水试验		누수 없을 것 无漏水			✓	✓	✓	✓	✓	OK		
14	비고 备注					부적합 조치사항 不合格事项							

외관검사 外观检查									
검사항목 检查项目		구분 区分	LOT	2,700	샘플링수 抽样数量	125	Critical (0/0)	Major (1/2)	Minor (4/5)
			검사기준 (ACCEPT / REJECT) 检查基准 检查기준 (ACCEPT / REJECT)				✓	✓	✓
1	Serial Number 序列号		与其他型号不会重复				✓	✓	✓
2	사양 规格		BOM과 일치할 것 与BOM一致				✓	✓	✓
3	포장박스 包装盒子	외관 外观	찢어짐 없을 것 无破损				✓	✓	✓
4	사양 规格		부착되는 스티커가 시방서와 일치할 것 (마감스티커, 바코드 등) 底贴与说明书一致 (底贴, 条形码等)				✓	✓	✓
5	내부 포장재 彩盒		손상 없을 것 无损伤				✓	✓	✓
6	설명서, 레시피 说明书, 食谱		최신시방서와 일치할 것 与最新说明书一致				✓	✓	✓
7	뚜껑 盖子	외관 外观	이상없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
8		인쇄 印刷	인쇄누락, 사양 등 이상 없을 것 印刷遗漏, 规格等无异常				✓	✓	✓
9		사양 规格	조립누락 없을 것 (나사 등) 无装配遗漏 (螺丝等)				✓	✓	✓
10	기능조작 부 받침대 功能操作 部 支架	외관 外观	이상없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
11		인쇄 印刷	모드별 인쇄사양 이상없을 것 各模式印刷规格无异常				✓	✓	✓
12		라벨스티커 标签贴纸	부착상태 양호할 것 시방서와 일치할 것 黏着状态良好 与说明书一致				✓	✓	✓
13	유리본체 玻璃煲身	이물 异物	내부 이물 없을 것 (Burr, Chip, 벌레 등) 内部无异物 (Burr, Chip, 虫子等)				✓	✓	✓
14		인쇄 印刷	용량문구 등 인쇄 이상없을 것 容量标示, logo, 注意文				✓	✓	✓
15		외관 外观	이상없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
16		라벨스티커 标签贴纸	부착상태 양호할 것 시방서와 일치할 것 黏着状态良好 与说明书一致				✓	✓	✓
17	비고 备注				부적합 조치사항 不合格事项				
비고 备注							종합판정 综合判定	합	
								不	

A4(210*297mm)