

출 하 검 사 성 적 서 出货检查成绩书						작 성 制作	검 토 检查	승 인 批准	
검 사 일 日期	08월 01일		검 사 자 检查者	曾 昭 君		검 사 장 소 验货场所	CRASTAL 출 하 검 사 실		
모 델 명 型号	제 조 사 制造商	수 출 국 出口国	P/O	출 하 수 량 出货数量	검 사 수 량 验货数量	S No E22508010001~E22508012200			
TM-HB2FWH (증가형)	CRASTAL	대 한 민 국 韩国	2,200	2,200	125	기 능 (性能) : 5 대 외 관 (外观) : 125대			
최 종 검 사 결 과 检查结果	합 격		기 능 부 性能部分	합 격		외 관 부 外观部分	합 격		
기 능 검 사 性能检查									
검 사 항 목 检查项目	구 분 区分	검 사 기 준 检查基准 n=5, pn=0		측 정 치 测量值					
		S/No		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	결 과 结果
		E22508011653		1223	1366	1429	2040	OK	
1	제 품 인 쇄 产品印刷	내 화 학 성 耐火性	95%알 코 올, 1kgf 왕 복 25회 95% 酒精, 1kg, 来回25次	✓	✓	✓	✓	✓	OK
	부 착 력 附着力		600# 3M 테 이 프 3회 탈 부 착 600# 3M 粘胶 3次 可拆卸	✓	✓	✓	✓	✓	OK
2	전 원 코 드 인 장 력 电源线拉力试验		60N(6.1Kgf) 힘 으 로 25회 당 킁 60N(6.1kgf) 的力, 拉扯25次	✓	✓	✓	✓	✓	OK
3	소 비 전 력 功率		1200W +5%, -10%	1127	1130	1142	1149	1137	OK
4	소 비 전 류 电流		4.95 ~ 5.78A	5.15	5.30	5.2	5.35	5.23	OK
5	Heater 저 항 Heater电阻		38.4 ~ 44.8Ω	40.5	40.7	41.2	40.8	41.9	OK
6	링 커 접 점 连接器		두 께 0.5mm 와 서, 360°회 전 시 전 원 꺼 짐 없 을 것 厚度0.5mm的垫圈 360° 露出 电源没有歪	✓	✓	✓	✓	✓	OK
7	무 부 하 시 간 无负载时间		45초 이 내 (45秒以内)	29	30	30	29	29	OK
8	85°C		85°C ± 5%	86.2	85.9	86.3	86.6	85.2	OK
	95°C		95°C ± 5%	95.3	96.1	95.9	95.5	96.7	OK
	100°C		100°C ± 10%	98.7	99.1	98.6	98.2	98.7	OK
9	접 지 저 항 接地电阻		12VAC/25A 인 가 시 0.1Ω이 하 12VAC/25A 时 0.1Ω以下	0.065	0.069	0.057	0.056	0.058	OK
10	내 전 압 耐电压		1500V/0.5mA/2초, 파 괴 없 을 것 1500V/0.5mA/2초 秒 无破损	✓	✓	✓	✓	✓	OK
11	절 연 저 항 绝缘电阻		10MΩ 이 상 10MΩ 以上	5000kΩ	5000kΩ	5000kΩ	5000kΩ	5000kΩ	OK
12	누 설 전 류 漏泄电流		규 정 전 압 1.06배, 0.75mA이 하 规定电压1.06倍, 0.75mA以下	0.027	0.033	0.035	0.030	0.028	OK
13	물 누 수 시 험 漏水试验		누 수 없 을 것 无漏水	✓	✓	✓	✓	✓	OK
14	비 고 备注			부 적 합 조 치 사 항 不合格事项					

외관 검사 外观检查									
검사항목 检查项目		구분 区分	LOT	2, 200	샘플링수 抽样数量	125	Critical 1 (0/0)	Major (1/2)	Minor (4/5)
			검사기준 (ACCEPT / REJECT) 检查基准 检查 기준 (ACCEPT / REJECT)				✓	✓	✓
1	Serial Number 序列号		与其他型号不会重复				✓	✓	✓
2	사양 规格		BOM과 일치할 것 与BOM一致				✓	✓	✓
3	포장 박스	외관 外观	찢어짐 없을 것 无破损				✓	✓	✓
4	사양 规格		부착되는 스티커가 시방서와 일치할 것 (마감스티커, 바코드 등) 底贴与说明书一致 (底贴, 条形码等)				✓	✓	✓
5	내부 포장재 彩盒		손상 없을 것 无损伤				✓	✓	✓
6	설명서, 레시피 说明书, 食谱		최신 시방서와 일치할 것 与最新说明书一致				✓	✓	✓
7	뚜껑 盖子	외관 外观	이상 없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
인쇄 印刷		인쇄누락, 사양 등 이상 없을 것 印刷遗漏, 规格等无异常				✓	✓	✓	
사양 规格		조립누락 없을 것 (나사 등) 无装配遗漏 (螺丝等)				✓	✓	✓	
10	기능조작부 받침대 功能操作部 支架	외관 外观	이상 없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
인쇄 印刷		모드별 인쇄사양 이상 없을 것 各模式印刷规格无异常				✓	✓	✓	
라벨스티커 标签贴纸		부착상태 양호할 것 시방서와 일치할 것 黏着状态良好 与说明书一致				✓	✓	✓	
13	유리본체 玻璃煲身	이물 异物	내부 이물 없을 것 (Burr, Chip, 벌레 등) 内部无异物 (Burr, Chip, 虫子等)				✓	✓	✓
14		인쇄 印刷	용량표시, 로고, 주의문구 등 인쇄 이상 없을 것 容量标示, logo, 注意文等印刷无异常				✓	✓	✓
15		외관 外观	이상 없을 것 (Burr, S/C, 오염, 형합, 크랙 등) 无异常 (Burr, S/C, 污染, crack等)				✓	✓	✓
16		라벨스티커 标签贴纸	부착상태 양호할 것 시방서와 일치할 것 黏着状态良好 与说明书一致				✓	✓	✓
17	비고 备注				부적합 조치사항 不合格事项				
비고 备注							종합판정 综合判定	합 ⊕	
								불 ⊖	