Matricola:	Matricola: _
Cognome:	Cognome:
Nome:	Nome:

Basi di Dati - Laboratorio I Appello del 21 Giugno 2023

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 1h30min

```
DOMANDE
a) [3] Si consideri la seguente dichiarazione in PostgreSQL:
         CREATE TABLE Categoria (
                id INTEGER,
                nome VARCHAR(32),
         );
         CREATE TABLE Oggetto (
                id INTEGER,
                nome VARCHAR(32),
                descrizione VARCHAR(128),
                categoria INTEGER,
                prezzo NUMERIC (5,2) PRIMARY KEY
                stato VARCHAR(10)
         );
                                                                             PRIMARY KEY
         Su completi la dichiarazione in modo che permetta di rappresentare:
                                                                                            REFERENCES Categoria (ID)
         (i) la chiave primaria sull'attributo i פּוּבּזּשׁוּ (אַנּיסיים le tabelle, באבּנג בא (אַניסיס וֹ עַּבְּזָשׁרָ בְּּוֹנִיסִי בּיִּבְּיִים וֹ בּּרָבְּנָגִייִים וֹ בּרָבְּנָגִייִים וֹ בּרְבָּנָגִייִים וֹ בּרָבְּנָגִייִים וֹ בּרָבְּנָגִייִים וֹ בּרְבָּנָגִייִים וֹ בּרְבָּנִנְיִים וֹ בּרְבָּנִגְיִים וֹ בּרְבָּנִנְיִים וֹ בּרְבָּנָגִייִים וֹ בּרְבָּנָגִייִים וֹ בּרְבָּנָבְּיִּבְּיִים וֹ בּרְבָּנִנְיִים וֹ בּרְבָּנִיבְּיִים וֹ בּרְבָּנְבָּיִים וֹ בּרְבָּנִיבְּיִים וֹ בּרְבָּנְבְּיִים וֹ בּרְבָּנְבְּיִים וֹ בּרְבָּיִים וֹ בּרְבָּיִים וֹ בּרְבָּיִים וֹ בּרְבָּיִים וֹ בּרְבָּיִים וֹ בּרְבָּיבְּיִים וֹ בּרְבָּיבְיִים וֹיִים וֹיִים בּרְבָּיבְיִים וֹיִים וֹיִים בּיִּבְּיִים וֹ בּיִּבְּיִים וֹ בּיבְּיִים וֹ בּיִים בּיִּים וֹיִים בּיִים וֹיִים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיוֹים בּיִים בּיִים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִים בּיִּבְּים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִים בּיִים בּיִּים בּיִים בּיִּבְּים בּיִים בּיִים בּיִים בּים בּיִים בּיִים בּיִים בּיִים בּיִּים בּיִּים בּיִים בּיִים בּיים בּיִים בּיִים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִים בּיים בּיים בּיִּים בּיִים בּיִים בּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִּים בְּיִים בְּיִים בְּים בְּיִבְיּים בְּיִים בְּיִים בּיִים בּיִּים בּיִּים בּיּים בּיבּים בּיבְּים בּיבּים בּיִיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבְּים בּיבְּים בְּיִים בּיבְּים בְּיבְים בְּיבְיּים בּיבְּים בּיבְּים בְּיבְיּים בְּיבְיּים בּיבְיּים בְּיבְּיבְים בְּיבְיּים בְּיּים בְּיבְיּים בְּיִים בְּיבְּים בְּיבְּיבְּים בְּיבְּיבְיּים בְּיבְיּים בְּיבְיּים בּיבְּים בּיבְיים בּיבּים בְּיבּיבְּים בּיבְּים בּיבְּים בּיבּים בּיבּיבּים בּיבּיבּים בּיבּים בּ
          (ii) un vincolo di integrità relerenziale (chiave esportata) Oggetto.categoria → Categoria.id,
         (iii) un vincolo di dominio stato ∈ {'Nuovo', 'Usato', 'Ricondizionato'}
         (iv) l'obbligatoriétà dell'attributo nome nella tabella Oggetto
         (v) un prezzo compreso tra 0 e 1000 euro
         (vi) una superchíaye composta dagli attributi nome e categoria
ESERCIZI
b) Query
Dato il seguente schema relazionale,
PROGETTO(Acronimo, Nome, DataInizio, DataFinePresunta, DataFine*, CapoProgetto)
DIPENDENTE(<u>CF</u>, Nome, Cognome, DataNascita, TitoloStudio: {diploma, laurea, laurea magistrale, dottorato})
PARTECIPAZIONE(Dipendente, Progetto, Ruolo)
Vincoli di integrità:
PROGETTO.CapoProgetto → DIPENDENTE,
PARTECIPAZIONE.Dipendente → DIPENDENTE,
```

Formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

PARTECIPAZIONE.Progetto → PROGETTO

- i. [4] Trovare i progetti completati (attributo DataFine valorizzato) oltre la data di fine presunta, riportando l'acronimo ed il nome del progetto, il numero di dipendenti distinti che vi hanno partecipato e la data di nascita minima e massima di tali dipendenti.
- ii. [5] Trovare i dipendenti nati nel 1990 che <u>non sono mai stati</u> assegnati come capo progetto, riportando il codice fiscale, il cognome, il nome di tali dipendenti ed il numero di task a cui hanno partecipato.
- iii. [6] Trovare i progetti con un numero di partecipanti superiore alla media dei partecipanti ad un progetto, riportando: il nome del progetto, la data di inizio, il cognome del capo progetto ed il numero di dipendenti partecipanti.
- (v. [3] Trovare tutti i progetti il cui acronimo inizia con la lettera 'F' ed il cui nome inizia con una lettera diversa da 'F'. Indicare quali indici possono essere utilizzati per ottimizzare l'esecuzione della transazione e spiegarne il motivo.

g) Transazioni

[6] Descrivere l'anomalia di aggiornamento fantasma e scrivere di due transazioni SQL che possono produrre tale anomalia. Indicare il tipo di isolamento minimo che deve essere utilizzato per ciascuna transazione per evitare questa anomalia.

h) Python/Java

[6] Si consideri una base di dati in PostgreSQL contenente la seguente tabella

Evento(id, data, ora_inizio, ora_fine*, descrizione)

scrivere il codice di un programma Python o Java che richieda all'utente una <u>data</u> e un'<u>ora</u> e riporti tutte gli eventi di quel giorno che sono ancora in corso (ora di fine non valorizzata). L'elenco riporterà gli eventi ordinati per ora_inizio. Se non esistono eventi registrate per quella data, riportare la scritta "Nessun evento registrato per la data X", dove X va sostituito con il valore indicato dall'utente.

Connessione Già Stabilita: