

■ Guide complet des Tableaux en JavaScript

Méthode / Propriété	Description	Exemple	Résultat / Remarque
length	Retourne le nombre d'éléments dans le tableau	let arr=[1,2,3]; arr.length;	3
[] (indexation)	Accède ou modifie un élément par son index (commence à 0)	arr[0]=99;	[99,2,3]
push()	Ajoute un ou plusieurs éléments à la fin du tableau et renvoie la nouvelle taille	arr.push(4,5);	[1,2,3,4,5]
pop()	Supprime le dernier élément et le renvoie	arr.pop();	[1,2] → renvoie 3
unshift()	Ajoute un ou plusieurs éléments au début du tableau	arr.unshift(0);	[0,1,2,3]
shift()	Supprime le premier élément et le renvoie	arr.shift();	[2,3] → renvoie 1
concat()	Fusionne deux tableaux sans modifier l'original	[1,2].concat([3,4]);	[1,2,3,4]
join()	Transforme un tableau en chaîne avec séparateur	["a","b"].join("-");	"a-b"
toString()	Transforme en chaîne séparée par des ,	[1,2,3].toString();	"1,2,3"
slice()	Extrait une portion du tableau sans modifier l'original	[1,2,3,4].slice(1,3);	[2,3]
splice()	Modifie le tableau : supprime, ajoute ou remplace des éléments	arr.splice(1,2,'X');	[1,'X',4]
indexOf()	Retourne le premier index de l'élément trouvé ou -1	[1,2,3,2].indexOf(2);	1
lastIndexOf()	Retourne le dernier index de l'élément trouvé	[1,2,3,2].lastIndexOf(2);	3
includes()	Vérifie si le tableau contient un élément	[1,2,3].includes(2);	true
map()	Crée un nouveau tableau en transformant chaque élément	[1,2,3].map(x=>x*2);	[2,4,6]
filter()	Retourne les éléments qui respectent une condition	[1,2,3,4].filter(x=>x%2===0);	[2,4]
reduce()	Réduit le tableau à une seule valeur (somme, produit...)	[1,2,3,4].reduce((a,b)=>a+b,0);	10
sort()	Trie les éléments (■■ alphabétique par défaut)	[10,2].sort((a,b)=>a-b);	[2,10]
reverse()	Inverse l'ordre des éléments	[1,2,3].reverse();	[3,2,1]