

Authentification centralisée LDAP et Samba AD

Annuaire OpenLDAP et contrôleur de domaine Samba Active Directory

[OpenLDAP](#) | [Samba AD](#) | [Debian](#) | [PAM/NSS](#) | [Kerberos](#)

1. Contexte

Dans un environnement mixte Linux/Windows, OpenLDAP fournit un annuaire centralisé et Samba AD émule un contrôleur de domaine Active Directory complet. Les postes Windows rejoignent le domaine, les postes Linux s'authentifient via PAM/NSS. L'objectif : un référentiel d'identité unique pour tout le parc.

2. Environnement

- Serveur Debian 12 (2 Go RAM, 20 Go disque)
- IP fixe configurée
- Domaine interne (ex : entreprise.local)
- Accès root

3. Installation OpenLDAP

Installation et configuration :

```
apt install slapd ldap-utils -y
```

slapd est le service OpenLDAP, ldap-utils fournit les outils CLI (ldapsearch, ldapadd, ldapmodify).

```
dpkg-reconfigure slapd
```

Configure le domaine (entreprise.local → dc=entreprise,dc=local), l'organisation et le type de base (MDB recommandé).

Vérification :

```
ldapsearch -x -LLL -b 'dc=entreprise,dc=local'
```

Interroge l'annuaire. Si la racine du domaine est retournée, l'annuaire fonctionne.

4. Déploiement Samba AD

Installation :

```
apt install samba smbclient winbind -y
```

Samba avec le client pour les tests et winbind pour l'intégration avec l'authentification Linux.

Provisionnement du domaine :

```
samba-tool domain provision --realm=ENTREPRISE.LOCAL --domain=ENTREPRISE  
--server-role=dc
```

Crée le domaine AD complet : base SAM, Kerberos, DNS, SYSVOL, NETLOGON. Le realm est le nom Kerberos (majuscules), domain le nom NetBIOS.

```
systemctl start samba-ad-dc && systemctl enable samba-ad-dc
```

Démarré et activé Samba AD au démarrage. Intègre LDAP, Kerberos (KDC), DNS et les services fichiers.

5. Gestion des utilisateurs

Création et vérification :

```
samba-tool user create utilisateur01 'P@ssw0rd!'
```

Crée un compte dans l'annuaire Samba AD, utilisable depuis Windows (jonction domaine) et Linux (PAM/NSS + winbind).

```
samba-tool user list
```

Liste tous les comptes du domaine (Administrator, krbtgt, Guest créés automatiquement).

6. Vérification

Tests de connexion :

```
smbclient -L localhost -U administrateur
```

Teste la connexion et affiche les partages (SYSVOL, NETLOGON). Si ça fonctionne, le serveur est opérationnel.

```
samba-tool domain level show
```

Affiche le niveau fonctionnel du domaine et confirme que tous les services sont actifs.