

Oberfläche

Organisation: Sie bearbeiten dieses Blatt in Ihrem Zweierteam im Repository aus Blatt 1. Wo eine Aufgabe Rollen nennt, übernimmt eine Person Rolle A und die andere Rolle B; in der siebten Aufgabe tauschen Sie. Voraussetzung sind beide Einheiten von T10. Sie arbeiten mit `freiraum-start-5.zip` aus Moodle oder mit Ihrem eigenen Stand nach Blatt 4. Aufgaben und Testat 5 verwenden die Klassennamen des Startstands. Alle Räume, Gruppen und Zeiten in den Beispieldaten sind frei erfunden.

Sie schreiben den Java-Code dieses Blatts ohne KI-Werkzeug und bedienen Git selbst, Befehl für Befehl. Im Testat und in der Vorführung erklären Sie jede Zeile und jeden Befehl.

Abgabe: Setzen Sie am Ende den Tag `abgabe-5`, packen Sie den Projektordner **mit** dem Ordner `.git` als ZIP und laden Sie ihn bis [OFFEN: Datum] über Moodle/APA hoch. Fehlermeldungen und Statusmeldungen kopieren Sie wörtlich aus Ihrem eigenen Lauf in `NOTIZEN.md`, Abschnitt „Blatt 5 · Schichtzuordnung“. Zur Vorführung starten Sie die Oberfläche mit `mvn javafx:run`.

Erste Aufgabe (40 Minuten): Spielen Sie den Startstand so ein, wie es `README.md` im ZIP beschreibt: Branch `start-5` anlegen, Dateien kopieren (auch `pom.xml`), `git diff --staged` lesen, committen, nach `main` mergen, pushen. Klicken Sie in IntelliJ danach im Maven-Fenster auf *Reload All Maven Projects*. Starten Sie die Oberfläche über das Maven-Fenster (*Plugins* › *javafx* › *javafx:run*) oder im Projektordner mit `mvn javafx:run`. Beim ersten Start lädt Maven OpenJFX 21.0.5 herunter. Es erscheint das Fenster „Freiraum“ aus diesem Gerüst:

```
@Override
public void start(Stage stage) {
    Label status = new Label("Freiraum läuft.");
    Button knopf = new Button("Buchen");
    VBox wurzel = new VBox(8, status, knopf);
    stage.setTitle("Freiraum");
    stage.setScene(new Scene(wurzel, 300, 120));
    stage.show();
}
```

Klicken Sie auf „Buchen“ und schreiben Sie in einem Satz in `NOTIZEN.md`, warum nichts passiert. Starten Sie `FreiraumApp` testweise über den grünen Pfeil neben `main`. Meldet `Java Error: JavaFX runtime components are missing, and are required to run this application`, tragen Sie die Meldung ein und starten die Oberfläche ab jetzt nur noch über Maven.

Legen Sie den Branch `umbau-pakete` an. Verschieben Sie alle Klassen aus dem Paket `freiraum` nach `freiraum.logik` (Klassen markieren, *Refactor* › *Move*) und `Buchungsterminal` nach `freiraum.oberflaeche`, denn ein Konsolenmenü ist Oberfläche. Für `freiraum.logik` gilt ab jetzt eine Regel: Keine Datei in diesem Paket importiert etwas aus `javafx`. Suchen Sie in `src/main/java/freiraum/logik` nach `import javafx` (IntelliJ: *Edit* › *Find* › *Find in Files*; Kommandozeile: `grep -rn "import javafx" src/main/java/freiraum/logik`). Die Suche findet nichts. Kompilieren Sie mit `mvn compile` und starten Sie ein Prüfprogramm ohne JavaFX:

```
java -cp target/classes freiraum.logik.PruefungDatei
```

Die letzte Zeile lautet `20 OK, 0 FEHLER`. Committen Sie, mergen Sie `umbau-pakete` nach `main` und pushen Sie.

Zweite Aufgabe (60 Minuten): Skizzieren Sie die Buchungsoberfläche zuerst auf Papier, und zwar zweimal: so, wie der Mensch sie sieht, und als Szenengraf, also als Baum mit der Wurzel oben. Die Oberfläche enthält:

- links eine `ListView<Raum>` mit den Räumen und rechts eine `ListView<String>` mit der Belegung des gewählten Raums, jede mit einem `Label` als Überschrift,
- eine Eingabezeile aus fünf `TextField` (Gruppe, Personen, Tag, Beginn, Ende) und einer `CheckBox` „Einweisung“,
- die Buttons „Buchen“ und „Belegung anzeigen“,
- darunter ein `Label` als Statuszeile.

Zeichnen Sie jeden Layout-Knoten (`VBox`, `HBox`) in den Baum, auch wenn er selbst nichts zeichnet. Fotografieren Sie beide Skizzen und committen Sie das Foto als `skizze-szenengraf.jpg`.

Bauen Sie die Oberfläche danach in `FreiraumApp`, verteilt auf zwei Branches:

- (A) Branch `a-listen`: beide Listen mit Überschriften in der Methode `private HBox listenBereich()`. Füllen Sie die Raumliste vorläufig mit `RaumDatei.lade(Path.of("daten/raeume.csv")).alle()`. Die `IOException` fangen Sie in `start` und zeigen einen Alert vom Typ `ERROR`.
- (B) Branch `b-eingabe`: Eingabezeile, Buttons und Statuszeile in der Methode `private VBox eingabeBereich()`. Jedes `Textfeld` bekommt mit `setPromptText` einen Platzhalter, etwa `"Beginn 10:00"`.

Mergen Sie beide Branches nach `main` und hängen Sie beide Bereiche in `start` unter eine gemeinsame Wurzel. Die Raumliste zeigt fünf Räume. Vergleichen Sie Ihren Baum mit der Skizze: Schreiben Sie die rekursive Methode `drucke(Node n, int tiefe)` aus T10 und rufen Sie `drucke(wurzel, 0)` vor `stage.show()` auf. Jede Abweichung zwischen Ausgabe und Papierskizze notieren Sie in `NOTIZEN.md`.

Dritte Aufgabe (50 Minuten): Legen Sie in `freiraum.logik` den Record `Buchungsergebnis` und die Klasse `Buchungssystem` an. Diese Köpfe sind vorgegeben, Testat 5 und Startstand 6 verwenden sie:

```
public record Buchungsergebnis(boolean erfolgreich, String meldung, boolean wartelisteMoeglich)
public static Buchungsergebnis ok(String meldung)           // wartelisteMoeglich false
public static Buchungsergebnis fehler(String meldung)       // wartelisteMoeglich false
public static Buchungsergebnis belegt(String meldung)       // wartelisteMoeglich true

public Buchungssystem(Campus campus)
public static Buchungssystem ausDateien(Path raeume, Path buchungen) throws IOException
public List<Raum> raeume()
public List<String> belegung(String raum)
public Buchungsergebnis buchen(String raum, String gruppe, String personen, String tag,
                                String beginn, String ende, boolean einweisung)
```

`buchen` nimmt die Texte aus den Eingabefeldern unverändert entgegen. Alles, was entscheidet, geschieht in dieser Methode: den Raum mit `Campus.finde` suchen, Personenzahl, Tag und Uhrzeiten parsen, Zeitfenster und Buchung erzeugen, `Raum.buchen` aufrufen. Keine Exception verlässt `buchen`. Fangen Sie `NumberFormatException`, `IllegalArgumentException` und `BuchungAbgelehntException` und liefern Sie `fehler(...)` mit einer Meldung, die mit `Nicht gebucht: beginnt`. Scheitert die Buchung nur an einer Überschneidung (`Raum.istFrei` liefert `false`), liefern Sie `belegt(...)`, denn die sechste Aufgabe braucht diese Unterscheidung. `ausDateien` lädt die Räume mit `RaumDatei.lade` und die Buchungen mit `BuchungsDatei.lade`; die `IOException` geht an den Aufrufer. `belegung` liefert die Buchungen des Raums als Textzeilen, früheste zuerst (`Raum.belegungChronologisch`), bei unbekanntem Raum eine leere Liste.

Ersetzen Sie in `start` das vorläufige Laden aus der zweiten Aufgabe durch `Buchungssystem.ausDateien(Path.of("daten/raeume.csv"), Path.of("daten/buchungen-woche.csv"))` und füllen Sie die Raumliste mit `raeume()`. Commit.

Vierte Aufgabe (50 Minuten): Registrieren Sie die Handler. Der Handler von „Buchen“ hat höchstens vier Anweisungen: Eingaben ablesen und an `system.buchen(...)` übergeben, die Meldung in der Statuszeile anzeigen, die Belegungsliste aktualisieren. Der Handler von „Belegung anzeigen“ setzt nur die Einträge der Belegungsliste neu (`getItems().setAll(...)`). Kein Handler parst, rechnet oder prüft: Wie der Kellner aus T10 trägt er die Bestellung nur in die Küche.

Das Buchungssystem halten Sie in einem Attribut von `FreiraumApp`. Wer im Handler eine lokale Variable von außerhalb verändert, bekommt vom Compiler error: `local variables referenced from a lambda expression must be final or effectively final`.

Bedienen Sie die Oberfläche mit den folgenden fünf Eingaben und kopieren Sie jede Statusmeldung in `NOTIZEN.md`:

Raum	Gruppe	Personen	Tag	Beginn	Ende	Einweisung
LR-1	Team Blau	4	1	10:00	11:00	nein
LR-1	Team Rot	vier	1	12:00	13:00	nein
LR-1	Team Rot	3	1	09:00	10:00	nein
UX-LAB	Team Grün	2	4	08:00	09:00	nein
keiner gewählt	Team Grün	2	4	08:00	09:00	nein

Nach der ersten Zeile zeigt die Statuszeile auf dem Referenzstand Gebucht in LR-1: #41 Mo 10:00–11:00 Team Blau, 4 Pers., die Belegung von LR-1 hat 11 Zeilen und beginnt mit #23 Mo 08:30–09:30 Team Blau, 11 Pers.

Prüfen Sie jede ablehnende Meldung gegen die drei Fragen aus T06B: Was ist passiert? Was heißt das für mich? Was kann ich jetzt tun? Fehlt eine Antwort, ändern Sie den Text in `Buchungssystem`, nicht im Handler. So kann die Meldung zur zweiten Zeile aussehen: Nicht gebucht: „vier“ ist keine Personenzahl – bitte Ziffern eingeben, zum Beispiel 4.

Schreiben Sie den Handler von „Buchen“ Zeile für Zeile in `NOTIZEN.md` und ordnen Sie jede Zeile einer Schicht zu: Oberfläche, Handler oder Logik. Commit.

Fünfte Aufgabe (30 Minuten): Schreiben Sie in `freiraum.logik` die Klasse `PruefungLogik`. Ihr `main` lädt ein Buchungssystem aus den beiden Dateien und prüft mit `pruefe` die fünf Zeilen der Tabelle aus der vierten Aufgabe: für jede Zeile `erfolgreich()` und `wartelisteMoeglich()`, für die letzte Zeile zusätzlich den vollständigen Meldungstext. Kein `launch`, keine Stage. Starten Sie das Programm ohne JavaFX auf dem Klassenpfad:

```
mvn compile
java -cp target/classes freiraum.logik.PruefungLogik
```

Machen Sie danach die Gegenprobe: Zeigen Sie testweise in Buchungssystem.buchen einen Alert, kompilieren Sie und starten Sie PruefungLogik mit demselben Befehl. Tragen Sie die erste Zeile der Fehlermeldung wörtlich in NOTIZEN.md ein. Auf dem Referenzrechner lautet sie `Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/scene/control/Alert`. Startet Ihre IDE das Programm mit JavaFX, erscheint eine andere Meldung; notieren Sie die, die Sie sehen. Nehmen Sie die Änderung mit `git restore` zurück. PruefungLogik endet danach wieder mit 0 FEHLER.

Sechste Aufgabe (40 Minuten): Ergänzen Sie Buchungssystem um diese Methode:

```
public Buchungsergebnis aufWarteliste(String raum, String gruppe, String personen, String tag,  
                                     String beginn, String ende, boolean einweisung)
```

Sie erzeugt die Buchung wie buchen, stellt sie mit `Raum.aufWarteliste(Buchung)` an und nennt die zurückgegebene Position in der Meldung. Liefert buchen ein Ergebnis mit `wartelisteMoeglich()`, fragt die Oberfläche mit einem Alert vom Typ `CONFIRMATION` und den Knöpfen `ButtonType.YES` und `ButtonType.NO`, ob die Buchung auf die Warteliste soll. `showAndWait()` liefert die Antwort als `Optional<ButtonType>`. Bei „Ja“ ruft die Oberfläche `aufWarteliste` auf und zeigt deren Meldung in der Statuszeile. Den Dialog baut eine eigene Methode in `FreiraumApp`; der Handler von „Buchen“ bleibt bei vier Anweisungen.

Prüfen Sie mit der dritten Tabellenzeile: Team Rot steht auf Position 1 der Warteliste von LR-1. Nehmen Sie diesen Fall in `PruefungLogik` auf. Commit.

Siebte Aufgabe (30 Minuten): Sabotage-Probe im Paar, nach dem Muster aus T10A.

- (A) legt den Branch `sabotage-a` an und baut, ohne es B zu zeigen, genau eine Sabotage in `FreiraumApp` ein: einen Handler am falschen Knoten registrieren, einen Handler entfernen oder das Aktualisieren einer Liste weglassen. Commit, `git push -u origin sabotage-a`.
- (B) holt den Branch mit `git fetch` und `git switch sabotage-a`, startet die Oberfläche und sucht die Sabotage nur durch Bedienen. B notiert zuerst das Symptom aus Benutzersicht in einem Satz, dann die vermutete Codestelle, und prüft die Vermutung erst danach mit `git diff main sabotage-a`.

Tauschen Sie die Rollen (Branch `sabotage-b`). Notieren Sie in `NOTIZEN.md` je Sabotage, ob Java eine Meldung ausgegeben hat. Die Sabotage-Banches werden nicht gemergt: Löschen Sie sie mit `git branch -D` und `git push origin --delete`. Setzen Sie auf `main` den Tag `abgabe-5` und pushen Sie ihn mit `git push origin abgabe-5`.