NextCRM - Guide de configuration des services tiers

Actions manuelles à réaliser après le remplacement de MinIO par UploadThing : UploadThing, Resend, Google Cloud, Hostinger (domaine / DNS) et Render (hébergement).

Ce que ce guide couvre

Le code de l'application a été adapté (stockage de fichiers via UploadThing). Les étapes ci-dessous ne peuvent pas être faites depuis le code : ce sont des réglages à effectuer dans les consoles de vos prestataires. Suivez les sections dans l'ordre ; chaque ligne est une case à cocher.

Hypothèses : le domaine est géré chez Hostinger, l'application NextCRM est déployée sur Render, la base PostgreSQL est externe (Neon, d'après votre .env). Si votre architecture réelle diffère, adaptez les sections Hostinger et Render ; les variables d'environnement, elles, restent identiques.

Vue d'ensemble des variables d'environnement

Variable	Service	Rôle
UPLOADTHING_TOKEN	UploadThing	Stockage des documents, avatars, miniatures et PDF de factures (obligatoire).
GOOGLE_ID / GOOGLE_SECRET	Google Cloud	Connexion « Se connecter avec Google ».
BETTER_AUTH_URL	Render	URL publique de l'app (ex. https://crm.votredomaine.com). Sert aux redirections OAuth et aux liens email.
NEXT_PUBLIC_APP_URL	Render	Même valeur que BETTER_AUTH_URL.
BETTER_AUTH_SECRET	Render	Secret de session (openssl rand -base64 32). Ne jamais le changer ensuite.
EMAIL_ENCRYPTION_KEY	Render	64 caractères hexadécimaux (openssl rand -hex 32). Ne jamais le changer ensuite.
RESEND_API_KEY	Resend	Envoi des emails (déjà renseignée dans votre .env).
EMAIL_FROM	Resend	Expéditeur des emails transactionnels : codes de connexion, factures, notifications.
RESEND_FROM_EMAIL	Resend	Expéditeur des campagnes, rapports planifiés et règles automatiques. Même adresse que EMAIL_FROM.
RESEND_WEBHOOK_SECRET	Resend	Signature (whsec_...) des événements delivered / bounced / opened / clicked. Optionnel sans campagnes.
DATABASE_URL	Neon	Chaîne de connexion PostgreSQL.
INNGEST_EVENT_KEY / INNGEST_SIGNING_KEY	Inngest	Tâches de fond (miniatures, enrichissement des documents, campagnes).
OPENAI_API_KEY	OpenAI	Optionnel : embeddings et résumés de documents.

Les variables **MINIO_*** ne sont plus utilisées : supprimez-les partout (Render, .env, CI).

1. UploadThing (stockage des fichiers)

[ ]	Créez un compte sur **uploadthing.com** (connexion GitHub ou Google) puis **Create a new app** (nom : NextCRM, région proche de vos utilisateurs).
[ ]	Menu **API Keys**, onglet **V7** : copiez la valeur **UPLOADTHING_TOKEN** (elle commence par eyJ...). Elle est secrète : ne la commitez jamais.
[ ]	Collez-la dans votre **.env** local et dans les variables d'environnement de Render (voir section 5).
[ ]	**Fichiers privés (PDF de factures)** : dans **Settings** de l'app, activez l'option d'accès aux fichiers privés (« Files access » / ACL). Sans cela, l'émission d'une facture échoue. Si l'option n'est pas disponible sur votre offre, vérifiez le plan UploadThing.
[ ]	Vérifiez le **quota de stockage** et la **taille maximale par fichier** de votre offre : l'application autorise jusqu'à 64 Mo par document.
[ ]	Test : lancez l'app, envoyez un document depuis la page Documents, puis vérifiez qu'il apparaît dans le dashboard UploadThing (menu Files). Supprimez-le dans l'app : il doit disparaître du dashboard.

2. Resend (emails)

Deux variables d'expéditeur coexistent dans le code : **EMAIL_FROM** (emails transactionnels) et **RESEND_FROM_EMAIL** (campagnes et automatisations). Renseignez-les avec la même adresse.

[ ]	Resend, menu **Domains**, **Add Domain** : saisissez votre domaine (ex. **votredomaine.com**) ou un sous-domaine dédié (ex. **mail.votredomaine.com**, recommandé).
[ ]	Resend affiche des enregistrements DNS (SPF, DKIM, éventuellement MX). Ajoutez-les chez Hostinger (section 3), puis cliquez sur **Verify DNS Records**. Attendez le statut **Verified** (de quelques minutes à 48 h).
[ ]	Définissez l'expéditeur, par exemple **EMAIL_FROM=NextCRM <noreply@mail.votredomaine.com>** et **RESEND_FROM_EMAIL=noreply@mail.votredomaine.com**. L'adresse doit appartenir au domaine vérifié.
[ ]	Tant que le domaine n'est pas vérifié, seule l'adresse de test **onboarding@resend.dev** fonctionne, uniquement vers l'email du propriétaire du compte Resend.
[ ]	**Webhook (optionnel, nécessaire pour le suivi des campagnes)** : Resend, menu **Webhooks**, **Add Webhook**. URL : **https://VOTRE-DOMAINE/api/campaigns/webhooks/resend**. Cochez email.delivered, email.bounced, email.opened, email.clicked.
[ ]	Ouvrez le webhook créé et copiez le **Signing Secret** (whsec_...) dans **RESEND_WEBHOOK_SECRET**. Sans lui, tous les événements reçus sont refusés (401). Le webhook exige une URL publique : il ne peut pas pointer vers localhost sans tunnel (ngrok, cloudflared).
[ ]	Test : connectez-vous (un code est envoyé par email), puis dans Resend, **Webhooks**, envoyez un événement de test : la réponse doit être 200.

3. Hostinger (domaine et DNS)

Si votre domaine est géré chez Hostinger : hPanel, **Domaines**, votre domaine, **DNS / Serveurs de noms**, **Enregistrements DNS**. Si les serveurs de noms pointent ailleurs (Cloudflare, par exemple), faites ces ajouts là-bas.

[ ]	Ajoutez chaque enregistrement fourni par Resend tel quel (type, nom, valeur). Typiquement : un **TXT** DKIM (resend._domainkey), un **MX** et un **TXT** SPF (sous-domaine **send**). Copiez les valeurs exactes depuis Resend ; ne les retapez pas.
[ ]	Recommandé : ajoutez un **TXT _dmarc** avec la valeur **v=DMARC1; p=none; rua=mailto:vous@votredomaine.com** pour surveiller la délivrabilité.
[ ]	Vérifiez qu'il n'existe qu'**un seul** enregistrement SPF (TXT commençant par v=spf1) sur un même nom : deux SPF invalident les deux.
[ ]	Pour l'application : créez un **CNAME** (ex. nom **crm**) vers le nom d'hôte Render de votre service (ex. nextcrm.onrender.com). Pour un domaine racine, utilisez l'enregistrement A/ALIAS indiqué par Render.
[ ]	Supprimez les anciens enregistrements qui pointaient vers un serveur MinIO (par exemple files.votredomaine.com), s'il y en avait.
[ ]	Contrôlez la propagation avec un outil type dnschecker.org avant de lancer la vérification chez Resend ou Render.

4. Google Cloud (connexion Google)

Seules deux variables sont nécessaires côté application : **GOOGLE_ID** et **GOOGLE_SECRET**.

[ ]	Console Google Cloud (console.cloud.google.com) : créez un projet (ex. NextCRM).
[ ]	**APIs et services**, **Écran de consentement OAuth** : type **Externe**, renseignez nom de l'app, email de support, domaine autorisé (votredomaine.com) et email du développeur. Scopes : **openid**, **email**, **profile**.
[ ]	**Identifiants**, **Créer des identifiants**, **ID client OAuth**, type **Application Web**.
[ ]	**Origines JavaScript autorisées** : **http://localhost:3000** et **https://crm.votredomaine.com**.
[ ]	**URI de redirection autorisés** : **http://localhost:3000/api/auth/callback/google** et **https://crm.votredomaine.com/api/auth/callback/google** (BETTER_AUTH_URL suivi de /api/auth/callback/google, caractère pour caractère).
[ ]	Copiez l'**ID client** dans **GOOGLE_ID** et le **Code secret du client** dans **GOOGLE_SECRET**.
[ ]	Écran de consentement : passez l'état de **Test** à **En production**, sinon seuls les utilisateurs de test (100 maximum) peuvent se connecter.
[ ]	**Optionnel - agenda Google** : fonction distincte, avec un second ID client (**GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_ID** / **GOOGLE_CALENDAR_CLIENT_SECRET**), l'API Google Calendar activée, le scope calendrier, et le redirect **https://crm.votredomaine.com/api/profile/calendar-connections/google/callback**. Requiert EMAIL_ENCRYPTION_KEY.

5. Render (hébergement de l'application)

- [ ] Dashboard Render, votre **Web Service** NextCRM, onglet **Environment**.
- [ ] **Ajoutez** : UPLOADTHING_TOKEN, GOOGLE_ID, GOOGLE_SECRET, EMAIL_FROM, RESEND_FROM_EMAIL, RESEND_WEBHOOK_SECRET (si campagnes).
- [ ] **Vérifiez** : BETTER_AUTH_URL et NEXT_PUBLIC_APP_URL (URL publique en https, sans slash final), BETTER_AUTH_SECRET, EMAIL_ENCRYPTION_KEY, RESEND_API_KEY, DATABASE_URL, INNGEST_EVENT_KEY, INNGEST_SIGNING_KEY.
- [ ] **Supprimez** toutes les variables MINIO_* (MINIO_ENDPOINT, MINIO_PUBLIC_ENDPOINT, MINIO_BUCKET, MINIO_ACCESS_KEY, MINIO_SECRET_KEY, NEXT_PUBLIC_MINIO_ENDPOINT). Si vous hébergiez un service MinIO sur Render, vous pouvez l'arrêter une fois l'application validée.
- [ ] **Settings**, **Custom Domains** : ajoutez crm.votredomaine.com ; Render indique la cible du CNAME (section 3). Le certificat TLS est émis automatiquement après vérification DNS.
- [ ] Si le build utilise le Dockerfile du dépôt : **UPLOADTHING_TOKEN** y a une valeur factice pour la compilation ; la vraie valeur est lue à l'exécution.
- [ ] Déclenchez un **Manual Deploy** (Clear build cache & deploy) après la modification des variables, une fois la branche fusionnée.
- [ ] **Inngest** : dans le dashboard Inngest, vérifiez que l'application est synchronisée sur **https://crm.votredomaine.com/api/inngest** (Sync new app). Sans cela, les miniatures et l'enrichissement des documents ne se génèrent pas.

Si votre application est hébergée sur le plan gratuit de Render, le service se met en veille : le premier envoi de document ou le premier webhook peut échouer s'il tombe pendant le réveil. Un plan payant est préférable en production.

6. Recette finale (à faire une fois tout configuré)

- [ ] Connexion par code email : le message arrive depuis votre domaine (pas en spam).
- [ ] Connexion avec Google : redirection correcte, pas d'erreur redirect_uri_mismatch.
- [ ] Envoi d'un document (PDF et image) depuis Documents : visible dans l'app et dans UploadThing ; la miniature d'une image apparaît ensuite.
- [ ] Changement de photo de profil : l'avatar s'affiche.
- [ ] Suppression d'un document : le fichier disparaît d'UploadThing.
- [ ] Émission d'une facture : le PDF se télécharge ; l'URL obtenue expire après quelques minutes ; l'URL brute du fichier n'est pas accessible sans signature.
- [ ] Webhook Resend : événement de test reçu avec réponse 200.

Dépannage rapide

Symptôme	Cause probable
Erreur « UPLOADTHING_TOKEN is not defined »	Variable absente sur Render ou dans .env ; redéployer après l'avoir ajoutée.
Échec à l'émission d'une facture	Fichiers privés non activés dans les réglages UploadThing.
Image de profil ou document qui ne s'affiche pas	Domaine *.ufs.sh absent de next.config.js (ajouté dans ce changement) ; redéployer.

Symptôme	Cause probable
redirect_uri_mismatch (Google)	L'URI de redirection Google ne correspond pas exactement à BETTER_AUTH_URL + /api/auth/callback/google.
Emails jamais reçus	Domaine non vérifié chez Resend, ou adresse d'expéditeur hors du domaine vérifié.
Webhook Resend en 401	RESEND_WEBHOOK_SECRET absent ou différent du Signing Secret du webhook.