

orchestrator/ 代码说明

给第一次看这份代码的人快速建立地图用的开发文档。`main.py` 只是薄薄的入口胶水代码，真正的 5 个 Agent 各自一个文件放在 `agents/` 目录下，`persona / store / trip_plan` 三个模块已经被对应的 Agent 接起来了（具体接了什么见文末），只有 OTA/酒店 Agent 还是纯占位假数据。

设计背景/接口契约见 [agent-architecture.md](#)（为什么这么分 Agent、为什么中心化编排）和 [agent-interfaces.md](#)（字段契约、原本的 Dify 方案，后来改成直接写 Python）。

环境准备

```
pip install openai python-dotenv chromadb
```

在 `orchestrator/.env` 里写两行（这个文件已经在 `.gitignore` 里，不会被提交）：

```
PARATERA_API_KEY=你的key  
AMAP_KEY=你的高德Web服务API Key
```

`AMAP_KEY` 去 <https://lbs.amap.com> 控制台"创建应用"申请，类型要选 **Web服务**（不是 Web端/JS API，两种 key 不通用）。个人开发者未认证 6000次/天，实名认证后 30万次/月，demo 阶段够用。

每个文件都能直接 `python orchestrator/<路径>.py` 单独跑（包括 `agents/` 里的 5 个文件），文件末尾的 `if __name__ == "__main__":` 都是自测代码，可以照着抄用法。

目录结构

```
orchestrator/  
  llm_tool.py          # 通用 LLM 调用工具，跟"编排"本身无关，谁都能 import  
  map_tool.py          # 通用地图工具（高德地图 API）：地理编码 + 路径规划  
  agents/  
    orchestrator_agent.py  # 编排 Agent: new_shared_state + classify_intent + orchestrate  
    content_agent.py       # 达人/内容 Agent  
    route_agent.py        # 行程/路线 Agent
```

```
ota_hotel_agent.py      # OTA/酒店 Agent（还是纯占位）
exception_agent.py      # 异常应变 Agent
main.py                 # 薄入口：re-export 编排 Agent 的两个函数 + __main__ 完整 demo
store.py / trip_plan.py / persona.py  # 不变
server.py / web/        # 不变，还是 import main，接口不受这次拆分影响
```

拆分原则：谁负责哪个 Agent 就改 agents/ 下自己那一个文件，不用碰 main.py 或别人的 Agent 文件，减少多人协作冲突。

llm_tool.py -- 通用 LLM 工具

职责：跟"编排"这件事本身无关的基础设施，5 个 Agent 里任何一个要调用模型都用这个，不要各自再写一遍 client 初始化。

函数/常量	作用
call_llm(messages, model=MODEL_FULL)	统一的模型调用入口
MODEL_FULL / MODEL_LIGHT	DeepSeek-V4-Pro / DeepSeek-V4-Flash，两档模型对齐 agent-architecture.md 的模型档位设计

map_tool.py -- 通用地图工具（高德地图）

职责：地理编码 + 路径规划，给行程/路线 Agent 算真实的距离/耗时/路线用，跟 llm_tool.py 一样是通用基础设施。

函数	作用
geocode(address, city=None)	地名/地址转经纬度，返回 (lng, lat)
route_between(place_a, place_b, mode="walking", city=None)	算两地之间的距离/耗时/路线，mode 传 "walking" 或 "driving"，返回 distance_m / duration_min / polyline

现状/限制：

- 只做了"两点之间"的查询，还没做"多点一次性规划最优顺序"（这个高德也有专门接口，以后要优化路线顺序时再接）
- route_agent.py 里用这个算相邻两站的真实交通方式/耗时（超过 2km 自动从步行切驾车），查询失败会优雅降级成"待定（地图查询失败：...）"文字，不会导致整个流程崩掉
- 到达/结束的具体钟点时间（arrival_time / end_time）还是占位——那需要"一天几点开始"+"每站玩多久"这类还没定义的调度逻辑，跟地图 API 是两回事
- 地图可视化（真的在网页上画一张地图+路线）还没做，web/index.html 目前只是文字列表展示行程，polyline 字段目前没被前端用上

agents/orchestrator_agent.py -- 编排 Agent

职责：星型架构的中枢。接收用户消息 → 意图识别 → 决定调用哪几个子 Agent → 汇总结果 → 生成回复。对应 [agent-interfaces.md 第三节](#) 的节点拓扑，只是从 Dify 可视化节点换成了 Python 函数。模型档位用 `MODEL_FULL`（全系统推理最重）。

函数	作用
<code>new_shared_state(user_id, scenario="vacation", onboarding_answers=None)</code>	造一份共享状态： <code>persona</code> （真用 <code>persona.py</code> 的结构，传了 <code>onboarding_answers</code> 就走冷启动）+ <code>trip_plan</code> （真用 <code>trip_plan.py</code> 的结构）
<code>classify_intent(user_message)</code>	调模型判断这轮要触发 <code>content / route / booking / exception</code> 里的哪几个
<code>orchestrate(user_message, shared_state)</code>	主流程：意图识别 → 分发调用 4 个子 Agent（子 Agent 直接改 <code>shared_state</code> 里的 <code>trip_plan</code> ，不用再手动写回）→ 生成回复，返回（ <code>output, shared_state</code> ）

agents/content_agent.py -- 达人/内容 Agent

职责：两阶段检索第一阶段。模型档位 `MODEL_FULL`（UGC 语义提炼），目前还没实际调用 LLM（纯向量检索）。

`run(shared_state, location_hint, top_k=3)`：算 `persona` 向量 → `store.query_similar_posts()` 查候选。
`location_hint` 留给“内容相关性排序”（两阶段检索第二阶段）用，那部分还没实现。

agents/route_agent.py -- 行程/路线 Agent

职责：把地点写进 `trip_plan` 某一天的行程节点。模型档位 `MODEL_LIGHT`，目前还没接 LLM，纯结构化写入。

`run(shared_state, places, time_budget=None, city=None)`：所有节点目前都写进同一个占位日期（`_PLACEHOLDER_DAY = "day-1"`）。`arrival_transport` 已经接了 `map_tool.py`，是相邻两站之间真实算出来的交通方式/耗时/距离（超过 2km 自动从步行切驾车）；`arrival_time / end_time` 还是占位文字“待定”（原因见 `map_tool.py` 那节）。

agents/ota_hotel_agent.py -- OTA/酒店 Agent

职责：查库存/比价。模型档位 `MODEL_LIGHT`。**还是纯占位假数据**，没有真实的比价/查库存来源可接。真正确认预订后应该调 `trip_plan.add_hotel()` 落地，目前流程里没有“确认预订”这个触发点。

agents/exception_agent.py -- 异常应变 Agent

职责：按地点名字匹配 `trip_plan` 里的行程节点，命中就删掉并记一条天气异常。模型档位架构文档里写的是"中等模型"，目前只有 `MODEL_FULL` / `MODEL_LIGHT` 两档，先待定。

`run(shared_state, event_type, event_detail=None)`： `event_detail` 目前是纯子串匹配（整句用户消息去匹配地点名字），很粗糙，真实版本应该先做实体识别。

main.py -- 入口脚本

职责：纯胶水代码，不包含任何 Agent 逻辑。`from agents.orchestrator_agent import new_shared_state, orchestrate` 之后直接 re-export，`server.py` 还是 `import main` 调这两个函数，完全不用改。`__main__` 里是完整的端到端 demo（推荐 → 排路线 → 异常应变 → 打印最终行程）。

store.py -- 达人社区内容 + 历史记录

职责：达人社区的图文帖子存储 + 检索（两阶段检索第一阶段：按人格向量相似度筛选），以及行程反馈历史记录。

存储技术：Chroma 向量库（`orchestrator/data/chroma/`，本地文件持久化）存帖子；JSON Lines 文件（`orchestrator/data/history.jsonl`）存历史记录；图片本地落盘（`orchestrator/data/images/<post_id>/`），帖子里只存相对路径。

函数	作用
<code>save_image(post_id, filename, image_bytes)</code>	写一张图，返回存进 <code>content["images"]</code> 的相对路径
<code>resolve_image_path(相对路径)</code>	相对路径转本地绝对路径，读图用
<code>add_post(post_id, persona_vector, content)</code>	存一条帖子。 <code>content</code> 字段见下表
<code>query_similar_posts(persona_vector, top_k=5)</code>	两阶段检索第一阶段：按人格向量相似度找候选帖子，返回时带 <code>similarity_score</code>
<code>delete_post(post_id)</code>	删帖
<code>log_history(user_id, trip_id, record)</code>	追加一条行程反馈记录
<code>get_history(user_id=None)</code>	读历史记录，不传 <code>user_id</code> 读全部

`content` 字段（`add_post` 的第三个参数）：

字段	说明
place / time_slot / avg_cost / rating / avoid_tips / verified_trip	结构化字段, 对齐 agent-interfaces.md 达人 Agent 输出契约
caption	帖子正文文字, 可选
images	图片相对路径列表, 可选, 由 save_image() 生成

待定/限制:

- 内容相关性排序 (两阶段检索第二阶段) 没实现, 留给调用方在 query_similar_posts() 的候选集里自己排
- 图片存本地文件系统, 部署到 ModelScope Studio 时要换成对象存储 (OSS/CDN), images 字段到时候存 URL 而不是本地路径, 上层调用方式不变

trip_plan.py -- 旅游计划 (行程/机票/酒店/天气异常)

职责: 一次完整旅行的所有结构化信息, 由多个 Agent 共同维护, 最终汇总用于呈现。

顶层结构:

```
trip_plan = {
    "trip_id": "...",
    "flights": [...],          # OTA/酒店 Agent 维护
    "hotels": [...],          # OTA/酒店 Agent 维护
    "weather_alerts": [...], # 异常应变 Agent 维护
    "days": {日期: day_plan},# 行程 Agent 生成, 异常应变 Agent 增删改
}
```

景点通勤+餐饮的核心设计: 每天一个"链表", 但不是指针式链表, 而是节点字典 + id 引用 (day_plan["nodes"] 是 {node_id: node} , 每个节点有 next_id 指向下一个节点的 id, day_plan["head_id"] 是链表头) 。这样设计是因为:

- 异常应变 Agent 改行程时只需要动被影响的那一个节点、接一下前后 next_id , 不用重发整天的数组
- 本质是个普通 dict, 直接能存 JSON/传 HTTP, 不需要额外的链表↔数组转换逻辑

节点字段: type ("attraction" | "meal") 、 place 、 arrival_transport 、 arrival_time 、 end_time 、 next_id ; meal 类型节点多一个 meal_type (早餐/午餐/晚餐/夜宵) 。

函数	作用
new_trip_plan(trip_id)	造一个空旅游计划
add_flight / add_hotel / add_weather_alert	往对应列表追加一条记录

函数	作用
<code>get_or_create_day(trip_plan, date)</code>	拿到某天的 <code>day_plan</code> , 不存在就新建
<code>add_stop(day_plan, node_id, type_, place, arrival_transport, arrival_time, end_time, after_id=None, **extra)</code>	插入一个节点, <code>after_id=None</code> 插到最前面, 否则插到该节点后面
<code>remove_stop(day_plan, node_id)</code>	删除节点, 自动重连前后节点 (异常应变 Agent 常用, 比如景点临时关闭)
<code>patch_stop(day_plan, node_id, **fields)</code>	只改某个节点的部分字段, 不动链表结构
<code>day_stops(day_plan)</code>	把链表还原成有序数组, 渲染/地图面板用
<code>render(trip_plan)</code>	汇总成最终展示结构 (<code>flights / hotels / weather_alerts / days</code> , 每天的 <code>stops</code> 已经是有序数组)

现状: 已经接进 `main.py` 的 `shared_state["trip_plan"]` , `agent_route` 会往里面加节点、`agent_exception` 会删节点/记天气异常。目前所有节点都写进同一个占位日期 `"day-1"` (`main.py` 里的 `_PLACEHOLDER_DAY`) , 还没做真正的多日期规划。

persona.py -- 人格变量

职责: 定义"旅游人格"的具体维度结构, 供达人/行程/OTA Agent 读取, 反馈闭环用来校准。

维度设计 (能量化的维度都用了 0~1 连续分数, 不是纯标签) :

维度	归属	类型	说明
<code>taste</code>	<code>stable_traits</code> (跨场景稳定)	固定词表 multi-hot	菜系标签, 词表见 <code>_TASTE_VOCAB</code>
<code>novelty_score</code>	<code>stable_traits</code>	float 0~1	0=稳妥大众, 1=小众冒险
<code>pace_score</code>	<code>scenario_traits</code> (按场景分开存)	float 0~1	0=完全休闲, 1=完全特种兵
<code>budget_score</code>	<code>scenario_traits</code>	float 0~1	0=穷游, 1=公务舱/总统套房/租车这种享受型消费; 硬过滤字段, 不进相似度向量 , 用 <code>budget_filter_ok()</code> 按数值区间过滤

维度	归属	类型	说明
<code>social_mode</code>	<code>scenario_traits</code>	分类 (<code>solo</code> / <code>couple</code> / <code>family</code> / <code>friends</code>)	并列模式非程度光谱，向量里按 one-hot 编码
<code>interest_theme</code>	<code>scenario_traits</code>	固定词表 multi-hot	词表见 <code>_INTEREST_VOCAB</code>

`scenario_traits` 按"本次旅行模式" (`business_trip` / `vacation` / `family` / `solo_adventure` ...) 分开存，同一个人不同场景下这些值可以完全不同。

函数	作用
<code>new_persona(user_id)</code>	造一份空人格
<code>bootstrap_from_onboarding(user_id, scenario, answers)</code>	冷启动：从一份问卷答案组出初始 persona
<code>set_scenario_traits(persona, scenario, **fields)</code> / <code>get_scenario_traits(persona, scenario)</code>	读写某场景的特质，写入时会校验词表 + clamp 数值到 0~1
<code>update_stable_traits(persona, **fields)</code>	读写跨场景稳定特质，同样有校验
<code>apply_feedback(persona, scenario, dimension, new_value, reason="")</code>	按维度校准，写入 + 留痕 (<code>feedback_log</code>)。"该改成什么值"由调用方决定，这里只负责写入
<code>budget_filter_ok(a_score, b_score, max_diff=0.25)</code>	判断两个 <code>budget_score</code> 是否够接近，硬过滤专用，独立于相似度向量
<code>compute_persona_vector(persona, scenario)</code>	拼出向量：[<code>novelty_score</code> , <code>taste multi-hot</code> , <code>pace_score</code> , <code>social_mode one-hot</code> , <code>interest_theme multi-hot</code>]，固定 20 维（词表大小变了维度也会变）

待定/限制：

- `compute_persona_vector()` 是数值特征拼接，不是真实语义 embedding，以后接真实 embedding 模型可以整体替换掉函数体，调用方 (`store.py`) 接口不用变
- 改 `_TASTE_VOCAB` / `_INTEREST_VOCAB` 词表会改变向量维度，如果本地 Chroma 已经有存量数据，改词表前要清掉 `orchestrator/data/chroma` 重新灌数据，不然新旧向量维度对不上（这个坑已经踩过一次）
- 从一条用户反馈文本判断"该把哪个维度调成什么值"的算法没实现，留给编排/达人 Agent 决定

server.py + web/index.html -- 呈现层（网页）

职责： 把 `main.py` 的编排 Agent 包成 HTTP 接口，配一个两栏网页——左边实时日程，右边聊天框。原本 `agent-architecture.md` 里设计的是三面板（社区/地图/聊天），这版先简化成两栏，验证"聊天真的能驱动日程展示"这条链

路，社区面板/地图面板以后再加。

运行方式：

```
pip install flask
python orchestrator/server.py
```

然后浏览器打开 `http://127.0.0.1:5000`。

接口（都是同一个 Flask app 提供，同源不用处理 CORS）：

接口	作用
GET /	返回 <code>web/index.html</code>
GET /trip	返回 <code>trip_plan.render()</code> 的当前完整行程，左侧日程面板用这个渲染
POST /chat	body 传 <code>{"message": "..."} </code> ，内部调 <code>main.orchestrate()</code> ，返回编排 Agent 的输出（ <code>chat_reply / community_panel / map_panel</code> ）

前端逻辑（`web/index.html`，原生 HTML/CSS/JS，没引入任何框架）：发消息 → 调 `/chat` 显示回复 → 再调一次 `/trip` 刷新左侧日程，这样每次对话后日程面板都是最新状态。

现状/限制：

- 全局只有一个进程内共享状态（`server.py` 里的 `_state`），是单会话 demo，没有登录/多用户/并发处理，仅供本地演示，不要直接这样部署到公网
- 已经端到端测试过：“推荐+排路线”这类消息发过去，`/trip` 能看到新加的行程节点；异常应变消息发过去，`/trip` 能看到节点被删掉——聊天确实驱动了日程展示
- 社区图文面板、地图面板（三面板设计里剩下的两块）还没做进网页

待接事项

四个文件已经在 `main.py` 里串起来了（`persona / store / trip_plan` 都接了），跑 `python orchestrator/main.py` 能看到一次完整的“推荐→规划路线→异常应变→重新渲染行程”的端到端流程。还剩这几处没做：

1. `ota_hotel_agent` 完全没接，还是纯占位假数据，没有真实比价/查库存来源可接
2. `route_agent` 目前所有节点都写进同一个占位日期 `_PLACEHOLDER_DAY = "day-1"`，没有真正的多日期规划；交通方式/耗时已经接了高德地图 API 真实计算，但到达/结束的具体钟点时间还是占位文字 “待定”
3. `exception_agent` 用整句用户消息去子串匹配地点名字，很粗糙（比如“西湖”两个字出现在消息里就命中），真实版本应该先做实体识别抽出具体地点
4. 两阶段检索第二阶段（候选集内部按内容相关性排序）还没实现，`content_agent` 里 `location_hint` 参数目前没用上

5. 反馈闭环（用户点评行程 → 校准 persona）还没接：`store.log_history()` 记录和 `persona.apply_feedback()` 校准都写好了，但没人在 `orchestrate()` 里调用它们
6. `map_tool.py` 目前只查“两点之间”，没做“多点最优顺序”规划；`polyline` 路线坐标数据也还没接进 `web/index.html` 做真正的地图可视化，现在只是文字列表