

### PRÁCTICA 2: PHP: función mail(), variables de sesión



#### Función mail()

bool **mail** ( string *\$to* , string *\$subject* , string *\$message* [, string *\$additional\_headers* [, string *\$additional\_parameters* ]] )

#### Ejemplo

```
<?php
$destinatario = "xx@xx.com ";
$asunto = "Prueba";
$cuero = "Esto es una prueba de envío de correo a través del servidor";
mail($destinatario,$asunto,$cuero)
?>
```

#### Ejercicio 1

- Escribir un script en PHP para poder enviar un correo electrónico, con formato HTML, a través del servidor.

#### Ejercicio 2

- Confeccionar una página de Contacto que presente un formulario para que los visitantes puedan enviar consultas al webmaster.

#### Ejercicio 3

- Escribir un script para que un visitante recomiende el sitio a un amigo.

#### Variables de sesión

La función **session\_start()** inicia una sesión para el usuario o continúa la sesión abierta en otras páginas. La sesión se tiene que inicializar antes de escribir cualquier texto en la página. Una vez inicializada, se pueden utilizar variables de sesión a través del array asociativo **\$\_SESSION["nombre\_variable"]**, es decir, almacenar datos para ese usuario que se conserven durante toda su visita o recuperar datos almacenados en páginas que haya visitado.

#### Ejercicio 4

- Contar las páginas visitadas por un usuario durante su sesión.