Alternating-last 4

$h_0 \in \{0, 1, 6, 7, 8, 31, 32, 37, 38\}$, $h_1 \in \{0, 1\}$ (integer hidden-state coordinates; 11 joint states), $x \in \{0, 1\}$ (input bit), $y \in \{0, 1\}$ (output bit)

Scalar relation	Input-table size	Base	Evolved	MIPS-evolved	Discovered equation (MIPS-evolved)
$h_0' = f_0(h_0, h_1, x)$	22 state-input pairs	**1/10**	0/10	**5/10**	$\lfloor \mathrm{eq}(\mathrm{not}(h_0), x) + 30\,\mathrm{not}(x) - 0.203372\,h_0 + 7.82772 \rfloor$
$h_1' = f_1(h_0, h_1, x)$	22 state-input pairs	**1/10**	**10/10**	**10/10**	$\mathrm{zero}(\mathrm{xor}(\mathrm{lt}(x, h_0), x)) \cdot \max(h_0 - 37,\ \max(\mathrm{zero}(x), h_1))$
$y = g(h_0, h_1)$	11 states	**10/10**	**10/10**	**10/10**	h_1
Subproblems recovered across seeds		**3/3**	**2/3**	**3/3**	
All subproblems in the same seed		0/10	0/10	**5/10**	