# Parity-last 4

| Scalar relation | Input-table size | Base | Evolved | MIPS-evolved | Discovered equation (MIPS-evolved) |
|---|---|---|---|---|---|
| $h_0' = f_0(h_0, h_1, h_2, x)$ | 32 state-input pairs | 0/10 | 0/10 | **1/10** | $\min(((\max(h_1, h_0) - x)h_1 - x)h_1 - x + 2,$ $4\,\lvert\mathrm{xor}(h_1(0.227249 - x), h_1) + x - \mathrm{zero}(h_1)\rvert)$ |
| $h_1' = f_1(h_0, h_1, h_2, x)$ | 32 state-input pairs | **5/10** | **3/10** | **10/10** | $\lfloor\min(\min(2.98567x + 0.660363h_1,\ 2.32073)$ $+\ x\max(3.00001, h_1),\ 9.32075)\rfloor$ |
| $h_2' = f_2(h_0, h_1, h_2, x)$ | 32 state-input pairs | **10/10** | **10/10** | **10/10** | $4\,\mathrm{eq}(\mathrm{lt}(h_1, 2h_0), x)$ |
| $y = g(h_0, h_1, h_2)$ | 16 states | **10/10** | **10/10** | **10/10** | $\min(1, h_2)$ |
| **Subproblems recovered across seeds** | | **3/4** | **3/4** | **4/4** | |