Parity-last 4

$h_0 \in \{0, 2, 3, 4, 8\}$, $h_1 \in \{0, 1, 2, 5, 7, 9\}$, $h_2 \in \{0, 4\}$ (integer hidden-state coordinates; 16 joint states), $x \in \{0, 1\}$ (input bit), $y \in \{0, 1\}$ (output bit)

Scalar relation	Input-table size	Base	Evolved	MIPS-evolved	Discovered equation (MIPS-evolved)
$h_0' = f_0(h_0, h_1, h_2, x)$	32 state-input pairs	0/10	0/10	**1/10**	$\min(((\max(h_1, h_0) - x)h_1 - x)h_1 - x + 2,$ $4\,\lvert\mathrm{xor}(h_1(0.227249 - x), h_1) + x - \mathrm{zero}(h_1)\rvert)$
$h_1' = f_1(h_0, h_1, h_2, x)$	32 state-input pairs	**5/10**	**3/10**	**10/10**	$\lfloor\min(\min(2.98567x + 0.660363h_1,\ 2.32073)$ $+\ x\max(3.00001, h_1),\ 9.32075)\rfloor$
$h_2' = f_2(h_0, h_1, h_2, x)$	32 state-input pairs	**10/10**	**10/10**	**10/10**	$4\,\mathrm{eq}(\mathrm{lt}(h_1, 2h_0), x)$
$y = g(h_0, h_1, h_2)$	16 states	**10/10**	**10/10**	**10/10**	$\min(1, h_2)$
Subproblems recovered across seeds		**3/4**	**3/4**	**4/4**	