Base-5 addition

$h_0 \in \{0, \ldots, 6\}$, $h_1 \in \{0, 1\}$ (integer hidden-state coordinates; 10 joint states), $a, b \in \{0, \ldots, 4\}$ (input digits), $y \in \{0, \ldots, 4\}$ (sum digit)

Scalar relation	Input-table size	Base	Evolved	MIPS-evolved	Discovered equation (MIPS-evolved)
$h_0' = f_0(h_0, h_1, a, b)$	250 state-input pairs	0/10	**2/10**	**3/10**	$\lfloor \max(6.06243 - (a + b + h_1),\ \mathrm{mod}(0.243552 - (a + b + h_1),\ 4.38026)) \rfloor$
$h_1' = f_1(h_0, h_1, a, b)$	250 state-input pairs	**8/10**	**10/10**	**10/10**	$\mathrm{eq}(1,\ \max(0.119279(a + b),\ \mathrm{mod}(-1.03325,\ 0.25413(a + b)h_1)))$
$y = g(h_0, h_1)$	10 states	**10/10**	**10/10**	**9/10**	$\lvert h_0 + h_1 - 6 \rvert - h_1$
Subproblems recovered across seeds		**2/3**	**3/3**	**3/3**	
All subproblems in the same seed		0/10	**2/10**	**3/10**	