Base-4 addition

$h_0 \in \{0, \ldots, 5\}$, $h_1 \in \{0, 1\}$ (integer hidden-state coordinates; 8 joint states), $a, b \in \{0, \ldots, 3\}$ (input digits), $y \in \{0, 1, 2, 3\}$ (sum digit)

Scalar relation	Input-table size	Base	Evolved	MIPS-evolved	Discovered equation (MIPS-evolved)
$h_0' = f_0(h_0, h_1, a, b)$	128 state-input pairs	0/10	**8/10**	**3/10**	$3.25534 - \min(\mathrm{mod}(-2.74466,\ a + b + h_1 - 1),\ a + b + h_1 - 1.74466)$
$h_1' = f_1(h_0, h_1, a, b)$	128 state-input pairs	**9/10**	**10/10**	**10/10**	$\mathrm{eq}(\min((a + b - 1.91107)(h_1 + 0.432432),\ 1.07176),\ 1)$
$y = g(h_0, h_1)$	8 states	**10/10**	**10/10**	**10/10**	$3 - h_0 + 2\,\mathrm{zero}(h_1)$
Subproblems recovered across seeds		**2/3**	**3/3**	**3/3**	
All subproblems in the same seed		0/10	**8/10**	**3/10**	