

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR	POLVO QUÍMICO MULTIPROPÓSITO
NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO	FOSFATO MONOAMÓNICO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL COMPUESTO ACTIVO	75%
PARA FUEGOS CLASE	A B C
CAPACIDAD NOMINAL	25KG
POTENCIAL DE EXTINCIÓN	30A - 60B - C
MASA EXTINTOR CARGADO	61,8 Kg aprox.
MASA EXTINTOR DESCARGADO	36,8 Kg aprox.
AISSANTE ELÉCTRICO	hasta 100.000 voltios
T° LÍMITE DE OPERACIÓN	-20°C + 60°C
GAS PROPULSOR	Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú
+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR	POLVO QUÍMICO MULTIPROPÓSITO
NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO	FOSFATO MONOAMÓNICO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL COMPUESTO ACTIVO	75%
PARA FUEGOS CLASE	A B C
CAPACIDAD NOMINAL	25KG
POTENCIAL DE EXTINCIÓN	30A - 60B - C
MASA EXTINTOR CARGADO	61,8 Kg aprox.
MASA EXTINTOR DESCARGADO	36,8 Kg aprox.
AISSANTE ELÉCTRICO	hasta 100.000 voltios
T° LÍMITE DE OPERACIÓN	-20°C + 60°C
GAS PROPULSOR	Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú
+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com