

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO
PARA FUEGOS CLASE
CAPACIDAD NOMINAL
POTENCIAL DE EXTINCIÓN
MASA EXTINTOR CARGADO
MASA EXTINTOR DESCARGADO
AISLANTE ELÉCTRICO
T° LÍMITE DE OPERACIÓN
GAS PROPULSOR

**POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO
FOSFATO MONOAMÓNICO**
75%
A B C
4 KG
6A - 30B - C
6,9Kg aprox.
2,9Kg aprox.
hasta 100.000 voltios
-20°C + 60°C
Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.
EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA
DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO
PARA FUEGOS CLASE
CAPACIDAD NOMINAL
POTENCIAL DE EXTINCIÓN
MASA EXTINTOR CARGADO
MASA EXTINTOR DESCARGADO
AISLANTE ELÉCTRICO
T° LÍMITE DE OPERACIÓN
GAS PROPULSOR

**POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO
FOSFATO MONOAMÓNICO**
75%
A B C
4 KG
6A - 30B - C
6,9Kg aprox.
2,9Kg aprox.
hasta 100.000 voltios
-20°C + 60°C
Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.
EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA
DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO
PARA FUEGOS CLASE
CAPACIDAD NOMINAL
POTENCIAL DE EXTINCIÓN
MASA EXTINTOR CARGADO
MASA EXTINTOR DESCARGADO
AISLANTE ELÉCTRICO
T° LÍMITE DE OPERACIÓN
GAS PROPULSOR

**POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO
FOSFATO MONOAMÓNICO**
75%
A B C
4 KG
6A - 30B - C
6,9Kg aprox.
2,9Kg aprox.
hasta 100.000 voltios
-20°C + 60°C
Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.
EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA
DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO
CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO
PARA FUEGOS CLASE
CAPACIDAD NOMINAL
POTENCIAL DE EXTINCIÓN
MASA EXTINTOR CARGADO
MASA EXTINTOR DESCARGADO
AISLANTE ELÉCTRICO
T° LÍMITE DE OPERACIÓN
GAS PROPULSOR

**POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO
FOSFATO MONOAMÓNICO**
75%
A B C
4 KG
6A - 30B - C
6,9Kg aprox.
2,9Kg aprox.
hasta 100.000 voltios
-20°C + 60°C
Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.
LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.
EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA
DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com