

Extintor a base de

POLVO QUIMICO SECO (PQS)

Para Fuegos Tipo



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



SAQUE EL SEGURO



DIRIJA EL FLUJO A LA
BASE DEL FUEGO



APRETE EL GATILLO

Extintores
REX FIRE
Ventas Recargas Mantenciones
Santa Gemita 909 L.202B Maipú

ENCUENTRANOS EN
+569 7555 5423
+569 4344 7066
EXTINTORESREXFIRE@GMAIL.COM

ENE	☐	ABR	☐	JUL	☐	OCT	☐
FEB	☐	MAY	☐	AGO	☐	NOV	☐
MAR	☐	JUN	☐	SEP	☐	DIC	☐

VENCE 2027

Extintor a base de

POLVO QUIMICO SECO (PQS)

Para Fuegos Tipo



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN



SAQUE EL SEGURO



DIRIJA EL FLUJO A LA
BASE DEL FUEGO



APRETE EL GATILLO

Extintores
REX FIRE
Ventas Recargas Mantenciones
Santa Gemita 909 L.202B Maipú

ENCUENTRANOS EN
+569 7555 5423
+569 4344 7066
EXTINTORESREXFIRE@GMAIL.COM

ENE	☐	ABR	☐	JUL	☐	OCT	☐
FEB	☐	MAY	☐	AGO	☐	NOV	☐
MAR	☐	JUN	☐	SEP	☐	DIC	☐

VENCE 2027

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO

CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO

PARA FUEGOS CLASE

CAPACIDAD NOMINAL

POTENCIAL DE EXTINCIÓN

MASA EXTINTOR CARGADO

MASA EXTINTOR DESCARGADO

AISLANTE ELÉCTRICO

T° LÍMITE DE OPERACIÓN

GAS PROPULSOR

POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO

FOSFATO MONOAMÓNICO

75%

A B C

2 KG

2A - 5BC

3,6 Kg aprox.

1,6 Kg aprox.

hasta 100.000 voltios

-20°C + 60°C

Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO

CONTENIDO PORCENTUAL DEL
COMPUESTO ACTIVO

PARA FUEGOS CLASE

CAPACIDAD NOMINAL

POTENCIAL DE EXTINCIÓN

MASA EXTINTOR CARGADO

MASA EXTINTOR DESCARGADO

AISLANTE ELÉCTRICO

T° LÍMITE DE OPERACIÓN

GAS PROPULSOR

POLVO QUIMICO
MULTIPROPÓSITO

FOSFATO MONOAMÓNICO

75%

A B C

2 KG

2A - 5BC

3,6 Kg aprox.

1,6 Kg aprox.

hasta 100.000 voltios

-20°C + 60°C

Nitrógeno

IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



Santa Gemita 909 L.202B Maipú

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com