

## CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO  
CONTENIDO PORCENTUAL DEL  
COMPUESTO ACTIVO  
PARA FUEGOS CLASE  
CAPACIDAD NOMINAL  
POTENCIAL DE EXTINCIÓN  
MASA EXTINTOR CARGADO  
MASA EXTINTOR DESCARGADO  
AISLANTE ELÉCTRICO  
T° LÍMITE DE OPERACIÓN  
GAS PROPULSOR

**POLVO QUÍMICO  
MULTIPROPÓSITO  
FOSFATO MONOAMÓNICO**  
**75%**  
**A B C**  
**1 KG**  
**1A - 2BC**  
**1,7 Kg aprox.**  
**0,7 Kg aprox.**  
**hasta 100.000 voltios**  
**-20°C + 60°C**  
**Nitrógeno**

### IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA  
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE  
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



**Santa Gemita 909 L.202B Maipú**

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

## CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO  
CONTENIDO PORCENTUAL DEL  
COMPUESTO ACTIVO  
PARA FUEGOS CLASE  
CAPACIDAD NOMINAL  
POTENCIAL DE EXTINCIÓN  
MASA EXTINTOR CARGADO  
MASA EXTINTOR DESCARGADO  
AISLANTE ELÉCTRICO  
T° LÍMITE DE OPERACIÓN  
GAS PROPULSOR

**POLVO QUÍMICO  
MULTIPROPÓSITO  
FOSFATO MONOAMÓNICO**  
**75%**  
**A B C**  
**1 KG**  
**1A - 2BC**  
**1,7 Kg aprox.**  
**0,7 Kg aprox.**  
**hasta 100.000 voltios**  
**-20°C + 60°C**  
**Nitrógeno**

### IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA  
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE  
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



**Santa Gemita 909 L.202B Maipú**

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

## CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO  
CONTENIDO PORCENTUAL DEL  
COMPUESTO ACTIVO  
PARA FUEGOS CLASE  
CAPACIDAD NOMINAL  
POTENCIAL DE EXTINCIÓN  
MASA EXTINTOR CARGADO  
MASA EXTINTOR DESCARGADO  
AISLANTE ELÉCTRICO  
T° LÍMITE DE OPERACIÓN  
GAS PROPULSOR

**POLVO QUÍMICO  
MULTIPROPÓSITO  
FOSFATO MONOAMÓNICO**  
**75%**  
**A B C**  
**1 KG**  
**1A - 2BC**  
**1,7 Kg aprox.**  
**0,7 Kg aprox.**  
**hasta 100.000 voltios**  
**-20°C + 60°C**  
**Nitrógeno**

### IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA  
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE  
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



**Santa Gemita 909 L.202B Maipú**

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com

## CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NATURALEZA DEL AGENTE EXTINTOR

NOMBRE DEL QUÍMICO ACTIVO  
CONTENIDO PORCENTUAL DEL  
COMPUESTO ACTIVO  
PARA FUEGOS CLASE  
CAPACIDAD NOMINAL  
POTENCIAL DE EXTINCIÓN  
MASA EXTINTOR CARGADO  
MASA EXTINTOR DESCARGADO  
AISLANTE ELÉCTRICO  
T° LÍMITE DE OPERACIÓN  
GAS PROPULSOR

**POLVO QUÍMICO  
MULTIPROPÓSITO  
FOSFATO MONOAMÓNICO**  
**75%**  
**A B C**  
**1 KG**  
**1A - 2BC**  
**1,7 Kg aprox.**  
**0,7 Kg aprox.**  
**hasta 100.000 voltios**  
**-20°C + 60°C**  
**Nitrógeno**

### IMPORTANTE EXTINTOR RECARGABLE

CONTROLAR EL PESO DEL EQUIPO PARA VERIFICAR SU CARGA COMPLETA  
SI LA AGUJA DEL MANÓMETRO ESTÁ DEL LADO IZQUIERDO DE LA FRANJA VERDE  
LLAME A SU SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.

LA VIOLACIÓN DEL SELLO DE SEGURIDAD ANULA LA GARANTÍA.

EVITE USAR SOBRE COMPUTADORES, NITRATO DE CELULOSA

DISPOSITIVO DE UN SÓLO USO. LUEGO DE UTILIZAR, CONTÁCTENOS PARA RECARGAR



**Santa Gemita 909 L.202B Maipú**

+56975555423 +56943447066 extintoresrexfire@gmail.com