PROGETTO S2/L5

```
import datetime

# Ciclo principale del programma
while True:
    comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")

    if comando_utente == "esci":
        print("Arrivederci!")
        break  # Il break sta qui dentro, dopo il print!
    else:
        print(assistente_virtuale(comando_utente))

def assistente_virtuale(comando):
    if comando == "Qual è la data di oggi?":
        oggi = datetime.date.today()  # Corretto da datetime.datetoday()
        risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
    elif comando == "Che ore sono?":
        ora_attuale = datetime.datetime.now().time()
        risposta = "L'ora attuale è " + ora_attuale.strftime("%H:%M")
    elif comando == "Come ti chiami?":
        risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
    else:
        risposta = "Non ho capito la tua domanda."

    return risposta
```

1) Cosa fa il programma:

Il programma è un assistente virtuale testuale che chiede ripetutamente all'utente "Cosa vuoi sapere?" e per il nostro assistente può rispondere a tre domande specifice: "Qual è la data di oggi? Che ore sono? Come ti chiami?". Nel caso in cui non venisse posta nessuna delle tre domande, l'assistente virtuale risponderà sempre "Non ho capito la tua domanda". Infine, dicitando 'Esci', l'agente virtuale ci saluterà dicendo "Arrivederci".

2) Individuare nel codice sorgente le casistiche non standard che il programma non gestisce:

Il codice di base presenta diverse situazioni che potrebbero mandare in crisi il programma:

- La sensibilità alle maiuscole e minuscole,
- la punteggiatura,
- spazi accidentali.

3) Individuare eventuali errori di sintassi e logici:

riga 13: datetime.datetoday() - funzione corretta è datetime.date.today()

Anche il posizionamento delle varie funzioni è errato: bisogna prima definire la funzione in alto, quindi **def assistente virtuale(comando)**: va inserito alla riga 3, al posto del ciclo while true, seguito naturalmente da tutto ciò che è al suo interno (da if comando == “Qual è la data di oggi?”: a ‘ else: risposta = “Non ho capito la tua domanda.”

Il **ciclo while true**, invece, va spostato alla fine della funzione ‘def assistente virtuale, dopo che la funzione del nostro assistente virtuale è nota, con il break che chiude il ciclo che precede l’else: print(assistente virtuale(comando_utente))