

Relazione sull'analisi della cattura Wireshark

Studente: Simone Santonico

Data :05/06/2026

Per questo esercizio ho analizzato la cattura di rete fornita dal professore, usando Wireshark su Kali Linux. Dopo aver spostato il file nella VM tramite cartella condivisa, l'ho aperto e ho iniziato a guardare i pacchetti uno per uno.

1. Cosa ho notato nella cattura

Guardando i pacchetti, ho visto principalmente tre tipi di traffico:

- **ARP**
- **ICMP (ping)**
- **TCP con vari flag (SYN, SYN/ACK, FIN)**

Questi tre elementi insieme mi hanno fatto pensare che ci fosse qualche attività sospetta in corso.

2. Indicatori di compromissione (IOC)

ARP

Ci sono parecchi pacchetti ARP molto ravvicinati.

Questo può voler dire due cose:

- qualcuno sta facendo una scansione della rete
- oppure c'è un tentativo di ARP spoofing

In entrambi i casi è un comportamento anomalo.

ICMP

Ho visto diversi ping consecutivi.

Di solito questo succede quando qualcuno vuole capire quali host sono attivi nella rete (ICMP sweep).

TCP

Ci sono pacchetti SYN, SYN/ACK e FIN che sembrano parte di tentativi di connessione molto rapidi.

Questo è tipico del **port scanning**, cioè quando un attaccante prova a vedere quali porte sono aperte su un host.

3. Possibili vettori di attacco

In base a quello che ho visto, l'attività più probabile è una fase di **ricognizione**.

L'attaccante potrebbe:

- cercare host attivi (ICMP)
- mappare la rete (ARP)
- vedere quali porte sono aperte (TCP SYN/FIN)

È la classica fase iniziale prima di un attacco vero e proprio.

Un'altra possibilità è un tentativo di **MITM** tramite ARP poisoning, anche se dagli screenshot non posso esserne sicuro al 100%.

4. Cosa si potrebbe fare per mitigare

Subito

- controllare quale host sta generando questo traffico
- bloccarlo temporaneamente dal firewall o dallo switch
- monitorare ARP e ICMP per vedere se continua
- isolare la macchina sospetta

Per il futuro

- usare un IDS/IPS (tipo Snort o Suricata)
- attivare port security sugli switch
- segmentare la rete con VLAN
- limitare il traffico con regole firewall più restrittive
- controllare e aggiornare i servizi esposti

5. Conclusione

Dalla cattura si vede chiaramente che c'è attività di ricognizione nella rete.

Gli IOC principali sono:

- ARP anomali
- ping ripetuti
- tentativi di connessione TCP tipici del port scanning

Questi elementi fanno pensare che qualcuno stia preparando un attacco, probabilmente cercando informazioni sulla rete e sui servizi disponibili.

