



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
NAPOLI FEDERICO II

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

*Integrazione del Protocollo TEC Tree per la
Sicurezza e Autenticazione della Memoria
Off-Chip con il Protocollo di Coerenza
Tardis-TSO*

Anno Accademico 2025/2026

Relatore
Ch.mo prof. Alessandro Cilardo

Candidato
Fuorto Simone
matr. M63001564

Abstract

Con l'aumentare della gamma di servizi forniti dai sistemi embedded, cresce anche la quantità di dati sensibili che essi manipolano. Di conseguenza, esistono attualmente forti incentivi per gli aggressori che desiderano trarre profitto da attacchi a questi sistemi. Gli attacchi sui bus consentono di recuperare i dati in transito da o verso la memoria, sollevando il problema della riservatezza dei dati. In generale, per garantire la riservatezza vengono implementati schemi di cifratura. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la sola crittografia non è sufficiente quando un avversario è in grado di manipolare i dati senza essere rilevato (vedi *bus probing*). L'integrità della memoria è quindi un obiettivo primario per la protezione di una piattaforma informatica contro attaccanti attivi. L'obiettivo di questo lavoro è l'implementazione di un protocollo in grado di garantire integrità e confidenzialità grazie alla cifratura della memoria *off-chip* basata su *Tamper-Evident Counter Tree* e di valutarne le performance in relazione ai costi di realizzazione introdotti.

Indice

Abstract	i
1 Fondamenti Teorici	1
1.1 Contesto e Motivazioni	1
1.2 Autenticazione della Memoria	3
1.2.1 Autenticazione basata su Contatori	3
1.2.2 Tamper Evident Tree	5
1.3 Il Protocollo di Coerenza Tardis-TSO	6
1.3.1 Il modello TSO (Total Store Order)	7
1.3.2 Il meccanismo dei Timestamp logici	7
1.3.3 Architettura del Protocollo	8
1.3.4 Integrazione dell'Autenticazione e Coerenza . .	9
1.4 Ambiente di Simulazione GEM5	11
1.4.1 Modulo Ruby	11
1.5 Obbiettivi e Workflow della Tesi	12
2 Implementazione del Protocollo Sicuro	14
2.1 Modellazione Fisica dell'Integrazione	15
2.1.1 Partizionamento dello Spazio Fisico	19
2.1.2 Evoluzione Strutturale della Directory	20

2.2	Modifica dell'Automa in linguaggio SLICC	23
2.2.1	Nuovi Stati Architeturali	23
2.2.2	Estensione degli Eventi	26
2.2.3	Automa a Stati Finiti: DataChunk	28
2.2.4	Automa a Stati Finiti: CounterChunk	29

Capitolo 1

Fondamenti Teorici

1.1 Contesto e Motivazioni

Negli ultimi anni, con la crescente diffusione di applicazioni che gestiscono dati sensibili (dal cloud computing ai dispositivi embedded), la sicurezza dell'hardware è diventata un requisito imprescindibile. Nei modelli di minaccia standard per i sistemi informatici, si assume tipicamente che il perimetro di sicurezza (Trusted Computing Base) sia circoscritto al solo chip del processore. Tutto ciò che risiede all'esterno, compresa la memoria principale off-chip e i bus di interconnessione, è intrinsecamente esposto e vulnerabile. Un attaccante che ha accesso fisico al dispositivo potrebbe leggerne e manipolarne il contenuto. Nell'ambito della sicurezza hardware infatti, i possibili attacchi sono divisi in due categorie:

- **Attacchi Passivi** (Snooping o Bus Probing): l'attaccante si

limita principalmente ad "origliare" il bus leggendo informazioni in chiaro in transito da e verso la memoria, violandone la confidenzialità;

- **Attacchi Attivi:** l'attaccante non si limita a leggere i dati, ma ne altera il contenuto, violandone l'integrità. Tra gli attacchi attivi figurano:
 - **Spoofing:** Iniezione di dati casuali o artefatti al posto di quelli reali;
 - **Splicing (o Relocation):** L'attaccante prende un blocco di dati valido da un indirizzo di memoria e lo copia in un altro indirizzo;
 - **Replay Attack:** L'attaccante registra un blocco di dati valido e lo reinserisce nella memoria in un secondo momento, riportando la memoria a uno stato pregresso o obsoleto.

Sebbene la cifratura di dati in uscita dall'ultimo livello di cache sia sufficiente a garantire la confidenzialità contro attacchi passivi, essa risulta del tutto inefficace contro attacchi attivi. Un soggetto malintenzionato può sfruttare le tre tecniche precedentemente elencate per alterare il normale flusso di esecuzione di un programma e corrompere i dati, senza che i core possano rilevarne l'intrusione. L'unico metodo in grado di garantire confidenzialità ma allo stesso tempo anche in-

tegrità è una verifica della *freshness* del dato ovvero l'autenticazione della memoria.

1.2 Autenticazione della Memoria

Per contrastare gli attacchi attivi descritti in precedenza, l'approccio base prevede l'associazione di un *Message Authentication Code* (MAC) cioè un'etichetta crittografica calcolata a partire dai dati in uscita dalla LLC (Last Level Cache) e da una chiave segreta memorizzata saldamente all'interno del chip. Sebbene l'uso di un MAC, legato all'indirizzo fisico di memoria, impedisca gli attacchi di Spoofing e Splicing, non è sufficiente a scongiurare i Replay Attack. Un avversario può infatti intercettare una coppia valida composta da "vecchio dato" e "vecchio MAC", per poi sovrascriverla in memoria in un momento successivo: il processore, ricalcolando il MAC sul vecchio dato, lo troverebbe matematicamente corretto, non accorgendosi della manomissione.

1.2.1 Autenticazione basata su Contatori

Per garantire la freschezza del dato e contrastare eventuali attacchi di replay, la crittografia moderna introduce i contatori o indicatori di versione. Ad ogni blocco di memoria è associato un contatore che è incrementato ad ogni operazione di scrittura. Il MAC viene quindi cal-

colato includendo anche questo contatore. Tuttavia, poiché lo spazio on-chip è estremamente limitato, i contatori stessi devono essere memorizzati nella RAM off-chip, esponendo anch'essi al rischio di Replay Attack. La soluzione accademica classica a questo problema è il **Bonsai Merkle Tree (BMT)** che organizza i contatori in una struttura ad albero n-ario:


- I contatori dei blocchi dati costituiscono le "foglie" dell'albero.
- Ogni nodo intermedio dell'albero è un MAC che protegge l'integrità dei suoi nodi figli.
- La radice dell'albero (*Root*) è l'unico elemento mantenuto permanentemente al sicuro all'interno del processore (on-chip).

In un BMT, quando si legge un blocco di memoria, il processore deve recuperare il suo contatore e verificare l'intera catena di nodi intermedi fino alla radice. Sebbene tale schema offra le massime garanzie di sicurezza, soffre di un profondo limite prestazionale. La verifica del dato infatti, necessita di numerose letture sequenziali in memoria nonché di onerosi e ripetuti calcoli crittografici, introducendo un overhead di latenza e un consumo di banda spesso inaccettabili per le moderne architetture ad alte prestazioni.

1.2.2 Tamper Evident Tree

Per superare il collo di bottiglia temporale del BMT lo stato dell'arte si è evoluto verso strutture crittografiche alternative ad alte prestazioni, tra cui spicca il **Tamper-Evident Counter Tree (TEC-Tree)**. A differenza dei tradizionali alberi di hash, il TEC-Tree adotta un paradigma basato sulla cifratura a blocchi unita alla tecnica *Block-Level AREA* (Added Redundancy Explicit Authentication). In questa struttura, i nodi intermedi dell'albero non sono costituiti da digest di hash calcolati sui livelli inferiori, bensì da *Counter Chunk* (CC), ovvero blocchi di memoria contenenti esclusivamente contatori di versione. I contatori delle foglie proteggono i blocchi dati effettivi (*Data Chunk*), mentre i contatori dei nodi intermedi proteggono i nodi figli, fino ad arrivare alla radice (*Root Counter*) conservata on-chip in modo sicuro. Per garantire sia l'integrità che la confidenzialità, il TEC-Tree concatena a ogni blocco (Dati o Contatori) un *nonce* univoco che è tipicamente composto dall'indirizzo fisico del blocco stesso e dal valore del suo contatore genitore. L'intero aggregato (Payload | Nonce) viene poi cifrato utilizzando un cifrario a blocchi in modalità ECB (*Electronic Code Book*) e scritto in memoria. La cifratura in modalità ECB opera su blocchi atomici e indipendenti, tale approccio permette di rendere il processo di cifratura dei diversi blocchi un processo parallelo, a patto che i blocchi dell'albero, dalla foglia alla radice, siano stati già prelevati dalla memoria. L'autenticazione avviene semplicemente

confrontando, post-decrittazione, il nonce ricostruito dal testo in chiaro con il nonce atteso. L'hardware non è più costretto ad attendere la validazione di un livello per sbloccare l'accesso al livello superiore: tutte le operazioni di decrittazione avvengono simultaneamente. Questa totale assenza di dipendenze sequenziali nel *Critical Path* abbattere drasticamente le latenze, offrendo al contempo confidenzialità "gratuita" (intrinseca alla cifratura) e rendendo il TEC-Tree l'architettura crittografica ottimale per i moderni sistemi multicore.



1.3 Il Protocollo di Coerenza Tardis-TSO

In questa sezione si introduce il protocollo di coerenza della cache Tardis-TSO, scelto come base architettureale per l'implementazione del sistema di autenticazione della memoria proposto in questo lavoro. È

importante precisare che il design originale del protocollo Tardis è stato proposto in letteratura da Yu et al,⁵ mentre l'implementazione base di Tardis-TSO all'interno del simulatore Gem5, utilizzata come punto di partenza per questo elaborato, è frutto di lavori precedenti.¹ Il contributo originale di questa tesi consisterà, come vedremo nel Capitolo 2, nell'estensione e modifica profonda di tale architettura di base per supportare l'albero crittografico TEC-Tree.

1.3.1 Il modello TSO (Total Store Order)

Nei moderni sistemi multicore, la coerenza della cache rappresenta una sfida significativa sia in termini di prestazione che di traffico sul bus. I protocolli tradizionali, come MESI o modelli *directory-based* standard, prevedono molteplici scambi di messaggi di invalidazione e di *acknowledgment* per garantire che i core osservino una memoria coerente. Tardis è un protocollo di coerenza altamente scalabile che elimina del tutto i messaggi di invalidazione. Nella sua evoluzione, **Tardis 2.0** (o TardisTSO), il protocollo è stato riadattato per supportare il modello di consistenza *Total Store Order*, tipico delle moderne architetture x86.

1.3.2 Il meccanismo dei Timestamp logici

A differenza dei protocolli tradizionali, Tardis-TSO gestisce la coerenza attraverso l'utilizzo di **Timestamp Logici**. L'ordinamento delle

operazioni di memoria non è garantito da broadcast di rete, bensì dall'assegnazione di contatori logici che definiscono l'ordine globale degli accessi. Per supportare il modello TSO, il protocollo suddivide il tempo logico in due componenti principali associate al processore:

- **Load Timestamp (lts)**: il timestamp dell'ultima operazione di Load eseguita;
- **Store Timestamp (sts)**: il timestamp dell'ultima operazione di Store eseguita.

Ciascuna linea di cache presenta inoltre due contatori ad essa associati;

- **Write Timestamp (wts)**: indica la versione del blocco;
- **Read Timestamp (rts) o Lease Time**: rappresenta una scadenza, ovvero l'intervallo di tempo logico entro il quale il core può leggere liberamente la linea di cache.

Durante l'esecuzione, il Load Timestamp del processore cresce. Quando tale valore supera il lease time (rts) associato al blocco di cache, la linea viene considerata logicamente scaduta e il processore è costretto a richiederne il rinnovo.

1.3.3 Architettura del Protocollo

L'architettura Tardis-TSO si articola su due entità principali che comunicano in modalità *split-transaction*: le cache private di primo livello

(L1) e la Directory centralizzata, che assume il ruolo di *Timestamp Manager*. In particolare:

- **Cache L1:** mantengono i blocchi di dati e i relativi timestamp locali (wts e rts) e possono possedere i blocchi in stato condiviso (*Shared*) per la lettura o in stato esclusivo (*Exclusive*) per la scrittura. Quando un blocco scade, la cache L1 invia una richiesta mirata alla Directory per ottenere un prolungamento del *lease time*.
- **Directory (Timestamp Manager):** non memorizza esplicitamente i dati ma tiene traccia dello stato e del proprietario di ogni linea di cache, gestendone i timestamp globali. La Directory risolve i conflitti, instrada i blocchi e fornisce i rinnovi del *lease time*, fungendo da arbitro centrale.

1.3.4 Integrazione dell'Autenticazione e Coerenza

Sebbene il TEC-Tree, risolva brillantemente il problema della latenza computazionale parallelizzando le decrittazioni, introduce inevitabilmente un overhead spaziale e di banda. Per ogni blocco dati richiesto, il processore è costretto a recuperare dalla lenta memoria esterna l'intera catena di *Counter Chunk* fino alla radice. Questo processo, se eseguito in modo ingenuo ad ogni operazione di memoria, saturerebbe rapidamente la larghezza di banda del bus, vanificando i vantaggi

prestazionali ottenuti dalla parallelizzazione. Per mitigare questo fenomeno e rendere l'architettura realmente scalabile, si rende necessaria l'introduzione di una **Last Level Cache (LLC)** centralizzata e direttamente accoppiata al nodo *Directory*. L'obiettivo di questa cache dedicata è memorizzare i blocchi dati e i nodi del TEC-Tree più frequentemente utilizzati. Poiché i rami superiori dell'albero (vicini alla radice) vengono condivisi da migliaia di foglie sottostanti, presentano un'altissima località spaziale e temporale. L'inserimento di una LLC permette quindi di "assorbire" la maggior parte delle richieste di autenticazione: se un *Counter Chunk* genitore è già presente in cache, il processore non deve accedere alla DRAM off-chip per recuperarlo. Questa scelta architetturale funge da ammortizzatore per il traffico di rete, permettendo di ispezionare i metadati crittografici quasi istantaneamente e riducendo al minimo gli accessi onerosi alla memoria principale. L'implementazione concreta di questa specifica ottimizzazione architetturale, ovvero l'integrazione del TEC-Tree supportato da una LLC centralizzata all'interno di un protocollo di coerenza, costituisce l'oggetto centrale e il contributo principale della presente tesi. Per modellare, simulare e validare una gerarchia di memoria così complessa, si è reso necessario l'utilizzo di un ambiente di simulazione architetturale avanzato.

1.4 Ambiente di Simulazione GEM5

Il simulatore gem5 è una piattaforma modulare basata su eventi discreti utilizzata nell'ambito dell'architettura dei calcolatori. La composizione modulare del sistema offre la possibilità di riconfigurare, estendere o sostituire ciascun componente dell'architettura adattandosi a molteplici esigenze di simulazione. Tale tool permette di emulare diversi sistemi di calcolo, permettendo la simulazione di diverse architetture come *Alpha*, *ARM*, *MIPS*, *Power*, *SPARC*, *RISC-V* e *x86* a 64 bit. Il simulatore è scritto principalmente in linguaggio C++ e Python e offre spiccata flessibilità nel costruire sistemi di memoria grazie a cache e crossbar ma soprattutto grazie al modulo Ruby, utile per una modellazione avanzata. Le modalità di simulazione previste da gem5 sono principalmente due: **full system mode**, simulando dispositivi e sistemi operativi completi o **syscall emulation** per simulazioni circoscritte nello spazio utente.

1.4.1 Modulo Ruby

Il nucleo centrale di questa ricerca si focalizza sull'impiego del modulo di simulazione Ruby, uno strumento progettato per simulare in modo estremamente accurato il comportamento delle interconnessioni e dei sottosistemi di memoria nei processori moderni. Grazie alla sua spiccata flessibilità nel modellare le gerarchie di memoria e i relativi protocolli, Ruby costituisce l'ambiente ideale per la progettazione e il testing

di nuove soluzioni. In questo contesto, il modulo verrà impiegato per concretizzare il protocollo di sicurezza ed integrità proposto.

1.5 Obbiettivi e Workflow della Tesi



Figura 1.1: Workflow del processo

Il workflow è articolato in quattro fasi e prevede:

1. **Analisi dei Fondamenti Teorici su TEC-TREE:** in questa fase verranno approfondite le specifiche del protocollo di Autenticazione della memoria.
2. **Progettazione del Protocollo:** sulla base dei fondamenti teorici si procederà con la progettazione del protocollo mediante la definizione di una macchina a stati finiti, messaggi ed eventi.
3. **Implementazione del Protocollo:** gli elementi progettati nella fase precedente saranno tradotti nella sintassi del linguaggio del simulatore gem5 e opportunamente integrati con il protocollo di coerenza preesistente.

4. **Validazione e Analisi Prestazionale:** si procederà alla modellazione e configurazione di un'architettura multicore all'interno dell'ambiente di simulazione, al fine di eseguire benchmark multithread. Tali scenari di test permetteranno di analizzare differenti casi d'uso e di condurre uno studio quantitativo sull'impatto prestazionale, sull'efficacia e sulla scalabilità del protocollo di sicurezza sviluppato.

Capitolo 2

Implementazione del Protocollo Sicuro

In questo capitolo saranno illustrati in maniera estesa i dettagli progettuali e implementativi relativi all'integrazione del protocollo crittografico TEC-Tree all'interno dell'infrastruttura di coerenza Tardis-TSO. A valle dell'analisi teorica condotta nel capitolo precedente, si procederà ora alla descrizione dell'implementazione pratica del sistema all'interno del simulatore architetturale Gem5. Nelle sezioni che seguono verranno presentate ed analizzate le sfide architetturali affrontate per garantire la coesistenza delle logiche di coerenza della cache con i severi requisiti di sicurezza imposti dall'autenticazione della memoria. Particolare attenzione verrà posta sulla riprogettazione degli automi a stati finiti che regolano i controller hardware, evidenziando le differenze sostanziali tra la macchina a stati finiti originale e la nuova architettura

sicura. Infine, verrà presentata la traduzione di tali modelli teorici nello sviluppo di codice a basso livello tramite l'utilizzo del linguaggio SLICC (Specification Language For Implementing Cache Coherence), analizzando l'estensione delle strutture dati, la definizione di nuovi eventi, e la stesura di nuove transizioni di stato. Queste operazioni si sono rivelate fondamentali per plasmare e determinare le nuove regole del protocollo TARDISTSO-TECTREE, permettendo al contempo il corretto instradamento dei blocchi crittografici attraverso la rete di interconnessione.

2.1 Modellazione Fisica dell'Integrazione

Il primo e più critico snodo decisionale nello sviluppo di un'architettura di memoria sicura consiste nel determinare in quale punto esatto della gerarchia inserire i controlli crittografici. Integrare il protocollo *Tamper-Evident-Counter Tree* (TEC-Tree) all'interno di un sistema multicore richiede un'attenta riprogettazione dei flussi di dati e di controllo, al fine di garantire l'autenticità delle informazioni senza degradare irrimediabilmente i tempi di risposta della memoria. A differenza dei protocolli di coerenza tradizionali basati su invalidazione esplicita (come le varianti del MESI), il protocollo Tardis-TSO è intrinsecamente governato dalla distribuzione e dal controllo di *timestamp* logici globali,¹ pertanto piuttosto che demandare l'onere del calcolo crittografico e la verifica di integrità ai singoli nodi di calcolo (ovve-

ro alle cache di primi livello private di ciascun core), si è optato per una soluzione architetturale che centralizza l'intera catena di autenticazione all'interno della Directory stessa. Tale scelta progettuale è maturata a valle della valutazione di molteplici soluzioni architetturali e di uno studio approfondito della letteratura scientifica riguardante l'implementazione di memorie sicure e il loro impatto sulle performance globali del sistema. Come evidenziato dagli autori originali del TEC-Tree nell'analisi dei colli di bottiglia tipici delle architetture di autenticazione basata su alberi,² la sfida principale nell'autenticazione della memoria consiste nel minimizzare l'immenso overhead spaziale on-chip mantenendo all'interno dell' *Trusted Computing Base* (il confine di fiducia del processore) esclusivamente le radici dell'albero.

Traducendo questo vincolo teorico in un'architettura multicore reale e distribuita, la Directory emerge naturalmente come punto di convergenza ottimale. Questa configurazione trova forte riscontro nella letteratura scientifica: come dimostrato da Gassend, Suh, Declarke, Marten, Devadas,³ posizionare il motore di verifica crittografica ai livelli superiori della gerarchia causerebbe un aumento insostenibile del traffico di rete per ogni *cache miss*. Al contrario, interfacciandosi direttamente con il *Memory Controller*, all'ultimo livello della gerarchia on-chip (configurazione adottata anche nelle moderne implementazioni hardware trasparenti⁴), la Directory permette di ammortizzare il traffico di rete generato dal recupero dei metadati. Inoltre, fissare il

perimetro di sicurezza e la Root of Trust a livello della Directory evita la ridondante e costosa ri-autenticazione dei dati per ogni singolo hit nelle cache di primo livello.

D'altronde come emerso nell'analisi delle limitazioni imposte dal protocollo Tardis-TSO¹ già implementato, l'assenza di un *Last Level Cache* (LLC) condivisa espone il sistema a gravi colli di bottiglia, costringendo la Directory a continui ed onerosi accessi alla memoria esterna per il recupero dei dati. Tale limite architetturale diviene insostenibile qualora si introduca un albero crittografico come TEC-Tree. Per ovviare a questa intrinseca debolezza, e seguendo le traiettorie di sviluppo futuro tracciate nell'implementazione di partenza,¹ si è deciso di estendere il *Directory Node* equipaggiandolo con una **Mixed Last Level Cache**, visibile nello schema architetturale (Fig.2.1). L'integrazione di una cache di ultimo livello in cui dati standard e metadati crittografici (i Counter Chunk) coesistono e competono per il medesimo spazio allocato, trova inoltre solida giustificazione nella letteratura di settore. Gli studi pionieristici dell' MIT³ dimostrano infatti che, nonostante la naturale contesa tra i dati applicativi e l'albero, l'adozione di una LLC mista permette di abbattere il catastrofico overhead prestazionale, tipico delle implementazioni crittografiche ingenui, confinandolo entro un margine altamente accettabile.




Figura 2.1: Schema Architetture

2.1.1 Partizionamento dello Spazio Fisico

Dal punto di vista strettamente topologico e di modellazione della memoria principale (*DRAM off-chip*), l'integrazione del TEC-Tree ha imposto una rigorosa suddivisione dello spazio di indirizzamento fisico. Per poter memorizzare l'albero crittografico la DRAM è stata suddivisa in due macro-aree distinte:

- **Data Chunk (DC):** questa regione comprende i blocchi di memoria convenzionali, i quali ospitano i dati veri e propri (istruzioni e variabili) manipolati dai workload in esecuzione sui processori. Nel contesto dell'albero crittografico, questi blocchi costituiscono le "foglie" terminali;
- **Counter Chunk (CC):** Questa regione, completamente trasparente al livello applicativo e al sistema operativo, è dedicata allo stoccaggio esclusivo dei metadati di sicurezza. Essa contiene i blocchi che ospitano i contatori di versione, i *Nonce* e i nodi intermedi del TEC-Tree. L'accesso a quest'area di memoria è strettamente riservato al controller della Directory, che vi accede per percorrere la struttura ad albero dal nodo foglia fino alla Root, al fine di verificare la *freshness* (freschezza) del dato e sventare attacchi di tipo Replay.

2.1.2 Evoluzione Strutturale della Directory

La nuova Directory, progettata non solo per fornire timestamp coerenti ma anche per garantire l'onere crittografico, è quindi dotata di una propria cache interna (L2 Cache 2.2), le cui dimensioni sono configurabili a runtime, destinata allo stoccaggio concorrente sia di dati (DC) che di metadati (CC). Questa fondamentale estensione della gerarchia di memoria si affianca ad un'ulteriore separazione netta tra le *Transaction Buffer Entries* (TBE) tradizionali e una nuova struttura dati dedicata, introdotta in questa implementazione e denominata **Authentication Transaction Buffer Entries** (AuthTBE). La necessità di una distinzione tra queste strutture nasce principalmente dalla netta differenza logica tra il recupero del dato e la sua autenticazione.




Figura 2.2: Interconnessioni Gerarchia di Memoria

TBE vs AuthTBE

Nel modello Tardis-TSO originale, i tradizionali *TBE* (*Transaction Buffer Entries*) assolvono al compito di tracciare le transazioni sui blocchi di memoria convenzionali (DC). Essi sono allocati all'arrivo di una richiesta e mantengono in memoria l'indirizzo del dato e il *MachineID* del core richiedente, bloccando ("congelando") la macchina a stati finché la DRAM non restituisce il payload. Una volta servita la richiesta, il TBE viene immediatamente deallocato. Tuttavia l'implementazione del protocollo TEC-Tree impone di risalire, durante le autenticazioni di un blocco, l'intero albero fino alla radice, generando nel mentre nuove richieste per i *Counter Chunk* e mantenendo il Datachunk originale in sospenso. Per evitare situazioni di deadlock strutturali e conflitti di stato è stato definito in linguaggio Slicc una nuova struttura : l'**AuthTBE**. Questo particolare *transaction buffer* agisce come gestore di stato altamente specializzato nelle operazioni di fetch di metadati. Analizzando la sua definizione nel codice sorgente (`TARDISTSO_TECTREE-dir.sm`), è possibile osservare i campi architetturali che lo distinguono nettamente da un TBE tradizionale:

- **OriginalAddress**: L'AuthTBE tiene traccia dell'indirizzo originale (DC) in stallo;
- **ParentAddress** l'indirizzo del blocco "padre" correntemente richiesto alla memoria. Questo permette al protocollo di calcolare dinamicamente la traiettoria di risalita verso la Root;

- **Waiter Slots:** L'innovazione più significativa dell'AuthTBE risiede nell'implementazione di un array hardware di slot di attesa (Es: da `Waiter0` a `Waiter15`). A causa dell'arietà dell'albero (N-ary tree) infatti blocchi di dati spazialmente contigui condividono il medesimo blocco padre di metadati. Se due o più core richiedono (o sfrattano) contemporaneamente dati vicini, la Directory potrebbe generare molteplici *Counter Miss* identici. L'AuthTBE risolve questa ridondanza: se un fetch per un determinato padre è già stato annotato, le nuove richieste non interrogano la DRAM, ma si mettono "in coda" occupando i campi *Waiter* dell'Entry già esistente.

Quando il blocco padre viene infine recuperato dalla memoria, la Directory ispeziona l'AuthTBE e risveglia simultaneamente tutte le transazioni accodate (fino alla massima arietà supportata), autenticandole in parallelo. Questo meccanismo garantisce una riduzione di traffico ridondante sul bus di sistema ed evita i meccanismi di *coalescing* introdotti da Ruby per la gestione di richieste per gli stessi indirizzi verso il controller di memoria.

2.2 Modifica dell'Automa in linguaggio SLICC

Le modifiche strutturali apportate al nodo Directory, impongono una completa riprogettazione dell'automa a stati che regola il *Directory controller*. L'introduzione di sicurezza crittografica infatti, costringe la Directory a non rilasciare il dato richiesto in lettura al processore se prima non sia stata ultimata la verifica dell'intero ramo dell'albero crittografico (*Authentication*). Allo stesso modo le operazioni di scrittura non possono considerarsi concluse finchè non sono stati aggiornati tutti i Counterchunk del percorso che va dalla foglia (DC) fino alla radice (*Secure Write*). Per modellare questo comportamento asincrono è stato necessario estendere le regole del protocollo originale. Nei sottoparagrafi che seguono verranno analizzate in dettaglio tutte le novità introdotte nel flusso del codice SLICC. Si procederà dapprima con la definizione dei nuovi stati architetturali e dei nuovi eventi generati dal sistema, per poi illustrare, tramite i relativi diagrammi di transizione, la nuova FSM che gestisce lo scambio di dati e metadati tra la Directory e gli altri nodi della gerarchia di memoria (Cache L1 e DRAM).

2.2.1 Nuovi Stati Architettureali

Per ottenere la coesistenza di dati applicativi e metadati all'interno della medesima struttura l'automa a stati finiti della Directory è stato significativamente esteso. Oltre agli stati previsti dal protocollo

Tardis-TSO¹ (*Invalid*, *Shared*, *Exclusive* e i relativi transitori) sono stati definiti:

- **I_Evicting**: stato transitorio in cui si trova un blocco dati (precedentemente in stato *Invalid*) per i core, ma ritenuto *Dirty* in LLC in fase di evizione. Il blocco è in attesa di ricevere un *Memory Ack* dal controller della DRAM a conferma dell'avvenuta scrittura;
- **S_Evicting**: simile al precedente, rappresenta lo stato di un blocco originariamente in stato *Shared* che è stato selezionato per l'evizione dalla LLC verso la memoria principale;
- **E_Evicting**: stato transitorio per l'evizione di un blocco che si trovava in stato *Exclusive*. Anche in questo caso, la Directory attende il completamento della transazione sul bus di memoria;
- **I_Fetch_Auth**: stato transitorio critico per la sicurezza. Un blocco (richiesto da stato *Invalid*) è stato recuperato dalla DRAM o dalla LLC, ma non può ancora essere consegnato al processore. La macchina a stati è "congelata" in attesa che il rispettivo blocco dei contatori (*Counter Chunk*) venga prelevato dalla memoria per verificarne l'integrità;
- **S_Fetch_Auth**: analogo al precedente, rappresenta uno stallo per l'autenticazione crittografica di un dato richiesto con permessi di lettura (*Shared*);

- **E_Fetch_Auth**: stato di attesa per l'autenticazione di un blocco richiesto con permessi di scrittura (*Exclusive*);
- **C_M**: stato stabile (*dirty*) assegnato ai blocchi di metadati in LLC che sono stati aggiornati (a seguito di una scrittura di un blocco dati, al quale il counterchunk è associato, in memoria). Un blocco in C_M dovrà obbligatoriamente essere scritto in memoria principale qualora venga sfrattato dalla cache;
- **C_V**: stato stabile (*clean*) assegnato ai blocchi di metadati (*Counter Chunk*) residenti all'interno della mixed LLC;
- **E_Evict_Auth**: stato transitorio per uno sfratto congelato derivante da un blocco in stato *Exclusive*, in attesa del recupero dei metadati crittografici.
- **I_Evict_Auth**: si innesca quando la LLC tenta di evincere un blocco dati *Dirty*, ma il relativo blocco dei contatori non è presente in cache (*Counter Miss*);
- **S_Evict_Auth**: stato transitorio per uno sfratto congelato derivante da un blocco in stato *Shared*, in attesa del recupero dei metadati crittografici;
- **E_Evict_Flush**: stato transitorio speciale. Si verifica quando un blocco in stato *Exclusive* deve essere evinto dalla LLC, ma la Directory deve prima attendere che il core proprietario (L1)

invii il blocco modificato tramite un messaggio di *FlushRep*, prima di poter procedere all'eventuale autenticazione e scrittura in DRAM.

2.2.2 Estensione degli Eventi

Per poter governare le transizioni verso i nuovi stati, l'automa della directory è stato istruito a riconoscere una nuova gamma di eventi. Nel linguaggio SLICC, un evento (*Event*) rappresenta lo stimolo che induce la macchina a stati a intraprendere una nuova transizione, modificando il nuovo stato e producendo eventuali messaggi di risposta. Mentre il protocollo originale reagiva alle richieste dei core e alle risposte della DRAM, il protocollo TARDIS TEC-TREE introduce una complessa rete di eventi auto-generati, necessari per la gestione autonoma dell'ultimo livello di cache e per gestire i processi di *Counter Fetch*. Tra i principali eventi integrati nel sistema figurano:

- **ShReq_Hit** ed **ExReq_Hit**: rappresentano richieste di lettura (*Shared*) o scrittura (*Exclusive*) provenienti da una cache di primo livello (L1) che risultano in *Hit* all'interno della LLC della Directory. A differenza delle richieste standard, questi eventi permettono di bypassare l'accesso alla memoria principale, abbattendo la latenza di recupero del dato;
- **Counter_Data**: evento scatenato dall'arrivo di un blocco CounterChunk dalla memoria DRAM esterna;

- **LLC_Repl_Clean**: trigger interno generato dalla Directory quando la LLC risulta piena ed è necessario fare spazio per un nuovo blocco. Questo evento interno permette l'evizione senza generare nuove richieste di writeback in memoria (*silent eviction*).
- **LLC_Repl_Dirty**: si tratta di un trigger interno di rimpiazzamento di un blocco *Dirty*, a differenza del precedente, questo evento impone che il blocco evinto venga immediatamente riscritto in memoria DRAM.
- **Auth_Miss**: evento di vitale importanza per la sicurezza del sistema. Si verifica quando un Data Chunk è pronto per essere elaborato, ma il blocco di metadati ad esso associato (necessario per verificarne l'integrità) non è presente in LLC. Questo evento forza la Directory ad allocare un AuthTBE e a richiedere i contatori alla DRAM;
- **LLC_Repl_Dirty_Auth_Miss**: evento scatenato durante il tentativo di evizione di un blocco Dirty, quando si scopre che i metadati di sicurezza necessari per autorizzarne l'aggiornamento in memoria non sono presenti in cache. Induce il passaggio verso gli stati di "sfratto congelato" (es. *E_Evict_Auth*);
- **LLC_Repl_Dirty_Auth_Hit_From_Flush**: evento di trigger interno che si attiva dopo la ricezione di un messaggio di

FlushRep (ovvero il writeback volontario di un dato da parte di una L1 verso la Directory). Questo evento specifico indica che i contatori necessari per processare il Flush sono già disponibili (Hit) all'interno della LLC.

- **LLC_Repl_Dirty_Auth_Miss_From_Flush**: analogamente al precedente, questo evento si attiva dopo un *FlushRep*, ma segnala alla macchina a stati che i metadati associati al blocco in fase di Flush sono assenti in LLC (Miss), obbligando la Directory a sospendere il writeback e a innescare il recupero dei contatori.

2.2.3 Automa a Stati Finiti: DataChunk

Nel protocollo Tardis originale, il percorso di un blocco dati è strettamente legato alla sua disponibilità nelle cache di primo livello: in caso di miss, la Directory interrogava la memoria DRAM e, alla ricezione del dato, transitava immediatamente allo stato stabile *Shared* o *Exclusive*, inoltrando il payload al processore richiedente con nuovo timestamp. Tuttavia, l'implementazione della sicurezza basata su TEC-Tree stravolge tale paradigma. Come illustrato in figura 2.3, il rilascio di un blocco dati è subordinato non solo alla sua presenza fisica, ma dipende dalla presenza dei blocchi Counter a esso associati e dal conseguente superamento dei controlli d'integrità. Analizzando i flussi d'esecuzione emergono due percorsi architetturali ben distinti:





Figura 2.3: Read and Write Path

2.2.4 Automa a Stati Finiti: CounterChunk



Bibliografia

- [1] Emanuele Di Maio. Sviluppo di un protocollo di coerenza di cache expiration-based nel simulatore gem5. Master's thesis, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italia, 2025. Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, Relatore: Prof. Alessandro Cilardo.
- [2] Reouven Elbaz, David Champagne, Ruby B. Lee, Lionel Torres, Gilles Sassatelli, and Pierre Guillemain. Tec-tree: A low-cost, parallelizable tree for efficient defense against memory replay attacks. In *Cryptographic Hardware and Embedded Systems – CHES 2007*, volume 4727 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 289–302. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.
- [3] Blaise Gassend, G. Edward Suh, Dwaine Clarke, Marten van Dijk, and Srinivas Devadas. Caches and hash trees for efficient memory integrity verification. In *Proceedings of the Ninth International Symposium on High-Performance Computer Architecture (HPCA-9'03)*, pages 153–164. IEEE Computer Society, 2003.

- [4] Mario Werner, Thomas Unterluggauer, Robert Schilling, David Schaffenrath, and Stefan Mangard. Transparent memory encryption and authentication. In *Proceedings of the Conference on Design, Automation and Test in Europe (DATE)*. Graz University of Technology, 2016.
- [5] Xiangyao Yu, Hongzhe Liu, Ethan Zou, and Srinivas Devadas. Tardis 2.0: Optimized time traveling coherence for relaxed consistency models. In *2016 International Conference on Parallel Architecture and Compilation Techniques (PACT)*, pages 241–254. IEEE, 2016.