

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Istruzioni Bonifica Difensori
MEV 21_2019 RegInde

Versione 1.1 del 08/10/2021

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Engineering	RTI
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	08/10/2021	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Salvatore Piazza	RTI		Technical Manager
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Riferimenti 5
1.3 Glossario 5
1.3.1 Definizioni 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5
2 Generalità 7
3 Descrizione delle Attività 8
3.1 Importazione tabella Avvocati ReGIndE in SIES 8
3.2 Procedura Bonifica Difensori SIES 9
3.2 Esecuzione Procedura Bonifica Difensori SIES in un unico passaggio 22

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento viene rilasciato con lo scopo di dettagliare le attività preliminari da eseguire prima della messa in esercizio della MEV 21 RegInde e sono relative alla bonifica dei difensori sulla base dell'estrazione degli avvocati presenti in ReGInde, fornita dall'Amministrazione.
In particolare, nel seguente documento, si forniscono le istruzioni da seguire ed i relativi controlli da effettuare prima della messa in esercizio della MEV 21.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-PR-1.1-20211008-Piano_di_rilascio_021_RegInde_SIES	Piano di rilascio

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization

Sigla	Descrizione
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Le attività descritte sono preliminari alle attività di installazione del software relativo alla MEV-2019_21 di SIES descritte nel documento **SIUT-SIES-PR-1.1-20211008-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_SIES.doc**.

3 Descrizione delle Attività

Le attività descritte nel paragrafo 3.1 si articolano su scripts.sql e procedures plsql, contenuti nel **pacchetto bonifica_db.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..\bonifica_db\bonifica.

3.1 Importazione tabella Avvocati ReGIndE in SIES

La prima attività da eseguire è l'importazione in SIES della tabella Avvocati Reginde, fornita dall'Amministrazione,

tabellefisse18novembre2020.xls, contenente 388221 records ***(disponibilità del file comunicato via e-mail da annamaria.palmieri@giustizia.ii a vito.bufi@eng.it il 23/11/2020 13:05)*** . Poiché nella tabella vi sono avvocati riferite ad Enti non di interesse di SIES, righe duplicate per lo stesso Difensore, si procede prima a trattamento dei dati effettuando le seguenti operazioni:

- Applicare filtro su tutte le colonne
- sulla colonna ODA, aprire il filtro e selezionare solo quelli non riferiti a ODA (es. Avvocatura, Consigli nazionali, Enti, vuote). Eliminare tutte le righe.
- sulla colonna ODA, aprire il filtro e selezionare tutti gli ODA
- ordinare la tabella per codice fiscale cresc, tipo_indirizzo cresc, comune residenza cresc, indirizzo cresc
- Scegliere Dati > Rimuovi duplicati e in Colonne selezionare la colonna Codice Fiscale. Fare clic su OK.
- Salvare il file con nuovo nome (es. **tabellefisse18novembre2020-senza duplicati.xls,** contenente 242948 records**)**.

I due files .xls sono contenuti all'interno della cartella bonifica.

Bisogna quindi creare in SIES la tabella in cui importare i dati, eseguendo lo script

Crea_tabella_AVVOCATO_REGINDE_18112020.sql

che contiene le seguenti istruzioni Oracle

```
CREATE TABLE "AVVOCATO_REGINDE_18112020"
  (     "NOME" VARCHAR2(256),
        "COGNOME" VARCHAR2(256),
        "CODFISC" VARCHAR2(16),
        "DT_NASCITA" DATE,
        "LUOGO_NASCITA" VARCHAR2(256),
        "PROV_NASCITA" VARCHAR2(2),
        "PEC" VARCHAR2(256),
        "DESCR" VARCHAR2(256),
        "CODICE" VARCHAR2(256),
        "DESCR_1" VARCHAR2(256),
        "TP_INDIRIZZO" VARCHAR2(1),
```

```
        "INDIRIZZO" VARCHAR2(256),
        "CAP" VARCHAR2(5),
        "COMUNE" VARCHAR2(256),
        "PROV" VARCHAR2(2),
        "COD_CATASTO" VARCHAR2(4),
        "COD_COMUNE" VARCHAR2(6),
        "COD_NAZIONE" VARCHAR2(4)
    ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
    PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255
   NOCOMPRESS LOGGING
    STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
    PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
    BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "SIESDIN" ;
  COMMIT;
```

che oltre a creare tutte le colonne presenti nel file di input, aggiunge anche le colonne COD_CATASTO, COD_COMUNE e COD_NAZIONE, che saranno valorizzate successivamente con procedure plsql previste all'interno della procedura di aggiornamento della tabelle COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC (vedi SIUT-SIES-MG-1.1-20211008 - Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_SIES). La valorizzazione delle suddette 3 colonne è un prerequisito all'avvio della procedura di Bonifica Avvocati.

Poi importare i dati utilizzando uno dei tools a disposizione (Toad, pls/developer, DbEaver,…). Questa **attività deve essere eseguita a livello centrale**, in modo da permettere la distribuzione nei Distretti della tabella **AVVOCATO_REGINDE_18112020** già precaricata**.**

Nella cartella di distribuzione della procedura di bonifica è presente il file **AVVOCATO_REGINDE_18112020.dmp**, che va semplicemente importato in SIES.

3.2 Procedura Bonifica Difensori SIES

Di seguito le attività da eseguire per la bonifica degli AVVOCATI di SIES con i dati di REGINDE.

1) Eseguire lo script **CREA_TABELLA_XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI.sql** Preparazione della tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** che conterrà i dettagli delle attività di bonifica.
2) Eseguire **XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.prc** - Effettua il backup con lo stesso nome delle tabelle coinvolte, con l'aggiunta del suffisso _SXBA (Salvataggio per bonifica Avvocati).
   Le tabelle trattate sono: AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA, CG_REF_CODES.

Le stesse tabelle, ad esclusione della CG_REF_CODES, vengono duplicate anche con l'aggiunta del suffisso _BONIF, per loggare i records che vengono aggiornati dalla procedura. Al termine dell'attività di Bonifica queste tabelle conterranno solo i records aggiornati.

3) Eseguire lo script **Aggiorna_AVVOCATO_FORO.sql,** modifica le attuali descrizioni di alcuni fori ('REGGIO DI CALABRIA', 'REGGIO NELL''EMILIA', 'MASSA', 'CARRARA', 'FORLI''', 'CESENA') in quelle gestite in ReGIndE('REGGIO CALABRIA', 'REGGIO EMILIA', 'MASSA CARRARA', 'FORLÌ-CESENA').

4) Eseguire lo script **Aggiorna_CG_REF_CODES_NON_ATTIVITA.sql,** aggiunge nuovi Stati del Difensore (A, C ,R , S) nel dominio NON_ATTIVITA della CG_REF_CODES.

5) Eseguire lo script **Inserisci_CG_REF_CODES_FORO_AVVOCATI.sql,** effettua l'aggiornamento del dominio FORO_AVVOCATI della CG_REF_CODES eliminando i preesistenti e inserendo i nuovi records, predisposti per gestire il comune sede di un Foro svincolato dalla Descrizione e con le nuove Descrizioni di alcuni fori.

6) Eseguire **XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc**
Aggiunge di 6 colonne (**PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, ID_AVVOCATO_BONIFICATO**), funzionali alla bonifica Avvocati e alla nuova gestione di AVVOCATO con certificazione REGINDE. Aggiunge anche la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW su tutte le tabelle di log (con estensione _BONIF).

7) Eseguire **XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc**
Preparazione della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, che conterrà i dati di transito per poter eseguire la bonifica Avvocato SIES. La tabella è una immagine della tabella AVVOCATO con l'aggiunta di 3 nuove colonne AMBIENTE, NUM_PENDENZE, ID_AVV_CERT_REGINDE.

8) Eseguire **XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.prc**
Caricamento dei dati degli avvocati con pendenze, incrociando le informazioni di AVVOCATO, FASCICOLO_SIEP, FASCICOLO_SIUS, FASCICOLO_SIGE, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS e AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE.
La procedura ricerca il codice del Distretto su cui viene eseguita, in base al raggruppamento per ordine decrescente dei records FASCICOLO_SIUS, sulla base del sestultimo e quintultimo carattere della colonna ID_FASCICOLO_SIUS.
La procedura estrae gli avvocati a cui sono collegati procedimenti SIEP, SIUS e SIGE ancora pendenti, appartenenti a uffici del Distretto.
Un **procedimento SIEP** si considera pendente se non archiviato (COD_STATO_FASCICOLO <> '01').
Un **procedimento SIUS** si considera pendente se non in stato di Definito o di Emesso Provvedimento o di unificato (COD_STATO_FASCICOLO **NOT in** ('01', '07', '05')).
Un **procedimento SIGE** si considera pendente se la data definizione non è valorizzata (DATA_DEFINIZIONE **IS NULL).**

Per ciascun Avvocato selezionato vengono valorizzate le colonne AMBIENTE (nome sottosistema) e NUM_PENDENZE (totale procedimenti pendenti nell'ambiente).

I records estratti vengono registrati nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE.

I risultati della procedure o eventuali errori sono riportati nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** creata in precedenza, di seguito un esempio:

Inizio XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE. Si estraggono gli avvocati SIES per i quali sussistono fascicoli pendenti in almeno un sottosistema (SIEP, SIUS, SIGE). I dati estratti vengono inseriti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE. 2021-06-04 14:22:49.0

========== 2021-06-04 14:22:58.0

= Totale Avvocati SIEP con pendenze : 35997 2021-06-04 14:22:58.0 (A)

= Totale Avvocati SIUS con pendenze : 6386 2021-06-04 14:22:58.0 (B)

= Totale Avvocati SIGE con pendenze : 826 2021-06-04 14:22:58.0 (C)

= Totale Fascicoli SIEP pendenti : 76766 2021-06-04 14:22:58.0 (D)

= Totale Fascicoli SIUS pendenti : 9921 2021-06-04 14:22:58.0 (E)

= Totale Fascicoli SIGE pendenti : 1091 2021-06-04 14:22:58.0 (F)

========== 2021-06-04 14:22:58.0

Fine XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE. 2021-06-04 14:22:58.0

Possibili verifiche sui dati estratti:

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con la somma dei numeri (A)+(B)+(C), riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE

- verificare la corrispondenza dei numeri riportati in (D), (E) e (F) rispettivamente con le seguenti queries, in cui bisogna sostituire il parametro 'valore id Avvocato' con il valore del codice BDI su cui si sta operando

```
select count(*) "Pendenze SIEP x AVV" from avvocato a
        JOIN AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP ON(afs.AVV_ID_AVVOCATO = a.ID_AVVOCATO AND
        SUBSTR(afs.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP,-6, 2) = 'valore id Avvocato')
    JOIN FASCICOLO_SIEP fs ON (fs.ID_FASCICOLO_SIEP = afs.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
                                and fs.COD_STATO_FASCICOLO <> '01' )
```

```
select count(*) "Pendenze SIUS x AVV" from avvocato a
                JOIN AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS afs ON (afs.AVV_ID_AVVOCATO = a.ID_AVVOCATO AND
                SUBSTR(afs.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) = 'valore id Avvocato')
        JOIN FASCICOLO_SIUS fs ON (fs.ID_FASCICOLO_SIUS = afs.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
                and fs.COD_STATO_FASCICOLO NOT IN ('01','05','07') )

select count(*) "Pendenze SIGE x AVV" from avvocato a
                JOIN AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE afs ON (afs.AVV_ID_AVVOCATO = a.ID_AVVOCATO AND
               SUBSTR(afs.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE,-6, 2) = 'valore id Avvocato')
        JOIN FASCICOLO_SIGE fs ON (fs.ID_FASCICOLO_SIGE = afs.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
                and DATA_DEFINIZIONE IS NULL )
```

- controllare, a campione, la correttezza degli avvocati selezionati dalla procedure come candidati ad una possibile certificazione ReGIndE, eseguendo le seguenti queries

```
SELECT acp.COD_FISCALE, acp.ID_AVVOCATO, acp.DATA_INSERIMENTO , acp.FLAG_REGINDE,
acp.NUM_PENDENZE, acp.AMBIENTE, acp.ID_AVV_CERT_REGINDE   FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE
acp  WHERE acp.FLAG_REGINDE IS NOT NULL
 ORDER BY acp.COD_FISCALE , acp.DATA_INSERIMENTO DESC, acp.ID_AVVOCATO DESC;
```

che presenta l'elenco degli avvocati estratti dalla tabella `XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE`, riportando per ciascun record **COD_FISCALE, ID_AVVOCATO, DATA_INSERIMENTO, FLAG_REGINDE, NUM_PENDENZE, AMBIENTE**

BAIMRC74H03H501C	**222691012009**	**2007-10-02 16:42:38.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBBMNC65E67G535S	**252824222013**	**2007-09-27 10:54:18.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBDNTN44M22H501C	**219849012009**	**2007-10-02 16:42:53.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBDNTN44M22H501C	**879853242011**	**2007-09-17 18:59:15.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBLFDR58E52M018D	**241572012013**	**2007-10-02 16:37:44.0**	**NO**	**1**	**SIGE**
BBLFDR58E52M018D	**220634012009**	**2007-10-02 16:37:44.0**	**NO**	**23**	**SIEP**
BBLFNC69P10E472I	**229500012011**	**2011-02-02 09:16:33.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBMSLL77L52D150V	**182712102008**	**2008-02-12 14:32:27.0**	**NO**	**1**	**SIEP**
BBNGPL63H22D121K	**349845012016**	**2007-10-02 16:42:18.0**	**NO**	**1**	**SIUS**
BBNGPL63H22D121K	**349120012016**	**2007-10-02 16:42:18.0**	**NO**	**1**	**SIEP**

dalla lista selezionare, a campione, un avvocato (ID_AVVOCATO) e in base al valore della colonna AMBIENTE eseguire una delle seguenti queries, in cui bisogna valorizzare 'valore id Avvocato' e 'valore codice BDI'

per AMBIENTE = SIEP

```
SELECT afs.ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, afs.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP, chiave_anno,
chiave_progr, chiave_ufficio, cod_stato_fascicolo
FROM avvocato_fascicolo_SIEP afs, FASCICOLO_SIEP fs WHERE afs.avv_id_avvocato = ‘valore id
Avvocato’ AND fs.ID_FASCICOLO_SIEP = afs.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP
AND    SUBSTR(afs.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP,-6,    2)    =    'valore    codice    BDI'    AND
fs.COD_STATO_FASCICOLO NOT IN ('01')
```

per AMBIENTE = SIUS

```
SELECT afs.ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, afs.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS, chiave_anno,
chiave_progr, chiave_ufficio, cod_stato_fascicolo
FROM avvocato_fascicolo_sius afs, FASCICOLO_SIUS fs WHERE afs.avv_id_avvocato = ‘valore id
Avvocato’ AND fs.ID_FASCICOLO_SIUS = afs.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS
AND    SUBSTR(afs.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS,-6,    2)    =    'valore    codice    BDI'    AND
fs.COD_STATO_FASCICOLO NOT IN ('01','05','07')
```

per AMBIENTE = SIGE

```
SELECT afs.ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, afs.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE, chiave_anno,
chiave_progr, chiave_ufficio, cod_stato_fascicolo
FROM avvocato_fascicolo_siGE afs, FASCICOLO_SIGE fs WHERE afs.avv_id_avvocato = ‘valore id
Avvocato’ AND fs.ID_FASCICOLO_SIGE = afs.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
AND    SUBSTR(afs.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE,-6,    2)    =    'valore    codice    BDI'    AND
fs.DATA_DEFINIZIONE IS NULL
```

9) Eseguire **XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.prc**

Elaborazione dei dati di avvocati SIES con pendenze, incrociando e assumendo in SIES i dati di REGINDE corrispondenti agli avvocati di SIES. La procedure effettua le seguenti operazioni:

- Scansione degli Avvocati con pendenze dalla tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, ordinati per COD_FISCALE, DATA_INSERIMENTO e ID_AVVOCATO decrescenti, al fine di individuare prima l'occorrenza di AVVOCATO "capostipite" verso cui far confluire le altre occorrenze afferenti allo stesso AVVOCATO.

- per l’avvocato deputato a essere certificato si ricerca nella tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020 un record avente Cognome, Nome, Foro, Codice Fiscale, Luogo e Data Nascita uguali ai corrispondenti dati dell’avvocato deputato. In caso di condizioni verificate sull’avvocato della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE si procede a valorizzare FLAG_REGINDE = ‘SI’, ID_AVV_CERT_REGINDE con l’id dell’avvocato corrente e le colonne DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, PEC e INDIRIZZO con i valori delle corrispondenti colonne del record AVVOCATO_REGINDE_18112020-

Per i records della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE aventi Cognome, Nome, Foro, Codice Fiscale, Luogo e Data Nascita uguali a quelli dell’avvocato "capostipite", vengono valorizzate le colonne FLAG_REGINDE = ‘NO’, ID_AVV_CERT_REGINDE=Id dell’avvocato capostipite.

Un esempio dei Risultati della procedure:

Inizio XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE. Scansione degli Avvocati con pendenze ordinati per COD_FISCALE, DATA_INSERIMENTO e ID_AVVOCATO decrescenti; si individua così prima l' AVVOCATO principale.
2021-06-04 17:27:26.0

```
================================================          2021-06-04 17:42:38.0
=  Totale Avvocati con pendenze       : 43209  2021-06-04 17:42:38.0          (A)
=  Avvocati presenti in REGINDE       :  24639  2021-06-04 17:42:38.0          (B)
=  Avvocati assenti in REGINDE        :  18570  2021-06-04 17:42:38.0          (C)
=  Avvocati certificati REGINDE       :  10357  2021-06-04 17:42:38.0          (D)
=  Avvocati collegati                 :  14282  2021-06-04 17:42:38.0          (E)
=  Avvocati con pendenze aggiornati   :  24639  2021-06-04 17:42:38.0          (F)
================================================          2021-06-04 17:42:38.0
Fine XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.          2021-06-04 17:42:38.0
```

Possibili verifiche sui dati estratti:

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero (A), riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

```
SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero (B) ed (F), riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

```
SELECT  count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero (C), riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

```
SELECT  count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NULL
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero **(D)**, riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

```
SELECT  count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'SI'
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero (E), riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'

- verificare l'aggregazione dei records XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE

```
SELECT acp.COD_FISCALE, acp.ID_AVVOCATO, acp.FLAG_REGINDE, acp.NUM_PENDENZE, acp.AMBIENTE,
acp.ID_AVV_CERT_REGINDE   FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE acp
 WHERE acp.FLAG_REGINDE IS NOT NULL AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT null
 ORDER BY acp.COD_FISCALE , acp.DATA_INSERIMENTO DESC, acp.ID_AVVOCATO DESC;
```

COD_FISCALE, ID_AVVOCATO, FLAG_REGINDE, NUM_PENDENZE, AMBIENTE, ID_AVV_CERT_REGINDE

BBRGLG78M17H501C	353168012017	SI	2	SIEP	353168012017
BBRGLG78M17H501C	244113012013	NO	2	SIUS	353168012017
BBRRRT64A29H501M	247492012014	SI	2	SIEP	247492012014
BBTCRL51S07H501V	223366012009	SI	1	SIEP	223366012009
BBTFBR50P30D810D	347471012016	SI	1	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	242473012013	NO	1	SIUS	347471012016
BBTFBR50P30D810D	238034012012	NO	1	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	234262012012	NO	2	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	225328012010	NO	1	SIEP	347471012016

legenda: l'avvocato BBRGLG78M17H501C con id 353168012017 essendo l'ultimo inserito in ordine di tempo è deputato ad essere l'avvocato certificato ReGIndE, mentre i 2 procedimenti SIUS pendenti riferiti all'avvocato con uguale codice fiscale subiranno la modifica dell'avvocato di riferimenti da 244113012013 a 353168012017

10) Eseguire **XBA_BONIFICA_AVVOCATO.prc** - Individuazione degli avvocati SIES deputati a divenire "certificati REGINDE" in base a NOME, COGNOME, Codice Fiscale., LUOGO e DATA di NASCITA.

La procedura estrae da XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE i records aventi ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato (not null), quindi già associati con un avvocato REGINDE,

-- ordinati per ID_AVV_CERT_REGINDE e DATA_INSERIMENTO decrescenti.

-- Il cursore così individua prima le occorrenza di AVVOCATO che saranno certificati REGINDE

e subito dopo le occorrenze collegate allo stesso AVVOCATO (aventi lo stesso ID_AVV_CERT_REGINDE) per i quali si procederà a modificare l'AVV_ID_AVVOCATO nelle tabelle di relazione

Per gli avvocati della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, certificati REGINDE (FLAG_REGINDE = 'SI') saranno valorizzate le colonne FLAG_CANCELLATO = 'N', COD_NON_ATTIVITA = 'A', FLAG_REGINDE = 'SI', COD_UFFICIO_APPARTENENZA = '00000', FLAG_REGINDE = 'SI', COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO = 'Update Bonifica ReGIndE', DATA_AGGIORNAMENTO = CURRENT_DATE, mentre le colonne PEC,

DESCR_COMUNE_STUDIO , COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE saranno valorizzate con il contenuto delle corrispondenti colonne di DESC_LUOGO_NAS_REGINDE.

Per gli avvocati della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, non certificati REGINDE (FLAG_REGINDE = 'NO') ma con ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato, saranno valorizzate le colonne FLAG_CANCELLATO = 'S', FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVVOCATO_BONIFICATO = ID_AVV_CERT_REGINDE, COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO = 'Update Bonifica ReGIndE', DATA_AGGIORNAMENTO = CURRENT_DATE. (ID_AVVOCATO_BONIFICATO contiene il valore dell'avvocato sotto cui migrano i procedimenti pendenti).

Per ogni AVVOCATO aggiornato si procede ad aggiornare sul corrispondente record della tabella AVVOCATO_BONIF la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVV_CERT_REGINDE.

Per ogni AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato (not null) si procede a modificare nelle tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, i records aventi AVV_ID_AVVOCATO=ID_AVVOCATO e relativi a procedimenti pendenti impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO, per cui i procedimenti precedentemente collegati all'avvocato non certificato saranno collegati all'avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE='SI').

Per i corrispondenti records delle tabelle di log AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF si procede ad aggiornare la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

Per ogni AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato (not null) si procede a modificare nelle tabelle PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA il valore di AVV_ID_AVVOCATO impostandolo a ID_AVVOCATO_CERTIFICATO, per cui queste entità prima collegate a un avvocato non certificato saranno collegate a un avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE='SI').

Per i corrispondenti records delle tabelle di log PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF, STORICO_AVVOCATO_BONIF, AVVISI_AVVOCATO_BONIF, NUOVA_ISTANZA_BONIF si procede ad aggiornare la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

Un esempio dei Risultati della procedure:

```
================================================
Inizio XBA_BONIFICA_AVVOCATO. Individuazione degli avvocati SIES deputati a divenire certificati REGINDE.
================================================
= Avvocati con pendenze letti        :  24639          (A)
= AVVOCATI aggiornati                :  24639          (B)
= Avvocati certificati REGINDE       :  10357          (C)
= Avvocati collegati ai referenti    :  14282          (D)
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP aggiornati :  32860          (E)
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS aggiornati :  5346           (F)
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE aggiornati :  596            (G)
```

= PARTI_UDIENZA_DIFENSORE aggiornati : 0 (H)
= STORICO_AVVOCATO aggiornati : 94171 (J)
= AVVISI_AVVOCATO aggiornati : 3 (K)
= NUOVA_ISTANZA aggiornati : 2048 (L)
==========
Fine XBA_BONIFICA_AVVOCATO

Le tabelle di logs (estensione _BONIF) prima descritte conterranno un numero di records pari a quello riportato nel riepilogo dei risultati.

Possibili verifiche sui dati estratti:

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE con il numero **(A)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO con il numero **(B)** , riportatO nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI' OR ID_AVVOCATO_BONIFICATO IS NOT NULL

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO con il numero **(C)**, riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI'

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO con il numero **(D)**, riportato nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure, che rappresenta il numero di avvocati per i quali si è proceduto all'aggiornamento dei records delle tabelle riportate nel riepilogo nei punti da (E) a (L), sostituendo il precedete valore della colonna AVV_ID_AVVOCATO con il valore riportato nella colonna ID_AVVOCATO_BONIFICATO

SELECT count(*) FROM AVVOCATO a WHERE ID_AVVOCATO_BONIFICATO IS NOT NULL

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF con il numero **(E)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF

per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica.

Questo numero corrisponde anche alla somma dei procedimenti SIEP pendenti (NUM_PENDENZE) e per AMBIENTE = 'SIEP', degli avvocati non certificati (FLAG_REGINDE = 'NO') ma assimilabili ad altro avvocato certificato (`ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato`)

```
SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIEP'
AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF con il numero **(F)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF

  per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica.

  Questo numero corrisponde anche alla somma dei procedimenti SIEP pendenti (NUM_PENDENZE) e per AMBIENTE = 'SIUS', degli avvocati non certificati (FLAG_REGINDE = 'NO') ma assimilabili ad altro avvocato certificato (`ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato`)

```
SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIUS'
AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF con il numero **(G)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF

  per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica.

  Questo numero corrisponde anche alla somma dei procedimenti SIEP pendenti (NUM_PENDENZE) e per AMBIENTE = 'SIUS', degli avvocati non certificati (FLAG_REGINDE = 'NO') ma assimilabili ad altro avvocato certificato (`ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato`)

```
SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIGE'
AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
```

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF con il numero **(H)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

SELECT count(*) FROM PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF

per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella STORICO_AVVOCATO_BONIF con il numero **(J)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM STORICO_AVVOCATO_BONIF

  per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica
- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella AVVISI_AVVOCATO_BONIF con il numero **(K)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM AVVISI_AVVOCATO_BONIF

  per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica

- verificare la corrispondenza del numero di records presenti nella tabella NUOVA_ISTANZA_BONIF con il numero **(L)**, riportati nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI dopo l'esecuzione della procedure

  SELECT count(*) FROM AVVISI_AVVOCATO_BONIF

  per ciascun record della tabella è riportato nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW l'ID dell'avvocato certificato con cui sono collegati i records dopo la bonifica

- verificare che nella tabella AVVOCATO bonificato non vi siano records con FLAG_REGINDE = 'SI' e Codici Fiscali uguali

  SELECT count(*), COD_fiscale FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI' GROUP BY COD_fiscale HAVING count(*)>1 ORDER BY 1 DESC

- verificare l'aggregazione dei records AVVOCATO aggiornati

```
SELECT acp.COD_FISCALE, acp.ID_AVVOCATO, acp.FLAG_REGINDE, acp.ID_AVVocato_BONIFICATO
FROM AVVOCATO acp  WHERE acp.FLAG_REGINDE = 'SI' OR ID_AVVOCATO_BONIFICATO IS NOT
null ORDER BY acp.COD_FISCALE , acp.DATA_INSERIMENTO DESC, acp.ID_AVVOCATO DESC;
```

  di seguito un esempio di un sottinsieme dell' estrazione della query

COD_FISCALE	ID_AVVOCATO		ID_AVVOCATO_BONIFICATO

BBTFBR50P30D810D	347471012016	SI	
BBTFBR50P30D810D	242473012013	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	238034012012	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	234262012012	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	225328012010	NO	347471012016

in cui l'avvocato con id 347471012016 è stato certificato ReGIndE, gli altri 4 sono quelli non certificati ma ad esso collegati. Per questi ultimi avvocati la procedura ha modificato nelle tabelle di relazione l'AVV_ID_AVVOCATO con il valore riportato in ID_AVVOCATO_BONIFICATO

Per avere un riscontro dei procedimenti SIEP per i quali si è proceduto ad aggiornare AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, si possono eseguire la seguente queries:

- ```
  SELECT id_avvocato_fascicolo_siep, AVV_ID_AVVOCATO, fs.chiave_anno , fs.chiave_progr
  , fs.cod_stato_fascicolo FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_SXBA av, FASCICOLO_SIEP fs
  WHERE
  avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012,
  225328012010)
  AND fs.ID_FASCICOLO_SIEP = av.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP ORDER BY AVV_ID_AVVOCATO
  ```

  che estraendo dalla tabella **AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_SXBA**, salvata precedentemente alla BONIFICA, fornisce l'elenco dei procedimenti collegati ai 5 avvocati

ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	AVV_ID_AVVOCATO	CHIAVE_ANNO	CHIAVE_PROGR	COD_STATO_FASCICOLO
170196012012	225328012010	1998	30462	3
123869012010	225328012010	2010	347	1
196520012014	225328012010	2014	651	1
175197012013	234262012012	2013	30028	3
166712012012	234262012012	2012	441	1
183170012013	234262012012	2013	30248	3
175203012013	234262012012	2013	20001	1
153127012012	234262012012	2012	30014	1
166226012012	238034012012	2012	90	3
225347012016	347471012016	2016	2349	3

in cui in giallo sono evidenziati i procedimenti pendenti, che sono gli unici a dover essere aggiornati

- ```
  SELECT id_avvocato_fascicolo_siep, AVV_ID_AVVOCATO, fs.chiave_anno , fs.chiave_progr
  , fs.cod_stato_fascicolo FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP av, FASCICOLO_SIEP fs WHERE
  avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012,
  225328012010)
  AND fs.ID_FASCICOLO_SIEP = av.FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP ORDER BY AVV_ID_AVVOCATO
  ```

che estraendo dalla tabella **AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP**, fornisce l'elenco dei procedimenti collegati ai 5 avvocati successivamente alla bonifica

ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	AVV_ID_AVVOCATO	CHIAVE_ANNO	CHIAVE_PROGR	COD_STATO_FASCICOLO
196520012014	225328012010	2014	651	1
123869012010	225328012010	2010	347	1
153127012012	234262012012	2012	30014	1
175203012013	234262012012	2013	20001	1
166712012012	234262012012	2012	441	1
175197012013	347471012016	2013	30028	3
225347012016	347471012016	2016	2349	3
183170012013	347471012016	2013	30248	3
166226012012	347471012016	2012	90	3
170196012012	347471012016	1998	30462	3

si evidenzia che i procedimenti pendenti fanno adesso riferimento all'avvocato certificato, mentre i procedimenti definiti fanno riferimento all'avvocato originario.

In maniera analoga si possono operare le verifiche su AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS e AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE utilizzando le seguenti queries:

```
SELECT id_avvocato_fascicolo_sius, AVV_ID_AVVOCATO, chiave_anno fs, chiave_progr fs,
cod_stato_fascicolo fs FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_SXBA av, FASCICOLO_SIUS fs WHERE
avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012, 225328012010)
AND fs.ID_FASCICOLO_SIUS = av.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS

SELECT id_avvocato_fascicolo_sius, AVV_ID_AVVOCATO, chiave_anno fs, chiave_progr fs,
cod_stato_fascicolo fs FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS av, FASCICOLO_SIUS fs WHERE
avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012, 225328012010)
AND fs.ID_FASCICOLO_SIUS = av.FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS


SELECT id_avvocato_fascicolo_sige, AVV_ID_AVVOCATO, chiave_anno fs, chiave_progr fs,
cod_stato_fascicolo fs FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_SXBA av, FASCICOLO_SIGE fs WHERE
avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012, 225328012010)
AND fs.ID_FASCICOLO_SIGE = av.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE

SELECT id_avvocato_fascicolo_sige, AVV_ID_AVVOCATO, chiave_anno fs, chiave_progr fs,
cod_stato_fascicolo fs FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE av, FASCICOLO_SIGE fs WHERE
avv_id_avvocato IN (347471012016, 242473012013, 238034012012, 234262012012, 225328012010)
AND fs.ID_FASCICOLO_SIGE = av.FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE
```

Per individuare i sottosistemi in cui gli avvocati aggiornati dalla bonifica hanno procedimenti pendenti si può utilizzare la seguente query

```
SELECT acp.COD_FISCALE, acp.ID_AVVOCATO, acp.FLAG_REGINDE, acp.NUM_PENDENZE, acp.AMBIENTE,
acp.ID_AVV_CERT_REGINDE   FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE acp
 WHERE acp.FLAG_REGINDE = 'SI' OR ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL
 ORDER BY acp.COD_FISCALE , acp.DATA_INSERIMENTO DESC, acp.ID_AVVOCATO DESC;
```

di seguito un esempio di estrazione

COD_FISCALE	ID_AVVOCATO	FLAG_REGINDE	NUM_PENDENZE	AMBIENTE	ID_AVV_CERT_REGINDE
BBTFBR50P30D810D	347471012016	SI	1	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	242473012013	NO	1	SIUS	347471012016
BBTFBR50P30D810D	238034012012	NO	1	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	234262012012	NO	2	SIEP	347471012016
BBTFBR50P30D810D	225328012010	NO	1	SIEP	347471012016
BCCDVD67S07L182U	219160012009	SI	19	SIEP	219160012009
BCCDVD67S07L182U	343935012016	NO	1	SIEP	219160012009
BCCDVD67S07L182U	246360012014	NO	3	SIGE	219160012009
BCCDVD67S07L182U	175438012008	NO	1	SIUS	219160012009

Per verificare i records delle tabelle a valle dell'AVVOCATO che sono stati modificati, accedere alle tabelle

AVVISI_AVVOCATO_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF, NUOVA_ISTANZA_BONIF, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF, STORICO_AVVOCATO_BONIF

in cui per ciascun records è presente nella colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW il valore assunto dalla colonna AVV_ID_AVVOCATO nello stesso record sulla corrispondente tabella di esercizio.

11) **XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.prc** – La procedure contiene le istruzioni per il ripristino di tutte le tabelle interessate dalla bonifica (AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA), ma può essere utilizzata anche per un ripristino parziale, commentando le istruzione delle tabelle da non ripristinare. **Da utilizzare solo per il ripristino delle tabelle aggiornate**, in caso di errori rilevati, che comportino un ripristino di tutte o di alcune tabelle.

12) **Restore_CGREFCODES_pre_Bonifica.sql –** Lo script ripristina i domini 'FORO_AVVOCATI' e 'NON_ATTIVITA' della CG_REF_CODES allo stato preesistente all'esecuzione dei punti 4 e 5 della presente procedura. Da eseguire solo in caso di ripristino.

3.2 Esecuzione Procedura Bonifica Difensori SIES in un unico passaggio

E' possibile eseguire l'intera procedura con il lancio di un unico script, in tal caso procedere come di seguito:

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";

2) Eseguire il comando: “cd /etc/init.d”;
3) Fermare il server jboss tramite il comando: “service jboss stop” e controllare l’avvenuta esecuzione dell’istruzione tramite il comando: “service jboss status”;
4) Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: “./imq stop”;

Per le attività lato DB:

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all’installazione di oracle)
      export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell’istanza oracle)
      export ORACLE_SID=xxxxx
3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file **bonifica_db.zip** in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **bonifica_db**;
5) Creare sul server DB una cartella **MEV-2019_21** (se non già esistente) sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare il contenuto della cartella **bonifica_db** nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21/;
7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella **bonifica_db** tramite il comando: chmod 777 bonifica_db

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

```
================================================
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
================================================
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx
```

8) Nella cartella appena creata, lanciare il comando:
   ./bonifica.sh

   Durante l’esecuzione verrà creato un file di log nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/ in cui si può constatare l’esito dell’esecuzione.
   Per il risultato delle procedure di Bonifica può essere consultata la tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, ordinandola per data DATA_ESECUZIONE, in cui non dovrebbe essere riportato alcun messaggio di errore.

N.B. Le segnalazioni del tipo:

ORA-00001: violata restrizione di unicità
ORA-00955: name is already used by an existing object
Cartella log già presente
ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

9) Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.
ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

Di seguito l'elenco dei files contenuti nella cartella sottocartella ../BONIFICA_AVVOCATI/bonifica_db/bonifica

bonifica_db.zip	Database	Scripts/procedure per aggiornamento base dati: • Aggiorna_AVVOCATO_FORO.sql • Aggiorna_CG_REF_CODES_NON_ATTIVITA.sql • Inserisci_CG_REF_CODES_FORO_AVVOCATI.sql • CREA_TABELLA_XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI.sql • XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.prc • XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc • XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_BONIFICA_AVVOCATO.prc • XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.prc • Restore_CGREFCODES_pre_Bonifica.sql