

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Aggiornamento SIES da Tabelle DGSIA
MEV 021_2019 RegInde

Versione 1.4 del 25/05/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Engineering	RTI
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	25/05/2022	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda emissione	Rivista intera struttura documento
1.2	24/01/2022	Terza emissione	Rivista intera struttura documento
1.3	22/04/2022	Quarta emissione	Rivista intera struttura documento
1.4	25/05/2022	Quinta emissione	Eliminato cap. 4

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Riferimenti 5
1.3 Glossario 5
1.3.1 Definizioni 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5
2 Generalità 7
3 Descrizione delle Attività per messa in esercizio 8
3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA 8
3.2 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh 8
3.2.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori 8
3.3 Procedura Aggiornamento Tabelle SIES 9
3.3.1 STEP 1 9
3.3.2 STEP 2 11

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento viene rilasciato con lo scopo di dettagliare le attività preliminari prima della messa in esercizio della MEV 021_2019 RegInde e sono relative all'aggiornamento Tabelle SIES da Tabelle fisse DGSIA.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-PR-1.2-20220124-Piano_di_rilascio_021_RegInde_SIES	Piano di rilascio

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project

Sigla	Descrizione
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Le attività descritte indicano i passi necessari all'allineamento delle tabelle SIES **COMUNE, CG_REF_CODES**, relativamente ai Domini **PROVINCIA**, **REGIONE** e **NAZIONE**, e **CODICI_SIES_NSC**, relativamente ai Domini COMUNE e NAZIONE e sono preliminari alle attività di installazione del software relativo alla MEV 021_2019 RegInde di SIES.

3 Descrizione delle Attività per messa in esercizio

Le attività descritte nel paragrafo 3.1 si articolano su scripts .sql e procedures plsql, contenuti nel pacchetto **aggiorna_db.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..**aggiorna_db**.

3.1 Procedura di Aggiornamento Tabella SIES da Tabella fissa DGSIA

Di seguito l'attività da eseguire per l'aggiornamento delle tabelle SIES da quelle fornite da DGSIA, ricevute ***tramite e-mail di Anna.Maffucci@giustizia.it a Vito.Bufi@eng.it del 6/11/2020 09:06.***

3.2 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
2) Eseguire il comando: "cd /etc/init.d";
3) Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status";
4) Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop";

3.2.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori

Per le attività lato DB:

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
   export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
   export ORACLE_SID=xxxxx
3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file **aggiorna_db.zip** in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **aggiorna_db**;
5) Creare sul server DB una cartella MEV-2019_21 sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare la cartella **aggiorna_db** nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21/.
7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella MEV-2019_21 tramite il comando:
   chmod 777 **MEV-2019_21**

In fase di esecuzione degli script, di seguito riportati, saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

==========

Riassunto dei dati immessi per questa installazione

Nome .....: sies

==========

SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

8) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/; lanciare sequenzialmente i comandi, indicati nel par. 3.3.

3.3 Procedura Aggiornamento Tabelle SIES

Di seguito le attività da eseguire per l'aggiornamento della tabella COMUNE, dei Domini PROVINCIA, REGIONE e NAZIONE della tabella CG_REF_CODES, dei Domini COMUNE e NAZIONE della tabella CODICI_SIES_NSC alle tabelle fisse COMUNE, PROVINCIA, REGIONE e STATO-NAZIONE fornite dalla DGSIA.

3.3.1 STEP 1

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/* ed eseguire il comando

./aggiorna_db.sh

Dettaglio del file:

1. **XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc =** Crea e compila la procedure XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA**,** che esegue una copia di backup delle tabelle COMUNE, CG_REF_CODES e CODICI_SIES_NSC nelle tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF.
2. **Alter_Comune.sql =** lo script .sql aggiunge all'attuale struttura della tabella COMUNE le nuove colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE.
3. **Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql =** Lo script effettua l'aggiornamento della tabella COMUNE, cancellando i preesistenti 8112 records e ne inserisce 13327.
4. **Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql =** Lo script che cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 117 records a fronte dei 105 precedenti.
5. **Insert_REGIONE.sql =** Lo script inserisce un nuovo record (LUOGO_SCONOSCIUTO) nella tabella CG_REF_CODES per RV_DOMAIN = 'REGIONE'.
6. **Aggiornamento_CG_REF_CODES_NAZIONE_esercizio.sql** = Lo script cancella dalla tabella CG_REF_CODES i records aventi RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 269 records a fronte dei 200 precedenti.
7. **Alter_CODICI_SIES_NSC.sql =** Lo script modifica la constraint attuale, che è costituita dalle colonne (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR), alla nuova costituita da (CO_DOMAIN, CO_CODCENTR, CO_SIES) per permettere la gestione di comuni omonimi, che pur avendo lo stesso valore di CO_CODCENTR hanno diverso valore del CO_SIES.
8. **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_COMUNE_esercizio.sql** = Lo script cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'COMUNE' e carica i nuovi records. Il dominio conterrà 8607 records a fronte degli 8145 precedenti.
9. **Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_esercizio.sql** = Lo script cancella dalla tabella CODICI_SIES_NSC i records aventi CO_DOMAIN = 'NAZIONE' e carica i nuovi records. Il dominio

conterrà 204 records a fronte dei 201 precedenti.

10. **Disabilita_Funzioni_Inserimento_Modifica_Difensore.sql** = Lo script disabilita le funzioni Inserimento e Modifica Difensore in Funzioni Amministrative/Gestione Difensori.
11. **Insert_FUNZIONE-FUNZIONE_PROFILO.sql** = Lo script inserisce nelle tabelle FUNZIONE e FUNZIONE_PROFILO i records necessari ad abilitare le nuove funzionalità necessarie alla Ricerca e alla gestione dell'Avvocato su ReGIndE e alla gestione della nuova struttura delle tabella COMUNE e CODICI_SIES_NSC.
12. **aggiorna_versione.sql** = Lo script inserisce il record con la descrizione della nuova release nella tabella VERSIONE.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione di **aggiorna_db.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/log/ Log_Aggiorna_DB.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza **SIESXX**

1. E' possibile verificare la corretta esecuzione della procedura **XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc** eseguendo la query

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_SXALLTF' ORDER BY TABLE_NAME
   che deve dare come esito le seguenti tabelle CG_REF_CODES_SXALLTF, CODICI_SIES_NSC_SXALLTF e COMUNE_SXALLTF.

2. Per verificare l'aggiornamento effettuato al secondo punto eseguire quanto di seguito

   SELECT * FROM COMUNE
   verificare presenza delle colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE.

3. Per verificare l'aggiornamento effettuato al terzo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM COMUNE il risultato deve essere 13327.

   SELECT COUNT(*) FROM COMUNE_SXALLTF il risultato deve essere 8112.

4. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quarto punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' il risultato deve essere 117.

5. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quinto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'REGIONE'
   verificare che nell'elenco sia presente il record con RV_LOW_VALUE = 21

6. Per verificare l'aggiornamento effettuato al sesto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT (*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NAZIONE'
   il risultato deve essere 269.

7. Per verificare l'aggiornamento effettuato al settimo punto eseguire accedere alla tabella CODICI_SIES_NSC e verificare che la constraint CODICI_SIES_NSC_PK sia formata dalle colonne CO_DOMAIN, CO_CODCENTR e CO_SIES.

8. Per verificare l'aggiornamento effettuato all'ottavo punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'COMUNE'
   il risultato deve essere 8607.

9. Per verificare l'aggiornamento effettuato al nono punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'NAZIONE'
   il risultato deve essere 204.

10. Per verificare l'aggiornamento effettuato al decimo punto eseguire quanto di seguito

    SELECT * FROM RELAZIONE_FUNZIONE WHERE FUN_ID_FUNZIONE IN ('41','11040012') AND FUN_ID_FUNZIONE_FIGLIA = '11040010'
    che non deve estrarre alcun record.

In caso di esito negativo di una o più verifiche dei suddetti dieci punti, CONTATTARE IL FORNITORE TRAMITE APERTURA DI TICKET SU OTRS e interrompere le successive attività previste nel piano di rilascio.

In caso di esito positivo delle su riportate attività LE TABELLE DI BACKUP CREATE AL PUNTO 1 NON DEVONO ESSERE CANCELLATE MA VANNO MANTENUTE PER ALMENO 6 MESI, PER PERMETTERE EVENTUALI ATTIVITÀ DI VERIFICA.

Alla fine di queste attività di aggiornamento, passare al punto 3 del paragrafo 6.1 del documento "SIUT-SIES-PR-1.3-20220422-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_SIES.docx".

3.3.2 STEP 2

QUESTO STEP VA ESEGUITO SOLO IN CASO DI ERRORI VERIFICATISI NELL'ESECUZIONE DELLO STEP PRECEDENTE E SOLO SU INDICAZIONE DEI TECNICI DEL FORNITORE, COINVOLTI A SEGUITO APERTURA TICKET SU OTRS.

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_restore.sh

Dettaglio del file:

1. **Restore_COMUNE_pre_allineamento.sql** = Lo script elimina dalla tabella comune le colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE, ripulisce la tabella e ricarica i records COMUNE preesistenti alla procedura di aggiornamento.
2. **Restore_CGREFCODES_PROVINCIA.sql =** Lo script elimina dalla tabella CG_REF_CODES i records con RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' e li ricarica con i valori preesistenti alla procedura di aggiornamento.
3. **Restore_CGREFCODES_NAZIONE.sql =** Lo script elimina dalla tabella CG_REF_CODES i records con RV_DOMAIN = 'NAZIONE' e li ricarica con i valori preesistenti alla procedura di aggiornamento.
4. **Restore_CGREFCODES_REGIONE.sql =** Lo script elimina dalla tabella CG_REF_CODES i records con RV_DOMAIN = 'REGIONE' e li ricarica con i valori preesistenti alla procedura di aggiornamento.
5. **Restore_CODICISIESNSC_COMUNE.sql =** Lo script elimina dalla tabella CODICI_SIE_NSC i records con CO_DOMAIN = 'COMUNE' e li ricarica con i valori preesistenti alla procedura di aggiornamento.
6. **Restore_CODICISIESNSC_NAZIONE.sql =** Lo script elimina dalla tabella CODICI_SIE_NSC i records con CO_DOMAIN = 'NAZIONE' e li ricarica con i valori preesistenti alla procedura di aggiornamento.
7. **Restore_Funzione_FunzioneProfilo.sql =** Lo script elimina i records FUNZIONE e FUNZIONE_PROFILO relativi alle funzionalità aggiunte e ripristina le funzionalità eliminate/inibite.
8. **Restore_VERSIONE.sql =** Lo script elimina il record VERSIONE relativo all'installazione della MEV_21.
9. **Drop_Tabelle_BACKUP.sql =** Lo script elimina le tabelle di backup COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF, CODICI_SIES_NSC_SXALLTF.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_2.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/log/Log_Restore_DB.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza SIESXX

1. E' possibile verificare l'aggiornamento effettuato al primo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT * FROM COMUNE
   verificare che non siano presenti le colonne COD_CATASTALE_COMUNE, DATA_AGGIORNAMENTO_COMUNE, DATA_FINE_VALIDITA_COMUNE
   SELECT COUNT(*) FROM COMUNE il risultato deve essere 8112.

2. Per verificare l'aggiornamento effettuato al secondo punto eseguire quanto di seguito
   SELECT COUNT(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'PROVINCIA' il risultato deve essere 105.

3. Per verificare l'aggiornamento effettuato al terzo punto eseguire quanto di seguito

SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NAZIONE'
verificare che nell'elenco sia presente il record con RV_LOW_VALUE = 200.

4. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quarto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT (*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'REGIONE'

   il risultato deve essere 20.

5. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quinto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'COMUNE'
   il risultato deve essere 8145.

6. Per verificare l'aggiornamento effettuato al sesto punto eseguire quanto di seguito

   SELECT COUNT(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'NAZIONE'
   il risultato deve essere 200.

7. Per verificare l'aggiornamento effettuato all'ottavo punto eseguire quanto di seguito

   SELECT * FROM VERSIONE WHERE COD_VERSIONE='12.4.12.0-MEV_2019_21'
   non deve estrarre alcun record.

8. Per verificare l'aggiornamento effettuato al nono punto eseguire quanto di seguito

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_SXALLTF'
   non deve estrarre alcun record.