

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione

Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Istruzioni Bonifica Difensori
MEV 021_2019 RegInde

Versione 1.4 del 25/05/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Engineering	RTI
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	25/05/2022	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda emissione	Rivista intera struttura documento
1.2	24/01/2022	Terza emissione	Rivista intera struttura documento
1.3	22/04/2022	Quarta emissione	Rivista intera struttura documento
1.4	25/05/2022	Quinta emissione	Eliminato par. 3.3

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1 Introduzione 5
1.1 Scopo del documento 5
1.2 Riferimenti 5
1.3 Glossario 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5
2 Generalità 7
3 Descrizione delle Attività 8
3.1 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh 8
3.1.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori 8
3.2 Procedura Bonifica Difensori SIES 9
3.2.1 STEP 1 9
3.2.2 STEP 2 12
3.2.3 STEP 3 37
3.2.4 STEP 4 40
3.2.5 STEP 5 44
3.2.6 STEP 6 51
3.2.7 STEP 7 61

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento viene rilasciato con lo scopo di dettagliare le attività preliminari da eseguire prima della messa in esercizio della MEV 21 RegInde e sono relative alla bonifica dei difensori sulla base dell'estrazione degli avvocati presenti in ReGIndE, fornita dall'Amministrazione.
In particolare, nel seguente documento, si forniscono le istruzioni da seguire ed i relativi controlli da effettuare prima della messa in esercizio della MEV 21.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-PR-1.3-20220422-Piano_di_rilascio_021_RegInde_SIES	Piano di rilascio

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator

Sigla	Descrizione
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2 Generalità

Le attività descritte indicano i passi necessari alla bonifica degli Avvocati e sono preliminari alle attività di installazione del software relativo alla MEV-2019_21 di SIES.

3 Descrizione delle Attività

Le attività descritte nel paragrafo 3.1 si articolano su scripts .sql e procedures plsql, contenuti nel pacchetto **bonifica_db.zip**, che va estratto ottenendo la cartella ..\MEV-2019_21\bonifica_db\bonifica.

3.1 Istruzioni per lancio eseguibili file.sh

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
2) Eseguire il comando: "cd /etc/init.d";
3) Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status";
4) Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop";

3.1.1 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori

Per le attività lato DB:

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
   export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
   export ORACLE_SID=xxxxx
3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file bonifica_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **bonifica_db**;
5) Creare sul server DB una cartella MEV-2019_21 sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare la cartella **bonifica_db** nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21/.
7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella MEV-2019_21 tramite il comando:
   chmod 777 **MEV-2019_21**

In fase di esecuzione degli script, di seguito riportati, saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

```
================================================
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
================================================
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx
```

8) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/ e creare la cartella **log** tramite il comando **mkdir log** e, poi, dare i permessi tramite il comando **chmod 777 log**.

9) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/bonifica/; lanciare il comando:

imp siesxx/siesxx@sies file=AVVOCATO_REGINDE_18112020.dmp log=/home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/AVVOCATO_REGINDE.log FROMUSER=siespz TOUSER=siesxx

Nel file di log menzionato nel comando si potrà controllare l'esito dell'import (ovvero la creazione della tabella **AVVOCATO_REGINDE_18112020** nel tablespace 'siesxx').

10) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/; lanciare sequenzialmente i comandi, indicati nel par. 3.2 Procedura Bonifica Difensori SIES

3.2 Procedura Bonifica Difensori SIES

Di seguito le attività da eseguire per la bonifica degli AVVOCATI di SIES con i dati di REGINDE.

In caso di esito negativo di una o più verifiche riportate nei successivi STEP, CONTATTARE IL FORNITORE TRAMITE APERTURA DI TICKET SU OTRS e interrompere le successive attività previste in questo documento e nel piano di rilascio.

3.2.1 STEP 1

Verificare tramite il comando **pwd** di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_1.sh

Dettaglio del file:

1. **CREA_TABELLA_XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI.sql =** Crea tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** che conterrà il LOG delle successive attività.
2. **PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc =** Crea Tabella **PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE** che conterrà i dettagli di tutti gli avvocati aventi procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti.
3. **PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.prc =** Compila ed Esegue la procedura **PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE** per estrarre dalla tabella AVVOCATO i records relativi ai difensori con procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti, relativi ad uffici giudiziari del Distretto, e li inserisce nella tabella **PRE_XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE. (***La tabella può essere utilizzata per verificare la correttezza dei dati che saranno estratti dalla successiva procedure* ***XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.prc*****)**.
   Un **procedimento SIEP** si considera pendente se non archiviato (COD_STATO_FASCICOLO <> '01').
   Un **procedimento SIUS** si considera pendente se non in stato di Definito o di Emesso Provvedimento o di unificato (COD_STATO_FASCICOLO NOT in ('01', '07', '05')).
   Un **procedimento SIGE** si considera pendente se la data definizione non è valorizzata (DATA_DEFINIZIONE IS NULL).

Per ciascun Avvocato selezionato vengono valorizzate le colonne AMBIENTE (nome sottosistema) e NUM_PENDENZE (totale procedimenti pendenti nell'ambiente).

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_1.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_1.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza SIESXX

1. Per verificare la creazione della tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, effettuare la query

   SELECT * FROM user_tables a WHERE a.TABLE_NAME='XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI';

2. Prima di procedere all'esecuzione delle effettive attività di bonifica si procede ad una estrazione preventiva di tutti gli avvocati aventi procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti

   L'esecuzione della procedura **PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc** è tracciata nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI: per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine **PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE**.

   SELECT * FROM XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI ORDER BY DATA_ESECUZIONE;

   Di seguito un esempio:

Inizio PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE. La tabella PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE conterrà gli AVVOCATI con i procedimenti pendenti.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Fine PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

   Accertarsi che sia presente la tabella **PRE_XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE** con la seguente query**:**

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME= 'PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE';

   La tabella strutturalmente è una immagine della tabella AVVOCATO, con l'aggiunta delle seguenti colonne:

AMBIENTE	Nome del sottosistema di appartenenza del procedimento (SIEP, SIUS, SIGE)
NUM_PENDENZE	Numero totale procedimenti pendenti a carico dell'avvocato nell'ambito del sottosistema
ID_AVV_CERT_REGINDE	non valorizzato

ID_FASCICOLO_SIEP	ID del procedimento SIEP
ID_FASCICOLO_SIUS	ID del procedimento SIUS
ID_FASCICOLO_SIGE	ID del procedimento SIGE
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice Ufficio di appartenenza procedimento
COD_STATO_FASCICOLO	Codice stato procedimento
COD_TIPO_UFF	Tipo ufficio appartenenza procedimento
DESCRCOMUNE	Descrizione ufficio appartenenza procedimento

3. L'esecuzione della procedura PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine PRE_XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.

SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

Di seguito un esempio:
(la prima colonna non appartiene alla tabella ma serve dopo per le query di verifica)

	Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
(O)	Inizio PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE. Si estraggono gli avvocati SIES per i quali sussistono fascicoli pendenti del Distretto in almeno un sottosistema (SIEP, SIUS, SIGE). I dati estratti vengono inseriti nella tabella PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE. **Il valore riportato nella colonna Elaborati indica il CODICE DISTRETTO**	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(A)	= Totale Avvocati SIEP con pendenze :	19925	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(B)	= Totale Avvocati SIUS con pendenze :	6136	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(C)	= Totale Avvocati SIGE con pendenze :	821	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(D)	= Totale Fascicoli SIEP pendenti :	56386	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(E)	= Totale Fascicoli SIUS pendenti :	9669	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(F)	= Totale Fascicoli SIGE pendenti :	1085	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	Fine PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile verificare i suddetti numeri eseguendo nell'ordine le seguenti queries:

(O)	`SELECT SUBSTR(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) w_codice_distretto FROM FASCICOLO_SIUS WHERE ROWNUM = 1 GROUP BY SUBSTR(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) ORDER BY count(SUBSTR(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2)) DESC;`
(A)	`SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pacp WHERE ambiente = 'SIEP'`
(B)	`SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pacp WHERE ambiente = 'SIUS'`
(C)	`SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pacp WHERE ambiente = 'SIGE'`
(D)	`SELECT count(*) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pxacp WHERE AMBIENTE = 'SIEP'`
(E)	`SELECT count(*) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pxacp WHERE AMBIENTE = 'SIUS'`
(F)	`SELECT count(*) FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE pxacp WHERE AMBIENTE = 'SIGE'`

Accedendo alla tabella **PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE** è possibile selezionare, a campione, procedimenti SIEP, SIUS e SIGE e il relativo avvocato assegnatario: collegandosi, quindi, da applicativo web, è possibile verificare che i procedimenti risultino effettivamente in stato di ISCRITTO e assegnati all'avvocato indicato in tabella.

3.2.2 STEP 2

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_2.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.prc** = Effettua il backup con lo stesso nome delle tabelle coinvolte, con l'aggiunta del suffisso _SXBA (Salvataggio per bonifica Avvocati).
   Le tabelle trattate sono: AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA, CG_REF_CODES.

Le stesse tabelle, ad esclusione della CG_REF_CODES, vengono duplicate anche con l'aggiunta del suffisso _BONIF, per loggare i records che verranno aggiornati dalla procedura

2. **Aggiorna_AVVOCATO_FORO.sql =** modifica le attuali descrizioni di alcuni fori ('REGGIO DI CALABRIA', 'REGGIO NELL''EMILIA', 'MASSA', 'CARRARA', 'FORLI''', 'CESENA') in quelle gestite in ReGIndE ('REGGIO CALABRIA', 'REGGIO EMILIA', 'MASSA CARRARA', 'FORLÌ-CESENA').
3. **Aggiorna_CG_REF_CODES_NON_ATTIVITA.sql =** aggiunge nuovi Stati del Difensore (A, C ,R , S) nel dominio NON_ATTIVITA della CG_REF_CODES.
4. **Inserisci_CG_REF_CODES_FORO_AVVOCATI.sql =** effettua l'aggiornamento del dominio FORO_AVVOCATI della CG_REF_CODES eliminando i preesistenti e inserendo i nuovi records, predisposti per gestire il comune sede di un Foro, svincolato dalla Descrizione e con nuove Descrizioni di alcuni fori.
5. **XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc** = Aggiunge di 6 colonne (PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, ID_AVVOCATO_BONIFICATO) alla tabella AVVOCATO: queste colonne sono funzionali alla bonifica Avvocati e alla nuova gestione di AVVOCATO con certificazione REGINDE.
   Aggiunge anche la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW su tutte le tabelle di log (con estensione _BONIF) create al punto 1: questa colonna conterrà l'id dell'avvocato certificato ReGIndE, con cui sarà aggiornata la colonna AVV_ID_AVVOCATO nella tabella originaria.
   Per la sola tabella NUOVA_ISTANZA_BONIF, poiché nella tabella originale (NUOVA_ISTANZA) sono presenti 2 colonne riferite all'avvocato (AVV_ID_AVVOCATO e AVV_ID_AVVOCATO_PRESENTANTE) sarà aggiunta l'ulteriore colonna AVV_ID_AVVPRES_NEW oltre la già citata AVV_ID_AVVOCATO_NEW.

   Al termine dell'attività di Bonifica queste tabelle con estensione _BONIF conterranno solo i records aggiornati.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_2.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_2.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza **siesxx**:

1. L'esecuzione della procedura **XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.prc** è tracciata nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI: per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.

   SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

   Di seguito un esempio:

Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
===> Inizio XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI. Salvataggio delle tabelle AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA aggiungendo il suffisso _SXBA (Salvataggio per bonifica Avvocati).		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA STORICO_AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVISI_AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA NUOVA_ISTANZA_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA CG_REF_CODES_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVOCATO_STORICO_AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA AVVISI_AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
CREATA TABELLA NUOVA_ISTANZA_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
===> Fine XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile, inoltre, verificare la presenza delle suddette tabelle con la seguenti query:

SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_SXBA' ORDER BY TABLE_NAME

SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_BONIF' ORDER BY TABLE_NAME

2. Per verificare l'aggiornamento effettuato al secondo punto eseguire quanto di seguito:

SELECT COUNT(*) FROM AVVOCATO_SXBA WHERE FORO IN ('REGGIO DI CALABRIA', 'REGGIO NELL''EMILIA', 'MASSA', 'CARRARA', 'FORLI''', 'CESENA')

il risultato deve essere <> 0

SELECT COUNT(*) FROM AVVOCATO WHERE FORO IN ('REGGIO DI CALABRIA', 'REGGIO NELL''EMILIA', 'MASSA', 'CARRARA', 'FORLI''', 'CESENA')

il risultato deve essere = 0

SELECT COUNT(*) FROM AVVOCATO WHERE FORO IN ('REGGIO CALABRIA', 'REGGIO EMILIA', 'MASSA CARRARA', 'FORLÌ-CESENA')

il risultato deve essere <> 0

3. Per verificare l'aggiornamento effettuato al terzo punto eseguire quanto di seguito:

SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NON_ATTIVITA'

verificare che siano presenti i nuovi records con RV_LOW_VALUE = (A, C ,R , S)

4. Per verificare l'aggiornamento effettuato al quarto punto eseguire quanto di seguito:

SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATI'

verificare che tutti i records risultino con la colonna RV_ALT2_VALUE valorizzato, che sia presente il foro di NAPOLI NORD

5. L'esecuzione della procedura **XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc** è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.

SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

Di seguito un esempio:

Inizio XBA_MODIFICA_AVVOCATO. Aggiunta di 6 colonne (PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, ID_AVVOCATO_BONIFICATO), funzionali alla bonifica Avvocati e alla nuova gestione di AVVOCATO con certificazione REGINDE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Fine XBA_MODIFICA_AVVOCATO.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

Accedere alla tabella AVVOCATO e verificare che siano presenti le nuove colonne PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, ID_AVVOCATO_BONIFICATO

Accedere alle tabelle AVVOCATO_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF, STORICO_AVVOCATO_BONIF, AVVISI_AVVOCATO_BONIF e verificare che sia presente la nuova colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW. Accedere alla tabella NUOVA_ISTANZA_BONIF e verificare che siano presenti le nuove colonne AVV_ID_AVVOCATO_NEW e AVV_ID_AVVPRES_NEW.

3.2.3 STEP 3

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_3.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc** = Crea la tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, che conterrà i dati di transito per poter eseguire la bonifica Avvocato SIES. La tabella è una immagine della tabella AVVOCATO con l'aggiunta di 3 nuove colonne AMBIENTE, NUM_PENDENZE, ID_AVV_CERT_REGINDE.
2. **XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.prc =** Compila ed Esegue la procedura **XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE .** La procedura ricerca il codice del Distretto su cui viene eseguita, in base al raggruppamento per ordine decrescente dei records FASCICOLO_SIUS, sulla base del sestultimo e quintultimo carattere della colonna ID_FASCICOLO_SIUS.

La procedura estrae gli avvocati a cui sono collegati procedimenti SIEP, SIUS e SIGE ancora pendenti, appartenenti a uffici del Distretto.

Un **procedimento SIEP** si considera pendente se non archiviato (COD_STATO_FASCICOLO <> '01').

Un **procedimento SIUS** si considera pendente se non in stato di Definito o di Emesso Provvedimento o di unificato (COD_STATO_FASCICOLO NOT in ('01', '07', '05')).

Un **procedimento SIGE** si considera pendente se la data definizione non è valorizzata (DATA_DEFINIZIONE IS NULL).

Per ciascun Avvocato selezionato vengono valorizzate le colonne AMBIENTE (nome sottosistema) e NUM_PENDENZE (totale procedimenti pendenti nell'ambiente).

I records estratti vengono registrati nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_3.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_3.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza SIESXX

1. Prima di procedere all'esecuzione delle effettive attività di bonifica si procede ad una estrazione preventiva di tutti gli avvocati aventi procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti

   L'esecuzione della procedura **XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc** è tracciata nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI: per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine PRE_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.

   SELECT * FROM XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI ORDER BY DATA_ESECUZIONE;

   Di seguito un esempio:

Inizio XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE. La tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE conterrà i dati di transito per eseguire la bonifica AVVOCATO.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Fine XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

   Accertarsi che sia presente la tabella **XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE** con la seguente query**:**

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME='XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE'

La tabella strutturalmente è una immagine della tabella AVVOCATO, con l'aggiunta delle seguenti colonne:

AMBIENTE	Nome del sottosistema di appartenenza del procedimento (SIEP, SIUS, SIGE)
NUM_PENDENZE	Numero totale proc. pendenti a carico dell'avvocato nell'ambito del sottosistema
ID_AVV_CERT_REGINDE	non valorizzato

2. L'esecuzione della procedura XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.

   SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

   Di seguito un esempio:
   (la prima colonna non appartiene alla tabella ma serve dopo per le query di verifica)

	Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
(O)	Inizio XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE. Si estraggono gli avvocati SIES per i quali sussistono fascicoli pendenti del Distretto in almeno un sottosistema (SIEP, SIUS, SIGE). I dati estratti vengono inseriti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE. **Il valore riportato nella colonna Elaborati indica il CODICE DISTRETTO**	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(A)	= Totale Avvocati SIEP con pendenze :	19925	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(B)	= Totale Avvocati SIUS con pendenze :	6136	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(C)	= Totale Avvocati SIGE con pendenze :	821	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(D)	= Totale Fascicoli SIEP pendenti :	56386	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(E)	= Totale Fascicoli SIUS pendenti :	9669	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(F)	= Totale Fascicoli SIGE pendenti :	1085	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	Fine XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile effettuare le seguenti verifiche sui suddetti numeri eseguendo nell'ordine le seguenti queries:

(O)	**SELECT SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) w_codice_distretto **FROM** FASCICOLO_SIUS WHERE ROWNUM = 1 **GROUP BY SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) **ORDER BY count**(**SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2)) **DESC**;
(A)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIEP'
(B)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIUS'
(C)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIGE'
(D)	SELECT SUM(NUM_PENDENZE) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIEP'
(E)	SELECT SUM(NUM_PENDENZE) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente='SIUS'
(F)	SELECT SUM(NUM_PENDENZE) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIGE'

E' possibile inoltre verificare la corrispondenza dei numeri riportati nella tabella con quelli riportati nell'analoga tabella riportata allo STEP1 – punto3 delle verifiche (**PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.prc)**

Accedendo alla tabella **XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE**, eseguendo la query

SELECT ID_AVVOCATO, COD_FISCALE, AMBIENTE, NUM_PENDENZE FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE ORDER BY COD_FISCALE, AMBIENTE

è possibile selezionare, a campione, un avvocato, anche con più occorrenze, annotarsi Codice Fiscale, il numero di pendenze (valore NUM_PENDENZE) per ciascun AMBIENTE e verificare che nella tabella PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, eseguendo la seguente query (in cui va sostituito il parametro 'valore codice fiscale' con il codice fiscale annotato)

SELECT * FROM PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE COD_FISCALE = 'valore codice fiscale' ORDER BY AMBIENTE

siano presenti un numero di records (Procedimenti pendenti) corrispondenti al numero riportato in NUM_PENDENZE della tabella **XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE**.

3.2.4 STEP 4

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_4.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.prc** = Compila ed esegue la procedure **XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE**. La procedure elabora i dati dei records della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, incrociandoli con i dati di REGINDE presenti nella tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020. La procedure effettua le seguenti operazioni:
   - Scansione degli Avvocati con pendenze dalla tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, ordinati per COD_FISCALE, DATA_INSERIMENTO e ID_AVVOCATO decrescenti, al fine di individuare prima l'occorrenza di AVVOCATO "capostipite" verso cui far confluire le altre occorrenze afferenti allo stesso AVVOCATO.
   - per l'avvocato deputato a essere certificato si ricerca nella tabella AVVOCATO_REGINDE_18112020 un record avente Cognome, Nome, Foro, Codice Fiscale, Luogo e Data Nascita uguali ai corrispondenti dati dell'avvocato deputato. In caso di condizioni verificate, sull'avvocato della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE si procede a valorizzare FLAG_REGINDE = 'SI', ID_AVV_CERT_REGINDE con l'id dell'avvocato corrente e le colonne DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, PEC e INDIRIZZO con i valori delle corrispondenti colonne del record AVVOCATO_REGINDE_18112020;
   - per i records della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE aventi Cognome, Nome, Foro, Codice Fiscale, Luogo e Data Nascita uguali a quelli dell'avvocato "capostipite", vengono valorizzate le colonne FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVV_CERT_REGINDE=Id dell'avvocato capostipite;
   - i records della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE non aventi Cognome, Nome, Foro, Codice Fiscale, Luogo e Data Nascita uguali a quelli dell'avvocato "capostipite" oppure non presenti in AVVOCATO_REGINDE_18112020 restano con le colonne FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVV_CERT_REGINDE non valorizzato;
2. **XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI.sql** = Crea una Vista XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI che permette di verificare la corretta individuazione degli avvocati certificati ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), di quelli non certificati ma associabili ad altro avvocato certificato (FLAG_REGINDE = 'NO', ma ID_AVVOCATO_CERT valorizzato) e quelli non certificabili perché assenti in ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVVOCATO_CERT non valorizzato e COGNOME_RI non valorizzato) oppure con dati differenti di almeno 1 dei campi Cognome, Nome, Foro, Luogo e Data Nascita (FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVVOCATO_CERT non valorizzato). La vista per ogni Avvocato, presente nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, ricerca nella tabella AVVOCATI_REGINDE_18112020 avente Codice Fiscale uguale.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne:

COGNOME_RI	Cognome Avvocato ReGIndE
NOME_RI	Nome Avvocato ReGIndE
COD_FISCALE_RI	Codice Fiscale ReGIndE
FORO_RI	Foro ReGIndE
COD_COMUNE_RI	Codice Comune Nascita ReGIndE
DATA_NASCITA_RI	Data Nascita ReGIndE
ID_AVVOCATO	Id_Avvocato SIES
COGNOME_SIES	Cognome Avvocato SIES
NOME_SIES	Nome Avvocato SIES
COD_FISCALE_SIES	Codice Fiscale SIES
FORO_SIES	Foro SIES
COD_COMUNE_SIES	Codice Comune Nascita SIES
DATA_NASCITA_SIES	Data Nascita SIES
FLAG_REGINDE	SI = certificato ReGIndE; 'NO' = non certificato
ID_AVVOCATO_CERT	Id_Avvocato dell'Avvocato certificato a cui risulta associato Null se avvocato non associabile o inesistente in ReGIndE

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_4.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_4.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza SIESXX

1. L'esecuzione della procedura XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.

   Select * from **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** order by data_esecuzione

   Di seguito un esempio:
   (la prima colonna non appartiene alla tabella ma serve dopo per le query di verifica)

	Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione

	Inizio XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE. Scansione degli Avvocati con pendenze ordinati per COD_FISCALE, DATA_INSERIMENTO e ID_AVVOCATO decrescenti; si individua così prima l AVVOCATO principale.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(A)	= Totale Avvocati con pendenze :	26882	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(B)	= Avvocati presenti in REGINDE :	16580	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(C)	= Avvocati assenti in REGINDE :	10302	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(D)	= Avvocati certificati REGINDE :	7232	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(E)	= Avvocati collegati :	9348	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(F)	= Avvocati con pendenze aggiornati :	16580	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	Fine XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile effettuare le seguenti verifiche sui suddetti numeri eseguendo nell'ordine le seguenti queries:

(A)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE
(B)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL
(C)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NULL
(D)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'SI'
(E)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
(F)	**SOMMA di (D) + (E)**

2. Per verificare la corretta individuazione degli avvocati certificati ReGIndE e di quelli non certificati è possibile accedere alla vista, eseguendo le seguente query:

SELECT count(*) FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI fornisce il numero degli avvocati presenti nella vista, deve essere uguale al numero (A) riportato nella tabella di cui al precedente punto

SELECT count(*) FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI WHERE FLAG_REGINDE = 'SI' fornisce il numero degli avvocati certificati ReGIndE presenti nella vista, deve essere uguale al numero (D) riportato nella tabella di cui al precedente punto

SELECT count(*) FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI WHERE FLAG_REGINDE = 'NO' AND ID_AVVOCATO_CERT IS NOT NULL fornisce il numero degli avvocati non certificati ReGIndE, ma collegati ad altri con uguali dati anagrafici certificati, deve essere uguale al numero (E) riportato nella tabella di cui al precedente punto

SELECT count(*) FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI WHERE COGNOME_RI IS NULL fornisce il numero degli avvocati non certificabili perché assenti in ReGIndE

SELECT count(*) FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI WHERE FLAG_REGINDE = 'NO' AND ID_AVVOCATO_CERT IS NULL AND COGNOME_RI IS NOT NULL fornisce il numero degli avvocati non certificabili a causa di differenze dei dati anagrafici presenti in ReGIndE rispetto a quelli di SIES. La somma dei numeri forniti da queste ultime 2 query deve essere uguale al numero (C) riportato nella tabella di cui al precedente punto

E' possibile accedere ai dati della vista, eseguendo la query

Select * FROM XBA_VERIF_AVV_CERTIFICABILI individuare a campione un avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), a cui risultano collegati altri avvocati non certificati (FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVVOCATO_CERT uguale a quello dell'avvocato certificato) e annotarsi il codice fiscale (es. BBTFBR50P30D810D)

eseguire la successiva query, sostituendo il codice fiscale con quello selezionato in precedenza

SELECT * FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE COD_FISCALE = 'BBTFBR50P30D810D' ORDER BY FLAG_REGINDE DESC, DATA_INSERIMENTO DESC

verificare che l'avvocato certificato, individuato come riferimento di tutti gli altri, sia effettivamente l'ultimo inserito in ordine di tempo (valore DATA_INSERIMENTO) e a parità di data quello con ID_AVVOCATO più recente

3.2.5 STEP 5

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_5.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_BONIFICA_AVVOCATO.prc =** Compila ed esegue la procedure **XBA_BONIFICA_AVVOCATO**. La procedure in base alla catalogazione degli Avvocati, effettuata con la precedente procedure, in avvocati certificati ReGIndE, avvocati non certificati ma associabili a quelli certificabili e avvocati non certificati e non associabili procede all'aggiornamento della tabella AVVOCATO e delle tabelle ad essa collegate.

   La procedura estrae da XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE i records aventi ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato (not null), quindi già associati con un avvocato REGINDE,

   -- ordinati per ID_AVV_CERT_REGINDE, FLAG_REGINDE e DATA_INSERIMENTO decrescenti.

   -- Il cursore così individua prima le occorrenza di AVVOCATO che saranno certificati REGINDE

   e subito dopo le occorrenze collegate allo stesso AVVOCATO (aventi lo stesso ID_AVV_CERT_REGINDE) per i quali si procederà a modificare l'AVV_ID_AVVOCATO nelle tabelle di relazione.

   Per gli avvocati della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, certificati REGINDE (FLAG_REGINDE = 'SI') saranno valorizzate le colonne FLAG_CANCELLATO = 'N', COD_NON_ATTIVITA = 'A', FLAG_REGINDE = 'SI', COD_UFFICIO_APPARTENENZA = '00000', FLAG_REGINDE = 'SI', COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO = 'Update Bonifica ReGIndE', DATA_AGGIORNAMENTO = CURRENT_DATE, mentre le colonne PEC, DESCR_COMUNE_STUDIO , COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE saranno valorizzate con il contenuto delle corrispondenti colonne di XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE.

   Per gli avvocati della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, non certificati REGINDE (FLAG_REGINDE = 'NO') ma con ID_AVV_CERT_REGINDE valorizzato, saranno valorizzate le colonne FLAG_CANCELLATO = 'S', FLAG_REGINDE = 'NO', ID_AVVOCATO_BONIFICATO = ID_AVV_CERT_REGINDE, COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO = 'Update Bonifica ReGIndE', DATA_AGGIORNAMENTO = CURRENT_DATE. (ID_AVVOCATO_BONIFICATO contiene il valore dell'avvocato sotto cui migrano i procedimenti pendenti).

   Per ogni AVVOCATO aggiornato si procede ad aggiornare sul corrispondente record della tabella AVVOCATO_BONIF la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVV_CERT_REGINDE.

   Nessuna attività viene effettuata per i records della tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, aventi ID_AVV_CERT_REGINDE non valorizzato.

Per ogni AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato (not null) si procede a modificare nelle tabelle AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, i records aventi AVV_ID_AVVOCATO=ID_AVVOCATO e relativi a procedimenti pendenti impostando AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO_BONIFICATO, per cui i procedimenti precedentemente collegati all'avvocato non certificato saranno collegati all'avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE='SI').

Per i corrispondenti records delle tabelle di log AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF si procede ad aggiornare la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

Per ogni AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato (not null) si procede a modificare nelle tabelle PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO il valore di AVV_ID_AVVOCATO impostandolo a ID_AVVOCATO_ BONIFICATO, per cui queste entità prima collegate a un avvocato non certificato saranno collegate a un avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE='SI').

Per ogni AVVOCATO con ID_AVVOCATO_BONIFICATO valorizzato (not null) si procede a modificare nella tabella NUOVA_ISTANZA, aventi AVV_ID_AVVOCATO = ID_AVVOCATO, il valore di AVV_ID_AVVOCATO impostandolo a ID_AVVOCATO_ BONIFICATO, analogamente si procederà per i records aventi AVV_ID_AVVOCATO_PRESENTANTE = ID_AVVOCATO, per cui queste entità prima collegate a un avvocato non certificato saranno collegate a un avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE='SI').

Per i corrispondenti records delle tabelle di log PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF, STORICO_AVVOCATO_BONIF, AVVISI_AVVOCATO_BONIF si procede ad aggiornare la colonna AVV_ID_AVVOCATO_NEW con il valore ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

Per i corrispondenti records della tabella di log NUOVA_ISTANZA_BONIF si procede ad aggiornare le colonne AVV_ID_AVVOCATO_NEW e/o AVV_ID_AVVPRES_NEW con il valore ID_AVVOCATO_BONIFICATO.

2. **POST_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc** = Crea Tabella POST_XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE che conterrà i dettagli di tutti gli avvocati aventi procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti dopo la bonifica ed è finalizzata a permettere di verificarne la corretta esecuzione.
3. **POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.prc =** Compila ed esegue la procedure **POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE** per estrarre dalla tabella AVVOCATO, bonificata, i records relativi ai difensori con procedimenti SIEP, SIUS e SIGE pendenti, relativi ad uffici giudiziari del Distretto, e li inserisce nella tabella **POST_XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE.**

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_5.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_5.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza SIESXX

1. L'esecuzione della procedura **XBA_BONIFICA_AVVOCATO** è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_BONIFICA_AVVOCATO.

   SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

   Di seguito un esempio:
   (la prima colonna non appartiene alla tabella ma serve dopo per le query di verifica)

	Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
(O)	Inizio XBA_BONIFICA_AVVOCATO. Aggiornamento degli avvocati SIES certificati REGINDE e di quelli ad essi associabili. **Il valore riportato nella colonna Elaborati indica il CODICE DISTRETTO**	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(A)	= Avvocati con pendenze letti :	16580	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(B)	= AVVOCATI aggiornati :	16580	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(C)	= Avvocati certificati REGINDE :	7232	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(D)	= Avvocati collegati ai referenti :	9348	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(E)	= AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP aggiornati :	25787	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(F)	= AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS aggiornati :	4896	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(G)	= AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE aggiornati :	550	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(H)	= PARTI_UDIENZA_DIFENSORE aggiornati :	151	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(J)	= STORICO_AVVOCATO aggiornati :	90936	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(K)	= AVVISI_AVVOCATO aggiornati :	3	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

(L)	= NUOVA_ISTANZA aggiornati :	19146	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		
	Fine XBA_BONIFICA_AVVOCATO		

E' possibile effettuare le seguenti verifiche sui suddetti numeri eseguendo nell'ordine le seguenti queries:

(O)	**SELECT SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) w_codice_distretto **FROM** FASCICOLO_SIUS WHERE ROWNUM = 1 **GROUP BY SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) **ORDER BY count(SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2)) **DESC**;
(A)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL
(B)	SELECT count(*) FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI' OR ID_AVVOCATO_BONIFICATO IS NOT NULL
(C)	SELECT count(*) FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI'
(D)	SELECT count(*) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'SI'
(E)	SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF oppure SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIEP' AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
(F)	SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF oppure SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIUS' AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
(G)	SELECT count(*) FROM AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF oppure SELECT sum(num_pendenze) FROM XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE xacp WHERE ambiente = 'SIGE' AND ID_AVV_CERT_REGINDE IS NOT NULL AND FLAG_REGINDE = 'NO'
(H)	SELECT count(*) FROM PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF
(J)	SELECT count(*) FROM STORICO_AVVOCATO_BONIF oppure SELECT count(*) FROM STORICO_AVVOCATO WHERE COD_OPERATORE_AGGIORNAMENTO LIKE 'Update Bon%'
(K)	SELECT count(*) FROM AVVISI_AVVOCATO_BONIF
(L)	SELECT count(*) FROM NUOVA_ISTANZA_BONIF

- verificare che nella tabella AVVOCATO bonificato non vi siano records con FLAG_REGINDE = 'SI' e Codici Fiscali uguali

  SELECT count(*), COD_fiscale FROM AVVOCATO a WHERE FLAG_REGINDE = 'SI' GROUP BY COD_fiscale HAVING count(*)>1 ORDER BY 1 DESC
  il risultato dovrebbe essere = 0

- verificare l'aggregazione dei records AVVOCATO aggiornati

```
SELECT acp.COD_FISCALE, acp.ID_AVVOCATO, acp.FLAG_REGINDE, acp.ID_AVVocato_BONIFICATO
FROM AVVOCATO acp  WHERE acp.FLAG_REGINDE = 'SI' OR ID_AVVOCATO_BONIFICATO IS NOT
null ORDER BY acp.COD_FISCALE , acp.DATA_INSERIMENTO DESC, acp.ID_AVVOCATO DESC;
```

  di seguito un esempio di un sott'insieme dell' estrazione della query

COD_FISCALE	ID_AVVOCATO		ID_AVVOCATO_BONIFICATO
BBTFBR50P30D810D	347471012016	SI	
BBTFBR50P30D810D	242473012013	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	238034012012	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	234262012012	NO	347471012016
BBTFBR50P30D810D	225328012010	NO	347471012016

2. L'esecuzione della procedura **POST_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc** è tracciata nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI: per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine **POST_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE**.

   SELECT * FROM XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI order by data_esecuzione;

   Di seguito un esempio:

Inizio POST_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE. La tabella POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE conterrà i dati Degli Avvocati con procedimenti pendenti bonificati e non.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Fine POST_XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

   Accertarsi che sia presente la tabella **POST_XBA_ AVVOCATI_CON_PENDENZE** con la seguente query**:**

   SELECT * FROM user_tables a WHERE a.TABLE_NAME= 'POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE';
   La tabella strutturalmente è una immagine della tabella PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE, con l'aggiunta della colonna FLAG_REGINDE.

3. L'esecuzione della procedura POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE è tracciata nella tabella **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI:** per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.

   Select * from **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** order by data_esecuzione

   Di seguito un esempio:
   (la prima colonna non appartiene alla tabella ma serve dopo per le query di verifica)

	Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
(O)	Inizio POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE. Si estraggono gli avvocati SIES per i quali sussistono fascicoli pendenti del Distretto in almeno un sottosistema (SIEP, SIUS, SIGE). I dati estratti vengono inseriti nella tabella PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE. **Il valore riportato nella colonna Elaborati indica il CODICE DISTRETTO**	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(A)	= Totale Avvocati SIEP con pendenze :	15022	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(B)	= Totale Avvocati SIUS con pendenze :	4253	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(C)	= Totale Avvocati SIGE con pendenze :	755	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(D)	= Totale Fascicoli SIEP pendenti :	56386	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(E)	= Totale Fascicoli SIUS pendenti :	9669	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
(F)	= Totale Fascicoli SIGE pendenti :	1085	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
	Fine POST_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile verificare i suddetti numeri eseguendo nell'ordine le seguenti queries:

(O)	**SELECT SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) w_codice_distretto **FROM** FASCICOLO_SIUS

	WHERE ROWNUM = 1 **GROUP BY SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2) **ORDER BY count**(**SUBSTR**(FASCICOLO_SIUS.ID_FASCICOLO_SIUS,-6, 2)) **DESC**;
(A)	SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ambiente = 'SIEP'
(B)	SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ambiente = 'SIUS'
(C)	SELECT count(DISTINCT ID_AVVOCATO) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE ambiente = 'SIGE'
(D)	SELECT count(*) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE AMBIENTE = 'SIEP'
(E)	SELECT count(*) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE AMBIENTE = 'SIUS'
(F)	SELECT count(*) FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE WHERE AMBIENTE = 'SIGE'

Raffrontando i numeri relativi agli avvocati (righe (A),(B),(C)) con i corrispondenti, risultanti al termine dell'esecuzione delle procedure PRE_XBA_CAR_AVV_CON_PENDENZE (vedi STEP 1) si nota che il numero degli avvocati è diminuito, a seguito dell'accorpamento di parte degli avvocati a quelli certificati, mentre sono rimasti immutati i numeri relativi ai procedimenti pendenti nei diversi ambienti.

Per raffrontare i dati post e pre bonifica, accedere alla tabella ***POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE***

SELECT * FROM POST_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE ORDER BY ID_AVVOCATO, AMBIENTE

selezionare fra i dati estratti il codice_fiscale di un Avvocato che ricorra più volte
con stesso id_avvocato, annotando il totale dei records estratti per quell'avvocato,
es. 'SFRCLD53M10H501M'

SELECT * **FROM** PRE_XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE **WHERE** COD_FISCALE = 'SFRCLD53M10H501M'
ORDER BY ID_AVVOCATO, AMBIENTE

verificare che il numero di records estratti sia corrispondente a quello dei records estratti sulla tabella POST, con la differenza che in quest'ultima i procedimenti puntano tutti all'id_avvocato certificato ReGIndE.

3.2.6 STEP 6

Per facilitare le verifiche sulle tabelle AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF, STORICO_AVVOCATO_BONIF, AVVISI_AVVOCATO_BONIF, NUOVA_ISTANZA_BONIF sono state realizzate le Viste riportate di seguito.

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_avv_6.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_VERIF_AVV_FAS_SIEP.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_AVV_FAS_SIEP che permette di verificare per ciascun record della tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), gli estremi dei procedimenti SIEP interessati alla modifica dell'avvocato di riferimento.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP	Id del record AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	Id del record FASCICOLO_SIEP a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

2. **XBA_VERIF_AVV_FAS_SIGE.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_AVV_FAS_SIGE che permette di verificare per ciascun record della tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato i avvocati certificati ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), gli estremi dei procedimenti SIGE interessati alla modifica dell'avvocato di riferimento.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE	Id del record AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE
FAS_SIGE_ID_FASCICOLO_SIGE	Id del record FASCICOLO_SIGE a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica

COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

3. **XBA_VERIF_AVV_FAS_SIUS.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_AVV_FAS_SIUS che permette di verificare per ciascun record della tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), gli estremi dei procedimenti SIGE interessati alla modifica dell'avvocato di riferimento.

La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS	Id del record AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS
FAS_SIU_ID_FASCICOLO_SIUS	Id del record FASCICOLO_SIUS a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

4. **XBA_VERIF_AVVISI_AVVOCATO.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_AVVISI_AVVOCATO che permette di verificare per ciascun record della tabella AVVISI_AVVOCATO_BONIF la corretta dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), gli estremi dei procedimenti SIUS e del relativo EVENTO interessati alla modifica dell'avvocato di riferimento.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_AVVOCATO_PARTE_UDIENZA	Id del record AVVISO_AVVOCATO
ID_FASCICOLO_SIGE	Id del record FASCICOLO_SIUS a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
ID_EVENTO	Id del record EVENTO a cui è collegato
RV_MEANIG	Descrizione del tipo provvedimento
MOTIVO_PROVV	Motivo del provvedimento
DATA_EMISSIONE	Data emissione provvedimento
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

5. **XBA_VERIF_PARTI_UDIENZA_DIF.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_PARTI_UDIENZA_DIF che permette di verificare per ciascun record della tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), gli estremi dei procedimenti SIUS e del relativo EVENTO interessati alla modifica dell'avvocato di riferimento.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_AVVOCATO_PARTE_UDIENZA	Id del record PARTE_UDIENZA_DIFENSORE
ID_FASCICOLO_SIGE	Id del record FASCICOLO_SIGE a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
ID_EVENTO	Id del record EVENTO a cui è collegato
RV_MEANIG	Descrizione del tipo provvedimento
MOTIVO_PROVV	Motivo del provvedimento
DATA_EMISSIONE	Data emissione provvedimento

ID_SOGGETTO	Id del record ANAGRAFICA_PARTI_UDIENZA
COGNOME_PARTE	Cognome della parte
NOME_PARTE	Nome della parte
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

6. **XBA_VERIF_STORICO_AVVOCATO.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_STORICO_AVVOCATO che permette di verificare per ciascun record della tabella STORICO_AVVOCATO_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), riportando gli estremi dell'avvocato prima e dopo la bonifica.

   La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_STORICO_AVVOCATO	Id del record STORICO_AVVOCATO
COGNOME	Id del record FASCICOLO_SIGE a cui è collegato
NOME	Anno del procedimento
COD_FISCALE	Numero progressivo del procedimento
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE_NEW	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME_NEW	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME_NEW	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE dopo la bonifica

7. **XBA_VERIF_NUOVA_ISTANZA.sql** = Crea la Vista XBA_VERIF_NUOVA_ISTANZA che permette di verificare per ciascun record della tabella NUOVA_ISTANZA_BONIF la corretta individuazione dell' avvocato certificato ReGIndE (FLAG_REGINDE = 'SI'), sia per l'avvocato assegnatario sia per l'avvocato presentante, gli estremi dei procedimenti SIEP alla modifica degli avvocati di riferimento.

La vista è costituita dalle seguenti colonne

ID_NUOVA_ISTANZA	Id del record NUOVA_ISTANZA
FAS_SIE_ID_FASCICOLO_SIEP	Id del record FASCICOLO_SIEP a cui è collegato
CHIAVE_ANNO	Anno del procedimento
CHIAVE_PROGR	Numero progressivo del procedimento
CHIAVE_UFFICIO	Codice ufficio appartenenza
COD_TIPO_UFFICIO	Codice Tipo Ufficio
DESCRIZIONE	Descrizione del Comune sede ufficio
AVV_ID_AVVOCATO	ID dell'Avvocato prima della bonifica
COD_FISCALE_PREC	Codice Fiscale prima della bonifica
COGNOME_PREC	Cognome dell'Avvocato prima della bonifica
NOME_PREC	Nome dell'Avvocato prima della bonifica
FORO_PREC	Foro di appartenenza dell'avvocato prima della bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_NEW	ID dell'Avvocato dopo la bonifica
COD_FISCALE	Codice Fiscale dopo la bonifica
COGNOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
NOME	Cognome dell'Avvocato dopo la bonifica
FORO	Foro di appartenenza dell'avvocato dopo la bonifica
FLAG_REGINDE	FLAG_REGINDE Avvocato dopo la bonifica
AVV_ID_AVVOCATO_PRESENTANTE	ID dell'Avvocato Presentante prima della bonifica
COD_FISCALE_PRES	Codice Fiscale Avvocato Presentante prima della bonifica
COGNOME_PRES	Cognome dell'Avvocato Presentante prima della bonifica
NOME_PRES	Nome dell'Avvocato Presentante prima della bonifica
FORO_PRES	Foro di appartenenza dell'avv. Presentante prima della bonifica
AVV_ID_AVVPRES_NEW	ID dell'Avvocato Presentante dopo la bonifica
COD_FISCALE_PRESN	Codice Fiscale Avvocato Presentante dopo la bonifica
COGNOME_PRESN	Cognome dell'Avvocato Presentante dopo la bonifica
NOME_PRESN	Cognome dell'Avvocato Presentante dopo la bonifica
FORO_PRESN	Foro di appartenenza dell'avv. Presentante dopo la bonifica
FLAG_REGINDEN	FLAG_REGINDE Avvocato Presentante dopo la bonifica

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_6.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_6.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza **siesxx**:

1. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei procedimenti SIEP pendenti, eseguire la seguente query

SELECT * FROM XBA_VERIF_AVV_FAS_SIEP dalla lista selezionare a campione dei procedimenti e verificare da applicativo, che al procedimento risultino collegati avvocati certificati

2. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei procedimenti SIGE pendenti, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_AVV_FAS_SIGE dalla lista selezionare a campione dei procedimenti e verificare da applicativo, che al procedimento risultino collegati avvocati certificati

3. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei procedimenti SIUS pendenti, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_AVV_FAS_SIUS dalla lista selezionare a campione dei procedimenti e verificare da applicativo, che al procedimento risultino collegati avvocati certificati

4. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei records AVVISI_AVVOCATO, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_AVVISI_AVVOCATO dalla lista selezionare a campione dei procedimenti SIUS e verificare da applicativo, che al procedimento risulti collegato l'avvocato certificato

5. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei records PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_PARTI_UDIENZA_DIF dalla lista selezionare a campione dei procedimenti Sige e verificare da applicativo, che al procedimento risulti collegato l'avvocato certificato

6. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato dei records STORICO_AVVOCATO, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_STORICO_AVVOCATO

7. Per verificare il corretto aggiornamento dell'avv_id_avvocato e dell'avv_id_avvocato_presentante dei records NUOVA_ISTANZA, eseguire la seguente query

   SELECT * FROM XBA_VERIF_NUOVA_ISTANZA dalla lista selezionare a campione dei procedimenti SIEP e verificare da applicativo, che al procedimento risultino collegati avvocati certificati

In caso di esito positivo dell'intera procedura di Bonifica, TUTTE LE TABELLE DI BACKUP, DI LOG E DI APPOGGIO RIPORTATE NEGLI STEP DA 1 A 6 NON DEVONO ESSERE CANCELLATE E DEVONO ESSERE MANTENUTE PER ALMENO 6 MESI, PER PERMETTERE EVENTUALI ATTIVITÀ DI VERIFICA.

Alla fine di queste attività di aggiornamento, passare al punto 2 del paragrafo 6.1 del documento "SIUT-SIES-PR-1.3-20220422-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_SIES.docx".

3.2.7 STEP 7

QUESTO STEP VA ESEGUITO SOLO IN CASO DI ERRORI VERIFICATISI NELL'ESECUZIONE DI UNO DEGLI STEP PRECEDENTI E SOLO SU INDICAZIONE DEI TECNICI DEL FORNITORE, COINVOLTI A SEGUITO APERTURA TICKET SU OTRS.

Verificare tramite il comando pwd di trovarsi nel percorso */home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/* ed eseguire il comando

./bonifica_restore.sh

Dettaglio del file:

1. **XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.prc** = Effettua il ripristino di tutte le tabelle interessate dalla bonifica (AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA), utilizzando le tabelle di backup AVVOCATO_SXBA, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_SXBA, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_SXBA, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_SXBA, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_SXBA, STORICO_AVVOCATO_SXBA, AVVISI_AVVOCATO_SXBA, NUOVA_ISTANZA_SXBA (vedi STEP2 punto 1).
2. **Restore_CGREFCODES_pre_Bonifica.sql –** Lo script ripristina i domini 'FORO_AVVOCATI' e 'NON_ATTIVITA' della CG_REF_CODES allo stato preesistente all'esecuzione dei punti 3 e 4 dello STEP 2.
3. **DROP_TABELLE_BONIFICA.sql =** Lo script cancella tutte le tabelle di backup, di log e di appoggio, create negli STEP da 1 a 6, predisponendo la base dati per una nuova esecuzione della procedura.

Per ogni punto precedente sono riportati di seguito gli eventuali controlli per verificare la corretta esecuzione dello step **bonifica_avv_2.sh:**

- Verificare che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_Restore.log non siano riportati errori oracle;

Collegarsi al database con utenza **siesxx**:

1. L'esecuzione della procedura **XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.prc** è tracciata nella tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI: per verificare che l'elaborazione della procedura risulti completata verificare, con la seguente query, che nella tabella ci siano le righe di Inizio e Fine XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.

   SELECT * FROM **XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI** ORDER BY DATA_ESECUZIONE

   Di seguito un esempio:

Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
===> Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore di tutte le tabelle interessate dalla procedura di bonifica.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella STORICO_AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVISI_AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella NUOVA_ISTANZA effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m
===> Fine XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore di tutte le tabelle interessate dalla procedura di bonifica.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.m

E' possibile eseguire anche la seguente query

SELECT COUNT(*) FROM AVVOCATO WHERE FORO IN ('REGGIO DI CALABRIA', 'REGGIO NELL''EMILIA', 'MASSA', 'CARRARA', 'FORLI''', 'CESENA')

il risultato deve essere <> 0

2. Per verificare l'esecuzione dello script **Restore_CGREFCODES_pre_Bonifica.sql prc** eseguire quanto di seguito:

SELECT * FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NON_ATTIVITA'

verificare che non siano presenti i nuovi records con RV_LOW_VALUE = (A, C ,R , S)

SELECT COUNT(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'FORO_AVVOCATO' AND RV_ALT2_VALUE IS NOT NULL

il risultato deve essere = 0

3. E' possibile, inoltre, verificare l'assenza delle suddette tabelle di backup e di log con la seguenti query:

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_SXBA' ORDER BY TABLE_NAME

   SELECT * FROM USER_TABLES A WHERE A.TABLE_NAME LIKE '%_BONIF' ORDER BY TABLE_NAME

   che non devono estrarre alcuna occorrenza.

TUTTE LE TABELLE DI BACKUP, DI LOG E DI APPOGGIO RIPORTATE NEGLI STEP DA 1 A 6 NON DEVONO ESSERE CANCELLATE AL TERMINE DELLA PROCEDURA DI BONIFICA E MANTENUTE PER ALMENO 6 MESI, PER PERMETTERE EVENTUALI ATTIVITÀ DI VERIFICA.