

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Piano di Rilascio
MEV-2019_21

Versione 1.2 del 24/01/2022

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	*Engineering*	RTI
Verificato da	*Vito Bufi*	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	*Paolo Ceccanti*	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	*24/01/2022*	
Livello di riservatezza	*L4*	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/07/2021	Prima Emissione	
1.1	08/10/2021	Seconda Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Sergio Tamburrini	RTI		Organization Manager
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Francesco Rosati	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva Referente Qualità e Sicurezza
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario e Referente Tecnico
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Referente PMO e Qualità
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente Metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 DEFINIZIONI 5
1.3.2 ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 5

2. GENERALITÀ 6

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI RILASCIATI 7

4. RIFERIMENTI DEGLI OGGETTI DEL RILASCIO 8

4.1 RIFERIMENTI ANOMALIA (MAC/GAR) 8
4.2 RIFERIMENTI CHANGEREQUEST (ADE/MEV) 8

5. DETTAGLIO DEGLI ELEMENTI OGGETTO DEL RILASCIO 9

6. INSTALLAZIONE 10

6.1 PREREQUISITI 10
6.2 ATTIVITÀ DI PREINSTALLAZIONE 10
6.3 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED ESECUZIONE PROCEDURA BATCH BONIFICA DIFENSORI 10
6.4 ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE ED AGGIORNAMENTO DI ALCUNE TABELLE FISSE E DELL'APPLICAZIONE 17
6.4.1 INSTALLAZIONE LATO DB 17
6.4.1.1 ESECUZIONE SCRIPT 17
6.4.2 INSTALLAZIONE APPLICAZIONE 19
6.4.2.1 DEPLOY APPLICAZIONE 19
6.5 ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE 20
6.6 ATTIVITÀ DI POST-INSTALLAZIONE 20

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il piano di rilascio degli interventi realizzati nell'ambito del Sistema Integrato Esecuzione Sorveglianza per la realizzazione di quanto dettagliato nella scheda di intervento di riferimento.
Gli interventi in oggetto sono rilasciati nell'ambito della release MEV-2019_21 di SIES.

Riporta inoltre le modalità di installazione degli aggiornamenti in ambiente di esercizio.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-SIE-SI-2.5-20220119-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	Scheda Intervento
RIF2.	SIUT-SIES-MG-1.2-20220124-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf	Manuale Gestione
RIF3.	SIUT-SIES-MG-1.2-20220124-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_SIES.pdf	Manuale Gestione

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
HW	HardWare
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
PA	Pubblica Amministrazione
PEC	Posta Elettronica Certificata
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SW	SoftWare

2. Generalità

Il presente documento descrive il piano di rilascio del software relativo alla MEV-2019_21 di SIES, contenente l'integrazione della suddetta MEV con la versione SIES 12.4.15.0.

Vengono elencati i passi da effettuare per la corretta installazione di tutte le componenti in ambiente di esercizio.

3. Identificazione degli elementi rilasciati

Supporto	Oggetti:	Ver.	Del
Portale fornitura	SIUT > 07 - MEV > 2019_021_SIES_Reginde > 05_Verifica di Conformita'	1.2	24/01/2022
Note-osservazioni			

4. Riferimenti degli oggetti del rilascio

4.1 Riferimenti Anomalia (MAC/GAR)

Rif. Ticket OTRS	Sede Ufficio	Descrizione segnalazione	Descrizione intervento	Descrizione Tecnica	Manuali corretti

4.2 Riferimenti ChangeRequest (ADE/MEV)

Prot. Richiesta o Rif. Ticket OTRS	Scheda Intervento	Specifica Intervento	Descrizione Breve
-	SIUT-SIE-SI-2.5-20220119-Specifiche-intervento-021-SIES.pdf	-	Integrazione del SIES con ReGIndE

5. Dettaglio degli elementi oggetto del rilascio

Nome File	Path	Motivazione-riferimento
aggiorna_db.zip	Database	Script per aggiornamento base dati: • Aggiornamento Tabella "RELAZIONE_FUNZIONE" • Aggiornamento Tabella "FUNZIONE_PROFILO" • Aggiornamento Tabella "FUNZIONE" • Aggiornamento Tabella "CG_REF_CODES" dominio "NAZIONE" • Aggiornamento Tabella "CG_REF_CODES" dominio "PROVINCIA" • Aggiornamento Tabella "CG_REF_CODES" dominio "REGIONE" • Aggiornamento Tabella "CODICI_SIES_NSC" • Aggiornamento Tabella "CODICI_SIES_NSC" dominio "COMUNE" • Aggiornamento Tabella "CODICI_SIES_NSC" dominio "NAZIONE" • Aggiornamento Tabella "COMUNE" • Procedura di salvataggio delle tabelle COMUNE, CG_REF_CODES E CODICI_SIES_NSC • Aggiornamento versione SIES in tabella "VERSIONE"
sorgenti.zip	Sorgenti	• Sorgenti software
sies.war	Applicazione	• Eseguibile dell'applicazione SIES
documentazione.zip	Documentazione	• SIUT-SIES-PR-1.2-20220124-Piano_di_Rilascio_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-MU-1.1-20211008-Manuale_Utente_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-CT-1.1-20211008-Allegato_al_piano_test_021_RegInde_SIES.xlsx • SIUT-SIES-MG-1.2-20220124-Istruzioni_Bonifica_Difensori_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIES-MG-1.2-20220124-Aggiornamento_SIES_da_Tabelle_DGSIA_021_RegInde_SIES.pdf • SIUT-SIE-PT-1.0-20210730-Piano_dei_Test_021_RegInde_SIES.pdf
Bonifica.zip	Bonifica	Contiene procedure e script per eseguire la bonifica
Aggiornamento Tabelle Fisse.zip	TabelleFisse	Contiene procedure e script per eseguire l'aggiornamento delle tabelle fisse
Note-osservazioni		

6. Installazione

6.1 Prerequisiti

Per l'installazione della release SIES oggetto del presente rilascio è necessario aver installato la precedente release 12.4.15.0.

L'installazione della release si articola sulle due seguenti attività:

1) **esecuzione di una procedura batch per la bonifica dei Difensori sulla base dell'estrazione degli Avvocati presenti in ReGIndE;**
2) **aggiornamento della tabella COMUNE, dei domini PROVINCIA, REGIONE, NAZIONE della Tabella CG_REF_CODES e dei domini COMUNE e NAZIONE della Tabella CODICI_SIES_NSC sulla base delle tabelle Fisse, fornite dall'Amministrazione. Installazione dell'Applicazione aggiornata.**

Le attività vanno eseguite nell'ordine sopra indicate**, l'attività 2) può essere eseguita solo se l'attività 1) non ha fornito messaggi di errore** nella tabella di log XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI.

6.2 Attività di preinstallazione

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
2) Eseguire il comando: "cd /etc/init.d";
3) Fermare il server jboss tramite il comando: "service jboss stop" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status";
4) Fermare il processo di gestione delle code tramite il comando: "./imq stop";

6.3 Attività di installazione ed esecuzione procedura batch Bonifica Difensori

Per le attività lato DB:

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
      export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)

export ORACLE_SID=xxxxx

3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file bonifica_db.zip in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **bonifica_db**;
5) Creare sul server DB una cartella **MEV-2019_21** sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare la cartella **bonifica_db** nella cartella /home/oracle/**MEV-2019_21**/.
   Di seguito l'elenco dei files contenuti nella cartella ../MEV-2019_21/bonifica_db/bonifica:

bonifica_db.zip	Database	Scripts/procedure per aggiornamento base dati: • Aggiorna_AVVOCATO_FORO.sql • Aggiorna_CG_REF_CODES_NON_ATTIVITA.sql

		• AVVOCATO_REGINDE_18112020.dmp • Crea_tabella_AVVOCATO_REGINDE_18112020.sql • CREA_TABELLA_XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI.sql • Inserisci_CG_REF_CODES_FORO_AVVOCATI.sql • Restore_CGREFCODES_pre_Bonifica.sql • XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_BONIFICA_AVVOCATO.prc • XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.prc • XBA_MODIFICA_AVVOCATO.prc • XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI.prc • XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.prc • DROP_TABELLE_BONIFICA

7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella **MEV-2019_21** tramite il comando:
chmod 777 **MEV-2019_21**

In fase di esecuzione degli script, di seguito riportati, saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:

```
================================================
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
================================================
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx
```

8) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/bonifica/; lanciare il comando:

imp siesxx/siesxx@sies file=AVVOCATO_REGINDE_18112020.dmp log=/home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/AVVOCATO_REGINDE.log full=y

Nel file di log menzionato nel comando si potrà controllare l'esito dell'import (ovvero la creazione della tabella **AVVOCATO_REGINDE_18112020** nel tablespace 'siesxx').

9) Posizionarsi nel percorso /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/; lanciare sequenzialmente i comandi:
   - **./bonifica_avv_1.sh**

   immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

   (Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 10 secondi per una base dati contenente 389000 records AVVOCATO, 272500 AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, 121227 AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS e 6000 AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE. Chiaramente il tempo varierà in base al n.ro di records delle suddette tabelle, variabili per ciascun Distretto, e dalla configurazione dei servers)

Al termine verificare:

- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_1.log non siano riportati errori oracle;**
- **che nella base dati sia stata creata la tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI**
- **accedere alla suddetta tabella, ordinandola per DATA_ESECUZIONE crescente, e verificare che siano presenti i seguenti records**

Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
===> Inizio XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI. Salvataggio delle tabelle AVVOCATO, AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP, AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS, AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE, PARTI_UDIENZA_DIFENSORE, STORICO_AVVOCATO, AVVISI_AVVOCATO, NUOVA_ISTANZA aggiungendo il suffisso _SXBA (Salvataggio per bonifica Avvocati).		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA STORICO_AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVISI_AVVOCATO_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA NUOVA_ISTANZA_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA CG_REF_CODES_SXBA		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA PARTI_UDIENZA_DIFENSORE_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVOCATO_STORICO_AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA AVVISI_AVVOCATO_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
CREATA TABELLA NUOVA_ISTANZA_BONIF		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
===> Fine XBA_SALVA_TABELLE_AVVOCATI.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0

In caso di errori o di assenza di alcuna delle tabelle sopra riportate, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed, eventualmente, su loro indicazione eseguire la procedura bonifica_restore, descritta in fondo a questo paragrafo.

- ./bonifica_avv_2.sh

immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

(Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 10 secondi)

Al termine verificare:

- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_2.log non siano riportati errori oracle;**
- **che nella base dati sia stata creata la tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE;**
- **accedere alla tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, ordinandola per DATA_ESECUZIONE crescente, e verificare che siano presenti i seguenti records (i numeri riportati nella colonna Elaborati sono esempi, essi varieranno per ogni Distretto)**

Elaborazione	Elaborati	Data_Esecuzione
Inizio XBA_MODIFICA_AVVOCATO. Aggiunta di 6 colonne (PEC, FLAG_REGINDE, DESCR_COMUNE_STUDIO, COD_STATO_NASCITA_AVV, DESC_LUOGO_NAS_REGINDE, ID_AVVOCATO_BONIFICATO), funzionali alla bonifica Avvocati e alla nuova gestione di AVVOCATO con certificazione REGINDE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Fine XBA_MODIFICA_AVVOCATO.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE. La tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE conterrà i dati di transito per eseguire la bonifica AVVOCATO.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Fine XBA_CREA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZE. Si estraggono gli avvocati SIES per i quali sussistono fascicoli pendenti del Distretto in almeno un sottosistema (SIEP, SIUS, SIGE). I dati estratti vengono inseriti nella tabella XBA_AVVOCATI_CON_PENDENZE.	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Avvocati SIEP con pendenze :	19923	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Avvocati SIUS con pendenze :	6136	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Avvocati SIGE con pendenze :	821	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Fascicoli SIEP pendenti :	56387	YYYY-MM-DD

		HH:MM:SS.0
= Totale Fascicoli SIUS pendenti :	9671	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Fascicoli SIGE pendenti :	1086	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Fine XBA_CARICA_AVV_CON_PENDENZENEW.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0

In caso di errori o di assenza di alcuna delle righe sopra riportate, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed, eventualmente, su loro indicazione eseguire la procedura bonifica_restore, descritta in fondo a questo paragrafo.

- ./bonifica_avv_3.sh

immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

(Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 10 minuti)

Al termine verificare:

- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_3.log non siano riportati errori oracle;**
- **accedere alla tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, ordinandola per DATA_ESECUZIONE crescente, e verificare che siano presenti i seguenti records (i numeri riportati nella colonna Elaborati sono esempi, essi varieranno per ogni Distretto)**

Elaborazione	**Elaborati**	**Data_Esecuzione**
Inizio XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE. Scansione degli Avvocati con pendenze ordinati per COD_FISCALE, DATA_INSERIMENTO e ID_AVVOCATO decrescenti; si individua così prima l AVVOCATO principale.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Totale Avvocati con pendenze :	26880	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati presenti in REGINDE :	16579	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati assenti in REGINDE :	10301	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati certificati REGINDE :	7229	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati collegati :	9350	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati con pendenze aggiornati :	16579	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD

		HH:MM:SS.0
Fine XBA_BONIFICA_AVV_CON_PENDENZE.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0

In caso di errori o di assenza di alcuna delle righe sopra riportate, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed, eventualmente, su loro indicazione eseguire la procedura bonifica_restore, descritta in fondo a questo paragrafo.

- ./bonifica_avv_4.sh

immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

(Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 30 minuti)

Al termine verificare:

- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/LOG_Bonifica_AVV_4.log non siano riportati errori oracle;**
- **accedere alla tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, ordinandola per DATA_ESECUZIONE crescente, e verificare che siano presenti i seguenti records (i numeri riportati nella colonna Elaborati sono esempi, essi varieranno per ogni Distretto)**

ELABORAZIONE	ELABORATI	DATA_ESECUZIONE
Inizio XBA_BONIFICA_AVVOCATO. Individuazione degli avvocati SIES deputati a divenire certificati REGINDE.	1	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati con pendenze letti :	16579	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= AVVOCATI aggiornati :	16579	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati certificati REGINDE :	7229	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= Avvocati collegati ai referenti :	9350	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP aggiornati :	25791	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS aggiornati :	4896	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE aggiornati :	550	YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
= PARTI_UDIENZA_DIFENSORE aggiornati :	0	
= STORICO_AVVOCATO aggiornati :	90936	
= AVVISI_AVVOCATO aggiornati :	3	
= NUOVA_ISTANZA aggiornati :	1556	
========== ==		
Fine XBA_BONIFICA_AVVOCATO		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0

In caso di errori o di assenza di alcuna delle righe sopra riportate, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed, eventualmente, su loro indicazione eseguire la procedura bonifica_restore, descritta in fondo a questo paragrafo.

N.B. Le segnalazioni del tipo:

ORA-00001: violata restrizione di unicità
ORA-00955: name is already used by an existing object
Cartella log già presente
ORA-04043: object does not exist
sono da considerarsi warning e non errori.

Per accedere ad oracle utilizzare qualsiasi strumento tipo toad, developer, ecc. Le tabelle di appoggio create per l'esecuzione della procedura di Bonifica Avvocati devono essere conservate per almeno 6 mesi, per permettere eventuali attività di verifica.

10) Attività di restore delle tabelle **(da eseguire solo in caso di errori e su indicazione dell'assistenza ENG)**

- ./bonifica_restore.sh

immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

(Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 2 minuti)

Al termine verificare:
- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21/bonifica_db/log/ /log/LOG_Bonifica_AVV_Restore.log non siano riportati errori oracle;**
- **accedere alla tabella XBA_LOG_BONIFICA_AVVOCATI, ordinandola per DATA_ESECUZIONE crescente, e verificare che siano presenti i seguenti records**

ELABORAZIONE	ELABORATI	DATA_ESECUZIONE
===> Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore di tutte le tabelle interessate dalla procedura di bonifica.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
==========		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIEP effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIUS effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVOCATO_FASCICOLO_SIGE effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella PARTI_UDIENZA_DIFENSORE effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella STORICO_AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella AVVISI_AVVOCATO effettuata.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0
Inizio XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore tabella NUOVA_ISTANZA effettuata.		

===> Fine XBA_RESTORE_TABELLE_AVVOCATI. Restore di tutte le tabelle interessate dalla procedura di bonifica.		YYYY-MM-DD HH:MM:SS.0

In caso di errori o di assenza di alcuna delle righe sopra riportate, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed attendere loro indicazioni.

6.4 Attività di installazione ed aggiornamento di alcune Tabelle fisse e dell'Applicazione

6.4.1 Installazione lato DB

6.4.1.1 Esecuzione script

(E' consigliato che tale procedura venga eseguita da personale competente in ambiente Oracle)
Il documento elenca i passi necessari per la corretta esecuzione.

1) Collegarsi come utente oracle sul db server;
2) Impostare le variabili ORACLE_HOME e ORACLE_SID (se non già settate) eseguendo le seguenti istruzioni:
   a) (il percorso varia in base all'installazione di oracle)
      export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1
   b) (sostituire xxxxx col nome dell'istanza oracle)
      export ORACLE_SID=xxxxx
3) Aggiungere nella variabile PATH $ORACLE_HOME/bin
   Esempio: PATH=$PATH:/u01/app/oracle/product/12.1.0/dbhome_1/bin

Prima di avviare la procedura, accertarsi che sia il listener che il database siano avviati.

4) Copiare il file **aggiorna_db.zip** in una qualsiasi cartella e scompattarlo. il sistema crea la cartella **aggiorna_db**;
5) Creare sul server DB una cartella **MEV-2019_21** sotto la directory /home/oracle/;
6) Copiare il contenuto della cartella aggiorna_db nella cartella /home/oracle/**MEV-2019_21**/, che conterrà i seguenti files:

aggiorna_db.zip	Database	Scripts/procedure per aggiornamento base dati: • XAT_SALVA_TABELLE_PRE_ALLINEA.prc • Aggiornamento_CG_REF_CODES_NAZIONE_esercizio.sql • Aggiornamento_CG_REF_CODES_PROVINCIA_esercizio.sql • Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_COMUNE_esercizio.sql • Aggiornamento_CODICI_SIES_NSC_NAZIONE_esercizio.sql • Aggiornamento_TABELLA_COMUNE_esercizio.sql • Alter_CODICI_SIES_NSC.sql • Alter_Comune.sql • Disabilita_Funzioni_Inserimento_Modifica_Difensore • Insert_FUNZIONE-FUNZIONE_PROFILO.sql • Insert_REGIONE.sql • Restore_CGREFCODES_NAZIONE.sql • Restore_CGREFCODES_PROVINCIA.sql • Restore_CGREFCODES_REGIONE.sql

		• Restore_CODICISIESNSC_COMUNE.sql • Restore_CODICISIESNSC_NAZIONE.sql • Restore_COMUNE_pre_allineamento.sql • Restore_Funzione_FunzioneProfilo.sql

7) Dare i permessi di lettura, scrittura ed esecuzione a tutti i file della cartella **MEV-2019_21** tramite il comando:
chmod 777 **MEV-2019_21**

In fase di esecuzione dello script saranno chiesti alcuni parametri; di seguito un esempio di tale richiesta:
==========
Riassunto dei dati immessi per questa installazione
Nome .....: sies
==========
SID Oracle .....: sies
Utente_SIES.....: siesxx
Password_SIES.....: siesxx

8) Nella cartella appena creata (**MEV-2019_21**), lanciare il comando:
./aggiorna_db.sh

immettere i parametri richiesti relativi al nome installazione, sid, utente e password e attendere il termine dell'elaborazione

(Il tempo di esecuzione verificato in fase di test è stato di circa 5 minuti)

Al termine verificare:

- **che nel file /home/oracle/MEV-2019_21 /log/ AllineaTabelle_&nomeinstallazione..log non siano riportati errori oracle;**
- **accedere alla Base Dati e verificare che siano state create le tabelle COMUNE_SXALLTF, CG_REF_CODES_SXALLTF e CODICI_SIES_NSC_SXALLTF**
- **sempre collegati alla Base Dati eseguire le seguenti queries .sql e verificarne il risultato**

```
SELECT count(*) FROM COMUNE c                                    risultato  13327

SELECT count(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'PROVINCIA'     ris. 117

SELECT count(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'REGIONE'       ris. 22

SELECT count(*) FROM CG_REF_CODES WHERE RV_DOMAIN = 'NAZIONE'       ris. 269

SELECT count(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'COMUNE'     ris. 8607

SELECT count(*) FROM CODICI_SIES_NSC WHERE CO_DOMAIN = 'NAZIONE'    ris. 204
```

In caso di messaggi di errore o di non corrispondenza dei suddetti risultati, consultare i tecnici dell'assistenza Eng ed, eventualmente, su loro indicazione eseguire gli script di restore presenti nella cartella /home/oracle/MEV-2019_21 /.

N.B. Le segnalazioni del tipo:

ORA-00001: violata restrizione di unicità
ORA-00955: name is already used by an existing object
Cartella log già presente
ORA-04043: object does not exist

sono da considerarsi warning e non errori.

9) Accedere ad oracle (con qualsiasi strumento tipo toad, developer…) come utente siesxx e compilare tutte le procedure e i package che non risultano compilate.
   ATTENZIONE: la procedura SUPER_SOGGETTO_PREGR e il package CARICA_RES potrebbero restare non compilate: non è da considerarsi errore.

6.4.2 Installazione applicazione

6.4.2.1 Deploy Applicazione

1) Aprire una shell linux sul server SIES e loggarsi come utente "root";
2) Posizionarsi sotto la cartella:
   "/var/SIES/CONFIG";
3) Editare il file "f3b.properties" ed aggiungere alla fine del file le seguenti righe:
   # MEV_21 RegInde parametri di configurazione collegamento SERVER nazionale
   EndpointAddress= http://reginde.processotelematico.giustizia.it.

   NB: Tali valori devono essere parametrizzati in base all'ambiente di installazione del servizio reso disponibile dal sistema REGINDE per la verifica di conformità.
4) Scaricare i files "sies.war" sul server SIES ed eseguire le seguenti operazioni:
   a) posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone/deployments";
   b) cancellare il vecchio eseguibile (se esistente) "sies.war" e la copia deployata "sies.war.deployed";
   c) copiare, nello stesso percorso, il nuovo eseguibile "sies.war";
   d) posizionarsi sotto la cartella:
      "/opt/jboss-eap-6.4/standalone";
   e) cancellare le cartelle "data", "log" e "tmp" (se esistenti);

Attenzione!! Prima di avviare il server jboss assicurarsi di aver cancellato gli elementi già esistenti seguendo le istruzioni ai punti 4.b e 4.e. All'avvio, infatti, tali cartelle verranno ricreate.

5) Avviare il processo di gestione delle code tramite il comando: "/etc/init.d/imq start".
   Per verificare la partenza delle code si può analizzare il file di log "log.txt", presente nel percorso "/var/mq/instances/imqbroker/log", controllando al suo interno la presenza della dicitura "Broker 'imqbroker@nomemacchina:7676' pronto";
6) Avviare il server jboss tramite il comando "service jboss start" e controllare l'avvenuta esecuzione dell'istruzione tramite il comando: "service jboss status".

6.5 Attività di configurazione

N.A.

6.6 Attività di post-installazione

N.A.