

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 1 — Lo stesso prompt su più modelli Claude

Il confronto

Che cosa è cambiato

La prova del docente: prompt/sistemi.md, il syslog della rete, sui tre modelli

- L'esercitazione M1-E01: lo stesso prompt a Haiku, Sonnet e Opus con `claude -p`, poi i secondi e i token di ciascuno in `confronto.md`

Modello	Secondi	Token in entrata	Token in uscita
Haiku	5,6	1.544	926
Sonnet	5,6	1.546	562
Opus	5,5	1.542	393

La prova del docente con Claude Code: effort low, nessuno strumento, i numeri dei tre file JSON

- **Anthropic**, panoramica dei modelli: Haiku «la più veloce», Sonnet «veloce», Opus «moderata»; ma «la latenza effettiva dipende dalla lunghezza del prompt, dalla lunghezza dell'output e dall'effort di ragionamento» (traduzione nostra). Nella prova, tempi quasi uguali: per il controllo **non distinguibile**, una chiamata per modello non la misura. I token in entrata quasi uguali (lo stesso prompt), quelli in uscita no
- Prima dei numeri, le risposte: **dove differiscono**? Nella prova, in sostanza no: tutte e tre indicano un guasto solo a monte delle ONT (porta, fibra o splitter), non quaranta guasti dei clienti

A voce: quale modello sceglierete per il vostro compito, e perché?

Le trappole del confronto

Quattro errori da non fare quando si mettono a confronto dei modelli

- **La lunghezza non è la qualità**: più token in uscita non vuol dire una risposta migliore, e nemmeno più lunga — nella prova, dei 926 token in uscita di Haiku 400 sono di **ragionamento**, che nella risposta non compare
- **Una prova sola non è una misura**: input identici possono dare output diversi; rilanciate lo stesso prompt e confrontate — le incoerenze possono segnalare un'allucinazione
- **Il modello non è l'unica leva**: regolare l'effort (quanto il modello ragiona prima di rispondere) è spesso meglio che cambiare modello
- **Confrontate dove le risposte differiscono**, non quanto sono lunghe: lì c'è la differenza che conta

Il modello si sceglie sul compito

Misurando, con un vostro insieme di prove

- Per Anthropic il passo più importante è un **insieme di prove** specifico per il vostro caso d’uso
- Il vostro `confronto.md` è la prima prova di quell’insieme: tenetelo, e ripetete la prova quando i modelli cambiano

Il modello si sceglie sul compito, misurando.