

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 5 — Skills

Che cos’è una skill

Una cartella con uno `SKILL.md`

Che cosa ne dicono Anthropic e lo standard Agent Skills

- Nel Modulo 5: ciò che chiedete a Claude ogni volta allo stesso modo si scrive una volta sola, in una **skill**
- Dalla documentazione di Claude Code: «Skills extend what Claude can do. Create a SKILL.md file with instructions, and Claude adds it to its toolkit.»
- Dall'annuncio di Anthropic sullo standard: «A skill is a **folder** containing a SKILL.md file that teaches an agent a specific task or domain, along with any scripts or reference material»
- Un equivoco, dal blog del team di Claude Code: «A common misconception we hear about skills is that they are "just markdown files." They're actually folders that can include scripts, assets, data, etc.»
- Nello standard Agent Skills: «A skill is a directory containing, at minimum, a SKILL.md file»; il resto è facoltativo

la cartella, nello standard Agent Skills

```
nome-della-skill/
    SKILL.md      frontmatter YAML, poi contenuto Markdown
    scripts/      codice che l'agente può eseguire
    references/   documentazione da leggere quando serve
    assets/       risorse statiche
```

Una cartella con uno `SKILL.md`

Che cosa ne dicono Anthropic e lo standard Agent Skills

- Due tipi di contenuto, nella documentazione: **reference**, «knowledge Claude applies to your current work», e **task**, «step-by-step instructions for a specific action»
- «Custom commands have been merged into skills.» I file in `.claude/commands/` continuano a funzionare
- **Lo standard aperto.** «Claude Code skills follow the Agent Skills open standard, which works across multiple AI tools.» Sul sito dello standard: «originally developed by Anthropic, released as an open standard». Il 22 ottobre 2026 Anthropic ha annunciato di donarlo all'Agentic AI Foundation, sotto la Linux Foundation
- **Un'analogia.** In un articolo di Anthropic: «Building a skill for an agent is like putting together an onboarding guide for a new hire.»

Tre livelli: che cosa entra, e quando

La *progressive disclosure*: nella tabella la piattaforma, sotto Claude Code

Progressive disclosure: «Claude loads information in stages as needed, rather than consuming context upfront.»

livello	che cosa	quando	quanto
1, metadati	`name` e `description`, dal frontmatter	sempre, all'avvio	circa 100 token per skill
2, istruzioni	il corpo di `SKILL.md`	quando la skill scatta	sotto i 5.000 token
3 e oltre, risorse	i file della skill: quelli di riferimento entrano quando vengono letti	quando servono	nessun costo finché non vi si accede

Le cifre sono della pagina «Agent Skills» della piattaforma, che descrive l'API. Lo standard Agent Skills: «Instructions (< 5000 tokens recommended)», e il file sotto le 500 righe

In Claude Code, nella documentazione: «In a regular session, skill descriptions are loaded into context so Claude knows what's available, but full skill content only loads when invoked.»

Però non è gratis: «Every skill in the skill listing adds to your context on every turn, whether or not Claude ever uses it.»

Uno **script** citato dalle istruzioni, nella pagina della piattaforma: Claude lo esegue e riceve solo l'output; il suo codice non entra nel contesto

Una cartella con uno `SKILL.md`: Claude ne vede subito solo la descrizione, il resto quando serve.

Quando farne una

E quando no: i segnali che dà Anthropic

- A voce: quale procedura incollate più spesso in una chat?
- Il segnale, nella documentazione: «Create a skill when you keep pasting the same instructions, checklist, or multi-step procedure into chat». E in «Extend Claude Code»: «You paste the same playbook or multi-step procedure into chat for the **third time**»
- Una domanda, in un articolo di Anthropic: «Have I done this task at least **five times**? Will I do it at least **ten more times**? If yes, a skill makes sense.»
- Per una volta sola, un prompt: «Use prompts when: You're giving one-time instructions … Use Skills when: You have procedures or expertise that you'll need repeatedly.» (articolo). Le skill, nella pagina della piattaforma: «load on demand, so you don't have to repeat the same guidance across conversations.»
- E non tutto: «Don't force everything into skills when another option fits better» (Academy). Dove va che cosa lo dice la parte «Quando una skill batte un system prompt lungo»

Una skill vera, riga per riga

La skill che scriverete in M5-E01: il file è nel repository delle esercitazioni

`riassunto-modifiche/SKILL.md, 1 di 4, a capo per la slide`

```
---
name: riassunto-modifiche
description: Riassume le modifiche non ancora committate e segnala
  ciò che è rischioso. Da usare quando si chiede che cosa è
  cambiato, un messaggio di commit o di rivedere le proprie
  modifiche.
compatibility: Requires Claude Code and git
---

# Riassunto delle modifiche
```

- Due parti, nella documentazione: un **frontmatter YAML**, fra le due righe di trattini, «that tells Claude when to use the skill», e il **Markdown** con le istruzioni
- `description`, nella stessa pagina: «What the skill does and when to use it. Claude uses this to decide when to apply the skill.»
- Nello standard Agent Skills: `name` è uguale al nome della cartella; `compatibility` dice i requisiti d'ambiente, e «Most skills do not need the compatibility field»: qui il corpo esegue comandi `git`
- È il file dello standard: non un prompt del template del corso

Una skill vera, riga per riga

La skill che scriverete in M5-E01: il file è nel repository delle esercitazioni

riassunto-modifiche/SKILL.md, 2 di 4

```
## Le modifiche

I file cambiati:

!`git status --short`

La differenza:

!`git diff HEAD`
```

- Le righe con `!`, nella documentazione di Claude Code: «The command output replaces the placeholder, so Claude receives actual data, not the command itself.»
- La demo **M5-D03** lo mette alla prova, nella parte «Skill e Claude Code»

Una skill vera, riga per riga

La skill che scriverete in M5-E01: il file è nel repository delle esercitazioni

riassunto-modifiche/SKILL.md, 3 di 4, a capo per la slide

```
## Istruzioni

1. Riassumi le modifiche qui sopra in due o tre punti, nominando
   i file.
2. Elenca i rischi che noti: errori non gestiti, valori scritti
   nel codice, test da aggiornare.
3. Se non ci sono modifiche, di' che non ci sono modifiche non
   committate.
```

- Lo standard Agent Skills raccomanda, nel corpo: «Step-by-step instructions … Examples of inputs and outputs … Common edge cases»
- E nelle sue buone pratiche: «Concise, stepwise guidance with a working example tends to outperform exhaustive documentation.»

Una skill vera, riga per riga

La skill che scriverete in M5-E01: il file è nel repository delle esercitazioni

riassunto-modifiche/SKILL.md, 4 di 4, a capo per la slide

````
## Modello della risposta

```markdown
- <file>: <che cosa è cambiato>

Rischi:
- <il rischio>, oppure «nessuno»
```

## Esempio

```markdown
- src/tariffe.py: la soglia dello sconto passa da 100 a 80 euro.

Rischi:
- test_tariffe.py prova ancora la soglia di 100: il test va
  aggiornato.
```
````

Lo standard: per un formato, un modello è più affidabile di una descrizione a parole