

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Misurare e migliorare

Confronto

Che cosa è cambiato

Tre prompt di lavoro, da v0 a v2: le mosse che hanno pagato

- Si confrontano **tre prompt di lavoro**, uno per famiglia, come quelli del laboratorio M2-E02: **sviluppo**, «spiega questa funzione» su una funzione PHP del gestionale; **supporto**, «rispondi al cliente» sull'e-mail di un cliente; **sistemi**, «cosa è successo?» su un estratto del syslog di una OLT
- Di ciascuno **tre versioni**, un file per versione: **v0**, il prompt di partenza, di una riga; **v1** e **v2**, dopo uno e due cicli — misura, una cosa sola cambiata, nuova misura
- Ogni versione misurata in due modi: i **controlli scritti in codice** — la lunghezza, ciò che deve o non deve esserci — e un **giudice**, un modello che verifica una per una le **affermazioni** di una rubrica: rispettata o no

A voce: quale mossa vi ha fatto guadagnare di più, e su quale prompt?

Che cosa è cambiato

Tre prompt di lavoro, da v0 a v2: le mosse che hanno pagato

Tre prompt, due cicli: la misura

	v0 · il prompt di partenza	v1	v2
sviluppo	controlli **1/2** giudice **3/5**	controlli **1/2** giudice **5/5**	controlli **1/2** giudice **5/5**
supporto	controlli **2/3** giudice **4/5**	controlli **3/3** giudice **4/5**	controlli **3/3** giudice **5/5**
sistemi	controlli **2/3** giudice **3/4**	controlli **3/3** giudice **4/4**	controlli **3/3** giudice **4/4**

Una misura: i controlli scritti in codice e le affermazioni della rubrica che il giudice dice rispettate.

Prova del docente, il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

Nove risposte di Sonnet e nove giudizi di Haiku, effort low: controlli superati e affermazioni rispettate

La prova del docente: un riferimento, non un traguardo — i numeri dell'aula saranno altri

© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- Ha pagato di più **la prima mossa**, la stessa sui tre prompt — in v1 **ruolo, contesto tra tag, istruzione, formato**: nello sviluppo il giudice sale da 3 a 5 affermazioni, nei sistemi da 3 a 4
- La seconda, in v2: un **formato più stretto** e la **consegna precisata** — la misura sale solo nel **supporto**, dove v1 prometteva un termine per l'esito che il messaggio e la guida non davano: v2 dice che cosa sappiamo della linea e che cosa ci scrive il cliente
- Nello sviluppo l'unico controllo che non passa, a ogni versione, è la **lunghezza**

Quando il giudice e voi non siete d’accordo

Che cosa sapere del giudice, e che cosa fare quando non vi convince

- Il giudice è un modello: per ogni affermazione scrive prima il **motivo**, citando la parte della risposta che decide, poi l’esito — **leggete il motivo**, non solo l’esito
- Un revisore a cui chiedete di **trovare lacune** di solito ne trova qualcuna **anche in un lavoro corretto**, dice la guida di Claude Code: per questo il giudice del laboratorio verifica **solo le affermazioni** della rubrica, senza aggiungerne
- Uno studio del 2023 (Zheng e altri, NeurIPS): i giudici LLM tendono a preferire **una posizione**, la prima o la seconda di due risposte, e le risposte **più lunghe**, anche quando non sono migliori — per confrontarne due, chiedete due volte, **scambiando l’ordine**
- Le difese del laboratorio: una rubrica di **affermazioni verificabili**, non una scala da 1 a 5, e un giudice **diverso** dal modello che si valuta, come consiglia Anthropic sul suo blog per gli sviluppatori — Haiku giudica Sonnet; la lunghezza, poi, **la conta il codice**
- Quando non siete d’accordo, **decidete voi**; se un’affermazione si presta a due letture, **riscrivetela** finché si verifica senza ambiguità

Si migliora ciò che si misura; il giudice è uno strumento, non l’arbitro.