

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Progettare il prompt

Esempi: quando aiutano, quando danneggiano

Zero-shot: il default

Nessun esempio nel prompt: il punto da cui si parte

- Un **esempio**, in un prompt, è un caso già risolto: un input e la risposta che volete, scritta come la volete. Qui il caso è una **segnalazione dell'assistenza** da classificare come «categoria | priorità | team»
- **Zero-shot**: l'istruzione e i dati, **nessun esempio** — il default, e il punto da cui partire: Anthropic consiglia un prompt minimo, poi istruzioni ed esempi dove si vedono gli errori
- **Basta** quando compito e forma si dicono a parole — riassumere, tradurre, una tabella con le sue colonne: i modelli recenti, scrive Anthropic, seguono anche strutture complesse, quando glielo si dice
- **Non basta** quando la classificazione è **vostra** e nel prompt non c'è: le vostre categorie, la vostra scala di priorità, i vostri team — il modello non li conosce
- Il nome viene da uno **studio del 2020**, su GPT-3 (Brown e altri): *zero-shot*, *one-shot* e *few-shot* dicono **quante dimostrazioni** del compito si danno nel prompt, al momento della risposta, senza riaddestrare il modello

Prova guidata: la vostra categoria

M2-D04, in claude.ai: la stessa segnalazione, senza esempi e con due

- **Indovinate, a voce**: senza esempi, **quali categorie** inventerà?
- Poi provate voi, in **claude.ai**: due messaggi in tutto, ciascuno in una **chat nuova**, con il modello predefinito. Il primo è il testo qui sotto: incollatelo e inviatelo

claude.ai, una chat nuova: il testo di zero-shot.md

```
Classifica la segnalazione nel formato:
categoria | priorità | team.

Segnalazione: «I backup notturni verso il cloud non finiscono più
in tempo, l'upload sembra molto più lento del solito.»
Classificazione:
```

- **A voce**: categoria, priorità e team che avete ottenuto — se la risposta spiega a lungo, guardate solo la riga della classificazione
- In claude.ai conta anche la **memoria**, attiva di serie sul Pro: risposte diverse fra voi fanno parte della prova. Il ripiego: la registrazione, due slide più avanti
- I due testi sono nel repository delle esercitazioni, in `demo/` di `m2_prompting_avanzato/s1_progettare_il_prompt/m2_5_esempi/M2-D04_zero_shot_few_shot/`

Prova guidata: la vostra categoria

M2-D04, in claude.ai: la stessa segnalazione, senza esempi e con due

- Il secondo messaggio, in un’altra **chat nuova**: lo stesso compito, con **due esempi** già classificati

claude.ai, un’altra chat nuova: il testo di few-shot.md

```
Classifica la segnalazione nel formato:
categoria | priorità | team. Segui gli esempi.

Segnalazione: «Buongiorno, il router perde la connessione e si
ricollega: la luce Internet passa da verde a rossa più volte
all'ora.»
Classificazione: connessione_instabile | media | noc

Segnalazione: «Salve, in sala riunioni il Wi-Fi rallenta quando
siamo in più di dieci.»
Classificazione: wifi | bassa | primo_livello

Segnalazione: «I backup notturni verso il cloud non finiscono più
in tempo, l'upload sembra molto più lento del solito.»
Classificazione:
```

- **A voce**: la vostra categoria, adesso. Quella vera del ticket e la stessa prova registrata su Haiku e Sonnet — il ripiego, se claude.ai non risponde — sono nella slide che segue

La forma sì, le etichette no

M2-D04, registrato: la stessa prova su Haiku e Sonnet

Categoria | priorità | team

	Haiku	Sonnet
Senza esempi	`Backup e Storage | Alta | Infrastruttura (Sistemi/SRE)`	`Prestazioni backup/rete | Media | Infrastruttura / Network`
Due esempi	`backup_lento | media | noc`	`prestazioni_lente | media | noc`
Due esempi e le etichette	`lentezza | media | noc`	`lentezza | media | noc`

Nella settimana di ticket questa segnalazione è **`lentezza | media | primo_livello`**

Registrato il 16 ottobre 2026 · Claude Code 2.1.301 · Haiku, Sonnet 5.5 · la prima riga di ogni risposta · claude -p, nessuno strumento, effort low

Haiku e Sonnet, effort low, una chiamata per variante: la prima riga di ogni risposta
In fondo, le etichette vere del ticket
© Simone Scannapieco — figura dalla registrazione del 16 ottobre 2026

- **Senza esempi**: tre campi, ma categoria, priorità e team **inventati**, ognuno a modo suo — nessuna delle due categorie è un'etichetta dell'assistenza
- **Con due esempi**: la **forma** degli esempi, minuscole e trattino basso; la priorità giusta; il team del primo esempio, «noc»; e una categoria **inventata**: dagli esempi non si sa quali categorie esistono
- **Con l'elenco delle etichette**: «lentezza | media | noc» su tutti e due — la categoria è quella vera; il team è ancora quello di un esempio (nei dati, `primo_livello`)

Quando gli esempi danneggiano

Insegnano anche ciò che non volevate

- **Copiano anche ciò che non volevate**: per questo Anthropic chiede esempi pertinenti e **diversi**, perché Claude non colga regolarità non volute — nella registrazione, il team «noc» del primo esempio è finito nelle risposte
- **Squilibrio e ordine contano**: in uno studio del 2021 su GPT-3 (Zhao e altri) il modello tendeva alle etichette **più frequenti** negli esempi e a quelle **in fondo** al prompt; in uno del 2022 (Lu e altri) il solo **ordine** degli esempi bastava a passare da risultati quasi da stato dell'arte a risposte quasi a caso
- **L'insieme delle etichette non si indovina**: in un altro studio del 2022, su dodici modelli (Min e altri), etichette sostituite a caso negli esempi peggioravano appena i risultati — contavano soprattutto **quali etichette** si vedevano, il tipo di testi e il formato. Due esempi mostrano due delle **quattordici** categorie dell'assistenza
- **Non sempre servono**: per i suoi modelli di ragionamento OpenAI scrive che spesso non ce n'è bisogno; e per l'uso degli strumenti Anthropic ha visto che, sui suoi modelli più recenti, gli esempi **restringono** lo spazio di esplorazione — preferisce progettare bene gli strumenti

Esempi che insegnano

La forma dagli esempi; le regole e le etichette, per scritto

- **Da tre a cinque esempi**, scrive Anthropic, pertinenti e **diversi**, casi limite compresi (in una classificazione, per esempio, di classi diverse), ciascuno in `<example>`, tutti in `<examples>`, perché Claude li distingua dalle istruzioni. Per la guida d'esame della certificazione di Anthropic, sono la tecnica più efficace per un formato coerente, quando le istruzioni da sole non bastano
- Le **etichette valide, elencate** nel prompt; se la risposta va a un programma, anche nello schema, come elenco dei valori ammessi: per classificare, Anthropic consiglia un campo **enum** con le etichette valide, in uno strumento, o l'output strutturato. Nella registrazione, con l'elenco, la categoria è quella vera, «lentezza», su tutti e due i modelli
- Per i **casi ambigui**, da due a quattro esempi mirati, **ciascuno con il suo perché**: la scelta fatta, e perché non le alternative plausibili — lo chiede la stessa guida d'esame. Qui l'ambiguità è il team: nella settimana di ticket una lentezza va al primo livello 20 volte su 35, al NOC 10; un esempio di lentezza, con il suo team e una riga sul perché, mette quella regola nel prompt

Gli esempi insegnano la forma; le regole e le etichette si scrivono.

Nella parte che segue: il ragionamento, sui modelli di oggi.