

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 2 — Misurare e migliorare

Tre prompt, due cicli

Tre prompt, due cicli

Il laboratorio del Modulo 2, l'esercitazione M2-E02: obiettivo, tempo, due percorsi

- **Obiettivo**: tre prompt di lavoro di una riga, uno per famiglia — **sviluppo**, **supporto**, **sistemi** — migliorati come si migliora un programma: **due cicli** ciascuno, e a ogni ciclo **una pratica** — una frase in cui Anthropic raccomanda o afferma qualcosa, messa alla prova da una versione del prompt: misurare, cambiare il prompt secondo quella pratica, rimisurare
- **Tempo**: 80 minuti — cinque per partire, poi circa 25 per prompt
- **Percorso A**, i vostri prompt: in una o più famiglie, un prompt che usate davvero, con i dati sostituiti da **valori inventati** — niente nomi di clienti, password, indirizzi o configurazioni reali. Il prompt in `prompt/v0.md`, i dati in `dati/`, in `rubrica.md` quattro o cinque affermazioni che una buona risposta rispetta, e in `controlli.tsv` almeno un controllo adatto al vostro compito
- **Percorso B**, i prompt di CiaspoLink, l'operatore inventato dei progetti di esempio: le tre famiglie così come sono — la prova del docente è su queste
- Ogni versione misurata ha la sua riga nel **registro**, `registro.md`: la **pratica** che mette alla prova, scritta prima di riscrivere, che cosa avete cambiato, che cosa è successo
- Nel repository delle esercitazioni, il `README.md` di `m2_prompting_avanzato/s2_misurare_e_migliorare/m2_e3_tre_prompt_due_cicli/M2-E02_tre_prompt_due_cicli/`

Due cicli su tre prompt reali valgono più di dieci tecniche lette.

I tre prompt di partenza

Percorso B: un prompt di una riga per famiglia, con i suoi dati e la sua rubrica

Il prompt, `prompt/v0.md`	**I dati**, in `dati/`, **e la rubrica**, `rubrica.md`

</> Sviluppo
`spiega questa funzione`
`{{codice}}`
	Un frammento del gestionale in PHP, che calcola il canone di una linea, e la convenzione del team sul rateo
	La rubrica, 5 affermazioni: dove il calcolo **sbaglia** rispetto alla convenzione, con un caso concreto, e la **correzione**

Supporto
`rispondi al cliente`
`{{messaggio}}`
	L'e-mail di un cliente privato — la linea cade più volte all'ora — e la guida al tono di voce dell'assistenza
	La rubrica, 5 affermazioni: il «lei», **passi concreti**, nessun orario promesso, al più una scusa, il **tono** della guida

Sistemi
`cosa è successo?`
`{{log}}`
	Un estratto del syslog di una OLT, `olt-pergine-01`
	La rubrica, 4 affermazioni: **un guasto solo**, a monte; quanti clienti; il **primo controllo**; le cause come ipotesi

Fra **doppie graffe**, un segnaposto: `misura.sh` ci mette il file di `dati/` con quel nome. In ogni cartella anche `controlli.tsv`: i controlli scritti in codice. Ogni criterio porta tra quadre la **pratica** che legge

Un ciclo, passo per passo

In Claude Code, con il punto esclamativo: qui su sistemi, al suo posto la vostra famiglia

```
! ./misura.sh sistemi v0
! ./misura.sh --pratiche
# la pratica di v1 nel registro, poi:
! cp sistemi/prompt/v0.md sistemi/prompt/v1.md
# in v1.md cambiate una pratica sola, poi:
! ./misura.sh sistemi v1
! ./misura.sh --confronta sistemi v0 v1
! git diff --no-index sistemi/prompt/v0.md sistemi/prompt/v1.md
# e la riga in registro.md; il secondo ciclo, da una copia di v1:
! cp sistemi/prompt/v1.md sistemi/prompt/v2.md
```

- Con il **punto esclamativo** davanti il comando va **dritto alla shell**, senza passare da Claude e senza chiedere approvazione; comando e output entrano nella conversazione
- `misura.sh` stampa i suoi passi: la **risposta** (`claude -p` su Sonnet, effort low), i **controlli**, il **giudice**, un subagent su Haiku che scrive prima il motivo, poi l'esito — su v0 **due volte**: un'affermazione su cui i due giudizi non concordano è **instabile**, e non conta
- **Una pratica sola** per versione, scritta nel registro prima di riscrivere: `chiarezza`, `contesto`, `tag`; nel secondo ciclo anche l'**effort** (`--effort medium`) o il **modello** (`--modello opus`), a testo invariato. La verifica vuole `v1.md` diverso da `v0.md`
- `--confronta`: la pratica con la frase di Anthropic, ogni criterio prima e dopo, i criteri segnati rispettati nelle due versioni e l'**esito** — confermata se di più, non decisa se tanti quanti, non confermata se meno — e i token; `git diff --no-index`: il testo cambiato. Il secondo ciclo riparte da **una copia di v1**

Laboratorio: primo prompt

La famiglia più vicina al vostro lavoro: due cicli, fino a v2

```
# dalla cartella esercitazioni
tools/prepara_esercizio.sh M2-E02
cd ~/corso-claude-code/M2-E02
claude --model sonnet
```

1. Scegliete il percorso, A o B, e la famiglia **più vicina al vostro lavoro**
2. Primo ciclo: la misura di v0, con il giudice due volte; la **pratica** di v1 nel registro; v1 con **il testo** cambiato secondo quella pratica, la sua misura, il confronto
3. Secondo ciclo, da **una copia di** v1: la pratica di v2, v2, la sua misura, il confronto, la riga

Sette chiamate brevi per famiglia, senza strumenti: tre su v0, due su v1 e su v2; la risposta su Sonnet, i giudizi su Haiku. **Opus** pesa di più sul limite d'uso: per una misura sola. Niente Fable

Checkpoint: la prima famiglia misurata fino a v2, e annotata nel registro

Laboratorio: secondo prompt

La seconda famiglia, allo stesso modo — e il giudice si legge

- La **seconda famiglia**, allo stesso modo: `v0`, `v1`, `v2`, i confronti e le righe del registro
- Il giudice è anch'esso **un modello**: leggete i **motivi**; quando non siete d'accordo **decidete voi** — e se serve riscrivete l'affermazione della rubrica perché sia verificabile senza ambiguità
- Rilanciando la stessa versione, risposta e giudizio **possono cambiare**
- Se qualcosa va storto: un segnaposto che in `dati/` non c'è — controllate il nome fra le doppie graffe; un giudizio senza esito strutturato — rilanciate la misura della stessa versione; una famiglia che peggiora — è un **risultato**, e il ciclo seguente parte comunque da una copia della versione appena misurata; per ricominciare da capo, `tools/reset_esercizio.sh M2-E02`

Checkpoint: la seconda famiglia misurata fino a `v2`, e annotata nel registro

Laboratorio: terzo prompt

L'ultima famiglia, poi la verifica

- La **terza famiglia**, allo stesso modo — se il tempo stringe, basta **un ciclo**: `v0` e `v1`
- Alla fine, `/exit`; `cd -` riporta nella cartella `esercitazioni`, e da lì la verifica:

```
# in Claude Code /exit, poi:
cd -
tools/verifica.sh M2-E02    # 0 = fatto, 1 = non ancora
```

- La verifica controlla il **lavoro**, non l'esito: in ogni famiglia `v0` misurata e giudicata **due volte**, `v1` misurata e diversa da `v0`, ogni versione completa, e in `registro.md` la riga e la **pratica** di ogni versione; almeno due famiglie con v2
- Stampa l'esito di ogni pratica, versione per versione: una pratica **non confermata** non vi ferma, è un risultato — come una confermata

Checkpoint: la terza famiglia misurata e annotata nel registro — e la verifica esce con 0