


# Claude e Claude Code in pratica

## Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

# Modulo 2 — Misurare e migliorare

## Confronto

# Che cosa è cambiato

## Tre prompt di lavoro, da v0 a v2: le pratiche messe alla prova

- Si confrontano **tre prompt di lavoro**, uno per famiglia, come quelli del laboratorio M2-E02: **sviluppo**, «spiega questa funzione» su una funzione PHP del gestionale; **supporto**, «rispondi al cliente» sull'e-mail di un cliente; **sistemi**, «cosa è successo?» su un estratto del syslog di una OLT
- Di ciascuno **tre versioni**, un file per versione: **v0**, il prompt di partenza, di una riga; **v1** e **v2**, dopo uno e due cicli — a ogni ciclo una **pratica** di Anthropic messa alla prova: misura, il prompt cambiato secondo quella pratica, nuova misura
- Ogni versione misurata in due modi: i **controlli scritti in codice** — la lunghezza, ciò che deve o non deve esserci — e un **giudice**, un modello che verifica una per una le **affermazioni** di una rubrica, su v0 due volte; ogni criterio con la pratica che legge

**A voce: quale pratica la vostra misura ha confermato, e quale no?**

# Che cosa è cambiato

## Tre prompt di lavoro, da v0 a v2: le pratiche messe alla prova

### Tre prompt, due cicli: la misura

| | v0 · il prompt di partenza | v1 | v2 |
|---|---|---|---|
| sviluppo | controlli **1/2** · giudice **3/5**<br>giudice due volte: stesso esito su 5 di 5 | controlli **1/2** · giudice **3/5**<br>chiarezza: non decisa<br>1 → 1 su 2 | controlli **1/2** · giudice **4/5**<br>contesto: confermata<br>1 → 3 su 3 |
| supporto | controlli **2/4** · giudice **3/5**<br>giudice due volte: stesso esito su 5 di 5 | controlli **4/4** · giudice **4/5**<br>chiarezza: confermata<br>1 → 3 su 3 | controlli **4/4** · giudice **5/5**<br>contesto: confermata<br>1 → 2 su 2 |
| sistemi | controlli **2/3** · giudice **3/4**<br>giudice due volte: stesso esito su 4 di 4 | controlli **2/3** · giudice **3/4**<br>chiarezza: confermata<br>0 → 1 su 1 | controlli **3/3** · giudice **4/4**<br>contesto: confermata<br>1 → 2 su 2 |

chiarezza confermata in 2 famiglie su 3 · contesto confermata in 3 su 3

Una pratica per ciclo, confrontando la versione con la precedente sui criteri segnati con il suo nome: confermata se ne rispetta di più, non decisa se tanti quanti, non confermata in questa misura se meno; le affermazioni instabili non contano.

Prova del docente dell'8 novembre 2026 · Claude Code 2.1.319 · risposte di Sonnet 5.5, giudizio di Haiku 5.5

Risposte di Sonnet e giudizi di Haiku, effort low: controlli superati e affermazioni rispettate, e l'esito della pratica di ogni ciclo
**La prova del docente: un riferimento, non un traguardo — i numeri dell'aula saranno altri**
*© Simone Scannapieco — figura dalla prova del docente dell'8 novembre 2026*

- Ogni ciclo ha messo alla prova **una pratica**: in v1 la **chiarezza**, il template intero, un tag per ingrediente; in v2 il **contesto**, soltanto il tag `<context>`, con il perché e chi usa il risultato, e il documento di riferimento nel suo tag
- Nella prova del docente: la chiarezza **confermata in 2 famiglie su 3**, il contesto **in tutte e 3** — ogni versione contro la precedente, sui criteri segnati con la pratica: confermata se ne rispetta di più
- **Non decisa**: la chiarezza in **sviluppo**, 1 criterio su 2 in v0 e in v1 — «al massimo 300 parole» non rispettato in tutte e due, la v1 a 321 parole: questa coppia non lo dice. Un esito non deciso è un **risultato**

# Quando il giudice e voi non siete d’accordo

## Che cosa sapere del giudice, e che cosa fare quando non vi convince

- Il giudice è un modello: per ogni affermazione scrive prima il **motivo**, citando la parte della risposta che decide, poi l’esito — **leggete il motivo**, non solo l’esito
- Un revisore a cui chiedete di **trovare problemi** ne troverà **sempre** qualcuno, dice la guida di Claude Code: per questo il giudice del laboratorio verifica **solo le affermazioni** della rubrica, senza aggiungerne
- Uno studio del 2023 (Zheng e altri, NeurIPS): i giudici LLM tendono a preferire **una posizione**, la prima o la seconda di due risposte, e le risposte **più lunghe**, anche quando non sono migliori — per confrontarne due, chiedete due volte, **scambiando l’ordine**
- Le difese del laboratorio: una rubrica di **affermazioni verificabili**, non una scala da 1 a 5, e un giudice **diverso** dal modello che si valuta, come consiglia Anthropic sul suo blog — Haiku giudica Sonnet; su v0 il giudice **due volte**, e un’affermazione **instabile** non conta; la lunghezza, poi, **la conta il codice**
- Quando non siete d’accordo, **decidete voi**; se un’affermazione si presta a due letture, **riscrivetela** finché si verifica senza ambiguità

**Si migliora ciò che si misura; il giudice è uno strumento, non l’arbitro.**